



4.6.2 Auslegerlänge 50 m, Auslegerstellung 0°, ohne Außenkabine, Drehkreisradius 4,00 m



Hinweis

Diese statischen Daten dürfen nur unter Beachtung der „Allgemeinen Sicherheitshinweise für Eckkrafttabellen“ und der Betriebsanleitung des Kranes verwendet werden.

Krantyp: 125 K												
Ohne Außenkabine												
Drehkreis 4,00 m												
Kran stationär und fahrbar												
Spur: 5,00 m												
Radstand: 5,00 m												
Zahl der Turmstücke	Hakenhöhe [m]	Gegenballast [kg]	Zentralballast [kg]	Ecke	Eckkräfte in Betrieb [kN]			Eckkräfte außer Betrieb [kN]				
					Drehmoment MD = 139 kNm			Drehmoment MD = 0 kNm				
					Ausleger in Richtung			Ausleger in Richtung				
					1	2	3	1	2	3		
Auslegerlänge 50 m, Auslegerstellung 0°												
LMB-Code 2, 12												
5	41,5	44000	0	A	190	334	54	175	286	63		
				B	397	334	334	332	286	286		
				C	190	54	334	175	63	286		
				D	0	54	54	17	63	63		
					H = 21 kN			H = 51 kN				
LMB-Code 2, 12												
4	39,1	44000	0	A	193	324	62	173	268	79		
				B	378	324	324	307	268	268		
				C	193	62	324	173	79	268		
				D	8	62	62	39	79	79		
					H = 20 kN			H = 49 kN				
LMB-Code 2, 12												
3	36,7	44000	0	A	192	314	69	172	252	92		
				B	364	314	314	285	252	252		
				C	192	69	314	172	92	252		
				D	19	69	69	59	92	92		
					H = 20 kN			H = 46 kN				
LMB-Code 2, 12												

Krantyp: 125 K											
Ohne Außenkabine											
Drehkreis 4,00 m											
Kran stationär und fahrbar								Spur:		5,00 m	
								Radstand:		5,00 m	
Zahl der Turmstücke	Hakenhöhe [m]	Gegenballast [kg]	Zentralballast [kg]	Ecke	Eckkräfte in Betrieb [kN] Drehmoment MD = 139 kNm			Eckkräfte außer Betrieb [kN] Drehmoment MD = 0 kNm			
					Ausleger in Richtung			Ausleger in Richtung			
					1	2	3	1	2	3	
Auslegerlänge 50 m, Auslegerstellung 0°											
2	34,3	44000	0	A	190	304	76	170	236	105	
				B	352	304	304	263	236	236	
				C	190	76	304	170	105	236	
				D	28	76	76	77	105	105	
					H = 19 kN			H = 43 kN			
LMB-Code 2, 12											
1	31,9	44000	0	A	189	296	81	169	222	116	
				B	340	296	296	244	222	222	
				C	189	81	296	169	116	222	
				D	37	81	81	94	116	116	
					H = 19 kN			H = 41 kN			
LMB-Code 2, 12											
0	29,5	44000	0	A	187	286	88	167	202	133	
				B	327	286	286	217	202	202	
				C	187	88	286	167	133	202	
				D	47	88	88	118	133	133	
					H = 17 kN			H = 35 kN			

Tab. 71: Auslegerlänge 50 m, Auslegerstellung 0°

4.6.3 Auslegerlänge 45 m, Auslegerstellung 0°, ohne Außenkabine, Drehkreisradius 4,00 m



Hinweis

Diese statischen Daten dürfen nur unter Beachtung der „Allgemeinen Sicherheitshinweise für Eckkrafttabellen“ und der Betriebsanleitung des Kranes verwendet werden.