



Fas S.p.A.

Via dei Lavoratori 118/120 Tel. +39.02.6124951
20092 - Cinisello B. (MI) Fax +39.02.66040192

Funi Attrezzature per sollevamento S.p.A.



Spett.le

O.M.V. VICARIO S.P.A.

VIA PIOLA N. 4
28013 GATTICO (NO)

ATTESTATO DI CONFORMITA' **Certificate of Conformity**

La F.A.S. S.p.A. dichiara che il prodotto sotto descritto è conforme alla Direttiva Macchine 98/37/CE
F.A.S. S.p.A. declares that the products here under specified comply with Directive 98/37/EC

Vs. Rif./Your Ref.:	N.1-12/01/09 -OMV 320 TIRO IV
Ns. Rif. / Our Ref.:	N° 900275 - 15/01/2009
Attestato n° / Certificate n°:	1AM1030
Tipo fune / Rope type:	AZN625APPCOM
Lunghezza / Length:	59 m
Diametro fune / Rope diameter:	7 mm
Diametro fili esterni / Outer wires diameter:	0,47 mm
Massa nominale / Weight per meter:	0,212Kg
Formazione / Construction:	6x(12+(6)+6+1)KF+PP
Avvolgimento / Type of lay:	crociato DX - right hand ordinary lay
Classe di resistenza fili / Tensile strenght:	2160 N/mm ²
Trefoli / Strands:	compattati - compacted
Preformazione / Preformed:	Si - Yes
Fili di acciaio / Steel wires:	carbonio - carbon
Protezione fili / Protection of wire rope	zincato cl. B - galvanized class B
Carico di rottura minimo / Minimum breaking load:	43,2 kN 4320 Dan 4406 Kg
Carico di rottura effettivo / Actual breaking load:	
Carico di rottura dichiarato / Aggregate breaking load:	
Efficienza dell'Applicazione / Application Efficiency	
Capocorda testa fusa / Spelter Socket:	100%
Capocorda pressato / Swage Socket:	90%
Manicotto alluminio / Aluminium Ferrull;	90%

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

NOTE

--

Cinisello Balsamo, 15/01/2009

RESPONSABILE PRODOTTO

GIOVANNI ROVERA