



**Fas S.p.A.**

Via dei Lavoratori 118/120 Tel. +39.02.6124951  
20092 - Cinisello B. (MI) Fax +39.02.66040192

**Funi Attrezzature per sollevamento S.p.A.**



**iswire**

Spett.le

**O.M.V. VICARIO S.P.A.**

VIA PIOLA N. 4  
28013 GATTICO (NO)

## **ATTESTATO DI CONFORMITA'** **Certificate of Conformity**

La F.A.S. S.p.A. dichiara che il prodotto sotto descritto è conforme alla Direttiva Macchine 98/37/CE  
F.A.S. S.p.A. declares that the products here under specified comply with Directive 98/37/EC

<b>Vs. Rif./Your Ref.:</b>	N.1-12/01/09 -OMV 320 TIRO IV
<b>Ns. Rif. / Our Ref.:</b>	N° 900275 - 15/01/2009
<b>Attestato n° / Certificate n°:</b>	1AM1029
<b>Tipo fune / Rope type:</b>	AZN625APPCOM
<b>Lunghezza / Length:</b>	90 m
<b>Diametro fune / Rope diameter:</b>	7 mm
<b>Diametro fili esterni / Outer wires diameter:</b>	0,47 mm
<b>Massa nominale / Weight per meter:</b>	0,212Kg
<b>Formazione / Construction:</b>	6x(12+(6)+6+1)KF+PP
<b>Avvolgimento / Type of lay:</b>	crociato DX - right hand ordinary lay
<b>Classe di resistenza fili / Tensile strenght:</b>	2160 N/mm <sup>2</sup>
<b>Trefoli / Strands:</b>	compattati - compacted
<b>Preformazione / Preformed:</b>	Si - Yes
<b>Fili di acciaio / Steel wires:</b>	carbonio - carbon
<b>Protezione fili / Protection of wire rope</b>	zincato cl. B - galvanized class B
<b>Carico di rottura minimo / Minimum breaking load:</b>	43,2 kN 4320 Dan 4406 Kg
<b>Carico di rottura effettivo / Actual breaking load:</b>	
<b>Carico di rottura dichiarato / Aggregate breaking load:</b>	
<b>Efficienza dell'Applicazione / Application Efficiency</b>	
<b>Capocorda testa fusa / Spelter Socket:</b>	100%
<b>Capocorda pressato / Swage Socket:</b>	90%
<b>Manicotto alluminio / Aluminium Ferrull:</b>	90%

COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE

### **NOTE**

--

Cinisello Balsamo, 15/01/2009

**RESPONSABILE PRODOTTO**

GIOVANNI ROVERA