



Zentralballaste/Ecklasten nach EN 14439/EN 13001

6015 Drehteil mit 60,0 m Ausleger auf UW 260.1 (6x6)

Turmdrehkran ohne Kletterwerk

Stationär
X Fahrbar

Eckabstand: 6,0 m x 6,0 m

Hakenhöhe		Zentralballast [t]	Auslagerstellung	Kran in Betrieb Schwenkmoment 200 kNm Ecklasten				Horizontallast [kN]	Kran außer Betrieb Windkategorie: C25 Ecklasten				Horizontallast [kN]
				A	B	C	D		A	B	C	D	
[m]	[m]			[kN]	[kN]	[kN]	[kN]		[kN]	[kN]	[kN]	[kN]	
-	10,5	25	1	234	338	234	130	32	154	332	154	7	54
			2	308	308	161	161		276	276	47	47	
-	15,0	25	1	238	355	238	120	34	157	339	157	7	61
			2	321	321	155	155		282	282	48	48	
-	19,5	25	1	241	374	241	109	35	160	348	160	7	68
			2	335	335	148	148		289	289	48	48	
-	24,0	30	1	257	406	257	109	37	185	360	185	9	75
			2	362	362	152	152		309	309	61	61	
-	28,5	30	1	261	427	261	95	38	240	379	240	100	82
			2	378	378	143	143		338	338	141	141	
-	33,0	35	1	277	463	277	91	40	256	439	256	73	88
			2	408	408	146	146		385	385	126	126	
-	37,5	35	1	280	487	280	74	42	259	492	259	26	96
			2	427	427	134	134		424	424	95	95	
-	42,0	40	1	296	526	296	66	43	254	585	254	7	103
			2	459	459	134	134		479	479	71	71	
-	46,5	45	1	312	568	312	57	45	223	711	223	7	110
			2	493	493	132	132		540	540	42	42	