

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 2,75 m
Gegengewicht 0 t

Länge des Hauptauslegers (m)	12,7	17,4	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	21,6
------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------

Radius (m)

3	24,8	16,3	19	20,8	22,4	23,8	24,7	12,8
3,5	19,4	12,4	14,8	16,5	17,9	19,3	20,3	9,7
4	15,3	9,5	11,7	13,2	14,6	15,8	16,9	7,3
4,5	11,8	7,1	9,2	10,7	11,9	13,1	14,2	5,3
5	9,3	5,3	7,2	8,6	9,8	11	12	3,7
6	5,8	2,5	4,2	5,5	6,7	7,6	8,3	1,3
7	3,4		2,1	3,4	4,4	5,2	5,9	
8	1,4			1,7	2,6	3,5	4,2	
9					1,1	2	2,7	
10							1,5	

Einfacheinscherung

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

3	2	2	3	3	3	3	3	2
1	2	3	4	5	6	7	8	
0	45	0	0	0	0	0	45	
0	0	45	0	0	0	0	45	
0	0	0	45	0	0	0	0	
0	0	0	0	45	0	0	0	
0	0	0	0	0	45	0	0	
0	0	0	0	0	0	45	0	

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 2,75 m
Gegengewicht 0 t

Länge des Hauptauslegers (m)	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,9	25,9	25,4
Radius (m)								
3	16,1	18,7	21,1	22,9	23,5	23,4	11,1	14,8
3,5	12,7	15,1	17,4	19,2	19,6	19,7	8,5	11,9
4	10,1	12,4	14,5	16,2	16,6	16,9	6,4	9,6
4,5	8	10,1	12,2	13,8	14,1	14,6	4,7	7,8
5	6,3	8,3	10,3	11,9	12,2	12,7	3,3	6,2
6	3,6	5,6	7,4	8,9	9,1	9,7	1,1	3,8
7	1,7	3,5	5,3	6,7	6,9	7,4		2
8		2	3,7	5	5,2	5,6		
9			2,4	3,7	3,9	4,3		
10			1,4	2,6	2,8	3,3		
12						1,5		
Einfacheinscherung	2	2	3	3	3	3	2	2
LK-Code	9	10	11	12	13	14	15	16
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	0	45	0
Tele 2 (%)	45	0	0	0	0	0	45	45
Tele 3 (%)	45	45	0	0	0	0	45	45
Tele 4 (%)	0	45	45	0	0	0	0	45
Tele 5 (%)	0	0	45	45	0	0	0	0
Tele 6 (%)	0	0	0	45	90	100	0	0

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 2,75 m
Gegengewicht 0 t

Länge des Hauptauslegers (m) 25,4 25,4 25,4 25,4 26,2 29,7 29,7

Radius (m)

3	17,8	20,3	21,1	21,4	21,5		
3,5	14,7	17,1	17,9	18,1	18,3		
4	12,3	14,6	15,3	15,5	15,8	9,6	12,2
4,5	10,3	12,5	13,2	13,4	13,7	7,9	10,4
5	8,7	10,8	11,5	11,6	12	6,5	9
6	6,1	8,2	8,8	8,9	9,3	4,3	6,6
7	4,3	6,2	6,8	6,9	7,3	2,6	4,9
8	2,8	4,7	5,2	5,3	5,7	1,3	3,5
9	1,6	3,4	4	4,1	4,5		2,4
10		2,5	3	3,1	3,5		1,5
12			1,4	1,5	2		

Einfacheinscherung

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

2	3	3	3	3	2	2
17	18	19	20	21	23	24
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	45	0
45	0	0	0	0	45	45
45	45	0	0	0	45	45
45	45	90	45	45	45	45
0	45	45	90	100	0	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 2,75 m
Gegengewicht 0 t

Länge des Hauptauslegers (m)

29,7	29,7	29,7	29,7	31,4	33,9	33,9
------	------	------	------	------	------	------

Radius (m)

4	13,1	13,7	14,2	14,8			
4,5	11,3	11,9	12,3	13	12,8		
5	9,8	10,3	10,8	11,4	11,3	7	7,8
6	7,4	7,9	8,4	8,9	8,9	5	5,7
7	5,6	6,1	6,5	7,1	7,1	3,4	4,1
8	4,2	4,7	5,1	5,6	5,7	2,2	2,9
9	3,1	3,6	3,9	4,5	4,6	1,2	1,8
10	2,2	2,6	3	3,5	3,6		1
12		1,2	1,6	2	2,2		
14					1,1		

Einfacheinscherung

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

2	2	2	2	2	2	2	2
25	26	27	28	29	31	32	
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	45	0	
0	0	0	0	0	45	90	
90	45	45	0	0	45	45	
45	90	45	90	100	45	45	
45	45	90	90	100	45	45	

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 2,75 m
Gegengewicht 0 t

Länge des Hauptauslegers (m)

33,9	33,9	33,9	33,9	35,6
------	------	------	------	------

Radius (m)

5	8,3	9,3	9,4	10,4	
6	6,2	7,1	7,3	8,2	8,1
7	4,6	5,5	5,6	6,5	6,4
8	3,3	4,2	4,3	5,1	5,1
9	2,3	3,1	3,2	4	4,1
10	1,5	2,2	2,4	3,2	3,2
12			1	1,8	1,8

Einfacheinscherung

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

2	2	2	2	2
33	34	35	36	37
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
45	45	0	0	0
90	45	90	45	45
45	45	90	90	100
45	90	45	90	100

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 2,75 m
Gegengewicht 0 t

Länge des Hauptauslegers (m)

38,2	38,2	38,2	38,2	41
------	------	------	------	----

Radius (m)

6	5,5		6,9		
7	4	4,7	5,4	5,6	5,7
8	2,8	3,5	4,2	4,3	4,6
9	1,9	2,6	3,2	3,3	3,6
10	1,1	1,7	2,4	2,5	2,8
12			1,1	1,2	1,5

Einfacheinscherung

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

2	2	2	2	2
41	43	44	45	46
0	0	0	0	0
45	0	0	0	0
45	45	45	0	0
45	90	45	90	100
45	90	90	90	100
90	45	90	90	100