

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 4,14 m
Gegengewicht 18,7 t

Länge des Hauptauslegers (m)	12,7	17,4	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	21,6
Radius (m)								
3	109,5	84,2	89,1	91,4	93,4	95,3	71	70,3
3,5	86,3	67,7	71,7	73,7	75,5	77,2	67,4	57,8
4	70,5	56,1	59,5	61,3	63	64,4	64,1	48,6
4,5	56,7	47,4	50,4	52,1	53,7	55	56,3	41,5
5	45,8	40,8	43,4	45,1	46,5	47,8	48,9	35,9
6	32,3	30,2	31,6	32,7	33,7	34,6	35,4	27,7
7	24,4	22,4	23,7	24,7	25,5	26,3	27,1	21,9
8	19,1	17,3	18,4	19,3	20,1	20,9	21,5	17,1
9	15,3	13,6	14,7	15,6	16,3	17	17,6	13,4
10	12,6	10,9	11,9	12,7	13,5	14,1	14,7	10,7
12		7,1	8,1	8,8	9,5	10,1	10,6	6,9
14		4,6	5,6	6,3	6,9	7,5	8	4,3
16								2,2
Horizontale Tragfähigkeit (t)	12,6	4	5,5	6,2	6,8	7,3	7,8	
Einfacheinscherung	12	9	10	10	10	11	8	8
LK-Code	1	2	3	4	5	6	7	8
Tele 1 (%)	0	45	0	0	0	0	0	45
Tele 2 (%)	0	0	45	0	0	0	0	45
Tele 3 (%)	0	0	0	45	0	0	0	0
Tele 4 (%)	0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 5 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 6 (%)	0	0	0	0	0	0	45	0

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 4,14 m
Gegengewicht 18,7 t

Länge des Hauptauslegers (m)	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,9	25,9	25,4
Radius (m)								
3	75,2	78,5	81,4	76,8	50,8	47,6	61,1	66,3
3,5	62	65	67,6	69,8	47,5	44,4	51,2	55,8
4	52,4	55,1	57,5	59,6	44,7	41,7	43,7	47,8
4,5	45	47,5	49,8	51,7	42,2	39,3	37,7	41,6
5	39,1	41,5	43,7	45,6	40,2	37,3	33	36,6
6	30,5	32,7	34,7	36,4	36,3	33,8	25,7	29
7	24	25,6	27	28,2	28,4	28,9	20,5	23,5
8	18,7	20,1	21,5	22,6	22,7	23,2	16,6	19,4
9	15	16,3	17,5	18,6	18,7	19,2	13,6	15,7
10	12,2	13,4	14,6	15,6	15,7	16,2	11,1	12,9
12	8,3	9,4	10,5	11,4	11,6	12	7,3	8,9
14	5,7	6,8	7,8	8,7	8,8	9,2	4,7	6,3
16	3,8	5	5,9	6,7	6,9	7,2	2,6	4,4
18	2,3	3,6	4,5	5,3	5,5	5,8	1	2,9
20								1,6
Horizontale Tragfähigkeit (t)	2,1	3,4	4,3	5	5,3	5,1		
Einfacheinscherung	8	9	9	9	6	5	7	7
LK-Code	9	10	11	12	13	14	15	16
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	0	45	0
Tele 2 (%)	45	0	0	0	0	0	45	45
Tele 3 (%)	45	45	0	0	0	0	45	45
Tele 4 (%)	0	45	45	0	0	0	0	45
Tele 5 (%)	0	0	45	45	0	0	0	0
Tele 6 (%)	0	0	0	45	90	100	0	0

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 4,14 m
Gegengewicht 18,7 t

Länge des Hauptauslegers (m)

25,4	25,4	25,4	25,4	26,2	30,1	29,7	29,7
------	------	------	------	------	------	------	------

Radius (m)

3	69,9	73	53,2	53,7	50,1			
3,5	59,1	61,9	49,7	50,7	47,2			
4	50,9	53,6	46,5	48	44,7	40,5	44,4	47,4
4,5	44,5	47	43,6	45,4	42,3	35,4	39,1	41,9
5	39,3	41,7	41,1	42,7	40,2	31,2	34,7	37,4
6	31,5	33,8	34,4	34,6	34,7	24,8	28	30,5
7	25,9	28	28,7	28,9	29	20	23	25,4
8	21,2	22,7	23,2	23,3	23,7	16,4	19,2	21,5
9	17,3	18,7	19,1	19,3	19,6	13,6	16,3	18,3
10	14,4	15,7	16,1	16,2	16,6	11,3	13,7	15,3
12	10,3	11,6	11,9	12	12,4	7,8	9,7	11,1
14	7,6	8,8	9,1	9,2	9,5	5,3	7	8,4
16	5,7	6,8	7,2	7,3	7,6	3,4	5,1	6,4
18	4,3	5,4	5,7	5,8	6,1	1,8	3,7	5
20	3,2	4,2	4,6	4,7	4,9		2,4	3,9
22	2,2	3,4	3,7	3,9	4		1,4	2,9
24								2,1
26								1,5

Horizontale Tragfähigkeit (t)

Einfacheinscherung

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

1,9	3,1	3,5	3,7	3,5			1,2
8	8	6	6	6	5	5	5
17	18	19	20	21	22	23	24
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	45	0
45	0	0	0	0	45	45	45
45	45	0	0	0	45	45	45
45	45	90	45	45	0	45	45
0	45	45	90	100	0	0	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 4,14 m
Gegengewicht 18,7 t

Länge des Hauptauslegers (m)	29,7	29,7	29,7	29,7	31,4	34,4	33,9	33,9
Radius (m)								

4	48,4	49,1	49,7	40,5				
4,5	42,9	43,5	44,1	38,1	34,5			
5	38,3	39	39,5	36	32,6	29,9	33,4	34,3
6	31,4	31,9	32,4	32,2	29,3	24,1	27,3	28,1
7	26,2	26,8	27,2	27,8	26,5	19,8	22,8	23,6
8	22,3	22,8	23,3	23,8	23,6	16,5	19,3	20,1
9	18,8	19,2	19,5	19,9	20,1	13,8	16,5	17,2
10	15,8	16,2	16,5	16,9	17,1	11,6	14,3	15
12	11,6	12	12,2	12,6	12,8	8,3	10,6	11
14	8,9	9,2	9,4	9,8	9,9	5,9	7,8	8,3
16	6,9	7,2	7,4	7,8	7,9	4	5,9	6,3
18	5,4	5,7	5,9	6,3	6,4	2,6	4,5	4,9
20	4,3	4,6	4,8	5,1	5,2	1,4	3,3	3,7
22	3,4	3,6	3,9	4,2	4,3		2,3	2,8
24	2,6	2,9	3,1	3,4	3,6		1,4	1,9
26	1,9	2,2	2,5	2,8	2,9			1,2
28					2,4			

Horizontale Tragfähigkeit (t)	1,7	2	2,3	2,6	2,3			
Einfacheinscherung	5	6	6	5	4	4	4	4
LK-Code	25	26	27	28	29	30	31	32
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	45	0
Tele 3 (%)	0	0	0	0	0	45	45	90
Tele 4 (%)	90	45	45	0	0	45	45	45
Tele 5 (%)	45	90	45	90	100	45	45	45
Tele 6 (%)	45	45	90	90	100	0	45	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 4,14 m
Gegengewicht 18,7 t

Länge des Hauptauslegers (m)	33,9	33,9	33,9	33,9	35,6	38,6	38,2	38,2
Radius (m)								

5	34,9	35,9	36,1	37,1				
6	28,7	29,7	29,8	30,8	30,1	23,8	24,7	25,4
7	24,1	25,1	25,2	26,1	25,7	19,8	20,7	21,3
8	20,6	21,5	21,6	22,5	22,2	16,7	17,5	18,1
9	17,7	18,6	18,7	19,6	19,4	14,2	15	15,6
10	15,4	16,1	16,2	16,8	17	12,1	12,9	13,5
12	11,4	11,9	12	12,6	12,7	9	9,6	10,2
14	8,6	9,1	9,2	9,8	9,9	6,6	7,2	7,8
16	6,6	7,2	7,2	7,7	7,9	4,8	5,4	5,9
18	5,2	5,7	5,7	6,2	6,3	3,4	4	4,5
20	4	4,5	4,6	5,1	5,2	2,2	2,8	3,3
22	3,1	3,6	3,7	4,1	4,2	1,3	1,8	2,3
24	2,3	2,9	2,9	3,4	3,5			1,4
26	1,5	2,1	2,2	2,8	2,9			
28		1,5	1,6	2,2	2,3			
30		1	1,1	1,7	1,8			
32					1,3			

Horizontale Tragfähigkeit (t)				1,4	1,2			
Einfacheinscherung	4	4	4	4	4	3	3	3
LK-Code	33	34	35	36	37	38	39	40
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	90	45
Tele 3 (%)	45	45	0	0	0	45	45	90
Tele 4 (%)	90	45	90	45	45	45	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	90	100	45	45	45
Tele 6 (%)	45	90	45	90	100	45	45	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 4,14 m
Gegengewicht 18,7 t

Länge des Hauptauslegers (m)

38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	41	42,4	42,9
------	------	------	------	------	----	------	------

Radius (m)

6	26,7			28,2				
7	22,5	22,4	23,3	24	24,2	23,8	17,8	
8	19,3	19,2	20	20,7	20,9	20,7	14,9	15,2
9	16,7	16,6	17,4	18,1	18,2	18,1	12,6	12,9
10	14,5	14,4	15,2	15,9	16,1	16	10,7	11
12	11,2	11,1	11,8	12,3	12,4	12,7	7,7	8
14	8,6	8,5	9	9,4	9,5	9,9	5,5	5,8
16	6,6	6,5	7	7,4	7,5	7,9	3,8	4,1
18	5,1	5,1	5,5	5,9	6	6,3	2,4	2,7
20	4	3,9	4,4	4,8	4,9	5,2	1,3	1,6
22	3,1	3	3,5	3,9	4	4,2		
24	2,2	2,1	2,7	3,1	3,2	3,5		
26	1,4	1,4	2	2,4	2,6	2,8		
28			1,3	1,8	2	2,3		
30				1,3	1,4	1,7		
32					1	1,3		

Einfacheinscherung

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

3	3	3	3	3	3	2	2
41	42	43	44	45	46	47	48
0	0	0	0	0	0	90	45
45	0	0	0	0	0	45	90
45	90	45	45	0	0	45	45
45	90	90	45	90	100	45	45
45	45	90	90	90	100	45	45
90	45	45	90	90	100	45	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 4,14 m
Gegengewicht 18,7 t

Länge des Hauptauslegers (m)

42,9	42,4	42,4	42,4	42,4	42,4	45,3	46,7
------	------	------	------	------	------	------	------

Radius (m)

7	19,6			21,8				
8	16,7	16,5	17,4	18,8	18,5	19,5	19,2	
9	14,3	14,2	15	16,3	16,1	17	16,8	11,5
10	12,4	12,2	13	14,3	14	15	14,9	9,8
12	9,3	9,2	9,9	11,2	10,9	11,8	11,8	7
14	7,1	6,9	7,6	8,8	8,6	9,4	9,5	4,9
16	5,3	5,1	5,9	6,9	6,8	7,4	7,6	3,2
18	4	3,8	4,5	5,4	5,3	5,9	6,1	1,9
20	2,8	2,6	3,3	4,3	4,1	4,7	4,9	
22	1,9	1,7	2,4	3,4	3,2	3,8	4	
24	1,1		1,6	2,6	2,4	3	3,2	
26				1,8	1,6	2,3	2,6	
28				1,2	1	1,7	1,9	
30						1,2	1,4	

Einfacheinscherung

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

2	2	2	3	2	2	2	2
49	50	51	52	53	54	55	56
45	0	0	0	0	0	0	90
45	90	45	45	0	0	0	90
45	90	90	45	90	45	45	45
45	45	90	45	90	90	100	45
45	45	45	90	90	90	100	45
90	45	45	90	45	90	100	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 4,14 m
Gegengewicht 18,7 t

Länge des Hauptauslegers (m)	47,1	47,1	46,7	46,7	46,7	46,7	50,7	50,9
Radius (m)								
8		16,4						
9	12,2	14,1	13,6	14,6	15,6	16		
10	10,4	12,3	11,7	12,8	13,7	14,1	13,6	9,2
12	7,6	9,4	8,9	9,8	10,8	11,1	10,8	6,5
14	5,5	7,2	6,7	7,6	8,5	8,9	8,6	4,5
16	3,9	5,5	5	5,9	6,8	7,2	7	3
18	2,6	4,2	3,7	4,6	5,4	5,8	5,6	1,7
20	1,5	3,1	2,6	3,5	4,3	4,6	4,5	
22		2,2	1,7	2,6	3,4	3,7	3,6	
24		1,4		1,8	2,6	2,9	2,8	
26				1,1	1,9	2,2	2,2	
28					1,3	1,6	1,6	
30						1	1,1	
Einfacheinscherung	2	2	2	2	2	2	2	2
LK-Code	57	58	59	60	61	62	63	64
Tele 1 (%)	45	45	0	0	0	0	0	90
Tele 2 (%)	90	45	90	45	45	0	0	90
Tele 3 (%)	90	45	90	90	45	90	100	90
Tele 4 (%)	45	45	90	90	90	90	100	45
Tele 5 (%)	45	90	45	90	90	90	100	45
Tele 6 (%)	45	90	45	45	90	90	100	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 4,14 m
Gegengewicht 18,7 t

Länge des Hauptauslegers (m)

51,4	51,4	50,9	50,9	54,9	55,2	55,6	55,6
------	------	------	------	------	------	------	------

Radius (m)

10	10,1	11,9						
12	7,4	9,2	8,9	10	9,7	6,5	7,6	8,6
14	5,4	7,1	6,9	7,9	7,7	4,6	5,6	6,6
16	3,8	5,5	5,2	6,3	6,1	3,1	4,1	5
18	2,6	4,2	3,9	5	4,8	1,9	2,9	3,8
20	1,5	3,1	2,9	3,9	3,8		1,8	2,8
22		2,2	2	3	2,9			1,9
24		1,5	1,2	2,2	2,2			1,2
26				1,6	1,5			
28				1				

Einfacheinscherung

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

2	2	2	2	2	2	2	2
65	66	67	68	69	70	71	72
45	45	0	0	0	90	45	45
90	45	90	45	45	90	90	45
90	45	90	90	100	90	90	90
90	90	90	90	100	90	90	90
45	90	90	90	100	45	90	90
45	90	45	90	100	45	45	90

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 4,14 m
Gegengewicht 18,7 t

Länge des Hauptauslegers (m)

55,2	60,3	59,4	59,9	65	63,7	70
------	------	------	------	----	------	----

Radius (m)

12	9						
14	7	6,6	4,9	5,8		5,1	
16	5,5	5,1	3,4	4,4	4,3	3,7	3,3
18	4,2	3,9	2,2	3,2	3,1	2,5	2,2
20	3,2	2,9	1,2	2,2	2,2	1,6	1,3
22	2,3	2,1		1,3	1,4		
24	1,6	1,4					

Einfacheinscherung

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

2	2	2	2	2	2	2	2
73	74	75	76	77	78	79	
0	0	90	45	45	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	45	90	100	90	100	

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 4,14 m
Gegengewicht 13,1 t

Länge des Hauptauslegers (m)	12,7	17,4	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	21,6
Radius (m)								
3	93,7	70,2	74,8	77,2	79,2	81	71	58,3
3,5	73,3	56,1	59,9	62	63,8	65,4	66,9	47,6
4	59,5	46,2	49,4	51,3	52,9	54,4	55,7	39,7
4,5	47,7	38,8	41,7	43,4	44,9	46,3	47,5	33,7
5	38,4	33,1	35,7	37,3	38,7	40	41,2	28,9
6	26,8	24,6	26	27,2	28,1	29	29,8	21,9
7	19,9	18	19,2	20,2	21,1	21,9	22,6	16,9
8	15,4	13,6	14,7	15,7	16,5	17,2	17,9	13,2
9	12,2	10,5	11,6	12,4	13,2	13,8	14,5	10,3
10	9,9	8,1	9,2	10	10,7	11,4	12	8
12		4,9	5,9	6,6	7,3	7,9	8,4	4,7
14		2,5	3,7	4,5	5,1	5,7	6,1	2,1
Horizontale Tragfähigkeit (t)	9,9	1,9	3,5	4,4	5	5,5	6	
Einfacheinsicherung	10	8	8	9	9	9	8	7
LK-Code	1	2	3	4	5	6	7	8
Tele 1 (%)	0	45	0	0	0	0	0	45
Tele 2 (%)	0	0	45	0	0	0	0	45
Tele 3 (%)	0	0	0	45	0	0	0	0
Tele 4 (%)	0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 5 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 6 (%)	0	0	0	0	0	0	45	0

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 4,14 m
Gegengewicht 13,1 t

Länge des Hauptauslegers (m)	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,9	25,9	25,4
Radius (m)								
3	63,1	66,3	69,2	71,7	50,8	47,6	50,6	55,7
3,5	51,7	54,7	57,3	59,6	47,5	44,4	42,1	46,6
4	43,4	46,1	48,6	50,7	44,7	41,7	35,7	39,7
4,5	37,1	39,6	41,9	43,9	42,2	39,3	30,6	34,4
5	32,1	34,4	36,6	38,5	38,8	37,3	26,5	30
6	24,7	26,8	28,9	30,6	30,9	31,2	20,3	23,5
7	19,5	21,1	22,5	23,7	24	24,5	15,9	18,8
8	15,1	16,5	17,8	18,9	19,1	19,6	12,5	15,3
9	11,8	13,2	14,4	15,4	15,6	16,1	9,9	12,5
10	9,4	10,7	11,9	12,8	13	13,4	7,8	10,1
12	6,1	7,2	8,3	9,2	9,4	9,8	4,7	6,7
14	3,8	5	6	6,9	7	7,4	2,4	4,5
16	2	3,3	4,4	5,2	5,3	5,7		2,6
18		2	3,1	3,9	4,2	4,4		1,2
Horizontale Tragfähigkeit (t)		1,8	2,9	3,7	4	3,8		
Einfacheinscherung	7	7	8	8	6	5	6	6
LK-Code	9	10	11	12	13	14	15	16
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	0	45	0
Tele 2 (%)	45	0	0	0	0	0	45	45
Tele 3 (%)	45	45	0	0	0	0	45	45
Tele 4 (%)	0	45	45	0	0	0	0	45
Tele 5 (%)	0	0	45	45	0	0	0	0
Tele 6 (%)	0	0	0	45	90	100	0	0

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 4,14 m
Gegengewicht 13,1 t

Länge des Hauptauslegers (m)	25,4	25,4	25,4	25,4	26,2	30,1	29,7	29,7
Radius (m)								
3	59,2	62,3	53,2	53,7	50,1			
3,5	49,9	52,7	49,7	50,7	47,2			
4	42,8	45,5	46,3	46,6	44,7	33,2	37	40,1
4,5	37,3	39,8	40,6	40,8	40,7	28,8	32,4	35,3
5	32,8	35,2	35,9	36,2	36,2	25,2	28,6	31,4
6	26,1	28,3	29	29,2	29,3	19,7	22,8	25,4
7	21,2	23,3	24	24,1	24,4	15,6	18,6	21
8	17,6	19,1	19,5	19,6	20	12,5	15,3	17,6
9	14,2	15,6	16	16,1	16,5	10,1	12,7	14,9
10	11,7	13	13,4	13,5	13,9	8,1	10,7	12,5
12	8,1	9,4	9,7	9,8	10,2	5,1	7,5	8,9
14	5,8	7	7,3	7,4	7,7	2,9	5,2	6,6
16	4,2	5,3	5,6	5,7	6	1,3	3,5	4,9
18	2,8	4	4,3	4,4	4,7		2,1	3,6
20	1,7	3	3,3	3,5	3,7			2,5
22		2,1	2,6	2,8	2,9			1,6
Horizontale Tragfähigkeit (t)		1,9	2,3	2,6	2,5			
Einfacheinscherung	7	7	6	6	6	4	4	5
LK-Code	17	18	19	20	21	22	23	24
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	45	0
Tele 3 (%)	45	0	0	0	0	45	45	45
Tele 4 (%)	45	45	0	0	0	45	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	45	45	0	45	45
Tele 6 (%)	0	45	45	90	100	0	0	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 4,14 m
Gegengewicht 13,1 t

Länge des Hauptauslegers (m)	29,7	29,7	29,7	29,7	31,4	34,4	33,9	33,9
Radius (m)								

4	41,1	41,7	42,3	40,5				
4,5	36,2	36,9	37,4	38,1	34,5			
5	32,3	32,9	33,4	34,1	32,6	24,3	27,8	28,6
6	26,2	26,8	27,3	27,9	27,4	19,3	22,5	23,3
7	21,8	22,3	22,8	23,4	23,1	15,6	18,6	19,4
8	18,4	18,9	19,3	19,9	19,7	12,7	15,6	16,3
9	15,7	16	16,4	16,8	17	10,4	13,1	13,9
10	13,1	13,4	13,7	14,1	14,3	8,6	11,2	11,9
12	9,4	9,8	10	10,4	10,6	5,7	8,2	8,8
14	7	7,3	7,6	7,9	8,1	3,6	6	6,5
16	5,3	5,6	5,9	6,2	6,4	2	4,3	4,8
18	4,1	4,3	4,6	4,9	5		3	3,5
20	3,1	3,3	3,6	3,9	4		1,9	2,4
22	2,2	2,5	2,8	3,1	3,2			1,5
24	1,4	1,7	2	2,4	2,6			
26		1,2	1,4	1,8	1,9			
28					1,4			

Horizontale Tragfähigkeit (t)			1,2	1,6	1,3			
Einfacheinscherung	5	5	5	5	4	3	3	3
LK-Code	25	26	27	28	29	30	31	32
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	45	0
Tele 3 (%)	0	0	0	0	0	45	45	90
Tele 4 (%)	90	45	45	0	0	45	45	45
Tele 5 (%)	45	90	45	90	100	45	45	45
Tele 6 (%)	45	45	90	90	100	0	45	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 4,14 m
Gegengewicht 13,1 t

Länge des Hauptauslegers (m)	33,9	33,9	33,9	33,9	35,6	38,6	38,2	38,2
Radius (m)								

5	29,2	30,2	30,4	31,4				
6	23,9	24,8	25	26	25,5	19,3	20,2	20,8
7	19,9	20,8	21	21,9	21,5	15,8	16,7	17,3
8	16,8	17,7	17,8	18,7	18,5	13,1	13,9	14,5
9	14,4	15,2	15,4	16,2	16	11	11,7	12,3
10	12,4	13,2	13,3	14,1	14	9,2	9,9	10,5
12	9,2	9,7	9,8	10,4	10,5	6,4	7,1	7,7
14	6,8	7,3	7,4	7,9	8,1	4,4	5	5,6
16	5,1	5,6	5,7	6,2	6,3	2,9	3,5	4
18	3,8	4,3	4,4	4,9	5	1,6	2,2	2,7
20	2,8	3,3	3,4	3,9	4		1,2	1,7
22	1,8	2,4	2,5	3,1	3,2			
24	1,1	1,7	1,8	2,4	2,5			
26		1	1,1	1,7	1,8			
28				1,2	1,3			

Einfacheinsicherung	3	4	4	4	3	2	3	3
LK-Code	33	34	35	36	37	38	39	40
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	90	45
Tele 3 (%)	45	45	0	0	0	45	45	90
Tele 4 (%)	90	45	90	45	45	45	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	90	100	45	45	45
Tele 6 (%)	45	90	45	90	100	45	45	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 4,14 m
Gegengewicht 13,1 t

Länge des Hauptauslegers (m)

38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	41	42,4	42,9
------	------	------	------	------	----	------	------

Radius (m)

6	22,1			23,7				
7	18,5	18,4	19,3	20	20,2	19,9	14	
8	15,7	15,6	16,4	17,1	17,3	17,2	11,5	11,8
9	13,4	13,3	14,1	14,8	15	15	9,5	9,8
10	11,6	11,5	12,3	12,9	13,1	13,1	7,8	8,1
12	8,7	8,6	9,4	10	10,1	10,3	5,3	5,6
14	6,6	6,5	7,2	7,6	7,7	8	3,4	3,7
16	5	4,9	5,5	5,9	6	6,3	1,9	2,2
18	3,7	3,6	4,2	4,6	4,7	5		1
20	2,7	2,6	3,2	3,6	3,7	4		
22	1,8	1,7	2,3	2,8	2,9	3,1		
24			1,5	2	2,1	2,5		
26				1,3	1,5	1,8		
28						1,3		

Einfacheinscherung

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

3	2	2	3	3	3	2	2
41	42	43	44	45	46	47	48
0	0	0	0	0	0	90	45
45	0	0	0	0	0	45	90
45	90	45	45	0	0	45	45
45	90	90	45	90	100	45	45
45	45	90	90	90	100	45	45
90	45	45	90	90	100	45	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 4,14 m
Gegengewicht 13,1 t

Länge des Hauptauslegers (m)

42,9	42,4	42,4	42,4	42,4	42,4	45,3	46,7
------	------	------	------	------	------	------	------

Radius (m)

7	15,8			17,9				
8	13,3	13,1	13,9	15,3	15	16,1	15,8	
9	11,2	11	11,9	13,2	12,9	13,9	13,8	8,5
10	9,5	9,3	10,1	11,4	11,2	12,1	12,1	7
12	6,9	6,7	7,5	8,7	8,5	9,4	9,4	4,6
14	4,9	4,7	5,5	6,7	6,4	7,3	7,4	2,8
16	3,4	3,2	4	5,1	4,9	5,8	5,9	1,4
18	2,2	2	2,8	3,9	3,7	4,5	4,7	
20	1,3	1,1	1,8	2,9	2,7	3,5	3,7	
22				2,1	1,8	2,7	2,8	
24				1,4	1,2	1,9	2,1	
26						1,2	1,5	

Einfacheinscherung

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

2	2	2	2	2	2	2	2	2
49	50	51	52	53	54	55	56	
45	0	0	0	0	0	0	90	
45	90	45	45	0	0	0	90	
45	90	90	45	90	45	45	45	
45	45	90	45	90	90	100	45	
45	45	45	90	90	90	100	45	
90	45	45	90	45	90	100	45	

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 4,14 m
Gegengewicht 13,1 t

Länge des Hauptauslegers (m)

47,1	47,1	46,7	46,7	46,7	46,7	50,7	50,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radius (m)

8		13						
9	9,2	11,1	10,6	11,6	12,6	13		
10	7,7	9,5	9	10	11	11,4	10,9	6,5
12	5,2	7	6,5	7,4	8,4	8,8	8,4	4,2
14	3,4	5,2	4,6	5,6	6,5	6,8	6,6	2,5
16	2	3,7	3,2	4,1	5	5,3	5,1	1,1
18		2,5	2	2,9	3,8	4,1	4	
20		1,6	1,1	1,9	2,8	3,1	3	
22				1,2	2	2,3	2,2	
24					1,3	1,6	1,6	
26						1,1		

Einfacheinscherung

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

2	2	2	2	2	2	2	2	2
57	58	59	60	61	62	63	64	
45	45	0	0	0	0	0	90	
90	45	90	45	45	0	0	90	
90	45	90	90	45	90	100	90	
45	45	90	90	90	90	100	45	
45	90	45	90	90	90	100	45	
45	90	45	45	90	90	100	45	

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 4,14 m
Gegengewicht 13,1 t

Länge des Hauptauslegers (m)	51,4	51,4	50,9	50,9	54,9	55,2	55,6	55,6
Radius (m)								
10	7,4	9,2						
12	5,1	6,9	6,6	7,7	7,4	4,3	5,3	6,3
14	3,4	5,1	4,8	5,9	5,7	2,6	3,6	4,6
16	2	3,7	3,4	4,5	4,3	1,3	2,3	3,3
18		2,5	2,3	3,3	3,2		1,2	2,2
20		1,6	1,4	2,4	2,3			1,3
22				1,6	1,5			
Einfacheinscherung	2	2	2	2	2	2	2	2
LK-Code	65	66	67	68	69	70	71	72
Tele 1 (%)	45	45	0	0	0	90	45	45
Tele 2 (%)	90	45	90	45	45	90	90	45
Tele 3 (%)	90	45	90	90	100	90	90	90
Tele 4 (%)	90	90	90	90	100	90	90	90
Tele 5 (%)	45	90	90	90	100	45	90	90
Tele 6 (%)	45	90	45	90	100	45	45	90

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 4,14 m
Gegengewicht 13,1 t

Länge des Hauptauslegers (m)

55,2	60,3	59,4	59,9	65	63,7
------	------	------	------	----	------

Radius (m)

12	6,8					
14	5	4,7	2,9	3,9		3,2
16	3,7	3,4	1,7	2,6	2,6	2
18	2,6	2,4		1,6	1,6	1
20	1,7	1,5				

Einfacheinscherung

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

2	2	2	2	2	2	2
73	74	75	76	77	78	
0	0	90	45	45	90	
90	100	90	90	100	90	
90	100	90	90	100	90	
90	100	90	90	100	90	
90	100	90	90	100	90	
90	100	45	90	100	90	

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 4,14 m
Gegengewicht 5,1 t

Länge des Hauptauslegers (m)	12,7	17,4	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	21,6
Radius (m)								
3	69,6	50	54,2	56,6	58,6	60,4	62,1	40,9
3,5	53,5	39,4	42,9	44,9	46,8	48,4	49,8	32,9
4	42,9	31,9	34,9	36,8	38,4	39,9	41,2	26,9
4,5	34,7	26,3	29	30,7	32,2	33,6	34,9	22,4
5	27,6	22	24,4	26,1	27,5	28,8	30	18,8
6	18,8	15,8	17,9	19,1	20,1	21	21,8	13,5
7	13,5	11,5	12,8	13,8	14,7	15,5	16,2	9,7
8	10,1	8,3	9,4	10,3	11,1	11,9	12,6	6,9
9	7,7	5,9	7	7,9	8,6	9,3	9,9	4,8
10	5,9	4	5,2	6	6,7	7,4	8	3,1
12		1,1	2,4	3,3	4,1	4,7	5,3	
14				1,4	2,2	2,9	3,5	
Horizontale Tragfähigkeit (t)	5,9			1,3	2,1	2,8	3,4	
Einfacheinsicherung	8	6	6	6	7	7	7	5
LK-Code	1	2	3	4	5	6	7	8
Tele 1 (%)	0	45	0	0	0	0	0	45
Tele 2 (%)	0	0	45	0	0	0	0	45
Tele 3 (%)	0	0	0	45	0	0	0	0
Tele 4 (%)	0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 5 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 6 (%)	0	0	0	0	0	0	45	0

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 4,14 m
Gegengewicht 5,1 t

Länge des Hauptauslegers (m)	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,9	25,9	25,4
Radius (m)								
3	45,5	48,7	51,6	54,1	50,8	47,6	35,4	40,2
3,5	36,8	39,8	42,4	44,6	45,2	44,4	29	33,3
4	30,5	33,2	35,6	37,7	38,2	38,2	24,1	28
4,5	25,7	28,2	30,5	32,4	32,8	33	20,2	23,9
5	21,8	24,2	26,4	28,2	28,6	28,9	17,1	20,6
6	16,2	18,4	20,4	22,1	22,4	22,8	12,5	15,6
7	12,2	14,3	16,1	17,3	17,6	18,1	9,1	12
8	9,3	11,1	12,5	13,6	13,8	14,2	6,6	9,3
9	7,1	8,6	9,8	10,9	11	11,5	4,6	7,2
10	5,3	6,7	7,9	8,9	9	9,5	3	5,5
12	2,6	4,1	5,1	6,1	6,2	6,6		3
14		2	3,3	4,2	4,4	4,7		1,2
16			1,8	2,9	3,1	3,4		
18				1,7	2	2,3		
Horizontale Tragfähigkeit (t)				1,6	1,9	1,8		
Einfacheinscherung	5	6	6	6	6	5	4	5
LK-Code	9	10	11	12	13	14	15	16
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	0	45	0
Tele 2 (%)	45	0	0	0	0	0	45	45
Tele 3 (%)	45	45	0	0	0	0	45	45
Tele 4 (%)	0	45	45	0	0	0	0	45
Tele 5 (%)	0	0	45	45	0	0	0	0
Tele 6 (%)	0	0	0	45	90	100	0	0

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 4,14 m
Gegengewicht 5,1 t

Länge des Hauptauslegers (m)

25,4	25,4	25,4	25,4	26,2	30,1	29,7	29,7
------	------	------	------	------	------	------	------

Radius (m)

3	43,8	46,9	47,9	48,3	47,7			
3,5	36,6	39,4	40,3	40,7	40,4			
4	31,1	33,8	34,6	34,9	34,8	22,6	26,4	29,4
4,5	26,8	29,3	30,1	30,4	30,4	19,2	22,8	25,7
5	23,4	25,8	26,5	26,7	26,9	16,5	19,9	22,6
6	18,2	20,4	21,1	21,3	21,5	12,3	15,4	17,9
7	14,4	16,5	17,1	17,3	17,6	9,2	12,1	14,5
8	11,6	13,6	14,2	14,3	14,7	6,8	9,6	11,9
9	9,4	11	11,5	11,6	11,9	5	7,6	9,8
10	7,6	9	9,4	9,5	9,9	3,5	6	8,2
12	5	6,2	6,6	6,7	7	1,2	3,6	5,7
14	3,1	4,3	4,7	4,8	5,1		1,9	3,8
16	1,6	3	3,3	3,4	3,7			2,5
18		1,8	2,2	2,4	2,7			1,3
20			1,3	1,5	1,8			
22					1,1			

Einfacheinsicherung

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

5	5	5	5	5	3	3	3
17	18	19	20	21	22	23	24
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	45	0
45	0	0	0	0	45	45	45
45	45	0	0	0	45	45	45
45	45	90	45	45	0	45	45
0	45	45	90	100	0	0	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 4,14 m
Gegengewicht 5,1 t

Länge des Hauptauslegers (m)

29,7	29,7	29,7	29,7	31,4	34,4	33,9	33,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radius (m)

4	30,4	31	31,6	32,3				
4,5	26,6	27,2	27,8	28,5	27,8			
5	23,5	24,1	24,7	25,3	24,8	16,2	19,6	20,4
6	18,8	19,4	19,8	20,5	20,2	12,4	15,5	16,3
7	15,3	15,9	16,3	16,9	16,8	9,5	12,5	13,2
8	12,7	13,2	13,6	14,2	14,1	7,3	10,1	10,9
9	10,6	11,1	11,5	12,1	12	5,6	8,2	9
10	8,9	9,4	9,7	10,1	10,3	4,1	6,7	7,4
12	6,3	6,6	6,9	7,2	7,4	1,9	4,4	5,1
14	4,4	4,7	5	5,3	5,5		2,7	3,3
16	3,1	3,4	3,6	3,9	4,1		1,4	2
18	1,9	2,2	2,6	2,9	3,1			1
20		1,3	1,6	2	2,2			
22				1,3	1,5			

Einfacheinscherung

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

4	4	4	4	3	2	2	3
25	26	27	28	29	30	31	32
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	45	0
0	0	0	0	0	45	45	90
90	45	45	0	0	45	45	45
45	90	45	90	100	45	45	45
45	45	90	90	100	0	45	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 4,14 m
Gegengewicht 5,1 t

Länge des Hauptauslegers (m)	33,9	33,9	33,9	33,9	35,6	38,6	38,2	38,2
Radius (m)								

5	21	22,1	22,2	23,2				
6	16,9	17,8	18	19	18,6	12,7	13,5	14,2
7	13,8	14,7	14,8	15,8	15,5	10	10,8	11,5
8	11,4	12,3	12,4	13,3	13,1	8	8,7	9,3
9	9,5	10,3	10,5	11,3	11,2	6,3	7	7,6
10	7,9	8,7	8,9	9,7	9,6	4,9	5,6	6,2
12	5,5	6,3	6,4	7,2	7,2	2,8	3,5	4
14	3,8	4,6	4,7	5,3	5,4	1,2	1,9	2,4
16	2,5	3,2	3,3	3,9	4			1,2
18	1,4	2,2	2,3	2,9	3			
20		1,3	1,4	2	2,1			
22				1,2	1,4			

Einfacheinscherung

LK-Code	3	3	3	3	2	2	2	2
Tele 1 (%)	33	34	35	36	37	38	39	40
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 3 (%)	0	0	0	0	0	45	90	45
Tele 4 (%)	45	45	0	0	0	45	45	90
Tele 5 (%)	90	45	90	45	45	45	45	45
Tele 6 (%)	45	45	90	90	100	45	45	45
	45	90	45	90	100	45	45	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 4,14 m
Gegengewicht 5,1 t

Länge des Hauptauslegers (m)

38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	41	42,4	42,9
------	------	------	------	------	----	------	------

Radius (m)

6	15,5			17				
7	12,7	12,6	13,4	14,2	14,4	14,3	8,4	
8	10,5	10,4	11,2	11,9	12,1	12,1	6,5	6,8
9	8,7	8,6	9,4	10,1	10,3	10,4	5	5,3
10	7,3	7,2	8	8,6	8,8	8,9	3,7	4
12	5	5	5,7	6,3	6,5	6,7	1,7	2
14	3,4	3,3	4	4,6	4,8	5,1		
16	2,1	2,1	2,8	3,4	3,5	3,8		
18	1,2	1,1	1,8	2,3	2,5	2,8		
20				1,5	1,7	2		
22						1,3		

Einfacheinscherung

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

2	2	2	2	2	2	2	2	2
41	42	43	44	45	46	47	48	
0	0	0	0	0	0	90	45	
45	0	0	0	0	0	45	90	
45	90	45	45	0	0	45	45	
45	90	90	45	90	100	45	45	
45	45	90	90	90	100	45	45	
90	45	45	90	90	100	45	45	

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 4,14 m
Gegengewicht 5,1 t

Länge des Hauptauslegers (m)

42,9	42,4	42,4	42,4	42,4	42,4	45,3
------	------	------	------	------	------	------

Radius (m)

7	10,2			12,3			
8	8,3	8,1	8,9	10,3	10	11,1	10,9
9	6,7	6,5	7,3	8,7	8,4	9,4	9,3
10	5,4	5,2	6	7,3	7	8	8
12	3,4	3,2	3,9	5,2	4,9	5,8	5,9
14	1,9	1,6	2,4	3,6	3,3	4,2	4,4
16			1,2	2,4	2,1	3	3,2
18				1,4	1,2	2	2,2
20						1,2	1,4

Einfacheinscherung

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

2	2	2	2	2	2	2	2
49	50	51	52	53	54	55	
45	0	0	0	0	0	0	0
45	90	45	45	0	0	0	0
45	90	90	45	90	45	45	45
45	45	90	45	90	90	100	100
45	45	45	90	90	90	100	100
90	45	45	90	45	90	100	100

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 4,14 m
Gegengewicht 5,1 t

Länge des Hauptauslegers (m)

47,1	47,1	46,7	46,7	46,7	46,7	50,7
------	------	------	------	------	------	------

Radius (m)

8		8,3					
9	4,9	6,8	6,2	7,2	8,2	8,6	
10	3,7	5,5	5	6	7	7,3	7
12	1,8	3,6	3	4	4,9	5,3	5,1
14		2,1	1,6	2,5	3,4	3,8	3,6
16		1		1,4	2,3	2,6	2,5
18					1,3	1,7	1,6

Einfacheinscherung

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

2	2	2	2	2	2	2	2
57	58	59	60	61	62	63	
45	45	0	0	0	0	0	0
90	45	90	45	45	0	0	0
90	45	90	90	45	90	100	
45	45	90	90	90	90	100	
45	90	45	90	90	90	100	
45	90	45	45	90	90	100	

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 4,14 m
Gegengewicht 5,1 t

Länge des Hauptauslegers (m)

51,4	50,9	50,9	54,9
------	------	------	------

Radius (m)

10	5,4			
12	3,5	3,3	4,4	4,2
14	2,1	1,9	2,9	2,8
16	1		1,8	1,7

Einfacheinscherung

LK-Code

66	67	68	69
----	----	----	----

Tele 1 (%)

45	0	0	0
----	---	---	---

Tele 2 (%)

45	90	45	45
----	----	----	----

Tele 3 (%)

45	90	90	100
----	----	----	-----

Tele 4 (%)

90	90	90	100
----	----	----	-----

Tele 5 (%)

90	90	90	100
----	----	----	-----

Tele 6 (%)

90	45	90	100
----	----	----	-----

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 4,14 m
Gegengewicht 5,1 t

Länge des Hauptauslegers (m) 55,2

Radius (m)

12	3,5
14	2,2
16	1,1
	2
	73
	0
	90
	90
	90
	90
	90

Einfacheinscherung

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 4,14 m
Gegengewicht 0 t

Länge des Hauptauslegers (m)	12,7	17,4	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	21,6
Radius (m)								
3	54,2	37,6	41,5	43,9	45,9	47,7	49,3	30,2
3,5	41,2	29,1	32,4	34,4	36,2	37,8	39,3	23,8
4	32,6	23,1	25,9	27,8	29,4	30,9	32,3	19
4,5	26,5	18,6	21,2	22,9	24,4	25,8	27	15,4
5	20,9	15,1	17,5	19,1	20,6	21,8	23	12,5
6	13,8	10,2	12,2	13,7	15	16	16,9	8,3
7	9,6	6,8	8,6	9,9	10,8	11,6	12,3	5,3
8	6,8	4,3	6	7,1	7,9	8,6	9,3	3,1
9	4,8	2,4	4,1	5,1	5,8	6,5	7,1	1,4
10	3,3		2,4	3,4	4,3	4,9	5,5	
12					1,8	2,6	3,3	
14							1,6	
Horizontale Tragfähigkeit (t)	3,3						1,5	
Einfacheinscherung	6	4	5	5	5	5	6	4
LK-Code	1	2	3	4	5	6	7	8
Tele 1 (%)	0	45	0	0	0	0	0	45
Tele 2 (%)	0	0	45	0	0	0	0	45
Tele 3 (%)	0	0	0	45	0	0	0	0
Tele 4 (%)	0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 5 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 6 (%)	0	0	0	0	0	0	45	0

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 4,14 m
Gegengewicht 0 t

Länge des Hauptauslegers (m)

21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,9	25,9	25,4
------	------	------	------	------	------	------	------

Radius (m)

3	34,6	37,8	40,8	43,2	43,9	43,6	26	30,7
3,5	27,6	30,5	33,2	35,4	36	36	20,8	25,1
4	22,5	25,2	27,7	29,7	30,2	30,4	16,9	20,8
4,5	18,6	21,1	23,4	25,4	25,8	26,1	13,8	17,5
5	15,5	17,9	20,1	21,9	22,3	22,7	11,4	14,8
6	11	13,1	15,1	16,8	17,2	17,6	7,6	10,7
7	7,8	9,8	11,7	13,3	13,5	14	4,9	7,8
8	5,4	7,3	9,1	10,3	10,5	11	2,9	5,6
9	3,6	5,4	7	8,1	8,2	8,7	1,3	3,9
10	2,2	3,9	5,4	6,4	6,6	7		2,5
12		1,7	3,1	4,1	4,2	4,7		
14			1,4	2,5	2,7	3,1		
16				1,2	1,4	1,8		

Einfacheinscherung

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

4	4	5	5	5	5	3	4
9	10	11	12	13	14	15	16
0	0	0	0	0	0	45	0
45	0	0	0	0	0	45	45
45	45	0	0	0	0	45	45
0	45	45	0	0	0	0	45
0	0	45	45	0	0	0	0
0	0	0	45	90	100	0	0

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 4,14 m
Gegengewicht 0 t

Länge des Hauptauslegers (m)

25,4	25,4	25,4	25,4	26,2	30,1	29,7	29,7
------	------	------	------	------	------	------	------

Radius (m)

3	34,3	37,4	38,3	38,8	38,4			
3,5	28,4	31,2	32,1	32,4	32,3			
4	23,9	26,5	27,4	27,7	27,7	16	19,8	22,8
4,5	20,4	22,9	23,6	23,9	24	13,3	16,9	19,7
5	17,5	19,9	20,7	20,9	21,1	11,1	14,5	17,2
6	13,3	15,5	16,2	16,4	16,7	7,7	10,8	13,4
7	10,2	12,3	12,9	13,1	13,4	5,2	8,1	10,5
8	7,9	9,9	10,5	10,7	11	3,3	6,1	8,4
9	6,1	8	8,6	8,8	9,1	1,8	4,5	6,7
10	4,7	6,5	7	7,1	7,4		3,2	5,3
12	2,5	4,2	4,6	4,7	5		1,2	3,2
14		2,6	3	3,1	3,4			1,8
16		1,3	1,8	1,9	2,3			
18					1,3			

Einfacheinscherung

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

4	4	4	4	4	2	3	3
17	18	19	20	21	22	23	24
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	45	0
45	0	0	0	0	45	45	45
45	45	0	0	0	45	45	45
45	45	90	45	45	0	45	45
0	45	45	90	100	0	0	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 4,14 m
Gegengewicht 0 t

Länge des Hauptauslegers (m)	29,7	29,7	29,7	29,7	31,4	34,4	33,9	33,9
Radius (m)								
4	23,8	24,4	25	25,7				
4,5	20,7	21,3	21,8	22,5	22			
5	18,1	18,7	19,2	19,9	19,5	11,2	14,5	15,4
6	14,2	14,8	15,3	15,9	15,7	8,1	11,2	12
7	11,4	11,9	12,3	12,9	12,9	5,8	8,7	9,4
8	9,2	9,7	10,1	10,7	10,7	4	6,8	7,5
9	7,5	7,9	8,4	8,9	8,9	2,6	5,2	5,9
10	6,1	6,5	6,9	7,5	7,5	1,4	4	4,7
12	4	4,4	4,8	5,3	5,4		2,1	2,7
14	2,4	2,9	3,2	3,7	3,8			1,3
16	1,3	1,7	2,1	2,5	2,7			
18			1,1	1,5	1,7			
Einfacheinscherung	3	3	3	3	3	2	2	2
LK-Code	25	26	27	28	29	30	31	32
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	45	0
Tele 3 (%)	0	0	0	0	0	45	45	90
Tele 4 (%)	90	45	45	0	0	45	45	45
Tele 5 (%)	45	90	45	90	100	45	45	45
Tele 6 (%)	45	45	90	90	100	0	45	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 4,14 m
Gegengewicht 0 t

Länge des Hauptauslegers (m)

33,9	33,9	33,9	33,9	35,6	38,6	38,2	38,2
------	------	------	------	------	------	------	------

Radius (m)

5	16	17	17,2	18,2				
6	12,5	13,5	13,7	14,6	14,4	8,6	9,4	10,1
7	10	10,9	11,1	12	11,8	6,4	7,2	7,9
8	8	8,9	9	9,9	9,8	4,7	5,5	6,1
9	6,4	7,3	7,4	8,3	8,2	3,4	4,1	4,7
10	5,2	6	6,1	6,9	6,9	2,3	3	3,5
12	3,2	4	4,1	4,9	4,9		1,2	1,8
14	1,8	2,5	2,7	3,4	3,5			
16		1,4	1,5	2,3	2,4			
18				1,4	1,5			

Einfacheinscherung

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

2	2	2	2	2	2	2	2	2
33	34	35	36	37	38	39	40	
0	0	0	0	0	45	0	0	
0	0	0	0	0	45	90	45	
45	45	0	0	0	45	45	90	
90	45	90	45	45	45	45	45	
45	45	90	90	100	45	45	45	
45	90	45	90	100	45	45	45	

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 4,14 m
Gegengewicht 0 t

Länge des Hauptauslegers (m)

38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	41
------	------	------	------	------	----

Radius (m)

6	11,4			12,9		
7	9,1	9	9,8	10,6	10,8	10,8
8	7,3	7,2	8	8,7	8,9	9
9	5,8	5,7	6,5	7,2	7,4	7,5
10	4,6	4,5	5,3	6	6,1	6,3
12	2,8	2,7	3,4	4,1	4,2	4,5
14	1,4	1,4	2,1	2,7	2,8	3,1
16			1	1,6	1,8	2,1
18						1,2

Einfacheinscherung

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

2	2	2	2	2	2
41	42	43	44	45	46
0	0	0	0	0	0
45	0	0	0	0	0
45	90	45	45	0	0
45	90	90	45	90	100
45	45	90	90	90	100
90	45	45	90	90	100

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 4,14 m
Gegengewicht 0 t

Länge des Hauptauslegers (m)

42,9	42,4	42,4	42,4	42,4	45,3
------	------	------	------	------	------

Radius (m)

7	6,8		8,9			
8	5,2	5,8	7,2	6,9	8	7,9
9	3,9	4,5	5,9	5,6	6,6	6,6
10	2,8	3,4	4,7	4,5	5,4	5,5
12	1,2	1,7	3	2,7	3,6	3,8
14			1,7	1,4	2,3	2,5
16					1,3	1,5

Einfacheinscherung

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

2	2	2	2	2	2	2
49	51	52	53	54	55	
45	0	0	0	0	0	0
45	45	45	0	0	0	0
45	90	45	90	45	45	
45	90	45	90	90	100	
45	45	90	90	90	100	
90	45	90	45	90	100	

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 4,14 m
Gegengewicht 0 t

Länge des Hauptauslegers (m)

47,1	46,7	46,7	46,7	50,7
------	------	------	------	------

Radius (m)

8	5,3				
9	4,1	4,5	5,5	5,9	
10	3,1	3,5	4,5	4,9	4,6
12	1,5	1,9	2,8	3,2	3
14			1,6	1,9	1,8

Einfacheinscherung

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

2	2	2	2	2
58	60	61	62	63
45	0	0	0	0
45	45	45	0	0
45	90	45	90	100
45	90	90	90	100
90	90	90	90	100
90	45	90	90	100