

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 5,54 m
Gegengewicht 51,6 t

Länge des Hauptauslegers (m)	12,7	17,4	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	21,6
Radius (m)								
6	85,2	84	84,8	85,5	86,1	76,8	52,8	83,9
7	70,6	68,3	69,8	71	72	69,9	48,9	68,1
8	55,8	53,7	55	56,1	57	57,8	45,5	53,5
9	45,7	43,8	45	46	46,8	47,6	42,7	43,6
10	33,9	36,6	37,8	38,7	39,4	40,1	40,1	36,4
12		27	28	28,8	29,5	30,2	30,8	26,8
14		20,8	21,8	22,6	23,3	23,8	24,4	20,6
16								16,3
18								13,2
Horizontale Tragfähigkeit (t)	21,2	11,8	13,3	14	14,6	15,1	15,5	7,4
Einfacheinscherung	14	14	14	14	14	12	8	14
LK-Code	1	2	3	4	5	6	7	8
Tele 1 (%)	0	45	0	0	0	0	0	45
Tele 2 (%)	0	0	45	0	0	0	0	45
Tele 3 (%)	0	0	0	45	0	0	0	0
Tele 4 (%)	0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 5 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 6 (%)	0	0	0	0	0	0	45	0

Mindestradius = 6 m!

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 5,54 m
Gegengewicht 51,6 t

Länge des Hauptauslegers (m)	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,9	25,9	25,4
Radius (m)								
6	85,1	86,1	80,1	58,2	36,3	33,8	79,5	83,6
7	70,2	72	72,4	53,1	32,9	30,6	65,5	69,1
8	55,4	57	58,4	48,7	30	27,8	54,1	56,3
9	45,3	46,8	48,1	45	27,8	25,6	44,1	46,2
10	38,1	39,4	40,7	41,8	25,9	23,7	36,9	38,8
12	28,3	29,5	30,7	31,6	22,9	20,7	27,2	28,9
14	22	23,1	24,2	25,1	20,3	18,3	21	22,6
16	17,6	18,7	19,7	20,6	18,5	16,3	16,6	18,2
18	14,5	15,5	16,5	17,3	17,2	14,9	13,4	14,9
20							11	12,5
22							9,2	10,6
Horizontale Tragfähigkeit (t)	9	10	10,9	11,6	11,9	11,5	4,9	6,6
Einfacheinscherung	14	14	14	9	6	5	12	14
LK-Code	9	10	11	12	13	14	15	16
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	0	45	0
Tele 2 (%)	45	0	0	0	0	0	45	45
Tele 3 (%)	45	45	0	0	0	0	45	45
Tele 4 (%)	0	45	45	0	0	0	0	45
Tele 5 (%)	0	0	45	45	0	0	0	0
Tele 6 (%)	0	0	0	45	90	100	0	0

Mindestradius = 6 m!

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 5,54 m
Gegengewicht 51,6 t

Länge des Hauptauslegers (m)	25,4	25,4	25,4	25,4	26,2	30,1	29,7	29,7
Radius (m)								
6	86,5	63,8	37	38,6	36,6	74,7	78,6	67,4
7	71,8	59,3	33,8	35,4	33,7	62,3	65,8	63,2
8	58,2	54,9	30,8	32,4	31	53	56,2	58,7
9	47,9	49,5	28,1	29,7	28,6	45	47,2	49
10	40,5	41,9	25,9	27,4	26,5	37,8	39,8	41,5
12	30,4	31,8	22,6	23,9	23,2	28	29,8	31,3
14	24	25,2	20	21,3	20,6	21,7	23,4	24,8
16	19,5	20,7	18	19,2	18,6	17,3	18,9	20,3
18	16,2	17,3	16,2	17,3	16,8	14,1	15,6	16,9
20	13,7	14,8	14,9	15,2	15,4	11,6	13,1	14,4
22	11,7	12,8	13,1	13,3	13,4	9,7	11,1	12,4
24						8,1	9,5	10,8
26						6,9	8,3	9,5
Horizontale Tragfähigkeit (t)	7,8	8,8	9,1	9,4	9	3,4	5,1	6,3
Einfacheinscherung	12	9	6	6	6	10	10	9
LK-Code	17	18	19	20	21	22	23	24
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	45	0
Tele 3 (%)	45	0	0	0	0	45	45	45
Tele 4 (%)	45	45	0	0	0	45	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	45	45	0	45	45
Tele 6 (%)	0	45	45	90	100	0	0	45

Mindestradius = 6 m!

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 5,54 m
Gegengewicht 51,6 t

Länge des Hauptauslegers (m)

29,7	29,7	29,7	29,7	31,4	34,4	33,9	33,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radius (m)

6	44,5	39,8	41,9	32,2	29,3	70,8	70	52,3
7	40,4	36,4	38,4	29,2	26,5	59,7	63,2	47,7
8	37	33,6	35,5	26,8	24,2	51,2	54,5	43,7
9	34,2	31,2	33	24,8	22,4	44,6	47,7	40,4
10	31,5	29	30,7	22,8	20,8	38,8	40,8	37,6
12	27	25,1	26,7	19,6	17,8	28,9	30,7	31,2
14	23,7	22,4	23,8	17,2	15,5	22,5	24,2	24,7
16	20,7	20,2	21,3	15,4	13,8	18,1	19,7	20,2
18	17,4	17,7	17,9	14	12,4	14,8	16,4	16,8
20	14,8	15,1	15,3	12,7	11,3	12,3	13,8	14,3
22	12,8	13,1	13,3	11,6	10,3	10,3	11,8	12,2
24	11,1	11,4	11,6	10,8	9,4	8,7	10,2	10,6
26	9,8	10,1	10,3	10,1	8,7	7,4	8,9	9,3
28					8,2	6,3	7,8	8,1
30						5,4	6,9	7,2

Horizontale Tragfähigkeit (t)

Einfacheinscherung

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

Mindestradius = 6 m!

6,7	7	7,2	7,5	6,9	2,5	4,2	4,6
6	6	6	5	4	8	8	6
25	26	27	28	29	30	31	32
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	45	0
0	0	0	0	0	45	45	90
90	45	45	0	0	45	45	45
45	90	45	90	100	45	45	45
45	45	90	90	100	0	45	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 5,54 m
Gegengewicht 51,6 t

Länge des Hauptauslegers (m)	33,9	33,9	33,9	33,9	35,6	38,6	38,2	38,2
Radius (m)								

6	47,2	44,2	39,8	33,8	30,1	58,9	56,8	52,4
7	43	40,7	36,1	30,8	27,6	57,7	52,9	48,7
8	39,4	37,7	32,9	28,3	25,4	49,9	49,1	45,3
9	36,5	35,1	30,3	26,2	23,5	43,8	44,7	42,1
10	34,1	33,1	28,1	24,5	21,9	38,8	39,7	39,3
12	29,8	29,3	24,4	21,5	19,2	29,8	30,3	30,7
14	25	25,6	21,2	18,9	16,9	23,4	23,8	24,2
16	20,5	21	18,8	16,9	15	18,9	19,3	19,7
18	17,1	17,6	17	15,4	13,6	15,6	16	16,4
20	14,5	15,1	15,1	14,1	12,4	13,1	13,5	13,8
22	12,5	13	13,1	13	11,4	11,1	11,5	11,8
24	10,9	11,4	11,4	11,9	10,5	9,5	9,8	10,2
26	9,5	10	10,1	10,5	9,7	8,1	8,5	8,8
28	8,4	8,9	8,9	9,4	9,1	7	7,4	7,7
30	7,5	7,9	8	8,4	8,5	6,1	6,4	6,8
32					7,7	5,3	5,6	5,9
34						4,6	4,9	5,2

Horizontale Tragfähigkeit (t)	4,9	5,3	5,4	5,9	5,5	2,1	2,6	2,9
Einfacheinscherung	6	5	5	4	4	7	6	6
LK-Code	33	34	35	36	37	38	39	40
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	90	45
Tele 3 (%)	45	45	0	0	0	45	45	90
Tele 4 (%)	90	45	90	45	45	45	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	90	100	45	45	45
Tele 6 (%)	45	90	45	90	100	45	45	45

Mindestradius = 6 m!

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 5,54 m
Gegengewicht 51,6 t

Länge des Hauptauslegers (m)	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	41	42,4	42,9
Radius (m)								

6	46			35,3				
7	42,8	42,4	37,3	32,4	31,6	27,6	47,9	
8	39,8	39,1	34,4	30	29,3	25,8	46,7	45,9
9	37,2	36,2	31,7	27,8	27,3	24,1	41	41,2
10	35	33,6	29,5	26	25,5	22,4	36,4	36,6
12	31,4	29,4	25,9	23,1	22,5	19,5	29,2	29,5
14	25	24,9	23	20,6	19,8	17,2	22,8	23,1
16	20,4	20,4	20,5	18,4	17,5	15,1	18,4	18,6
18	17,1	17	17,5	16,8	15,7	13,4	15,1	15,3
20	14,5	14,4	14,9	15,3	14,2	12	12,6	12,8
22	12,5	12,4	12,9	13,3	13	10,9	10,6	10,8
24	10,8	10,8	11,2	11,6	11,7	10	9	9,2
26	9,5	9,4	9,9	10,2	10,3	9,2	7,7	7,9
28	8,3	8,3	8,7	9,1	9,2	8,4	6,5	6,8
30	7,4	7,3	7,7	8,1	8,2	7,8	5,6	5,8
32	6,5	6,5	6,9	7,3	7,4	7,2	4,8	5
34	5,8	5,8	6,2	6,5	6,7	6,7	4,1	4,3
36						6,2	3,4	3,6
38						5,7	2,8	3
40								2,5

Horizontale Tragfähigkeit (t)	3,5	3,4	3,9	4,3	4,6	4		
Einfacheinscherung	5	5	4	4	4	3	5	5
LK-Code	41	42	43	44	45	46	47	48
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	0	90	45
Tele 2 (%)	45	0	0	0	0	0	45	90
Tele 3 (%)	45	90	45	45	0	0	45	45
Tele 4 (%)	45	90	90	45	90	100	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	90	90	100	45	45
Tele 6 (%)	90	45	45	90	90	100	45	45

Mindestradius = 6 m!

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 5,54 m
Gegengewicht 51,6 t

Länge des Hauptauslegers (m)

42,9	42,4	42,4	42,4	42,4	42,4	45,3	46,7
------	------	------	------	------	------	------	------

Radius (m)

7	43,6			33,9				
8	41,7	43,8	39,7	31,5	35,4	30,7	25,7	
9	39,2	41	37,2	29,4	33	28,7	24,3	38,4
10	36,9	38	34,8	27,5	30,9	27	22,9	34,5
12	30,5	30,3	30,8	24,5	27,1	23,8	20,2	27,9
14	24,1	23,9	24,4	22,1	24,1	21,2	17,9	22,6
16	19,6	19,4	19,9	20	20,6	19	16,1	18,2
18	16,2	16,1	16,6	17,4	17,2	17,1	14,5	14,9
20	13,7	13,5	14	14,8	14,7	15,3	13,1	12,4
22	11,7	11,5	12	12,8	12,6	13,2	11,9	10,4
24	10	9,9	10,3	11,1	11	11,5	10,9	8,8
26	8,7	8,5	9	9,7	9,6	10,2	10	7,5
28	7,5	7,4	7,9	8,6	8,5	9	9,2	6,4
30	6,6	6,4	6,9	7,6	7,5	8	8,2	5,4
32	5,8	5,6	6,1	6,8	6,6	7,2	7,3	4,6
34	5,1	4,9	5,3	6,1	5,9	6,5	6,6	3,9
36	4,4	4,3	4,7	5,4	5,3	5,8	6	3,1
38	3,9	3,7	4,2	4,9	4,8	5,3	5,4	2,5
40	3,5						4,9	1,9
42							4,5	1,4

Horizontale Tragfähigkeit (t)

Einfacheinscherung

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

Mindestradius = 6 m!

1,7	1,5	2	2,8	2,7	3,3	2,9	
5	5	5	4	4	4	3	4
49	50	51	52	53	54	55	56
45	0	0	0	0	0	0	90
45	90	45	45	0	0	0	90
45	90	90	45	90	45	45	45
45	45	90	45	90	90	100	45
45	45	45	90	90	90	100	45
90	45	45	90	45	90	100	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 5,54 m
Gegengewicht 51,6 t

Länge des Hauptauslegers (m)

47,1	47,1	46,7	46,7	46,7	46,7	50,7	50,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radius (m)

8		32,8						
9	37,1	30,7	36,3	33,1	29	28,6		
10	35,1	29	34,5	31,3	27,3	26,9	22,7	32,6
12	28,5	25,8	29,9	27,9	24,5	24,2	20,9	26,8
14	23,2	23,3	24,1	24,8	22,1	21,8	18,9	22,2
16	18,7	20	19,5	20,2	20	19,7	16,9	18,2
18	15,4	16,6	16,2	16,9	17,5	17,7	15,1	15
20	12,9	14	13,7	14,3	14,9	15,1	13,6	12,4
22	10,9	12	11,6	12,3	12,9	13,1	12,2	10,5
24	9,3	10,4	10	10,6	11,2	11,4	11	8,8
26	7,9	9	8,7	9,2	9,8	10	10	7,5
28	6,8	7,9	7,5	8,1	8,7	8,9	8,9	6,4
30	5,8	6,9	6,6	7,1	7,7	7,9	7,9	5,4
32	5	6,1	5,7	6,3	6,8	7,1	7,1	4,6
34	4,3	5,3	5	5,6	6,1	6,3	6,4	3,9
36	3,7	4,7	4,4	4,9	5,5	5,7	5,7	3,1
38	3	4,2	3,8	4,4	4,9	5,1	5,1	2,5
40	2,4	3,7	3,3	3,9	4,4	4,6	4,6	1,9
42	1,9	3,2	2,8	3,5	3,9	4,2	4,2	1,4
44	1,5	2,8					3,8	
46							3,4	

Horizontale Tragfähigkeit (t)

Einfacheinscherung

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

	1,2		1,5	2,1	2,3	1,7	
4	4	4	4	3	3	3	4
57	58	59	60	61	62	63	64
45	45	0	0	0	0	0	90
90	45	90	45	45	0	0	90
90	45	90	90	45	90	100	90
45	45	90	90	90	90	100	45
45	90	45	90	90	90	100	45
45	90	45	45	90	90	100	45

Mindestradius = 6 m!

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 5,54 m
Gegengewicht 51,6 t

Länge des Hauptauslegers (m)	51,4	51,4	50,9	50,9	54,9	55,2	55,6	55,6
Radius (m)								

10	31,7	28,2						
12	27,7	25,5	27,9	24,9	20,7	26,2	26,1	25
14	23	23,2	24,5	22,7	19,1	21,8	22,8	23,3
16	18,9	20,1	19,9	20,6	17,5	18,3	19,3	20
18	15,6	16,8	16,6	17,3	15,8	15,2	16	16,7
20	13,1	14,2	14	14,7	14,3	12,7	13,4	14,1
22	11,1	12,2	12	12,7	12,8	10,7	11,4	12,1
24	9,4	10,5	10,3	11	11,1	9,1	9,8	10,4
26	8,1	9,2	9	9,7	9,7	7,8	8,4	9,1
28	7	8	7,8	8,5	8,6	6,6	7,3	7,9
30	6	7	6,9	7,5	7,6	5,7	6,3	6,9
32	5,2	6,2	6	6,7	6,7	4,9	5,5	6,1
34	4,5	5,5	5,3	5,9	6	4,1	4,8	5,4
36	3,8	4,8	4,7	5,3	5,4	3,4	4,1	4,7
38	3,2	4,3	4,1	4,7	4,8	2,8	3,6	4,2
40	2,6	3,8	3,6	4,2	4,3	2,2	3	3,7
42	2,1	3,3	3,1	3,8	3,8	1,6	2,4	3,2
44	1,6	2,9	2,6	3,4	3,4	1,2	2	2,7
46	1,2	2,4	2,2	3	3		1,5	2,3
48		2,1			2,7		1,1	1,9
50					2,3			1,5

Horizontale Tragfähigkeit (t)				1,2				
Einfacheinscherung	4	3	3	3	3	3	3	3
LK-Code	65	66	67	68	69	70	71	72
Tele 1 (%)	45	45	0	0	0	90	45	45
Tele 2 (%)	90	45	90	45	45	90	90	45
Tele 3 (%)	90	45	90	90	100	90	90	90
Tele 4 (%)	90	90	90	90	100	90	90	90
Tele 5 (%)	45	90	90	90	100	45	90	90
Tele 6 (%)	45	90	45	90	100	45	45	90

Mindestradius = 6 m!

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 5,54 m
Gegengewicht 51,6 t

Länge des Hauptauslegers (m)	55,2	60,3	59,4	59,9	65	63,7	70
Radius (m)							

12	24,9						
14	23,1	18,1	21,7	21,9		19,2	
16	20,3	17	18,3	19,3	16	18,3	14,3
18	17	15,8	15,7	16,4	15,4	15,8	14
20	14,4	14,4	13,1	13,8	14	13,5	13
22	12,3	12,3	11,1	11,8	11,9	11,5	11,3
24	10,7	10,7	9,5	10,2	10,3	9,9	9,8
26	9,3	9,3	8,1	8,8	8,9	8,5	8,5
28	8,2	8,2	7	7,7	7,8	7,4	7,3
30	7,2	7,2	6	6,7	6,8	6,4	6,4
32	6,4	6,4	5,2	5,8	6	5,6	5,5
34	5,6	5,6	4,5	5,1	5,2	4,8	4,8
36	5	5	3,9	4,5	4,6	4,2	4,2
38	4,4	4,4	3,2	3,9	4	3,6	3,6
40	3,9	3,9	2,6	3,4	3,5	3	3
42	3,5	3,4	2,1	2,9	3	2,5	2,5
44	3	3	1,6	2,4	2,5	2	2
46	2,6	2,6	1,1	1,9	2,1	1,6	1,5
48	2,2	2,2		1,5	1,7	1,2	1,1
50	1,9	1,8		1,2	1,3		
54		1,2					
Einfacheinscherung	3	2	3	3	2	2	2
LK-Code	73	74	75	76	77	78	79
Tele 1 (%)	0	0	90	45	45	90	100
Tele 2 (%)	90	100	90	90	100	90	100
Tele 3 (%)	90	100	90	90	100	90	100
Tele 4 (%)	90	100	90	90	100	90	100
Tele 5 (%)	90	100	90	90	100	90	100
Tele 6 (%)	90	100	45	90	100	90	100

Mindestradius = 6 m!

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 5,54 m
Gegengewicht 46 t

Länge des Hauptauslegers (m)	12,7	17,4	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	21,6
Radius (m)								
4,5	104,5	103,5	104,5	105	105,5	91,4	60,9	103
5	97,2	95,9	96,7	97,4	97,9	86	57,9	95,8
6	84,4	83,2	84	84,6	85,2	76,8	52,8	78,7
7	64,9	62,6	64,1	65,3	66,3	67,2	48,9	62,4
8	51,1	49,1	50,4	51,5	52,4	53,2	45,5	48,9
9	41,8	39,9	41,1	42,1	42,9	43,7	42,7	39,7
10	33,9	33,3	34,4	35,3	36,1	36,8	37,5	33,1
12		24,4	25,4	26,2	26,9	27,6	28,1	24,2
14		18,7	19,7	20,5	21,1	21,7	22,2	18,4
16								14,5
18								11,6
Horizontale Tragfähigkeit (t)	21,2	11,8	13,3	14	14,6	15,1	15,5	7,4
Einfacheinscherung	14	14	14	14	14	12	8	14
LK-Code	1	2	3	4	5	6	7	8
Tele 1 (%)	0	45	0	0	0	0	0	45
Tele 2 (%)	0	0	45	0	0	0	0	45
Tele 3 (%)	0	0	0	45	0	0	0	0
Tele 4 (%)	0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 5 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 6 (%)	0	0	0	0	0	0	45	0

Mindestradius = 4,5 m!

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 5,54 m
Gegengewicht 46 t

Länge des Hauptauslegers (m)	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,9	25,9	25,4
Radius (m)								
4,5	104,5	105,5	93,3	66,8	42,2	39,3	103,5	105
5	97	97,9	88,5	63,9	40,2	37,3	91,5	96,2
6	82,4	84,8	80,1	58,2	36,3	33,8	72,7	76,7
7	64,5	66,3	67,9	53,1	32,9	30,6	59,7	63,3
8	50,8	52,4	53,8	48,7	30	27,8	49,5	51,7
9	41,5	42,9	44,3	45	27,8	25,6	40,2	42,3
10	34,7	36,1	37,4	38,4	25,9	23,7	33,6	35,5
12	25,6	26,9	28	29	22,9	20,7	24,6	26,3
14	19,8	21	22	23	20,3	18,3	18,8	20,4
16	15,8	16,9	17,9	18,7	18,5	16,3	14,8	16,3
18	12,9	13,9	14,9	15,7	15,9	14,9	11,9	13,3
20							9,6	11,1
22							7,9	9,3
Horizontale Tragfähigkeit (t)	9	10	10,9	11,6	11,9	11,5	4,9	6,6
Einfacheinscherung	14	14	14	9	6	5	12	14
LK-Code	9	10	11	12	13	14	15	16
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	0	45	0
Tele 2 (%)	45	0	0	0	0	0	45	45
Tele 3 (%)	45	45	0	0	0	0	45	45
Tele 4 (%)	0	45	45	0	0	0	0	45
Tele 5 (%)	0	0	45	45	0	0	0	0
Tele 6 (%)	0	0	0	45	90	100	0	0

Mindestradius = 4,5 m!

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 5,54 m
Gegengewicht 46 t

Länge des Hauptauslegers (m)	25,4	25,4	25,4	25,4	26,2	30,1	29,7	29,7
Radius (m)								
4,5	100,5	71,3	43,6	45,4	42,3	88,5	92,8	74,6
5	96,8	68,6	41,1	43	40,2	84,7	89,1	72,1
6	79,6	63,8	37	38,6	36,6	68,4	72,2	67,4
7	66	59,3	33,8	35,4	33,7	56,9	60,3	63
8	53,6	54,9	30,8	32,4	31	48,3	51,5	54
9	44,1	45,6	28,1	29,7	28,6	41,2	43,3	45,1
10	37,1	38,6	25,9	27,4	26,5	34,4	36,4	38,1
12	27,8	29,2	22,6	23,9	23,2	25,4	27,2	28,7
14	21,8	23,1	20	21,3	20,6	19,5	21,2	22,7
16	17,7	18,8	18	19,2	18,6	15,5	17,1	18,4
18	14,6	15,7	16,1	16,2	16,5	12,5	14	15,3
20	12,3	13,4	13,7	13,8	14,1	10,2	11,7	13
22	10,5	11,5	11,8	12	12,2	8,4	9,9	11,1
24						7	8,4	9,6
26						5,8	7,2	8,4
Horizontale Tragfähigkeit (t)	7,8	8,8	9,1	9,4	9	3,4	5,1	6,3
Einfacheinscherung	12	9	6	6	6	10	10	9
LK-Code	17	18	19	20	21	22	23	24
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	45	0
Tele 3 (%)	45	0	0	0	0	45	45	45
Tele 4 (%)	45	45	0	0	0	45	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	45	45	0	45	45
Tele 6 (%)	0	45	45	90	100	0	0	45

Mindestradius = 4,5 m!

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 5,54 m
Gegengewicht 46 t

Länge des Hauptauslegers (m)	29,7	29,7	29,7	29,7	31,4	34,4	33,9	33,9
Radius (m)								
4,5	52,8	46,4	48,2	38,1	34,5			
5	49,9	44	46	36	32,6	72,4	72,1	57,5
6	44,5	39,8	41,9	32,2	29,3	64,9	68,8	52,3
7	40,4	36,4	38,4	29,2	26,5	54,6	58,1	47,7
8	37	33,6	35,5	26,8	24,2	46,7	50	43,7
9	34,2	31,2	33	24,8	22,4	40,6	43,7	40,4
10	31,5	29	30,7	22,8	20,8	35,4	37,4	37,6
12	27	25,1	26,7	19,6	17,8	26,2	28,1	28,6
14	23,2	22,4	23,7	17,2	15,5	20,3	22,1	22,5
16	18,9	19,2	19,5	15,4	13,8	16,2	17,9	18,3
18	15,8	16,1	16,3	14	12,4	13,2	14,8	15,2
20	13,4	13,7	13,9	12,7	11,3	10,9	12,4	12,9
22	11,5	11,8	12	11,6	10,3	9,1	10,6	11
24	10	10,3	10,5	10,8	9,4	7,6	9,1	9,5
26	8,8	9	9,3	9,6	8,7	6,4	7,8	8,2
28					8,2	5,4	6,8	7,2
30						4,6	6	6,3
Horizontale Tragfähigkeit (t)	6,7	7	7,2	7,5	6,9	2,5	4,2	4,6
Einfacheinscherung	6	6	6	5	4	8	8	6
LK-Code	25	26	27	28	29	30	31	32
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	45	0
Tele 3 (%)	0	0	0	0	0	45	45	90
Tele 4 (%)	90	45	45	0	0	45	45	45
Tele 5 (%)	45	90	45	90	100	45	45	45
Tele 6 (%)	45	45	90	90	100	0	45	45

Mindestradius = 4,5 m!

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 5,54 m
Gegengewicht 46 t

Länge des Hauptauslegers (m)	33,9	33,9	33,9	33,9	35,6	38,6	38,2	38,2
Radius (m)								

5	52,1	47,9	44,4	37,3				
6	47,2	44,2	39,8	33,8	30,1	58,9	56,8	52,4
7	43	40,7	36,1	30,8	27,6	52,8	52,9	48,7
8	39,4	37,7	32,9	28,3	25,4	45,6	46,6	45,3
9	36,5	35,1	30,3	26,2	23,5	39,9	40,8	41,5
10	34,1	33,1	28,1	24,5	21,9	35,3	36,2	36,8
12	28,9	29,3	24,4	21,5	19,2	27,2	27,7	28,1
14	22,9	23,4	21,2	18,9	16,9	21,2	21,7	22,1
16	18,6	19,2	18,8	16,9	15	17,1	17,5	17,9
18	15,5	16,1	16,1	15,4	13,6	14	14,4	14,8
20	13,1	13,7	13,7	14,1	12,4	11,7	12,1	12,4
22	11,3	11,8	11,8	12,3	11,4	9,8	10,2	10,6
24	9,7	10,2	10,3	10,8	10,5	8,3	8,7	9
26	8,5	9	9	9,5	9,6	7,1	7,5	7,8
28	7,4	7,9	8	8,4	8,5	6,1	6,4	6,8
30	6,6	7	7,1	7,5	7,6	5,2	5,6	5,9
32					6,8	4,4	4,8	5,1
34						3,8	4,2	4,5

Horizontale Tragfähigkeit (t)	4,9	5,3	5,4	5,9	5,5	2,1	2,6	2,9
Einfacheinscherung	6	5	5	4	4	7	6	6
LK-Code	33	34	35	36	37	38	39	40
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	90	45
Tele 3 (%)	45	45	0	0	0	45	45	90
Tele 4 (%)	90	45	90	45	45	45	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	90	100	45	45	45
Tele 6 (%)	45	90	45	90	100	45	45	45

Mindestradius = 4,5 m!

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 5,54 m
Gegengewicht 46 t

Länge des Hauptauslegers (m)	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	41	42,4	42,9
Radius (m)								

6	46			35,3				
7	42,8	42,4	37,3	32,4	31,6	27,6	47,9	
8	39,8	39,1	34,4	30	29,3	25,8	42,6	42,7
9	37,2	36,2	31,7	27,8	27,3	24,1	37,3	37,5
10	35	33,6	29,5	26	25,5	22,4	33	33,3
12	28,9	28,8	25,9	23,1	22,5	19,5	26,5	26,7
14	22,8	22,8	23	20,6	19,8	17,2	20,7	21
16	18,6	18,5	19,1	18,4	17,5	15,1	16,6	16,8
18	15,5	15,4	15,9	16,3	15,7	13,4	13,5	13,8
20	13,1	13	13,5	13,9	14	12	11,2	11,4
22	11,2	11,2	11,6	12	12,1	10,9	9,3	9,6
24	9,7	9,6	10,1	10,5	10,6	10	7,9	8,1
26	8,4	8,4	8,8	9,2	9,3	9,2	6,6	6,8
28	7,4	7,3	7,7	8,1	8,2	8,4	5,6	5,8
30	6,5	6,4	6,8	7,2	7,3	7,6	4,7	4,9
32	5,7	5,6	6,1	6,4	6,6	6,8	4	4,2
34	5,1	5	5,4	5,8	5,9	6,1	3,2	3,4
36						5,5	2,5	2,8
38						5	1,9	2,2
40								1,7

Horizontale Tragfähigkeit (t)	3,5	3,4	3,9	4,3	4,6	4		
Einfacheinscherung	5	5	4	4	4	3	5	5
LK-Code	41	42	43	44	45	46	47	48
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	0	90	45
Tele 2 (%)	45	0	0	0	0	0	45	90
Tele 3 (%)	45	90	45	45	0	0	45	45
Tele 4 (%)	45	90	90	45	90	100	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	90	90	100	45	45
Tele 6 (%)	90	45	45	90	90	100	45	45

Mindestradius = 4,5 m!

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 5,54 m
Gegengewicht 46 t

Länge des Hauptauslegers (m)

42,9	42,4	42,4	42,4	42,4	42,4	45,3	46,7
------	------	------	------	------	------	------	------

Radius (m)

7	43,6			33,9				
8	41,7	43,8	39,7	31,5	35,4	30,7	25,7	
9	39	39	37,2	29,4	33	28,7	24,3	35,2
10	34,7	34,6	34,8	27,5	30,9	27	22,9	31,2
12	27,9	27,7	28,3	24,5	27,1	23,8	20,2	25,1
14	21,9	21,7	22,3	22,1	23	21,2	17,9	20,5
16	17,7	17,6	18,1	18,9	18,8	19	16,1	16,4
18	14,6	14,5	15	15,8	15,7	16,3	14,5	13,3
20	12,3	12,1	12,6	13,4	13,3	13,9	13,1	11
22	10,4	10,2	10,7	11,5	11,4	11,9	11,9	9,2
24	8,9	8,7	9,2	10	9,8	10,4	10,6	7,7
26	7,6	7,5	8	8,7	8,6	9,1	9,3	6,4
28	6,6	6,4	6,9	7,6	7,5	8	8,2	5,4
30	5,7	5,5	6	6,7	6,6	7,1	7,3	4,5
32	4,9	4,8	5,2	6	5,8	6,4	6,5	3,7
34	4,3	4,1	4,6	5,3	5,2	5,7	5,8	2,9
36	3,7	3,5	4	4,7	4,6	5,1	5,2	2,3
38	3,2	3	3,5	4,2	4,1	4,6	4,7	1,6
40	2,7						4,2	1,1
42							3,8	

Horizontale Tragfähigkeit (t)

Einfacheinscherung

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

1,7	1,5	2	2,8	2,7	3,3	2,9	
5	5	5	4	4	4	3	4
49	50	51	52	53	54	55	56
45	0	0	0	0	0	0	90
45	90	45	45	0	0	0	90
45	90	90	45	90	45	45	45
45	45	90	45	90	90	100	45
45	45	45	90	90	90	100	45
90	45	45	90	45	90	100	45

Mindestradius = 4,5 m!

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 5,54 m
Gegengewicht 46 t

Länge des Hauptauslegers (m)

47,1	47,1	46,7	46,7	46,7	46,7	50,7	50,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radius (m)

8		32,8						
9	35,9	30,7	36,3	33,1	29	28,6		
10	31,9	29	33,3	31,3	27,3	26,9	22,7	29,9
12	25,7	25,8	27,1	27,9	24,5	24,2	20,9	24,1
14	21	22,3	21,9	22,6	22,1	21,8	18,9	19,8
16	16,9	18,1	17,7	18,4	19	19,3	16,9	16,4
18	13,8	15	14,6	15,3	15,9	16,2	15,1	13,4
20	11,5	12,6	12,3	12,9	13,5	13,7	13,6	11
22	9,6	10,8	10,4	11	11,6	11,8	11,9	9,2
24	8,1	9,2	8,9	9,5	10,1	10,3	10,3	7,7
26	6,9	8	7,6	8,2	8,8	9	9,1	6,5
28	5,8	6,9	6,6	7,1	7,7	7,9	8	5,4
30	5	6	5,7	6,2	6,8	7	7,1	4,5
32	4,2	5,2	4,9	5,5	6	6,2	6,3	3,7
34	3,5	4,6	4,2	4,8	5,3	5,5	5,6	2,9
36	2,8	4	3,6	4,2	4,7	4,9	5	2,3
38	2,2	3,5	3,1	3,7	4,2	4,4	4,4	1,6
40	1,6	3	2,5	3,2	3,7	4	4	1,1
42	1,2	2,5	2,1	2,8	3,3	3,5	3,6	
44		2,1					3,2	
46							2,9	

Horizontale Tragfähigkeit (t)

Einfacheinscherung

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

	1,2		1,5	2,1	2,3	1,7	
4	4	4	4	3	3	3	4
57	58	59	60	61	62	63	64
45	45	0	0	0	0	0	90
90	45	90	45	45	0	0	90
90	45	90	90	45	90	100	90
45	45	90	90	90	90	100	45
45	90	45	90	90	90	100	45
45	90	45	45	90	90	100	45

Mindestradius = 4,5 m!

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 5,54 m
Gegengewicht 46 t

Länge des Hauptauslegers (m)

51,4	51,4	50,9	50,9	54,9	55,2	55,6	55,6
------	------	------	------	------	------	------	------

Radius (m)

10	30,8	28,2						
12	25	25,5	26,6	24,9	20,7	23,6	24,6	25
14	20,7	22,4	22,2	22,7	19,1	19,5	20,5	21,5
16	17,1	18,3	18,1	18,9	17,5	16,3	17,3	18,2
18	14	15,2	15	15,7	15,8	13,7	14,4	15,1
20	11,7	12,8	12,6	13,3	13,4	11,3	12	12,7
22	9,8	10,9	10,7	11,4	11,5	9,5	10,2	10,8
24	8,3	9,4	9,2	9,9	10	8	8,7	9,3
26	7	8,1	7,9	8,6	8,7	6,7	7,4	8
28	6	7,1	6,9	7,6	7,6	5,7	6,3	7
30	5,1	6,1	6	6,6	6,7	4,8	5,4	6,1
32	4,3	5,4	5,2	5,9	5,9	4	4,7	5,3
34	3,7	4,7	4,5	5,2	5,2	3,3	4	4,6
36	3	4,1	3,9	4,6	4,6	2,6	3,4	4
38	2,4	3,6	3,4	4	4,1	1,9	2,8	3,5
40	1,8	3,1	2,9	3,6	3,6	1,4	2,2	3
42	1,3	2,6	2,4	3,2	3,2		1,7	2,5
44		2,2	1,9	2,8	2,8		1,3	2
46		1,8	1,6	2,4	2,4			1,6
48		1,4			2			1,2
50					1,7			

Horizontale Tragfähigkeit (t)

Einfacheinscherung

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

				1,2				
4	3	3	3	3	3	3	3	3
65	66	67	68	69	70	71	72	
45	45	0	0	0	90	45	45	
90	45	90	45	45	90	90	45	
90	45	90	90	100	90	90	90	
90	90	90	90	100	90	90	90	
45	90	90	90	100	45	90	90	
45	90	45	90	100	45	45	90	

Mindestradius = 4,5 m!

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 5,54 m
Gegengewicht 46 t

Länge des Hauptauslegers (m)

55,2	60,3	59,4	59,9	65	63,7	70
------	------	------	------	----	------	----

Radius (m)

12	24,9						
14	22	18,1	19,4	20,4		19,2	
16	18,5	17	16,3	17,3	16	16,4	14,3
18	15,4	15,4	13,9	14,8	14,5	14	13,3
20	13	13	11,7	12,4	12,5	12	11,4
22	11,1	11,1	9,9	10,5	10,7	10,2	9,9
24	9,6	9,6	8,4	9	9,2	8,7	8,5
26	8,3	8,3	7,1	7,8	7,9	7,5	7,4
28	7,2	7,2	6,1	6,7	6,8	6,4	6,4
30	6,3	6,3	5,2	5,8	5,9	5,5	5,5
32	5,5	5,5	4,4	5	5,1	4,7	4,7
34	4,8	4,8	3,7	4,3	4,5	4,1	4
36	4,3	4,2	3	3,7	3,9	3,5	3,4
38	3,7	3,7	2,4	3,2	3,3	2,8	2,8
40	3,3	3,2	1,8	2,6	2,8	2,3	2,2
42	2,8	2,8	1,3	2,1	2,3	1,8	1,7
44	2,3	2,3		1,7	1,8	1,3	1,3
46	1,9	1,9		1,3	1,4		
48	1,6	1,5			1		
50	1,2	1,2					

Einfacheinsicherung

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

3	2	3	3	2	2	2
73	74	75	76	77	78	79
0	0	90	45	45	90	100
90	100	90	90	100	90	100
90	100	90	90	100	90	100
90	100	90	90	100	90	100
90	100	90	90	100	90	100
90	100	45	90	100	90	100

Mindestradius = 4,5 m!

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 5,54 m
Gegengewicht 41,1 t

Länge des Hauptauslegers (m)	12,7	17,4	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	21,6
Radius (m)								
3	130	130	130	130	130	110	71	130
3,5	123	122	122,5	123	123,5	103	67,4	121,5
4	112,5	111,5	112	113	113,5	97,3	64,1	111
4,5	103,5	102,5	103,5	104	104,5	91,4	60,9	102,5
5	96,2	95,1	95,9	96,5	97,1	86	57,9	92,8
6	80,6	78	79,7	81,1	82,3	76,8	52,8	72,3
7	59,9	57,6	59,1	60,3	61,3	62,2	48,9	57,4
8	47,1	45,1	46,4	47,4	48,3	49,1	45,5	44,9
9	38,4	36,5	37,7	38,7	39,5	40,3	41	36,3
10	32,3	30,4	31,5	32,4	33,2	33,9	34,5	30,2
12		22,1	23,1	23,9	24,6	25,3	25,9	21,9
14		16,8	17,8	18,6	19,2	19,8	20,3	16,6
16								12,9
18								10,2
Horizontale Tragfähigkeit (t)	21,2	11,8	13,3	14	14,6	15,1	15,5	7,4
Einfacheinscherung	14	14	14	14	14	12	8	14
LK-Code	1	2	3	4	5	6	7	8
Tele 1 (%)	0	45	0	0	0	0	0	45
Tele 2 (%)	0	0	45	0	0	0	0	45
Tele 3 (%)	0	0	0	45	0	0	0	0
Tele 4 (%)	0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 5 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 6 (%)	0	0	0	0	0	0	45	0

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 5,54 m
Gegengewicht 41,1 t

Länge des Hauptauslegers (m)	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,9	25,9	25,4
Radius (m)								
3	130	130	113	76,8	50,8	47,6	110	119,5
3,5	122,5	123,5	105,5	73,1	47,5	44,4	109,5	119
4	112,5	113,5	99,1	69,8	44,7	41,7	109,5	113
4,5	103,5	104,5	93,3	66,8	42,2	39,3	96,2	101,5
5	96,1	97,1	88,5	63,9	40,2	37,3	84,2	88,9
6	75,9	78,3	80,1	58,2	36,3	33,8	66,7	70,7
7	59,5	61,3	62,9	53,1	32,9	30,6	54,7	58,2
8	46,7	48,3	49,8	48,7	30	27,8	45,4	47,6
9	38,1	39,5	40,9	42	27,8	25,6	36,8	38,9
10	31,8	33,2	34,4	35,5	25,9	23,7	30,6	32,6
12	23,3	24,6	25,7	26,7	22,9	20,7	22,3	24
14	17,9	19,1	20,2	21,1	20,3	18,3	16,9	18,6
16	14,2	15,3	16,3	17,1	17,3	16,3	13,2	14,7
18	11,5	12,6	13,5	14,3	14,5	14,8	10,5	12
20							8,4	9,8
22							6,8	8,2
Horizontale Tragfähigkeit (t)	9	10	10,9	11,6	11,9	11,5	4,9	6,6
Einfacheinscherung	14	14	14	9	6	5	12	14
LK-Code	9	10	11	12	13	14	15	16
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	0	45	0
Tele 2 (%)	45	0	0	0	0	0	45	45
Tele 3 (%)	45	45	0	0	0	0	45	45
Tele 4 (%)	0	45	45	0	0	0	0	45
Tele 5 (%)	0	0	45	45	0	0	0	0
Tele 6 (%)	0	0	0	45	90	100	0	0

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 5,54 m
Gegengewicht 41,1 t

Länge des Hauptauslegers (m)	25,4	25,4	25,4	25,4	26,2	30,1	29,7	29,7
Radius (m)								

3	110	80,9	53,2	53,7	50,1			
3,5	108	77,4	49,7	50,7	47,2			
4	104,5	74,2	46,5	48	44,7	88,8	93,8	77,3
4,5	100,5	71,3	43,6	45,4	42,3	88,3	92,8	74,6
5	92,1	68,6	41,1	43	40,2	78	82,4	72,1
6	73,6	63,8	37	38,6	36,6	62,8	66,7	67,4
7	60,9	59,3	33,8	35,4	33,7	52,1	55,6	58,2
8	49,6	51,2	30,8	32,4	31	44,1	47,3	49,8
9	40,7	42,2	28,1	29,7	28,6	37,8	39,9	41,7
10	34,2	35,7	25,9	27,4	26,5	31,5	33,5	35,2
12	25,5	26,9	22,6	23,9	23,2	23,1	24,9	26,4
14	20	21,2	20	21,3	20,6	17,6	19,3	20,8
16	16,1	17,3	17,6	17,7	18	13,9	15,5	16,8
18	13,2	14,4	14,7	14,8	15,1	11,1	12,6	14
20	11,1	12,1	12,5	12,6	12,8	9	10,5	11,7
22	9,4	10,4	10,7	10,9	11,1	7,3	8,8	10
24						6	7,4	8,6
26						4,9	6,3	7,5
Horizontale Tragfähigkeit (t)	7,8	8,8	9,1	9,4	9	3,4	5,1	6,3
Einfacheinscherung	12	9	6	6	6	10	10	9
LK-Code	17	18	19	20	21	22	23	24
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	45	0
Tele 3 (%)	45	0	0	0	0	45	45	45
Tele 4 (%)	45	45	0	0	0	45	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	45	45	0	45	45
Tele 6 (%)	0	45	45	90	100	0	0	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 5,54 m
Gegengewicht 41,1 t

Länge des Hauptauslegers (m)	29,7	29,7	29,7	29,7	31,4	34,4	33,9	33,9
Radius (m)								

4	56,2	49,1	50,5	40,5				
4,5	52,8	46,4	48,2	38,1	34,5			
5	49,9	44	46	36	32,6	72,4	72,1	57,5
6	44,5	39,8	41,9	32,2	29,3	59,7	63,5	52,3
7	40,4	36,4	38,4	29,2	26,5	50,1	53,6	47,7
8	37	33,6	35,5	26,8	24,2	42,8	46	43,7
9	34,2	31,2	33	24,8	22,4	37,1	40,1	40,4
10	31,5	29	30,7	22,8	20,8	32,5	34,5	35,1
12	27	25,1	26,7	19,6	17,8	24	25,8	26,3
14	21,3	21,6	21,9	17,2	15,5	18,5	20,2	20,7
16	17,3	17,6	17,9	15,4	13,8	14,6	16,3	16,7
18	14,4	14,7	15	14	12,4	11,8	13,4	13,8
20	12,2	12,5	12,7	12,7	11,3	9,7	11,2	11,6
22	10,4	10,7	10,9	11,2	10,3	8	9,5	9,9
24	9	9,3	9,5	9,8	9,4	6,6	8,1	8,5
26	7,9	8,1	8,4	8,6	8,7	5,5	6,9	7,3
28					7,8	4,6	6	6,3
30						3,7	5,2	5,5

Horizontale Tragfähigkeit (t)	6,7	7	7,2	7,5	6,9	2,5	4,2	4,6
Einfacheinscherung	6	6	6	5	4	8	8	6
LK-Code	25	26	27	28	29	30	31	32
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	45	0
Tele 3 (%)	0	0	0	0	0	45	45	90
Tele 4 (%)	90	45	45	0	0	45	45	45
Tele 5 (%)	45	90	45	90	100	45	45	45
Tele 6 (%)	45	45	90	90	100	0	45	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 5,54 m
Gegengewicht 41,1 t

Länge des Hauptauslegers (m)	33,9	33,9	33,9	33,9	35,6	38,6	38,2	38,2
Radius (m)								

5	52,1	47,9	44,4	37,3				
6	47,2	44,2	39,8	33,8	30,1	57,3	56,8	52,4
7	43	40,7	36,1	30,8	27,6	48,5	49,6	48,7
8	39,4	37,7	32,9	28,3	25,4	41,8	42,8	43,5
9	36,5	35,1	30,3	26,2	23,5	36,6	37,5	38,1
10	34,1	33,1	28,1	24,5	21,9	32,3	33,1	33,7
12	26,7	27,3	24,4	21,5	19,2	24,9	25,4	25,8
14	21	21,6	21,2	18,9	16,9	19,4	19,8	20,2
16	17,1	17,6	17,7	16,9	15	15,5	15,9	16,3
18	14,1	14,7	14,7	15,3	13,6	12,6	13	13,4
20	11,9	12,4	12,5	13	12,4	10,5	10,9	11,2
22	10,2	10,7	10,7	11,2	11,3	8,7	9,1	9,5
24	8,7	9,2	9,3	9,8	9,9	7,3	7,7	8,1
26	7,6	8	8,1	8,6	8,7	6,2	6,6	6,9
28	6,6	7,1	7,1	7,6	7,7	5,2	5,6	5,9
30	5,8	6,2	6,3	6,7	6,8	4,4	4,8	5,1
32					6,1	3,7	4,1	4,4
34						3	3,5	3,8

Horizontale Tragfähigkeit (t)	4,9	5,3	5,4	5,9	5,5	2,1	2,6	2,9
Einfacheinscherung	6	5	5	4	4	6	6	6
LK-Code	33	34	35	36	37	38	39	40
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	90	45
Tele 3 (%)	45	45	0	0	0	45	45	90
Tele 4 (%)	90	45	90	45	45	45	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	90	100	45	45	45
Tele 6 (%)	45	90	45	90	100	45	45	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 5,54 m
Gegengewicht 41,1 t

Länge des Hauptauslegers (m)	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	41	42,4	42,9
Radius (m)								
6	46			35,3				
7	42,8	42,4	37,3	32,4	31,6	27,6	45,1	
8	39,8	39,1	34,4	30	29,3	25,8	38,9	39,1
9	37,2	36,2	31,7	27,8	27,3	24,1	34,1	34,3
10	34,9	33,6	29,5	26	25,5	22,4	30,1	30,3
12	26,6	26,5	25,9	23,1	22,5	19,5	24	24,2
14	21	20,9	21,4	20,6	19,8	17,2	18,8	19,1
16	17	16,9	17,5	17,9	17,5	15,1	15	15,2
18	14,1	14	14,5	15	15,1	13,4	12,1	12,4
20	11,9	11,8	12,3	12,7	12,8	12	10	10,2
22	10,1	10,1	10,5	10,9	11	10,9	8,2	8,5
24	8,7	8,6	9,1	9,5	9,6	9,9	6,9	7,1
26	7,5	7,5	7,9	8,3	8,4	8,7	5,7	5,9
28	6,5	6,5	6,9	7,3	7,4	7,6	4,7	5
30	5,7	5,6	6,1	6,4	6,6	6,8	3,9	4,1
32	5	4,9	5,3	5,7	5,9	6	3,1	3,4
34	4,4	4,3	4,7	5,1	5,3	5,4	2,4	2,6
36						4,9	1,7	2
38						4,4	1,2	1,5
40								1
Horizontale Tragfähigkeit (t)	3,5	3,4	3,9	4,3	4,6	4		
Einfacheinscherung	5	5	4	4	4	3	5	4
LK-Code	41	42	43	44	45	46	47	48
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	0	90	45
Tele 2 (%)	45	0	0	0	0	0	45	90
Tele 3 (%)	45	90	45	45	0	0	45	45
Tele 4 (%)	45	90	90	45	90	100	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	90	90	100	45	45
Tele 6 (%)	90	45	45	90	90	100	45	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 5,54 m
Gegengewicht 41,1 t

Länge des Hauptauslegers (m)

42,9	42,4	42,4	42,4	42,4	42,4	45,3	46,7
------	------	------	------	------	------	------	------

Radius (m)

7	43,6			33,9				
8	40,7	40,6	39,7	31,5	35,4	30,7	25,7	
9	35,8	35,7	36,6	29,4	33	28,7	24,3	32,1
10	31,8	31,7	32,5	27,5	30,9	27	22,9	28,4
12	25,6	25,4	26	24,5	26,8	23,8	20,2	22,7
14	20	19,8	20,4	21,3	21,1	21,2	17,9	18,4
16	16,1	16	16,5	17,3	17,2	17,8	16,1	14,8
18	13,3	13,1	13,6	14,4	14,3	14,9	14,5	12
20	11,1	10,9	11,4	12,2	12	12,6	12,8	9,8
22	9,3	9,1	9,6	10,4	10,3	10,8	11,1	8,1
24	7,9	7,7	8,2	9	8,8	9,4	9,6	6,7
26	6,7	6,6	7	7,8	7,6	8,2	8,4	5,5
28	5,8	5,6	6,1	6,8	6,7	7,2	7,4	4,6
30	4,9	4,8	5,2	6	5,8	6,4	6,5	3,7
32	4,2	4,1	4,5	5,2	5,1	5,6	5,8	2,9
34	3,6	3,4	3,9	4,6	4,5	5	5,2	2,1
36	3	2,8	3,3	4,1	3,9	4,5	4,6	1,5
38	2,5	2,2	2,8	3,6	3,5	4	4,1	
40	2						3,7	
42							3,3	

Horizontale Tragfähigkeit (t)

Einfacheinscherung

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

1,7	1,5	2	2,8	2,7	3,3	2,9	
5	5	5	4	4	4	3	4
49	50	51	52	53	54	55	56
45	0	0	0	0	0	0	90
45	90	45	45	0	0	0	90
45	90	90	45	90	45	45	45
45	45	90	45	90	90	100	45
45	45	45	90	90	90	100	45
90	45	45	90	45	90	100	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 5,54 m
Gegengewicht 41,1 t

Länge des Hauptauslegers (m)

47,1	47,1	46,7	46,7	46,7	46,7	50,7	50,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radius (m)

8		32,8						
9	32,7	30,7	34,3	33,1	29	28,6		
10	29	29	30,5	31,3	27,3	26,9	22,7	27,2
12	23,3	25,2	24,7	25,7	24,5	24,2	20,9	21,8
14	19,1	20,5	20	20,7	21,4	21,7	18,9	17,7
16	15,3	16,5	16,1	16,8	17,4	17,7	16,9	14,6
18	12,4	13,6	13,2	13,9	14,5	14,8	14,8	12
20	10,3	11,4	11	11,7	12,3	12,5	12,6	9,8
22	8,5	9,7	9,3	9,9	10,5	10,7	10,8	8,1
24	7,1	8,2	7,9	8,5	9,1	9,3	9,3	6,7
26	6	7,1	6,7	7,3	7,9	8,1	8,1	5,6
28	5	6,1	5,7	6,3	6,9	7,1	7,1	4,6
30	4,2	5,2	4,9	5,5	6	6,2	6,3	3,7
32	3,4	4,5	4,2	4,7	5,3	5,5	5,5	2,9
34	2,7	3,9	3,6	4,1	4,7	4,9	4,9	2,1
36	2	3,3	2,9	3,6	4,1	4,3	4,3	1,5
38	1,5	2,8	2,4	3,1	3,6	3,8	3,8	
40		2,3	1,9	2,6	3,2	3,4	3,4	
42		1,8	1,4	2,1	2,8	3	3	
44		1,5					2,7	
46							2,3	

Horizontale Tragfähigkeit (t)

Einfacheinscherung

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

		1,2		1,5	2,1	2,3	1,7	
4	4	4	4	4	3	3	3	3
57	58	59	60	61	62	63	64	
45	45	0	0	0	0	0	90	
90	45	90	45	45	0	0	90	
90	45	90	90	45	90	100	90	
45	45	90	90	90	90	100	45	
45	90	45	90	90	90	100	45	
45	90	45	45	90	90	100	45	

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 5,54 m
Gegengewicht 41,1 t

Länge des Hauptauslegers (m)

51,4	51,4	50,9	50,9	54,9	55,2	55,6	55,6
------	------	------	------	------	------	------	------

Radius (m)

10	28	28,2						
12	22,6	24,5	24,3	24,9	20,7	21,3	22,4	23,4
14	18,6	20,4	20,2	21,2	19,1	17,5	18,5	19,5
16	15,5	16,7	16,5	17,3	17,4	14,5	15,5	16,5
18	12,6	13,8	13,6	14,4	14,4	12,1	13	13,7
20	10,4	11,6	11,4	12,1	12,2	10,1	10,8	11,5
22	8,7	9,8	9,6	10,3	10,4	8,4	9,1	9,7
24	7,3	8,4	8,2	8,9	9	7	7,7	8,3
26	6,1	7,2	7	7,7	7,8	5,8	6,5	7,1
28	5,2	6,2	6	6,7	6,8	4,8	5,5	6,1
30	4,3	5,4	5,2	5,9	5,9	4	4,7	5,3
32	3,6	4,6	4,5	5,1	5,2	3,2	4	4,6
34	2,9	4	3,8	4,5	4,5	2,4	3,3	3,9
36	2,2	3,5	3,3	3,9	4	1,8	2,6	3,4
38	1,6	2,9	2,7	3,4	3,5	1,2	2	2,8
40	1,1	2,4	2,2	3	3,1		1,5	2,3
42		1,9	1,7	2,6	2,6		1,1	1,8
44		1,5	1,3	2,1	2,2			1,4
46		1,2		1,8	1,8			1
48					1,5			
50					1,2			

Horizontale Tragfähigkeit (t)

Einfacheinscherung

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

				1,2				
3	3	3	3	3	3	3	3	3
65	66	67	68	69	70	71	72	
45	45	0	0	0	90	45	45	
90	45	90	45	45	90	90	45	
90	45	90	90	100	90	90	90	
90	90	90	90	100	90	90	90	
45	90	90	90	100	45	90	90	
45	90	45	90	100	45	45	90	

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 5,54 m
Gegengewicht 41,1 t

Länge des Hauptauslegers (m) 55,2 60,3 59,4 59,9 65 63,7 70

Radius (m)

12	23,9						
14	20	18,1	17,5	18,4		17,4	
16	16,9	16,3	14,6	15,5	15,2	14,7	13,9
18	14	14	12,3	13,2	12,9	12,4	11,8
20	11,8	11,8	10,4	11,2	11,1	10,6	10,1
22	10	10	8,8	9,4	9,6	9,1	8,6
24	8,6	8,6	7,4	8	8,2	7,7	7,3
26	7,4	7,4	6,2	6,8	7	6,6	6,3
28	6,4	6,4	5,2	5,9	6	5,6	5,3
30	5,5	5,5	4,4	5	5,1	4,7	4,5
32	4,8	4,8	3,7	4,3	4,4	4	3,8
34	4,2	4,2	2,9	3,7	3,8	3,4	3,1
36	3,6	3,6	2,2	3	3,2	2,7	2,5
38	3,1	3,1	1,7	2,5	2,6	2,1	2
40	2,6	2,6	1,1	1,9	2,1	1,6	1,5
42	2,1	2,1		1,5	1,6	1,1	1,1
44	1,7	1,7		1,1	1,2		
46	1,3	1,3					
48	1						
Einfacheinscherung	3	2	2	3	2	2	2
LK-Code	73	74	75	76	77	78	79
Tele 1 (%)	0	0	90	45	45	90	100
Tele 2 (%)	90	100	90	90	100	90	100
Tele 3 (%)	90	100	90	90	100	90	100
Tele 4 (%)	90	100	90	90	100	90	100
Tele 5 (%)	90	100	90	90	100	90	100
Tele 6 (%)	90	100	45	90	100	90	100

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 5,54 m
Gegengewicht 35,5 t

Länge des Hauptauslegers (m)	12,7	17,4	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	21,6
Radius (m)								
3	130	130	130	130	130	110	71	130
3,5	122	120,5	121,5	122	122,5	103	67,4	120,5
4	111,5	110,5	111	111,5	112,5	97,3	64,1	110
4,5	102,5	101,5	102,5	103	103,5	91,4	60,9	97
5	95,3	94,2	94,9	95,5	96,1	86	57,9	83,7
6	73,1	70,5	72,2	73,6	74,8	75,8	52,8	64,9
7	54,2	51,9	53,4	54,5	55,6	56,5	48,9	51,7
8	42,5	40,4	41,8	42,8	43,7	44,5	45,3	40,2
9	34,6	32,7	33,9	34,8	35,7	36,4	37,1	32,5
10	28,9	27	28,2	29,1	29,8	30,5	31,2	26,8
12		19,5	20,5	21,3	22	22,7	23,2	19,3
14		14,7	15,7	16,4	17,1	17,7	18,2	14,4
16								11,1
18								8,6
Horizontale Tragfähigkeit (t)	21,2	11,8	13,3	14	14,6	15,1	15,5	7,4
Einfacheinscherung	14	14	14	14	14	12	8	14
LK-Code	1	2	3	4	5	6	7	8
Tele 1 (%)	0	45	0	0	0	0	0	45
Tele 2 (%)	0	0	45	0	0	0	0	45
Tele 3 (%)	0	0	0	45	0	0	0	0
Tele 4 (%)	0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 5 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 6 (%)	0	0	0	0	0	0	45	0

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 5,54 m
Gegengewicht 35,5 t

Länge des Hauptauslegers (m)

21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,9	25,9	25,4
------	------	------	------	------	------	------	------

Radius (m)

3	130	130	113	76,8	50,8	47,6	110	119,5
3,5	121,5	122,5	105,5	73,1	47,5	44,4	109,5	119
4	111	112,5	99,1	69,8	44,7	41,7	101	106,5
4,5	101,5	103,5	93,3	66,8	42,2	39,3	86,9	92
5	87,9	90,7	88,5	63,9	40,2	37,3	75,9	80,5
6	68,4	70,9	73,2	58,2	36,3	33,8	59,9	63,9
7	53,8	55,6	57,2	53,1	32,9	30,6	48,9	52,4
8	42,1	43,7	45,2	46,4	30	27,8	40,8	43
9	34,2	35,7	37	38,1	27,8	25,6	33	35
10	28,5	29,8	31,1	32,2	25,9	23,7	27,3	29,2
12	20,7	22	23,1	24,1	22,9	20,7	19,7	21,4
14	15,8	16,9	18	18,9	19,1	18,3	14,8	16,4
16	12,4	13,5	14,5	15,3	15,5	15,8	11,4	12,9
18	9,9	11	11,9	12,7	12,9	13,2	8,9	10,4
20							7	8,4
22							5,5	7

Horizontale Tragfähigkeit (t)

Einfacheinscherung

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

9	10	10,9	11,6	11,9	11,5	4,9	6,6
14	14	14	9	6	5	12	14
9	10	11	12	13	14	15	16
0	0	0	0	0	0	45	0
45	0	0	0	0	0	45	45
45	45	0	0	0	0	45	45
0	45	45	0	0	0	0	45
0	0	45	45	0	0	0	0
0	0	0	45	90	100	0	0

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 5,54 m
Gegengewicht 35,5 t

Länge des Hauptauslegers (m)

25,4	25,4	25,4	25,4	26,2	30,1	29,7	29,7
------	------	------	------	------	------	------	------

Radius (m)

3	110	80,9	53,2	53,7	50,1			
3,5	108	77,4	49,7	50,7	47,2			
4	104,5	74,2	46,5	48	44,7	88,8	93,8	77,3
4,5	95,4	71,3	43,6	45,4	42,3	79,8	84,4	74,6
5	83,7	68,6	41,1	43	40,2	70,4	74,7	72,1
6	66,7	63,8	37	38,6	36,6	56,5	60,3	63,1
7	55,1	57,4	33,8	35,4	33,7	46,7	50,1	52,7
8	44,9	46,6	30,8	32,4	31	39,4	42,5	45
9	36,8	38,3	28,1	29,7	28,6	33,7	36	37,8
10	30,9	32,3	25,9	27,4	26,5	28,2	30,2	31,9
12	22,9	24,2	22,6	23,9	23,2	20,5	22,3	23,8
14	17,8	19	19,4	19,5	19,8	15,5	17,2	18,6
16	14,3	15,4	15,8	15,9	16,2	12	13,6	15
18	11,7	12,8	13,1	13,2	13,5	9,5	11	12,4
20	9,7	10,7	11,1	11,2	11,4	7,6	9,1	10,3
22	8,1	9,2	9,5	9,7	9,8	6	7,5	8,8
24						4,8	6,3	7,5
26						3,8	5,3	6,5

Horizontale Tragfähigkeit (t)

Einfacheinscherung

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

7,7	8,7	9,1	9,3	8,9	3,2	4,9	6,1
12	9	6	6	6	10	10	9
17	18	19	20	21	22	23	24
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	45	0
45	0	0	0	0	45	45	45
45	45	0	0	0	45	45	45
45	45	90	45	45	0	45	45
0	45	45	90	100	0	0	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 5,54 m
Gegengewicht 35,5 t

Länge des Hauptauslegers (m)	29,7	29,7	29,7	29,7	31,4	34,4	33,9	33,9
Radius (m)								
4	56,2	49,1	50,5	40,5				
4,5	52,8	46,4	48,2	38,1	34,5			
5	49,9	44	46	36	32,6	66	70,3	57,5
6	44,5	39,8	41,9	32,2	29,3	53,8	57,6	52,3
7	40,4	36,4	38,4	29,2	26,5	44,9	48,4	47,7
8	37	33,6	35,5	26,8	24,2	38,3	41,5	42,3
9	34,2	31,2	33	24,8	22,4	33,1	36,1	36,9
10	31,5	29	30,7	22,8	20,8	28,9	31,2	31,7
12	24,3	24,7	25	19,6	17,8	21,3	23,2	23,7
14	19,1	19,4	19,7	17,2	15,5	16,3	18	18,5
16	15,5	15,8	16,1	15,4	13,8	12,8	14,5	14,9
18	12,8	13,1	13,4	13,7	12,4	10,2	11,8	12,3
20	10,8	11,1	11,3	11,6	11,3	8,3	9,8	10,2
22	9,2	9,4	9,7	10	10,1	6,7	8,2	8,6
24	7,9	8,1	8,4	8,7	8,8	5,5	6,9	7,3
26	6,8	7,1	7,3	7,6	7,7	4,4	5,9	6,3
28					6,8	3,5	5	5,4
30						2,7	4,3	4,6
Horizontale Tragfähigkeit (t)	6,4	6,7	6,9	7,2	6,6	2,2	4	4,3
Einfacheinscherung	6	6	6	5	4	7	8	6
LK-Code	25	26	27	28	29	30	31	32
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	45	0
Tele 3 (%)	0	0	0	0	0	45	45	90
Tele 4 (%)	90	45	45	0	0	45	45	45
Tele 5 (%)	45	90	45	90	100	45	45	45
Tele 6 (%)	45	45	90	90	100	0	45	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 5,54 m
Gegengewicht 35,5 t

Länge des Hauptauslegers (m)

33,9	33,9	33,9	33,9	35,6	38,6	38,2	38,2
------	------	------	------	------	------	------	------

Radius (m)

5	52,1	47,9	44,4	37,3				
6	47,2	44,2	39,8	33,8	30,1	51,7	52,9	52,4
7	43	40,7	36,1	30,8	27,6	43,7	44,7	45,4
8	39,4	37,7	32,9	28,3	25,4	37,5	38,5	39,2
9	36,5	35,1	30,3	26,2	23,5	32,7	33,6	34,2
10	32,1	32,8	28,1	24,5	21,9	28,8	29,6	30,2
12	24	24,7	24,4	21,5	19,2	22,3	22,8	23,2
14	18,8	19,4	19,5	18,9	16,9	17,2	17,7	18,1
16	15,2	15,8	15,9	16,4	15	13,7	14,1	14,5
18	12,6	13,1	13,2	13,7	13,6	11,1	11,5	11,8
20	10,5	11	11,1	11,6	11,7	9,1	9,5	9,8
22	8,9	9,4	9,5	10	10,1	7,5	7,9	8,2
24	7,6	8,1	8,2	8,6	8,7	6,2	6,6	6,9
26	6,5	7	7,1	7,5	7,6	5,1	5,5	5,8
28	5,7	6,1	6,2	6,6	6,7	4,3	4,6	5
30	4,9	5,4	5,4	5,9	5,9	3,5	3,9	4,2
32					5,3	2,7	3,2	3,6
34						2,1	2,6	3

Horizontale Tragfähigkeit (t)

Einfacheinscherung

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

4,6	5	5,1	5,5	5,1	1,6	2,2	2,6
6	5	5	4	4	6	6	6
33	34	35	36	37	38	39	40
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	90	45
45	45	0	0	0	45	45	90
90	45	90	45	45	45	45	45
45	45	90	90	100	45	45	45
45	90	45	90	100	45	45	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 5,54 m
Gegengewicht 35,5 t

Länge des Hauptauslegers (m)	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	41	42,4	42,9
Radius (m)								
6	46			35,3				
7	42,8	42,4	37,3	32,4	31,6	27,6	40,4	
8	39,8	39,1	34,4	30	29,3	25,8	34,8	35
9	35,4	35,3	31,7	27,8	27,3	24,1	30,3	30,6
10	31,4	31,3	29,5	26	25,5	22,4	26,7	26,9
12	24	23,9	24,5	23,1	22,5	19,5	21,1	21,4
14	18,8	18,7	19,3	19,7	19,8	17,2	16,7	16,9
16	15,2	15,1	15,6	16,1	16,2	15,1	13,1	13,4
18	12,5	12,5	13	13,4	13,5	13,4	10,5	10,8
20	10,5	10,4	10,9	11,3	11,4	11,7	8,6	8,8
22	8,9	8,8	9,3	9,7	9,8	10,1	7	7,2
24	7,5	7,5	7,9	8,3	8,4	8,7	5,7	5,9
26	6,5	6,4	6,9	7,2	7,4	7,6	4,7	4,9
28	5,6	5,5	6	6,3	6,4	6,7	3,8	4
30	4,8	4,7	5,2	5,5	5,7	5,9	2,9	3,1
32	4,2	4,1	4,5	4,9	5	5,2	2,1	2,4
34	3,6	3,5	4	4,3	4,5	4,6	1,4	1,7
36						4,1		1,1
38						3,7		
Horizontale Tragfähigkeit (t)	3,3	3,2	3,6	4	4,2	3,7		
Einfacheinscherung	5	5	4	4	4	3	5	4
LK-Code	41	42	43	44	45	46	47	48
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	0	90	45
Tele 2 (%)	45	0	0	0	0	0	45	90
Tele 3 (%)	45	90	45	45	0	0	45	45
Tele 4 (%)	45	90	90	45	90	100	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	90	90	100	45	45
Tele 6 (%)	90	45	45	90	90	100	45	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 5,54 m
Gegengewicht 35,5 t

Länge des Hauptauslegers (m)	42,9	42,4	42,4	42,4	42,4	42,4	45,3	46,7
Radius (m)								
7	42,2			33,9				
8	36,6	36,5	37,4	31,5	35,4	30,7	25,7	
9	32,1	32	32,9	29,4	33	28,7	24,3	28,5
10	28,4	28,3	29,1	27,5	30,2	27	22,9	25,1
12	22,8	22,6	23,4	24,4	24,2	23,8	20,2	19,9
14	17,9	17,7	18,3	19,2	19	19,7	17,9	16
16	14,3	14,1	14,7	15,5	15,4	16	16,1	13
18	11,7	11,5	12	12,8	12,7	13,3	13,5	10,4
20	9,7	9,5	10	10,8	10,6	11,2	11,4	8,4
22	8,1	7,9	8,4	9,2	9	9,6	9,8	6,8
24	6,8	6,6	7,1	7,8	7,7	8,3	8,5	5,5
26	5,7	5,5	6	6,8	6,6	7,2	7,4	4,5
28	4,8	4,6	5,1	5,8	5,7	6,3	6,4	3,5
30	4	3,9	4,3	5,1	4,9	5,5	5,7	2,6
32	3,4	3,2	3,7	4,4	4,3	4,8	5	1,9
34	2,7	2,5	3,1	3,8	3,7	4,2	4,4	1,2
36	2,1	1,9	2,5	3,3	3,2	3,7	3,9	
38	1,6	1,4	2	2,9	2,8	3,3	3,4	
40	1,2						3	
42							2,7	
Horizontale Tragfähigkeit (t)	1,2	1,1	1,7	2,6	2,5	3	2,6	
Einfacheinscherung	5	4	4	4	4	4	3	3
LK-Code	49	50	51	52	53	54	55	56
Tele 1 (%)	45	0	0	0	0	0	0	90
Tele 2 (%)	45	90	45	45	0	0	0	90
Tele 3 (%)	45	90	90	45	90	45	45	45
Tele 4 (%)	45	45	90	45	90	90	100	45
Tele 5 (%)	45	45	45	90	90	90	100	45
Tele 6 (%)	90	45	45	90	45	90	100	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 5,54 m
Gegengewicht 35,5 t

Länge des Hauptauslegers (m)

47,1	47,1	46,7	46,7	46,7	46,7	50,7	50,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radius (m)

8		32,8						
9	29,2	30,7	30,7	31,8	29	28,6		
10	25,8	27,8	27,2	28,3	27,3	26,9	22,7	24
12	20,5	22,4	21,9	22,9	23,9	24,2	20,9	19,1
14	16,7	18,3	17,9	18,6	19,3	19,5	18,9	15,4
16	13,5	14,7	14,3	15	15,6	15,9	15,9	12,5
18	10,8	12,1	11,7	12,3	12,9	13,2	13,2	10,3
20	8,9	10	9,6	10,3	10,9	11,1	11,2	8,4
22	7,3	8,4	8	8,6	9,2	9,5	9,5	6,8
24	6	7,1	6,7	7,3	7,9	8,2	8,2	5,6
26	4,9	6	5,7	6,3	6,8	7,1	7,1	4,5
28	4	5,1	4,8	5,4	5,9	6,1	6,2	3,6
30	3,2	4,4	4	4,6	5,1	5,4	5,4	2,7
32	2,4	3,7	3,3	3,9	4,5	4,7	4,7	1,9
34	1,7	3,1	2,6	3,3	3,9	4,1	4,1	1,2
36	1,1	2,5	2,1	2,8	3,4	3,6	3,6	
38		2	1,5	2,3	2,9	3,1	3,2	
40		1,5	1,1	1,8	2,5	2,7	2,8	
42		1,1		1,4	2	2,3	2,3	
44							2	
46							1,6	

Horizontale Tragfähigkeit (t)

Einfacheinscherung

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

				1,1	1,7	2	1,4	
3	4	4	4	4	3	3	3	3
57	58	59	60	61	62	63	64	
45	45	0	0	0	0	0	90	
90	45	90	45	45	0	0	90	
90	45	90	90	45	90	100	90	
45	45	90	90	90	90	100	45	
45	90	45	90	90	90	100	45	
45	90	45	45	90	90	100	45	

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 5,54 m
Gegengewicht 35,5 t

Länge des Hauptauslegers (m)	51,4	51,4	50,9	50,9	54,9	55,2	55,6	55,6
Radius (m)								
10	24,9	26,8						
12	19,9	21,8	21,6	22,7	20,7	18,7	19,7	20,8
14	16,3	18	17,8	18,9	18,4	15,2	16,2	17,2
16	13,4	14,9	14,7	15,5	15,5	12,5	13,5	14,5
18	11	12,2	12	12,8	12,8	10,3	11,3	12,1
20	9	10,2	10	10,7	10,8	8,5	9,4	10,1
22	7,4	8,6	8,4	9,1	9,2	7	7,8	8,5
24	6,2	7,3	7,1	7,8	7,8	5,8	6,5	7,2
26	5,1	6,2	6	6,7	6,7	4,7	5,4	6,1
28	4,2	5,3	5,1	5,8	5,8	3,8	4,5	5,2
30	3,4	4,5	4,3	5	5	3	3,8	4,4
32	2,6	3,8	3,7	4,3	4,4	2,2	3	3,7
34	1,9	3,2	3	3,7	3,8	1,5	2,3	3,1
36	1,3	2,6	2,4	3,2	3,3		1,7	2,5
38		2,1	1,9	2,7	2,8		1,2	2
40		1,6	1,4	2,2	2,3			1,5
42		1,2		1,8	1,9			1,1
44				1,4	1,5			
46				1,1	1,1			
Einfacheinscherung	3	3	3	3	3	2	2	3
LK-Code	65	66	67	68	69	70	71	72
Tele 1 (%)	45	45	0	0	0	90	45	45
Tele 2 (%)	90	45	90	45	45	90	90	45
Tele 3 (%)	90	45	90	90	100	90	90	90
Tele 4 (%)	90	90	90	90	100	90	90	90
Tele 5 (%)	45	90	90	90	100	45	90	90
Tele 6 (%)	45	90	45	90	100	45	45	90

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 5,54 m
Gegengewicht 35,5 t

Länge des Hauptauslegers (m)

55,2	60,3	59,4	59,9	65	63,7	70
------	------	------	------	----	------	----

Radius (m)

12	21,3						
14	17,7	17	15,2	16,2		15,2	
16	14,9	14,3	12,6	13,5	13,2	12,7	12
18	12,4	12,2	10,5	11,4	11,2	10,6	10,1
20	10,4	10,4	8,7	9,7	9,5	9	8,5
22	8,7	8,7	7,3	8,2	8,1	7,6	7,1
24	7,4	7,4	6,1	6,9	6,9	6,4	6
26	6,3	6,3	5	5,8	5,9	5,3	5
28	5,4	5,4	4,1	4,9	5	4,4	4,1
30	4,6	4,6	3,3	4,1	4,2	3,7	3,4
32	4	4	2,6	3,5	3,5	3	2,7
34	3,4	3,4	2	2,8	2,9	2,4	2,1
36	2,8	2,8	1,4	2,2	2,3	1,8	1,6
38	2,3	2,3		1,6	1,8	1,3	1,1
40	1,8	1,8		1,2	1,3		
42	1,4	1,4					
44	1						

Einfacheinscherung

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

3	2	2	2	2	2	2
73	74	75	76	77	78	79
0	0	90	45	45	90	100
90	100	90	90	100	90	100
90	100	90	90	100	90	100
90	100	90	90	100	90	100
90	100	90	90	100	90	100
90	100	45	90	100	90	100

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 5,54 m
Gegengewicht 29,9 t

Länge des Hauptauslegers (m)	12,7	17,4	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	21,6
Radius (m)								
3	130	130	130	130	130	110	71	130
3,5	120,5	119,5	120	120,5	121	103	67,4	119
4	110,5	109	110	110,5	111	97,3	64,1	101,5
4,5	101,5	98,8	101,5	102	102,5	91,4	60,9	85,9
5	94,4	84	87,7	89,7	91,4	86	57,9	74
6	65,2	62,6	64,3	65,7	66,8	67,9	52,8	57,1
7	48,1	45,9	47,3	48,5	49,5	50,4	48,9	45,6
8	37,6	35,5	36,9	37,9	38,8	39,6	40,4	35,3
9	30,5	28,5	29,8	30,7	31,5	32,3	33	28,3
10	25,4	23,5	24,6	25,5	26,3	27	27,7	23,3
12		16,7	17,7	18,5	19,3	19,9	20,5	16,5
14		12,4	13,4	14,1	14,8	15,4	15,9	12,1
16								9,1
18								7
Horizontale Tragfähigkeit (t)	21,2	11,3	13,1	13,9	14,5	15,1	15,5	6,3
Einfacheinscherung	14	14	14	14	14	12	8	14
LK-Code	1	2	3	4	5	6	7	8
Tele 1 (%)	0	45	0	0	0	0	0	45
Tele 2 (%)	0	0	45	0	0	0	0	45
Tele 3 (%)	0	0	0	45	0	0	0	0
Tele 4 (%)	0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 5 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 6 (%)	0	0	0	0	0	0	45	0

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 5,54 m
Gegengewicht 29,9 t

Länge des Hauptauslegers (m)

21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,9	25,9	25,4
------	------	------	------	------	------	------	------

Radius (m)

3	130	130	113	76,8	50,8	47,6	110	119,5
3,5	120,5	121	105,5	73,1	47,5	44,4	106,5	113
4	107	110	99,1	69,8	44,7	41,7	89,7	95,4
4,5	90,5	93,6	93,3	66,8	42,2	39,3	77	82
5	78,1	80,9	83,4	63,9	40,2	37,3	67,1	71,6
6	60,6	63,1	65,3	58,2	36,3	33,8	52,7	56,6
7	47,7	49,5	51,2	52,5	32,9	30,6	42,8	46,3
8	37,2	38,8	40,3	41,5	30	27,8	35,5	38,1
9	30,1	31,5	32,9	34	27,8	25,6	28,9	30,9
10	24,9	26,3	27,5	28,6	25,9	23,7	23,8	25,7
12	18	19,2	20,4	21,3	21,5	20,7	16,9	18,6
14	13,5	14,7	15,7	16,6	16,8	17,2	12,5	14,1
16	10,4	11,5	12,5	13,4	13,6	13,9	9,4	11
18	8,2	9,3	10,2	11	11,3	11,5	7,2	8,7
20							5,5	7
22							4,1	5,6

Horizontale Tragfähigkeit (t)

Einfacheinscherung

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

7,9	8,9	9,8	10,6	10,9	10,4	3,5	5,3
14	14	14	9	6	5	12	14
9	10	11	12	13	14	15	16
0	0	0	0	0	0	45	0
45	0	0	0	0	0	45	45
45	45	0	0	0	0	45	45
0	45	45	0	0	0	0	45
0	0	45	45	0	0	0	0
0	0	0	45	90	100	0	0

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 5,54 m
Gegengewicht 29,9 t

Länge des Hauptauslegers (m)	25,4	25,4	25,4	25,4	26,2	30,1	29,7	29,7
Radius (m)								
3	110	80,9	53,2	53,7	50,1			
3,5	108	77,4	49,7	50,7	47,2			
4	99	74,2	46,5	48	44,7	81,3	86,4	77,3
4,5	85,3	71,3	43,6	45,4	42,3	70,7	75,3	74,6
5	74,8	68,6	41,1	43	40,2	62,3	66,5	69,6
6	59,4	61,9	37	38,6	36,6	49,8	53,5	56,3
7	48,9	51,2	33,8	35,4	33,7	40,9	44,3	47
8	40	41,7	30,8	32,4	31	34,3	37,5	40
9	32,7	34,2	28,1	29,7	28,6	29,3	31,9	33,7
10	27,3	28,8	25,9	27,4	26,5	24,6	26,6	28,3
12	20,2	21,5	21,9	22	22,3	17,7	19,5	21
14	15,5	16,8	17,1	17,2	17,6	13,2	14,9	16,3
16	12,3	13,5	13,8	14	14,3	10,1	11,7	13,1
18	10	11,1	11,4	11,5	11,8	7,8	9,4	10,7
20	8,2	9,3	9,6	9,7	10	6,1	7,6	8,9
22	6,8	7,8	8,1	8,3	8,5	4,7	6,2	7,4
24						3,5	5,1	6,3
26						2,4	4,2	5,4
Horizontale Tragfähigkeit (t)	6,5	7,5	7,8	8	7,7	1,9	3,9	5
Einfacheinscherung	12	9	6	6	6	9	10	9
LK-Code	17	18	19	20	21	22	23	24
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	45	0
Tele 3 (%)	45	0	0	0	0	45	45	45
Tele 4 (%)	45	45	0	0	0	45	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	45	45	0	45	45
Tele 6 (%)	0	45	45	90	100	0	0	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 5,54 m
Gegengewicht 29,9 t

Länge des Hauptauslegers (m)	29,7	29,7	29,7	29,7	31,4	34,4	33,9	33,9
Radius (m)								

4	56,2	49,1	50,5	40,5				
4,5	52,8	46,4	48,2	38,1	34,5			
5	49,9	44	46	36	32,6	58,5	62,7	57,5
6	44,5	39,8	41,9	32,2	29,3	47,5	51,2	52,1
7	40,4	36,4	38,4	29,2	26,5	39,5	42,9	43,8
8	37	33,6	35,5	26,8	24,2	33,5	36,7	37,5
9	34,2	31,2	33	24,8	22,4	28,8	31,8	32,6
10	28,9	29	29,6	22,8	20,8	25	27,6	28,2
12	21,6	21,9	22,2	19,6	17,8	18,6	20,4	20,9
14	16,8	17,2	17,4	17,2	15,5	14	15,8	16,2
16	13,6	13,9	14,1	14,5	13,8	10,9	12,5	13
18	11,1	11,4	11,7	12	12,2	8,6	10,1	10,6
20	9,3	9,6	9,8	10,1	10,3	6,8	8,3	8,7
22	7,8	8,1	8,4	8,7	8,8	5,4	6,9	7,3
24	6,7	6,9	7,2	7,5	7,6	4,3	5,7	6,1
26	5,7	6	6,2	6,5	6,6	3,2	4,8	5,2
28					5,8	2,3	4	4,4
30						1,5	3,4	3,7

Horizontale Tragfähigkeit (t)	5,4	5,6	5,8	6,1	5,6	1,1	3,1	3,4
Einfacheinscherung	6	6	6	5	4	7	7	6
LK-Code	25	26	27	28	29	30	31	32
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	45	0
Tele 3 (%)	0	0	0	0	0	45	45	90
Tele 4 (%)	90	45	45	0	0	45	45	45
Tele 5 (%)	45	90	45	90	100	45	45	45
Tele 6 (%)	45	45	90	90	100	0	45	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 5,54 m
Gegengewicht 29,9 t

Länge des Hauptauslegers (m)	33,9	33,9	33,9	33,9	35,6	38,6	38,2	38,2
Radius (m)								
5	52,1	47,9	44,4	37,3				
6	47,2	44,2	39,8	33,8	30,1	45,7	46,9	47,6
7	43	40,7	36,1	30,8	27,6	38,5	39,5	40,2
8	38	37,7	32,9	28,3	25,4	33	33,9	34,6
9	33,1	34	30,3	26,2	23,5	28,6	29,5	30,1
10	28,6	29,2	28,1	24,5	21,9	25,1	25,9	26,5
12	21,3	21,9	22	21,5	19,2	19,5	20	20,4
14	16,6	17,1	17,2	17,8	16,9	14,9	15,4	15,8
16	13,3	13,8	13,9	14,5	14,6	11,7	12,2	12,5
18	10,9	11,4	11,5	12	12,1	9,4	9,8	10,1
20	9	9,5	9,6	10,1	10,2	7,6	8	8,3
22	7,6	8,1	8,1	8,6	8,7	6,1	6,5	6,9
24	6,4	6,9	7	7,4	7,5	5	5,4	5,7
26	5,4	5,9	6	6,4	6,5	4	4,4	4,7
28	4,6	5,1	5,2	5,6	5,7	3,2	3,6	3,9
30	4	4,4	4,5	4,9	5	2,4	2,8	3,2
32					4,4	1,7	2,2	2,5
34						1,1	1,6	2
Horizontale Tragfähigkeit (t)	3,7	4,1	4,2	4,6	4,2		1,3	1,6
Einfacheinscherung	6	5	5	4	4	5	5	5
LK-Code	33	34	35	36	37	38	39	40
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	90	45
Tele 3 (%)	45	45	0	0	0	45	45	90
Tele 4 (%)	90	45	90	45	45	45	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	90	100	45	45	45
Tele 6 (%)	45	90	45	90	100	45	45	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 5,54 m
Gegengewicht 29,9 t

Länge des Hauptauslegers (m)

38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	41	42,4	42,9
------	------	------	------	------	----	------	------

Radius (m)

6	46			35,3				
7	41,5	41,4	37,3	32,4	31,6	27,6	35,5	
8	35,8	35,7	34,4	30	29,3	25,8	30,4	30,6
9	31,3	31,2	31,7	27,8	27,3	24,1	26,4	26,6
10	27,6	27,5	28,4	26	25,5	22,4	23,1	23,4
12	21,2	21,1	21,7	22,2	22,4	19,5	18	18,3
14	16,5	16,5	17	17,5	17,6	17,2	14,4	14,6
16	13,2	13,2	13,7	14,1	14,2	14,6	11,2	11,5
18	10,8	10,8	11,3	11,7	11,8	12,1	8,9	9,1
20	9	8,9	9,4	9,8	9,9	10,2	7,1	7,3
22	7,5	7,5	7,9	8,3	8,4	8,7	5,7	5,9
24	6,3	6,3	6,7	7,1	7,2	7,5	4,5	4,7
26	5,4	5,3	5,8	6,1	6,3	6,5	3,5	3,8
28	4,5	4,5	4,9	5,3	5,4	5,7	2,5	2,8
30	3,9	3,8	4,2	4,6	4,7	5	1,7	2
32	3,3	3,2	3,6	4	4,2	4,3	1	1,3
34	2,7	2,6	3,1	3,5	3,7	3,8		
36						3,4		
38						3		

Horizontale Tragfähigkeit (t)

Einfacheinscherung

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

2,4	2,3	2,8	3,2	3,4	2,9		
5	5	4	4	4	3	4	4
41	42	43	44	45	46	47	48
0	0	0	0	0	0	90	45
45	0	0	0	0	0	45	90
45	90	45	45	0	0	45	45
45	90	90	45	90	100	45	45
45	45	90	90	90	100	45	45
90	45	45	90	90	100	45	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 5,54 m
Gegengewicht 29,9 t

Länge des Hauptauslegers (m)

42,9	42,4	42,4	42,4	42,4	42,4	45,3	46,7
------	------	------	------	------	------	------	------

Radius (m)

7	37,3			33,9				
8	32,2	32,1	33	31,5	34,2	30,7	25,7	
9	28,2	28	28,9	29,4	30,1	28,7	24,3	24,7
10	24,8	24,7	25,5	26,9	26,7	27	22,9	21,6
12	19,7	19,6	20,4	21,6	21,4	22,1	20,2	16,9
14	15,6	15,4	16	16,9	16,7	17,4	17,6	13,4
16	12,4	12,2	12,7	13,6	13,4	14,1	14,3	10,8
18	10	9,8	10,3	11,2	11	11,6	11,8	8,6
20	8,2	8	8,5	9,3	9,1	9,7	10	6,9
22	6,7	6,6	7	7,8	7,7	8,3	8,5	5,5
24	5,6	5,4	5,9	6,6	6,5	7,1	7,3	4,3
26	4,6	4,4	4,9	5,7	5,5	6,1	6,3	3,3
28	3,8	3,6	4,1	4,8	4,7	5,2	5,4	2,3
30	3	2,8	3,4	4,1	4	4,5	4,7	1,5
32	2,3	2,1	2,7	3,5	3,4	3,9	4,1	
34	1,7	1,5	2,1	3	2,9	3,4	3,6	
36	1,2		1,6	2,5	2,3	3	3,1	
38			1,1	2	1,9	2,6	2,7	
40							2,3	
42							1,9	

Horizontale Tragfähigkeit (t)

Einfacheinscherung

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

				1,7	1,6	2,3	1,9	
4	4	4	4	4	4	4	3	3
49	50	51	52	53	54	55	56	
45	0	0	0	0	0	0	0	90
45	90	45	45	0	0	0	0	90
45	90	90	45	90	45	45	45	45
45	45	90	45	90	90	100	100	45
45	45	45	90	90	90	100	100	45
90	45	45	90	45	90	100	100	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 5,54 m
Gegengewicht 29,9 t

Länge des Hauptauslegers (m)

47,1	47,1	46,7	46,7	46,7	46,7	50,7	50,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radius (m)

8		31,2						
9	25,4	27,4	26,9	28	29	28,6		
10	22,3	24,3	23,8	24,8	25,9	26,3	22,7	20,6
12	17,6	19,5	18,9	20	20,9	21,3	20,6	16,2
14	14,1	15,9	15,4	16,3	17	17,3	17,2	12,9
16	11,4	12,8	12,4	13	13,7	13,9	14	10,3
18	9,2	10,4	10	10,6	11,3	11,5	11,6	8,3
20	7,4	8,5	8,1	8,8	9,4	9,6	9,7	6,6
22	5,9	7,1	6,7	7,3	7,9	8,1	8,2	5,3
24	4,8	5,9	5,5	6,1	6,7	6,9	7	4,1
26	3,8	4,9	4,6	5,2	5,7	6	6	3,1
28	2,9	4,1	3,8	4,3	4,9	5,1	5,2	2,3
30	2,1	3,4	3	3,6	4,2	4,4	4,5	1,5
32	1,4	2,7	2,3	3	3,6	3,8	3,8	
34		2,1	1,7	2,4	3,1	3,3	3,3	
36		1,6	1,1	1,9	2,5	2,8	2,8	
38		1,1		1,4	2,1	2,3	2,4	
40					1,6	1,9	1,9	
42					1,3	1,5	1,6	
44							1,2	

Horizontale Tragfähigkeit (t)

Einfacheinscherung

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

					1	1,2		
3	4	3	3	3	3	3	3	3
57	58	59	60	61	62	63	64	
45	45	0	0	0	0	0	90	
90	45	90	45	45	0	0	90	
90	45	90	90	45	90	100	90	
45	45	90	90	90	90	100	45	
45	90	45	90	90	90	100	45	
45	90	45	45	90	90	100	45	

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 5,54 m
Gegengewicht 29,9 t

Länge des Hauptauslegers (m)	51,4	51,4	50,9	50,9	54,9	55,2	55,6	55,6
Radius (m)								

10	21,6	23,5						
12	17,1	18,9	18,7	19,9	19,3	15,9	17	18
14	13,8	15,5	15,3	16,4	16	12,7	13,8	14,8
16	11,2	12,9	12,7	13,5	13,4	10,3	11,3	12,3
18	9,1	10,5	10,3	11,1	11,2	8,3	9,3	10,3
20	7,5	8,7	8,5	9,2	9,3	6,7	7,7	8,6
22	6,1	7,2	7	7,8	7,8	5,4	6,4	7,1
24	4,9	6	5,9	6,6	6,6	4,2	5,2	5,9
26	3,9	5,1	4,9	5,6	5,6	3,3	4,2	5
28	3,1	4,2	4,1	4,7	4,8	2,5	3,4	4,1
30	2,3	3,5	3,4	4	4,1	1,7	2,7	3,4
32	1,6	2,9	2,7	3,4	3,5	1,1	2	2,8
34		2,3	2	2,9	3		1,4	2,1
36		1,7	1,5	2,3	2,4			1,6
38		1,2	1	1,8	1,9			1,1
40				1,4	1,5			
42				1	1,1			

Einfacheinscherung	3	3	3	3	3	2	2	2
LK-Code	65	66	67	68	69	70	71	72
Tele 1 (%)	45	45	0	0	0	90	45	45
Tele 2 (%)	90	45	90	45	45	90	90	45
Tele 3 (%)	90	45	90	90	100	90	90	90
Tele 4 (%)	90	90	90	90	100	90	90	90
Tele 5 (%)	45	90	90	90	100	45	90	90
Tele 6 (%)	45	90	45	90	100	45	45	90

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 5,54 m
Gegengewicht 29,9 t

Länge des Hauptauslegers (m)

55,2	60,3	59,4	59,9	65	63,7	70
------	------	------	------	----	------	----

Radius (m)

12	18,5						
14	15,3	14,6	12,8	13,8		12,9	
16	12,8	12,2	10,5	11,4	11,1	10,6	10
18	10,7	10,3	8,6	9,5	9,3	8,8	8,2
20	8,9	8,7	7	7,9	7,8	7,2	6,8
22	7,4	7,4	5,7	6,6	6,5	6	5,6
24	6,2	6,2	4,6	5,5	5,4	4,9	4,5
26	5,2	5,2	3,6	4,6	4,5	4	3,7
28	4,4	4,4	2,8	3,7	3,7	3,2	2,9
30	3,7	3,7	2,1	3	3	2,5	2,2
32	3,1	3,1	1,5	2,4	2,4	1,8	1,6
34	2,5	2,5		1,8	1,8	1,3	1
36	1,9	1,9		1,2	1,3		
38	1,4	1,4					

Einfacheinsicherung

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

2	2	2	2	2	2	2	2
73	74	75	76	77	78	79	
0	0	90	45	45	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	45	90	100	90	100	

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 5,54 m
Gegengewicht 24,3 t

Länge des Hauptauslegers (m)	12,7	17,4	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	21,6
Radius (m)								
3	130	130	130	130	130	110	71	130
3,5	119,5	118	119	119,5	120	103	67,4	109,5
4	109,5	105,5	109	109,5	110	97,3	64,1	89,8
4,5	100,5	87,2	91,5	93,6	95,5	91,4	60,9	75,6
5	86,9	73,9	77,5	79,5	81,2	82,7	57,9	64,9
6	57,8	55,2	56,9	58,3	59,4	60,5	52,8	49,8
7	42,5	40,2	41,7	42,8	43,9	44,8	45,6	39,7
8	33	31	32,3	33,3	34,2	35	35,8	30,8
9	26,6	24,7	25,9	26,9	27,7	28,5	29,2	24,5
10	22,1	20,2	21,3	22,2	23	23,7	24,3	20
12		14,1	15,1	16	16,7	17,3	17,9	13,9
14		10,3	11,3	12	12,7	13,2	13,8	10
16								7,3
18								5,4
Horizontale Tragfähigkeit (t)	21,2	9,3	11	11,8	12,4	13	13,5	4,8
Einfacheinscherung	14	14	14	14	14	12	8	14
LK-Code	1	2	3	4	5	6	7	8
Tele 1 (%)	0	45	0	0	0	0	0	45
Tele 2 (%)	0	0	45	0	0	0	0	45
Tele 3 (%)	0	0	0	45	0	0	0	0
Tele 4 (%)	0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 5 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 6 (%)	0	0	0	0	0	0	45	0

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 5,54 m
Gegengewicht 24,3 t

Länge des Hauptauslegers (m)

21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,9	25,9	25,4
------	------	------	------	------	------	------	------

Radius (m)

3	130	130	113	76,8	50,8	47,6	110	119,5
3,5	115,5	119,5	105,5	73,1	47,5	44,4	94,5	100,5
4	95	98,3	99,1	69,8	44,7	41,7	79,1	84,6
4,5	80,1	83,1	85,9	66,8	42,2	39,3	67,7	72,6
5	68,9	71,7	74,3	63,9	40,2	37,3	58,8	63,3
6	53,2	55,7	58	58,2	36,3	33,8	46	49,8
7	42,1	43,9	45,5	46,9	32,9	30,6	37,1	40,5
8	32,6	34,2	35,7	36,9	30	27,8	30,6	33,6
9	26,2	27,7	29,1	30,2	27,8	25,6	25	27,1
10	21,6	23	24,2	25,3	25,5	23,7	20,5	22,4
12	15,4	16,6	17,8	18,7	18,9	19,3	14,3	16
14	11,4	12,5	13,6	14,5	14,7	15,1	10,4	12
16	8,6	9,7	10,7	11,6	11,8	12,1	7,6	9,2
18	6,7	7,7	8,6	9,4	9,7	9,9	5,6	7,1
20							4	5,6
22							2,6	4,4

Horizontale Tragfähigkeit (t)

Einfacheinscherung

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

6,3	7,4	8,3	9,1	9,3	8,9	2,1	4,1
14	14	14	9	6	5	12	14
9	10	11	12	13	14	15	16
0	0	0	0	0	0	45	0
45	0	0	0	0	0	45	45
45	45	0	0	0	0	45	45
0	45	45	0	0	0	0	45
0	0	45	45	0	0	0	0
0	0	0	45	90	100	0	0

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 5,54 m
Gegengewicht 24,3 t

Länge des Hauptauslegers (m)

25,4	25,4	25,4	25,4	26,2	30,1	29,7	29,7
------	------	------	------	------	------	------	------

Radius (m)

3	110	80,9	53,2	53,7	50,1			
3,5	104,5	77,4	49,7	50,7	47,2			
4	88,3	74,2	46,5	48	44,7	71,8	76,8	77,3
4,5	76	71,3	43,6	45,4	42,3	62,3	66,8	70,1
5	66,4	68,6	41,1	43	40,2	54,7	58,9	62
6	52,7	55,1	37	38,6	36,6	43,5	47,2	50
7	43,2	45,5	33,8	35,4	33,7	35,6	38,9	41,6
8	35,5	37,1	30,8	32,4	31	29,7	32,8	35,3
9	28,8	30,4	28,1	29,7	28,6	25,1	28	29,9
10	24	25,5	25,9	26,1	26,4	21,3	23,3	25
12	17,6	18,9	19,3	19,4	19,7	15,1	16,9	18,4
14	13,4	14,6	15	15,1	15,4	11,1	12,8	14,2
16	10,5	11,7	12	12,1	12,4	8,3	9,9	11,3
18	8,4	9,5	9,9	10	10,2	6,3	7,8	9,1
20	6,8	7,9	8,2	8,3	8,6	4,7	6,2	7,5
22	5,6	6,6	6,9	7,1	7,3	3,3	4,9	6,2
24						2,1	3,9	5,2
26						1,2	3	4,3

Horizontale Tragfähigkeit (t)

Einfacheinscherung

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

5,2	6,2	6,6	6,8	6,5		2,7	4
12	9	6	6	6	8	9	9
17	18	19	20	21	22	23	24
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	45	0
45	0	0	0	0	45	45	45
45	45	0	0	0	45	45	45
45	45	90	45	45	0	45	45
0	45	45	90	100	0	0	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 5,54 m
Gegengewicht 24,3 t

Länge des Hauptauslegers (m)	29,7	29,7	29,7	29,7	31,4	34,4	33,9	33,9
Radius (m)								
4	56,2	49,1	50,5	40,5				
4,5	52,8	46,4	48,2	38,1	34,5			
5	49,9	44	46	36	32,6	51,5	55,6	56,6
6	44,5	39,8	41,9	32,2	29,3	41,6	45,3	46,2
7	40,4	36,4	38,4	29,2	26,5	34,4	37,8	38,7
8	36,1	33,6	35,5	26,8	24,2	29	32,2	33
9	30,5	30,9	31,2	24,8	22,4	24,8	27,8	28,6
10	25,6	26	26,3	22,8	20,8	21,4	24,3	24,9
12	19	19,3	19,6	19,6	17,8	16	17,8	18,3
14	14,7	15	15,3	15,7	15,5	11,9	13,6	14,1
16	11,8	12,1	12,3	12,7	12,8	9,1	10,7	11,2
18	9,6	9,9	10,1	10,4	10,6	7	8,6	9
20	7,9	8,2	8,4	8,7	8,9	5,4	6,9	7,4
22	6,6	6,9	7,1	7,4	7,6	4,1	5,6	6
24	5,5	5,8	6	6,3	6,5	2,9	4,6	5
26	4,7	5	5,2	5,5	5,6	2	3,8	4,1
28					4,9	1,1	3	3,4
30							2,3	2,8
Horizontale Tragfähigkeit (t)	4,4	4,6	4,9	5,1	4,7		2	2,5
Einfacheinscherung	6	6	6	5	4	6	6	6
LK-Code	25	26	27	28	29	30	31	32
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	45	0
Tele 3 (%)	0	0	0	0	0	45	45	90
Tele 4 (%)	90	45	45	0	0	45	45	45
Tele 5 (%)	45	90	45	90	100	45	45	45
Tele 6 (%)	45	45	90	90	100	0	45	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 5,54 m
Gegengewicht 24,3 t

Länge des Hauptauslegers (m)	33,9	33,9	33,9	33,9	35,6	38,6	38,2	38,2
Radius (m)								

5	52,1	47,9	44,4	37,3				
6	46,8	44,2	39,8	33,8	30,1	40,2	41,3	42
7	39,2	40,3	36,1	30,8	27,6	33,7	34,7	35,4
8	33,5	34,5	32,9	28,3	25,4	28,7	29,6	30,3
9	29,1	30	30,2	26,2	23,5	24,8	25,6	26,3
10	25,3	25,9	26	24,5	21,9	21,6	22,4	23
12	18,7	19,3	19,4	20	19,2	16,7	17,4	17,8
14	14,4	15	15,1	15,7	15,8	12,8	13,2	13,6
16	11,5	12	12,1	12,6	12,8	9,9	10,3	10,7
18	9,3	9,8	9,9	10,4	10,5	7,8	8,2	8,6
20	7,6	8,1	8,2	8,7	8,8	6,2	6,6	6,9
22	6,3	6,8	6,9	7,4	7,5	4,9	5,3	5,6
24	5,3	5,8	5,8	6,3	6,4	3,9	4,2	4,6
26	4,4	4,9	4,9	5,4	5,5	2,9	3,4	3,7
28	3,7	4,1	4,2	4,7	4,8	2	2,5	2,9
30	3,1	3,5	3,6	4	4,1	1,3	1,8	2,2
32					3,6		1,2	1,6
34								1,1

Horizontale Tragfähigkeit (t)	2,8	3,3	3,3	3,8	3,4			
Einfacheinscherung	6	5	5	4	4	5	5	5
LK-Code	33	34	35	36	37	38	39	40
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	90	45
Tele 3 (%)	45	45	0	0	0	45	45	90
Tele 4 (%)	90	45	90	45	45	45	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	90	100	45	45	45
Tele 6 (%)	45	90	45	90	100	45	45	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 5,54 m
Gegengewicht 24,3 t

Länge des Hauptauslegers (m)	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	41	42,4	42,9
Radius (m)								
6	43,4			35,3				
7	36,7	36,6	37,3	32,4	31,6	27,6	30,9	
8	31,5	31,4	32,3	30	29,3	25,8	26,3	26,6
9	27,5	27,4	28,2	27,8	27,3	24,1	22,7	23
10	24,2	24,1	24,9	25,6	25,5	22,4	19,7	20
12	18,6	18,6	19,1	19,6	19,8	19,5	15,2	15,5
14	14,4	14,3	14,9	15,3	15,4	15,8	11,9	12,2
16	11,4	11,4	11,9	12,3	12,4	12,8	9,4	9,6
18	9,3	9,2	9,7	10,1	10,2	10,5	7,3	7,5
20	7,6	7,5	8	8,4	8,5	8,8	5,7	5,9
22	6,3	6,2	6,7	7,1	7,2	7,5	4,4	4,6
24	5,2	5,2	5,6	6	6,1	6,4	3,3	3,6
26	4,3	4,3	4,7	5,1	5,2	5,5	2,3	2,5
28	3,6	3,5	4	4,4	4,5	4,7	1,4	1,7
30	3	2,9	3,4	3,7	3,9	4,1		
32	2,3	2,3	2,8	3,2	3,3	3,5		
34	1,8	1,7	2,3	2,7	2,9	3,1		
36						2,6		
38						2,3		
Horizontale Tragfähigkeit (t)	1,5	1,4	2	2,4	2,7	2,2		
Einfacheinscherung	5	4	4	4	4	3	4	3
LK-Code	41	42	43	44	45	46	47	48
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	0	90	45
Tele 2 (%)	45	0	0	0	0	0	45	90
Tele 3 (%)	45	90	45	45	0	0	45	45
Tele 4 (%)	45	90	90	45	90	100	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	90	90	100	45	45
Tele 6 (%)	90	45	45	90	90	100	45	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 5,54 m
Gegengewicht 24,3 t

Länge des Hauptauslegers (m)

42,9	42,4	42,4	42,4	42,4	42,4	45,3	46,7
------	------	------	------	------	------	------	------

Radius (m)

7	32,8			33,9				
8	28,2	28	29	30,4	30,2	30,7	25,7	
9	24,5	24,3	25,2	26,7	26,4	27,4	24,3	21,2
10	21,5	21,3	22,2	23,6	23,3	24,3	22,9	18,4
12	16,9	16,7	17,5	18,8	18,6	19,6	19,4	14,2
14	13,5	13,3	13,9	14,8	14,6	15,3	15,5	11
16	10,6	10,4	10,9	11,8	11,6	12,3	12,5	8,6
18	8,4	8,3	8,8	9,6	9,4	10	10,3	6,7
20	6,8	6,6	7,1	7,9	7,8	8,4	8,6	5,2
22	5,5	5,3	5,8	6,6	6,4	7	7,2	3,9
24	4,4	4,3	4,7	5,5	5,4	5,9	6,1	2,9
26	3,6	3,4	3,9	4,6	4,5	5	5,2	2
28	2,7	2,5	3,1	3,9	3,7	4,3	4,5	1,2
30	2	1,8	2,4	3,2	3,1	3,7	3,8	
32	1,3	1,1	1,7	2,7	2,5	3,1	3,3	
34			1,2	2,1	1,9	2,6	2,8	
36				1,6	1,5	2,2	2,3	
38				1,2	1,1	1,8	1,9	
40							1,5	
42							1,2	

Horizontale Tragfähigkeit (t)

Einfacheinscherung

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

				1		1,5	1,1	
4	3	3	4	4	4	4	3	3
49	50	51	52	53	54	55	56	
45	0	0	0	0	0	0	0	90
45	90	45	45	0	0	0	0	90
45	90	90	45	90	45	45	45	45
45	45	90	45	90	90	100	45	45
45	45	45	90	90	90	100	45	45
90	45	45	90	45	90	100	45	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 5,54 m
Gegengewicht 24,3 t

Länge des Hauptauslegers (m)

47,1	47,1	46,7	46,7	46,7	46,7	50,7	50,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radius (m)

8		27,3						
9	21,9	23,9	23,3	24,4	25,5	25,9		
10	19,1	21,1	20,5	21,6	22,6	23	22,2	17,5
12	14,9	16,7	16,2	17,2	18,2	18,6	18	13,5
14	11,7	13,5	13	14	14,9	15,1	14,8	10,5
16	9,3	11	10,5	11,2	11,9	12,1	12,2	8,2
18	7,4	8,8	8,4	9,1	9,7	9,9	10	6,4
20	5,8	7,1	6,8	7,4	8	8,2	8,3	4,9
22	4,6	5,8	5,5	6,1	6,7	6,9	7	3,7
24	3,5	4,8	4,4	5	5,6	5,8	5,9	2,7
26	2,6	3,9	3,5	4,1	4,7	4,9	5	1,8
28	1,7	3,1	2,7	3,4	3,9	4,2	4,2	1
30		2,4	1,9	2,7	3,3	3,5	3,6	
32		1,7	1,3	2	2,7	3	3	
34		1,2		1,5	2,2	2,5	2,5	
36					1,7	2	2	
38					1,2	1,5	1,6	
40						1,1	1,2	

Einfacheinscherung

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

3	3	3	3	3	3	3	3	2
57	58	59	60	61	62	63	64	
45	45	0	0	0	0	0	0	90
90	45	90	45	45	0	0	90	
90	45	90	90	45	90	100	90	
45	45	90	90	90	90	100	45	
45	90	45	90	90	90	100	45	
45	90	45	45	90	90	100	45	

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 5,54 m
Gegengewicht 24,3 t

Länge des Hauptauslegers (m)

51,4	51,4	50,9	50,9	54,9	55,2	55,6	55,6
------	------	------	------	------	------	------	------

Radius (m)

10	18,5	20,4						
12	14,4	16,3	16	17,2	16,7	13,3	14,4	15,4
14	11,4	13,2	13	14,1	13,7	10,5	11,5	12,5
16	9,1	10,8	10,6	11,7	11,4	8,3	9,3	10,3
18	7,3	9	8,7	9,5	9,6	6,5	7,5	8,5
20	5,8	7,3	7,1	7,8	7,9	5	6	7
22	4,5	6	5,8	6,5	6,6	3,8	4,8	5,8
24	3,5	4,9	4,7	5,4	5,5	2,8	3,8	4,7
26	2,6	4	3,9	4,5	4,6	2	2,9	3,8
28	1,8	3,3	3,1	3,8	3,9	1,2	2,2	3,1
30	1,2	2,6	2,3	3,2	3,2		1,5	2,4
32		1,9	1,7	2,5	2,6			1,8
34		1,3	1,1	2	2			1,2
36				1,5	1,5			
38				1	1,1			

Einfacheinsicherung

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

2	3	2	2	2	2	2	2
65	66	67	68	69	70	71	72
45	45	0	0	0	90	45	45
90	45	90	45	45	90	90	45
90	45	90	90	100	90	90	90
90	90	90	90	100	90	90	90
45	90	90	90	100	45	90	90
45	90	45	90	100	45	45	90

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 5,54 m
Gegengewicht 24,3 t

Länge des Hauptauslegers (m)

55,2	60,3	59,4	59,9	65	63,7	70
------	------	------	------	----	------	----

Radius (m)

12	15,9						
14	13	12,4	10,6	11,6		10,7	
16	10,7	10,3	8,5	9,4	9,2	8,7	8,1
18	8,9	8,5	6,8	7,7	7,6	7	6,5
20	7,4	7,1	5,4	6,3	6,2	5,6	5,2
22	6,2	5,9	4,2	5,1	5	4,5	4,1
24	5,1	4,9	3,2	4,1	4,1	3,5	3,2
26	4,2	4	2,3	3,3	3,2	2,7	2,4
28	3,5	3,3	1,6	2,5	2,5	2	1,7
30	2,8	2,6		1,9	1,9	1,3	1,1
32	2,1	2		1,3	1,3		
34	1,5	1,5					
36	1,1	1					

Einfacheinscherung

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

2	2	2	2	2	2	2	2
73	74	75	76	77	78	79	
0	0	90	45	45	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	45	90	100	90	100	

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 5,54 m
Gegengewicht 18,7 t

Länge des Hauptauslegers (m)	12,7	17,4	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	21,6
Radius (m)								
3	130	129	129,5	130	130	110	71	120
3,5	118	114,5	118	118,5	119	103	67,4	94,7
4	108	91,2	96,1	98,5	100,5	97,3	64,1	77,4
4,5	93,6	75,1	79,2	81,3	83,2	84,8	60,9	64,9
5	75,7	63,4	66,9	68,9	70,6	72,1	57,9	55,5
6	50,1	47,5	49,2	50,5	51,7	52,8	52,8	42,2
7	36,6	34,3	35,8	37	38	38,9	39,7	33,4
8	28,3	26,2	27,5	28,6	29,5	30,3	31	26
9	22,6	20,7	21,9	22,9	23,7	24,5	25,2	20,5
10	18,6	16,7	17,9	18,8	19,5	20,3	20,9	16,5
12		11,4	12,4	13,3	14	14,6	15,2	11,2
14		8	9	9,8	10,5	11	11,5	7,8
16								5,4
18								3,5
Horizontale Tragfähigkeit (t)	18,6	7,2	8,8	9,6	10,2	10,8	11,3	2,9
Einfacheinscherung	14	14	14	14	14	12	8	14
LK-Code	1	2	3	4	5	6	7	8
Tele 1 (%)	0	45	0	0	0	0	0	45
Tele 2 (%)	0	0	45	0	0	0	0	45
Tele 3 (%)	0	0	0	45	0	0	0	0
Tele 4 (%)	0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 5 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 6 (%)	0	0	0	0	0	0	45	0

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 5,54 m
Gegengewicht 18,7 t

Länge des Hauptauslegers (m)	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,9	25,9	25,4
Radius (m)								
3	127,5	130	113	76,8	50,8	47,6	100,5	108
3,5	100,5	104	105,5	73,1	47,5	44,4	81,6	87,8
4	82,4	85,7	88,7	69,8	44,7	41,7	68,1	73,5
4,5	69,3	72,3	75	66,8	42,2	39,3	58,1	62,8
5	59,4	62,2	64,7	63,9	40,2	37,3	50,3	54,6
6	45,6	48,1	50,3	52,2	36,3	33,8	38,9	42,7
7	36,2	38	39,6	41	32,9	30,6	31,1	34,5
8	27,9	29,5	30,9	32,2	30	27,8	25,4	28,6
9	22,2	23,7	25,1	26,2	26,4	25,6	21	23,1
10	18,2	19,5	20,8	21,9	22,1	22,5	17	18,9
12	12,7	13,9	15,1	16	16,2	16,6	11,6	13,4
14	9,2	10,3	11,4	12,3	12,5	12,9	8,1	9,8
16	6,7	7,8	8,8	9,7	9,9	10,2	5,7	7,3
18	5	6,1	7	7,8	8,1	8,3	3,8	5,5
20							2,3	4,1
22							1,1	2,9
Horizontale Tragfähigkeit (t)	4,7	5,8	6,7	7,5	7,8	7,4		2,6
Einfacheinscherung	14	14	14	9	6	5	11	12
LK-Code	9	10	11	12	13	14	15	16
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	0	45	0
Tele 2 (%)	45	0	0	0	0	0	45	45
Tele 3 (%)	45	45	0	0	0	0	45	45
Tele 4 (%)	0	45	45	0	0	0	0	45
Tele 5 (%)	0	0	45	45	0	0	0	0
Tele 6 (%)	0	0	0	45	90	100	0	0

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 5,54 m
Gegengewicht 18,7 t

Länge des Hauptauslegers (m)	25,4	25,4	25,4	25,4	26,2	30,1	29,7	29,7
Radius (m)								
3	110	80,9	53,2	53,7	50,1			
3,5	91,8	77,4	49,7	50,7	47,2			
4	77,1	74,2	46,5	48	44,7	61,9	66,8	70,3
4,5	66,2	69,2	43,6	45,4	42,3	53,5	57,9	61,3
5	57,8	60,5	41,1	43	40,2	46,8	51	54,1
6	45,6	48,1	37	38,6	36,6	37	40,6	43,4
7	37,2	39,5	33,8	35,4	33,7	30	33,3	35,9
8	30,7	32,4	30,8	32,4	31	24,8	27,9	30,4
9	24,8	26,4	26,9	27	27,4	20,8	23,7	25,9
10	20,6	22	22,5	22,6	23	17,6	19,9	21,6
12	14,9	16,2	16,6	16,7	17	12,4	14,2	15,7
14	11,2	12,4	12,8	12,9	13,2	8,9	10,6	12
16	8,6	9,8	10,2	10,3	10,6	6,4	8	9,4
18	6,8	7,9	8,2	8,3	8,6	4,6	6,2	7,5
20	5,4	6,4	6,8	6,9	7,1	3	4,7	6
22	4,3	5,3	5,6	5,8	6	1,7	3,6	4,9
24							2,6	4
26							1,8	3,3
Horizontale Tragfähigkeit (t)	4	5	5,3	5,5	5,3		1,5	3
Einfacheinscherung	12	9	6	6	6	7	7	8
LK-Code	17	18	19	20	21	22	23	24
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	45	0
Tele 3 (%)	45	0	0	0	0	45	45	45
Tele 4 (%)	45	45	0	0	0	45	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	45	45	0	45	45
Tele 6 (%)	0	45	45	90	100	0	0	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 5,54 m
Gegengewicht 18,7 t

Länge des Hauptauslegers (m)

29,7	29,7	29,7	29,7	31,4	34,4	33,9	33,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radius (m)

4	56,2	49,1	50,5	40,5				
4,5	52,8	46,4	48,2	38,1	34,5			
5	49,9	44	46	36	32,6	44,2	48,3	49,2
6	44,4	39,8	41,9	32,2	29,3	35,5	39,1	40
7	36,8	36,4	37,9	29,2	26,5	29,2	32,5	33,3
8	31,2	31,8	32,2	26,8	24,2	24,4	27,5	28,3
9	26,5	26,9	27,2	24,8	22,4	20,7	23,6	24,4
10	22,1	22,5	22,8	22,8	20,8	17,7	20,5	21,2
12	16,3	16,6	16,9	17,3	17,5	13,2	15,1	15,6
14	12,5	12,8	13,1	13,5	13,6	9,7	11,4	11,9
16	9,9	10,2	10,4	10,8	11	7,2	8,8	9,3
18	7,9	8,2	8,5	8,8	9	5,4	6,9	7,4
20	6,5	6,7	7	7,3	7,5	3,9	5,5	5,9
22	5,3	5,6	5,8	6,1	6,3	2,6	4,3	4,8
24	4,4	4,6	4,9	5,2	5,3	1,5	3,4	3,8
26	3,6	3,9	4,1	4,4	4,5		2,5	3
28					3,9		1,8	2,3
30							1,2	1,7

Horizontale Tragfähigkeit (t)

Einfacheinscherung

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

3,4	3,6	3,8	4,1	3,7		1	1,4
6	6	6	5	4	5	5	6
25	26	27	28	29	30	31	32
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	45	0
0	0	0	0	0	45	45	90
90	45	45	0	0	45	45	45
45	90	45	90	100	45	45	45
45	45	90	90	100	0	45	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 5,54 m
Gegengewicht 18,7 t

Länge des Hauptauslegers (m)	33,9	33,9	33,9	33,9	35,6	38,6	38,2	38,2
Radius (m)								

5	49,9	47,9	44,4	37,3				
6	40,6	41,7	39,8	33,8	30,1	34,4	35,5	36,2
7	33,9	34,9	35,1	30,8	27,6	28,7	29,7	30,4
8	28,9	29,8	30	28,3	25,4	24,3	25,2	25,8
9	24,9	25,9	26	26,2	23,5	20,8	21,6	22,3
10	21,8	22,5	22,6	23,3	21,9	18	18,8	19,4
12	16	16,6	16,7	17,3	17,4	13,7	14,4	15
14	12,2	12,8	12,9	13,4	13,6	10,6	11	11,4
16	9,6	10,1	10,2	10,8	10,9	8	8,5	8,8
18	7,7	8,2	8,3	8,8	8,9	6,2	6,6	6,9
20	6,2	6,7	6,8	7,3	7,4	4,7	5,1	5,5
22	5	5,5	5,6	6,1	6,2	3,6	4	4,3
24	4,1	4,6	4,7	5,1	5,2	2,5	3	3,4
26	3,3	3,8	3,9	4,3	4,4	1,6	2,1	2,5
28	2,6	3,2	3,2	3,7	3,8		1,3	1,7
30	2	2,6	2,7	3,1	3,2			1,1
32					2,7			

Horizontale Tragfähigkeit (t)	1,8	2,3	2,4	2,9	2,6			
Einfacheinscherung	6	5	5	4	4	4	4	4
LK-Code	33	34	35	36	37	38	39	40
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	90	45
Tele 3 (%)	45	45	0	0	0	45	45	90
Tele 4 (%)	90	45	90	45	45	45	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	90	100	45	45	45
Tele 6 (%)	45	90	45	90	100	45	45	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 5,54 m
Gegengewicht 18,7 t

Länge des Hauptauslegers (m)	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	41	42,4	42,9
Radius (m)								

6	37,6			35,3				
7	31,7	31,5	32,5	32,4	31,6	27,6	26,1	
8	27,1	27	27,9	28,6	28,9	25,8	22,1	22,3
9	23,5	23,4	24,2	25	25,2	24,1	18,9	19,2
10	20,5	20,5	21,3	22	22,2	22	16,3	16,6
12	15,9	15,9	16,4	16,9	17,1	17,4	12,3	12,6
14	12,2	12,1	12,7	13,1	13,2	13,6	9,3	9,6
16	9,6	9,5	10	10,4	10,6	10,9	7,1	7,4
18	7,6	7,6	8,1	8,5	8,6	8,9	5,4	5,7
20	6,1	6,1	6,6	7	7,1	7,4	3,9	4,2
22	5	4,9	5,4	5,8	5,9	6,2	2,8	3,1
24	4	4	4,4	4,8	4,9	5,2	1,8	2,1
26	3,3	3,2	3,7	4	4,2	4,4		1,2
28	2,5	2,4	3	3,4	3,5	3,7		
30	1,9	1,8	2,4	2,8	2,9	3,2		
32	1,3	1,2	1,8	2,3	2,5	2,7		
34			1,3	1,8	2	2,2		
36						1,8		
38						1,4		

Horizontale Tragfähigkeit (t)			1,1	1,5	1,8	1,4		
Einfacheinscherung	4	4	4	4	4	3	3	3
LK-Code	41	42	43	44	45	46	47	48
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	0	90	45
Tele 2 (%)	45	0	0	0	0	0	45	90
Tele 3 (%)	45	90	45	45	0	0	45	45
Tele 4 (%)	45	90	90	45	90	100	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	90	90	100	45	45
Tele 6 (%)	90	45	45	90	90	100	45	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 5,54 m
Gegengewicht 18,7 t

Länge des Hauptauslegers (m)

42,9	42,4	42,4	42,4	42,4	42,4	45,3	46,7
------	------	------	------	------	------	------	------

Radius (m)

7	28			30,4				
8	23,9	23,8	24,7	26,2	25,9	27	25,7	
9	20,7	20,5	21,4	22,8	22,5	23,6	23,2	17,5
10	18	17,8	18,7	20,1	19,8	20,8	20,5	15,1
12	14	13,8	14,6	15,9	15,6	16,6	16,5	11,3
14	11	10,8	11,6	12,5	12,4	13	13,3	8,5
16	8,7	8,5	9	9,9	9,7	10,4	10,6	6,4
18	6,8	6,6	7,1	8	7,8	8,4	8,6	4,8
20	5,3	5,2	5,7	6,5	6,3	6,9	7,1	3,4
22	4,2	4	4,5	5,3	5,1	5,7	5,9	2,3
24	3,2	3	3,6	4,3	4,2	4,8	5	1,3
26	2,3	2,1	2,7	3,5	3,4	4	4,2	
28	1,5	1,3	1,9	2,9	2,7	3,3	3,5	
30			1,3	2,2	2	2,7	2,9	
32				1,6	1,5	2,2	2,4	
34				1,1		1,7	1,9	
36						1,3	1,4	
38							1,1	

Einfacheinscherung

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

3	3	3	4	3	3	3	2
49	50	51	52	53	54	55	56
45	0	0	0	0	0	0	90
45	90	45	45	0	0	0	90
45	90	90	45	90	45	45	45
45	45	90	45	90	90	100	45
45	45	45	90	90	90	100	45
90	45	45	90	45	90	100	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 5,54 m
Gegengewicht 18,7 t

Länge des Hauptauslegers (m)

47,1	47,1	46,7	46,7	46,7	46,7	50,7	50,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radius (m)

8		23,3						
9	18,2	20,2	19,7	20,8	21,8	22,2		
10	15,8	17,7	17,2	18,2	19,3	19,7	18,9	14,3
12	12	13,9	13,3	14,3	15,3	15,7	15,2	10,7
14	9,2	11	10,5	11,5	12,4	12,8	12,4	8,1
16	7,1	8,8	8,3	9,3	10	10,3	10,2	6,1
18	5,4	7,1	6,6	7,4	8	8,3	8,4	4,5
20	4	5,7	5,2	5,9	6,6	6,8	6,9	3,2
22	2,9	4,5	4	4,8	5,4	5,6	5,7	2,1
24	2	3,6	3,1	3,8	4,4	4,7	4,7	1,2
26	1,2	2,7	2,3	3	3,6	3,9	3,9	
28		1,9	1,5	2,2	3	3,2	3,2	
30		1,3		1,6	2,3	2,6	2,6	
32				1	1,7	2	2,1	
34					1,2	1,5	1,5	
36						1,1	1,1	

Einfacheinscherung

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

2	3	2	3	3	3	2	2
57	58	59	60	61	62	63	64
45	45	0	0	0	0	0	90
90	45	90	45	45	0	0	90
90	45	90	90	45	90	100	90
45	45	90	90	90	90	100	45
45	90	45	90	90	90	100	45
45	90	45	45	90	90	100	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 5,54 m
Gegengewicht 18,7 t

Länge des Hauptauslegers (m)	51,4	51,4	50,9	50,9	54,9	55,2	55,6	55,6
Radius (m)								

10	15,2	17,1						
12	11,7	13,5	13,3	14,4	14	10,6	11,7	12,7
14	9	10,8	10,5	11,7	11,3	8,1	9,1	10,2
16	7	8,7	8,4	9,5	9,3	6,1	7,2	8,2
18	5,3	7	6,8	7,8	7,6	4,6	5,6	6,6
20	4	5,7	5,4	6,4	6,3	3,3	4,3	5,3
22	2,9	4,5	4,3	5,2	5,2	2,3	3,2	4,2
24	2	3,6	3,4	4,3	4,3	1,4	2,3	3,3
26	1,2	2,8	2,5	3,5	3,5		1,6	2,5
28		2,1	1,9	2,8	2,8			1,8
30		1,5	1,2	2,1	2,2			1,2
32				1,5	1,6			
34				1	1,1			

Einfacheinscherung	2	2	2	2	2	2	2	2
LK-Code	65	66	67	68	69	70	71	72
Tele 1 (%)	45	45	0	0	0	90	45	45
Tele 2 (%)	90	45	90	45	45	90	90	45
Tele 3 (%)	90	45	90	90	100	90	90	90
Tele 4 (%)	90	90	90	90	100	90	90	90
Tele 5 (%)	45	90	90	90	100	45	90	90
Tele 6 (%)	45	90	45	90	100	45	45	90

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 5,54 m
Gegengewicht 18,7 t

Länge des Hauptauslegers (m)

55,2	60,3	59,4	59,9	65	63,7	70
------	------	------	------	----	------	----

Radius (m)

12	13,2						
14	10,6	10,1	8,3	9,3		8,5	
16	8,6	8,2	6,4	7,4	7,2	6,6	6,1
18	7	6,7	4,9	5,9	5,7	5,2	4,7
20	5,7	5,4	3,7	4,6	4,5	4	3,6
22	4,6	4,3	2,6	3,6	3,5	3	2,6
24	3,7	3,4	1,7	2,7	2,7	2,1	1,8
26	2,9	2,7		1,9	1,9	1,4	1,1
28	2,2	2		1,3	1,3		
30	1,6	1,4					
32	1,1						

Einfacheinscherung

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

2	2	2	2	2	2	2	2
73	74	75	76	77	78	79	79
0	0	90	45	45	90	100	100
90	100	90	90	100	90	100	100
90	100	90	90	100	90	100	100
90	100	90	90	100	90	100	100
90	100	90	90	100	90	100	100
90	100	45	90	100	90	100	100

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 5,54 m
Gegengewicht 13,1 t

Länge des Hauptauslegers (m)	12,7	17,4	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	21,6
Radius (m)								
3	128,5	127,5	128,5	129	129,5	110	71	102
3,5	117	97,3	103	106	108	103	67,4	80,1
4	99,8	77,1	81,8	84,2	86,2	88,1	64,1	65,1
4,5	80,4	63,2	67,1	69,3	71,1	72,8	60,9	54,4
5	64,8	53,1	56,5	58,4	60,1	61,7	57,9	46,2
6	42,5	39,4	41,6	43	44,2	45,2	46,2	34,8
7	30,8	28,6	30	31,2	32,2	33,1	33,9	27,1
8	23,6	21,5	22,9	23,9	24,8	25,6	26,4	21,3
9	18,7	16,8	18	19	19,8	20,5	21,2	16,6
10	15,2	13,4	14,5	15,4	16,2	16,9	17,5	13,2
12		8,8	9,8	10,6	11,3	12	12,5	8,6
14		5,9	6,9	7,6	8,3	8,9	9,4	5,6
16								3,3
18								1,6
Horizontale Tragfähigkeit (t)	15,2	5,2	6,7	7,5	8,1	8,7	9,2	1,1
Einfacheinscherung	14	14	14	14	14	12	8	11
LK-Code	1	2	3	4	5	6	7	8
Tele 1 (%)	0	45	0	0	0	0	0	45
Tele 2 (%)	0	0	45	0	0	0	0	45
Tele 3 (%)	0	0	0	45	0	0	0	0
Tele 4 (%)	0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 5 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 6 (%)	0	0	0	0	0	0	45	0

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 5,54 m
Gegengewicht 13,1 t

Länge des Hauptauslegers (m)	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,9	25,9	25,4
Radius (m)								
3	109,5	113,5	113	76,8	50,8	47,6	85,4	92,5
3,5	85,9	89,6	92,9	73,1	47,5	44,4	69	75
4	70	73,3	76,3	69,8	44,7	41,7	57,3	62,5
4,5	58,6	61,7	64,4	66,7	42,2	39,3	48,6	53,3
5	50,1	52,9	55,4	57,6	40,2	37,3	41,9	46,1
6	38,1	40,6	42,8	44,8	36,3	33,8	32,1	35,8
7	30,1	32,2	33,9	35,2	32,9	30,6	25,3	28,7
8	23,2	24,8	26,3	27,5	27,8	27,8	20,4	23,5
9	18,3	19,8	21,1	22,3	22,5	23	16,6	19,2
10	14,8	16,2	17,4	18,5	18,7	19,2	13,6	15,6
12	10	11,3	12,4	13,4	13,6	14	9	10,7
14	7	8,1	9,2	10,1	10,3	10,7	6	7,6
16	4,9	6	7	7,9	8	8,4	3,7	5,4
18	3,3	4,5	5,4	6,2	6,5	6,7	1,9	3,8
20								2,4
22								1,4
Horizontale Tragfähigkeit (t)	3	4,2	5,1	5,9	6,2	5,9		1,2
Einfacheinscherung	12	14	14	9	6	5	9	10
LK-Code	9	10	11	12	13	14	15	16
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	0	45	0
Tele 2 (%)	45	0	0	0	0	0	45	45
Tele 3 (%)	45	45	0	0	0	0	45	45
Tele 4 (%)	0	45	45	0	0	0	0	45
Tele 5 (%)	0	0	45	45	0	0	0	0
Tele 6 (%)	0	0	0	45	90	100	0	0

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 5,54 m
Gegengewicht 13,1 t

Länge des Hauptauslegers (m)

25,4	25,4	25,4	25,4	26,2	30,1	29,7	29,7
------	------	------	------	------	------	------	------

Radius (m)

3	97,1	80,9	53,2	53,7	50,1			
3,5	79	77,4	49,7	50,7	47,2			
4	66,2	69,4	46,5	48	44,7	52,2	57	60,5
4,5	56,7	59,6	43,6	45,4	42,3	44,9	49,3	52,6
5	49,3	52	41,1	43	40,2	39,1	43,2	46,3
6	38,6	41,1	37	38,6	36,6	30,5	34,1	37
7	31,3	33,6	33,8	34,6	33,7	24,5	27,8	30,4
8	26	27,7	28,2	28,4	28,8	20	23,1	25,6
9	20,9	22,5	22,9	23,1	23,5	16,5	19,4	21,8
10	17,2	18,7	19,1	19,2	19,6	13,7	16,5	18,2
12	12,2	13,5	13,9	14,1	14,4	9,6	11,6	13,1
14	9	10,2	10,6	10,7	11	6,7	8,4	9,8
16	6,8	8	8,3	8,4	8,7	4,5	6,2	7,5
18	5,2	6,3	6,6	6,7	7	2,7	4,6	5,9
20	3,9	5	5,3	5,5	5,7	1,3	3,2	4,6
22	2,9	4	4,3	4,5	4,7		2,1	3,6
24							1,2	2,8
26								2

Horizontale Tragfähigkeit (t)

Einfacheinscherung

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

2,6	3,8	4,1	4,3	4,1			1,8
11	9	6	6	6	6	6	7
17	18	19	20	21	22	23	24
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	45	0
45	0	0	0	0	45	45	45
45	45	0	0	0	45	45	45
45	45	90	45	45	0	45	45
0	45	45	90	100	0	0	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 5,54 m
Gegengewicht 13,1 t

Länge des Hauptauslegers (m)	29,7	29,7	29,7	29,7	31,4	34,4	33,9	33,9
Radius (m)								
4	56,2	49,1	50,5	40,5				
4,5	52,8	46,4	48,2	38,1	34,5			
5	47,3	44	46	36	32,6	37	41,1	42
6	37,9	38,6	39,1	32,2	29,3	29,5	33,1	33,9
7	31,3	31,9	32,4	29,2	26,5	24	27,3	28,1
8	26,4	27	27,4	26,8	24,2	19,8	22,9	23,7
9	22,6	23	23,3	23,8	22,4	16,6	19,5	20,3
10	18,8	19,1	19,5	19,9	20,1	14	16,8	17,6
12	13,6	14	14,3	14,6	14,9	10,1	12,5	13
14	10,3	10,6	10,9	11,3	11,5	7,3	9,2	9,7
16	8	8,3	8,6	8,9	9,1	5,2	7	7,4
18	6,3	6,6	6,9	7,2	7,4	3,6	5,3	5,8
20	5	5,3	5,6	5,9	6	2,2	4,1	4,5
22	4	4,3	4,5	4,8	5	1,1	3	3,5
24	3,2	3,5	3,7	4	4,2		2,1	2,6
26	2,5	2,8	3,1	3,3	3,5		1,3	1,8
28					2,9			1,1
Horizontale Tragfähigkeit (t)	2,2	2,6	2,8	3,1	2,8			
Einfacheinscherung	6	6	6	5	4	4	5	5
LK-Code	25	26	27	28	29	30	31	32
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	45	0
Tele 3 (%)	0	0	0	0	0	45	45	90
Tele 4 (%)	90	45	45	0	0	45	45	45
Tele 5 (%)	45	90	45	90	100	45	45	45
Tele 6 (%)	45	45	90	90	100	0	45	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 5,54 m
Gegengewicht 13,1 t

Länge des Hauptauslegers (m)

33,9	33,9	33,9	33,9	35,6	38,6	38,2	38,2
------	------	------	------	------	------	------	------

Radius (m)

5	42,7	43,9	44,1	37,3				
6	34,6	35,6	35,8	33,8	30,1	28,8	29,8	30,6
7	28,7	29,7	29,9	30,8	27,6	23,8	24,7	25,4
8	24,3	25,3	25,4	26,4	25,4	19,9	20,8	21,5
9	20,8	21,8	21,9	22,8	22,5	16,9	17,7	18,4
10	18,1	19	19,1	19,9	19,8	14,5	15,2	15,9
12	13,3	13,9	14	14,6	14,8	10,7	11,4	12
14	10	10,6	10,7	11,3	11,4	8	8,7	9,3
16	7,8	8,3	8,4	8,9	9	6	6,6	7
18	6,1	6,6	6,7	7,2	7,3	4,4	5	5,3
20	4,8	5,3	5,4	5,9	6	3,1	3,7	4,1
22	3,8	4,3	4,3	4,8	4,9	2	2,6	3
24	2,9	3,4	3,5	4	4,1	1,1	1,6	2
26	2,1	2,7	2,8	3,3	3,4			1,2
28	1,5	2,1	2,2	2,7	2,8			
30		1,5	1,6	2,2	2,3			
32					1,8			

Horizontale Tragfähigkeit (t)

Einfacheinscherung

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

	1,3	1,4	1,9	1,6				
5	5	5	4	4	3	4	4	
33	34	35	36	37	38	39	40	
0	0	0	0	0	45	0	0	
0	0	0	0	0	45	90	45	
45	45	0	0	0	45	45	90	
90	45	90	45	45	45	45	45	
45	45	90	90	100	45	45	45	
45	90	45	90	100	45	45	45	

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 5,54 m
Gegengewicht 13,1 t

Länge des Hauptauslegers (m)	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	41	42,4	42,9
Radius (m)								

6	32			33,7				
7	26,7	26,6	27,5	28,4	28,6	27,6	21,4	
8	22,7	22,6	23,5	24,3	24,5	24,1	17,9	18,2
9	19,6	19,5	20,3	21,1	21,3	21	15,1	15,4
10	17	16,9	17,7	18,4	18,6	18,5	12,8	13,2
12	13,1	13	13,8	14,3	14,4	14,7	9,4	9,7
14	10	9,9	10,5	10,9	11,1	11,4	6,8	7,1
16	7,7	7,7	8,2	8,6	8,7	9	4,9	5,2
18	6	6	6,5	6,9	7	7,3	3,4	3,7
20	4,7	4,7	5,2	5,6	5,7	6	2,1	2,4
22	3,7	3,7	4,1	4,5	4,6	4,9	1,1	1,4
24	2,8	2,8	3,3	3,7	3,8	4,1		
26	2	2	2,6	3	3,1	3,4		
28	1,4	1,3	1,9	2,4	2,5	2,8		
30			1,3	1,8	1,9	2,2		
32				1,3	1,5	1,7		
34					1,1	1,3		

Einfacheinscherung	4	3	3	4	3	3	3	2
LK-Code	41	42	43	44	45	46	47	48
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	0	90	45
Tele 2 (%)	45	0	0	0	0	0	45	90
Tele 3 (%)	45	90	45	45	0	0	45	45
Tele 4 (%)	45	90	90	45	90	100	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	90	90	100	45	45
Tele 6 (%)	90	45	45	90	90	100	45	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 5,54 m
Gegengewicht 13,1 t

Länge des Hauptauslegers (m)

42,9	42,4	42,4	42,4	42,4	42,4	45,3	46,7
------	------	------	------	------	------	------	------

Radius (m)

7	23,3			25,7				
8	19,8	19,6	20,5	22	21,7	22,8	22,3	
9	16,9	16,8	17,6	19,1	18,8	19,9	19,5	13,9
10	14,6	14,4	15,3	16,7	16,4	17,4	17,2	11,8
12	11,1	10,9	11,7	13	12,7	13,7	13,6	8,5
14	8,5	8,3	9,1	10,3	10,1	10,9	11	6,1
16	6,5	6,3	7	8,1	7,9	8,5	8,8	4,3
18	4,9	4,7	5,5	6,4	6,2	6,8	7	2,8
20	3,7	3,5	4,2	5,1	4,9	5,5	5,7	1,6
22	2,7	2,4	3,2	4	3,9	4,4	4,7	
24	1,8	1,6	2,2	3,2	3	3,6	3,8	
26	1		1,4	2,4	2,2	2,9	3,1	
28				1,7	1,5	2,3	2,5	
30				1,1		1,7	1,9	
32						1,2	1,4	

Einfacheinsicherung

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

3	2	3	3	3	3	3	2
49	50	51	52	53	54	55	56
45	0	0	0	0	0	0	90
45	90	45	45	0	0	0	90
45	90	90	45	90	45	45	45
45	45	90	45	90	90	100	45
45	45	45	90	90	90	100	45
90	45	45	90	45	90	100	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 5,54 m
Gegengewicht 13,1 t

Länge des Hauptauslegers (m)

47,1	47,1	46,7	46,7	46,7	46,7	50,7	50,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radius (m)

8		19,3						
9	14,6	16,6	16	17,1	18,2	18,6		
10	12,5	14,4	13,9	14,9	16	16,4	15,7	11,1
12	9,2	11,1	10,5	11,5	12,5	12,9	12,5	8
14	6,8	8,6	8	9	10	10,3	10	5,7
16	4,9	6,7	6,1	7,1	8	8,4	8,1	4
18	3,5	5,2	4,6	5,6	6,4	6,7	6,6	2,6
20	2,3	4	3,4	4,3	5,1	5,4	5,4	1,4
22	1,3	2,9	2,4	3,3	4,1	4,3	4,4	
24		2,1	1,6	2,5	3,3	3,5	3,5	
26		1,4		1,7	2,5	2,8	2,8	
28				1,1	1,8	2,1	2,2	
30					1,2	1,5	1,6	
32						1	1,1	

Einfacheinscherung

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

2	2	2	2	2	2	2	2	2
57	58	59	60	61	62	63	64	
45	45	0	0	0	0	0	90	
90	45	90	45	45	0	0	90	
90	45	90	90	45	90	100	90	
45	45	90	90	90	90	100	45	
45	90	45	90	90	90	100	45	
45	90	45	45	90	90	100	45	

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 5,54 m
Gegengewicht 13,1 t

Länge des Hauptauslegers (m)

51,4	51,4	50,9	50,9	54,9	55,2	55,6	55,6
------	------	------	------	------	------	------	------

Radius (m)

10	12	13,9						
12	8,9	10,8	10,5	11,7	11,3	8	9	10,1
14	6,6	8,4	8,2	9,3	9	5,8	6,8	7,8
16	4,9	6,6	6,3	7,4	7,2	4,1	5,1	6,1
18	3,4	5,1	4,9	5,9	5,8	2,7	3,7	4,7
20	2,3	3,9	3,7	4,7	4,6	1,6	2,6	3,6
22	1,3	3	2,7	3,7	3,6		1,7	2,6
24		2,1	1,9	2,9	2,8			1,8
26		1,4	1,2	2,2	2,1			1,1
28				1,6	1,5			
30				1				

Einfacheinscherung

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

2	2	2	2	2	2	2	2
65	66	67	68	69	70	71	72
45	45	0	0	0	90	45	45
90	45	90	45	45	90	90	45
90	45	90	90	100	90	90	90
90	90	90	90	100	90	90	90
45	90	90	90	100	45	90	90
45	90	45	90	100	45	45	90

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich	360 °
Abstützlänge	8,86 m
Abstützbreite	5,54 m
Gegengewicht	13,1 t

Länge des Hauptauslegers (m)

55.2	60.3	59.4	59.9	65	63.7	70
------	------	------	------	----	------	----

Radius (m)

12	10,6						
14	8,3	7,9	6	7		6,2	
16	6,6	6,2	4,4	5,4	5,2	4,7	4,2
18	5,1	4,8	3,1	4	4	3,4	3
20	4	3,7	2	2,9	2,9	2,3	2
22	3	2,8	1,1	2	2	1,4	1,2
24	2,2	2		1,3	1,3		
26	1,5	1,4					

Einfacheinscherung

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

2	2	2	2	2	2	2
73	74	75	76	77	78	79
0	0	90	45	45	90	100
90	100	90	90	100	90	100
90	100	90	90	100	90	100
90	100	90	90	100	90	100
90	100	90	90	100	90	100
90	100	45	90	100	90	100

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 5,54 m
Gegengewicht 5,1 t

Länge des Hauptauslegers (m)	12,7	17,4	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	21,6
Radius (m)								
3	127	97,2	104,5	107,5	110,5	110	71	76,1
3,5	100,5	72,4	77,7	80,5	82,9	85	67,4	59
4	76,6	56,7	61	63,4	65,5	67,3	64,1	47,4
4,5	60,9	46	49,6	51,8	53,6	55,3	56,8	39,1
5	48,9	38,2	41,4	43,3	45	46,5	47,9	32,8
6	31,6	27,6	30,2	31,9	33,2	34,3	35,3	24
7	22,4	20,2	21,7	22,8	23,8	24,7	25,6	18,1
8	16,8	14,8	16,1	17,1	18	18,9	19,6	13,9
9	13	11,1	12,3	13,3	14,1	14,9	15,6	10,7
10	10,4	8,5	9,6	10,5	11,3	12	12,6	8,2
12		4,9	6	6,8	7,5	8,1	8,7	4,7
14		2,3	3,6	4,5	5,1	5,7	6,2	2
Horizontale Tragfähigkeit (t)	10,3	1,7	3,4	4,3	5	5,6	6,1	
Einfacheinscherung	14	11	12	12	12	12	8	8
LK-Code	1	2	3	4	5	6	7	8
Tele 1 (%)	0	45	0	0	0	0	0	45
Tele 2 (%)	0	0	45	0	0	0	0	45
Tele 3 (%)	0	0	0	45	0	0	0	0
Tele 4 (%)	0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 5 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 6 (%)	0	0	0	0	0	0	45	0

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 5,54 m
Gegengewicht 5,1 t

Länge des Hauptauslegers (m)	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,9	25,9	25,4
Radius (m)								
3	82,9	87,2	91,1	76,8	50,8	47,6	63,3	70,1
3,5	64,4	68,2	71,5	73,1	47,5	44,4	50,7	56,4
4	52,1	55,4	58,4	60,9	44,7	41,7	41,6	46,6
4,5	43,2	46,2	49	51,3	42,2	39,3	34,9	39,4
5	36,6	39,4	41,9	44	40,2	37,3	29,7	33,8
6	27,2	29,7	32	33,9	34,3	33,8	22,1	25,7
7	21	23,2	25,3	26,9	27,2	27,7	16,9	20,2
8	16,5	18,1	19,5	20,7	21	21,5	13,1	16,1
9	12,6	14,1	15,5	16,6	16,8	17,3	10,2	13
10	9,9	11,3	12,5	13,6	13,8	14,3	7,9	10,6
12	6,2	7,4	8,6	9,6	9,7	10,2	4,5	6,9
14	3,7	5	6,1	7	7,1	7,5	2,2	4,4
16	1,8	3,2	4,3	5,2	5,4	5,7		2,5
18		1,8	3	3,9	4,1	4,4		1,1
Horizontale Tragfähigkeit (t)		1,6	2,8	3,6	3,9	3,8		
Einfacheinscherung	9	10	10	9	6	5	7	8
LK-Code	9	10	11	12	13	14	15	16
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	0	45	0
Tele 2 (%)	45	0	0	0	0	0	45	45
Tele 3 (%)	45	45	0	0	0	0	45	45
Tele 4 (%)	0	45	45	0	0	0	0	45
Tele 5 (%)	0	0	45	45	0	0	0	0
Tele 6 (%)	0	0	0	45	90	100	0	0

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 5,54 m
Gegengewicht 5,1 t

Länge des Hauptauslegers (m)

25,4	25,4	25,4	25,4	26,2	30,1	29,7	29,7
------	------	------	------	------	------	------	------

Radius (m)

3	74,7	78,6	53,2	53,7	50,1			
3,5	60,4	63,9	49,7	50,7	47,2			
4	50,3	53,5	46,5	48	44,7	38,1	42,7	46,3
4,5	42,8	45,7	43,6	45,4	42,3	32,4	36,7	40
5	37	39,7	40,6	40,9	40,2	27,9	31,9	35
6	28,6	31,1	31,8	32,1	32,2	21,2	24,8	27,6
7	22,8	25,1	25,8	26,1	26,3	16,5	19,8	22,4
8	18,6	20,8	21,4	21,7	21,9	13	16,1	18,6
9	15,2	16,8	17,3	17,4	17,8	10,3	13,2	15,6
10	12,3	13,8	14,2	14,4	14,7	8,2	10,9	13,2
12	8,4	9,7	10,1	10,2	10,6	5	7,6	9,3
14	5,9	7,1	7,5	7,6	7,9	2,7	5,2	6,7
16	4,1	5,3	5,6	5,7	6	1	3,4	4,9
18	2,7	4	4,3	4,4	4,7		1,9	3,6
20	1,6	2,9	3,3	3,4	3,7			2,4
22		2	2,4	2,7	2,9			1,5

Horizontale Tragfähigkeit (t)

Einfacheinscherung

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

	1,8	2,2	2,5	2,4			
8	9	6	6	6	4	5	5
17	18	19	20	21	22	23	24
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	45	0
45	0	0	0	0	45	45	45
45	45	0	0	0	45	45	45
45	45	90	45	45	0	45	45
0	45	45	90	100	0	0	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 5,54 m
Gegengewicht 5,1 t

Länge des Hauptauslegers (m)	29,7	29,7	29,7	29,7	31,4	34,4	33,9	33,9
Radius (m)								

4	47,4	48,2	48,9	40,5				
4,5	41,1	41,8	42,4	38,1	34,5			
5	36	36,7	37,3	36	32,6	26,7	30,6	31,6
6	28,6	29,2	29,7	30,4	29,3	20,8	24,3	25,2
7	23,3	23,9	24,4	25,1	24,7	16,5	19,7	20,6
8	19,4	20	20,4	21,1	20,8	13,2	16,3	17,1
9	16,4	16,9	17,4	18	17,8	10,7	13,6	14,4
10	13,9	14,3	14,6	15	15,2	8,7	11,5	12,2
12	9,8	10,1	10,4	10,8	11	5,6	8,2	8,9
14	7,2	7,5	7,8	8,1	8,3	3,4	5,9	6,6
16	5,4	5,7	5,9	6,3	6,4	1,8	4,2	4,8
18	4	4,3	4,6	4,9	5,1		2,9	3,4
20	3	3,3	3,5	3,8	4		1,7	2,3
22	2	2,4	2,7	3	3,2			1,3
24	1,3	1,6	1,9	2,3	2,5			
26		1	1,3	1,7	1,8			
28					1,3			

Horizontale Tragfähigkeit (t)			1,1	1,5	1,2			
Einfacheinscherung	5	5	6	5	4	3	4	4
LK-Code	25	26	27	28	29	30	31	32
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	45	0
Tele 3 (%)	0	0	0	0	0	45	45	90
Tele 4 (%)	90	45	45	0	0	45	45	45
Tele 5 (%)	45	90	45	90	100	45	45	45
Tele 6 (%)	45	45	90	90	100	0	45	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 5,54 m
Gegengewicht 5,1 t

Länge des Hauptauslegers (m)	33,9	33,9	33,9	33,9	35,6	38,6	38,2	38,2
Radius (m)								
5	32,2	33,4	33,6	34,8				
6	25,8	26,9	27,1	28,1	27,5	20,6	21,6	22,3
7	21,2	22,2	22,3	23,3	22,9	16,7	17,6	18,3
8	17,7	18,6	18,8	19,7	19,4	13,6	14,5	15,1
9	14,9	15,8	16	16,9	16,7	11,3	12,1	12,7
10	12,7	13,6	13,8	14,6	14,5	9,3	10,1	10,7
12	9,4	10,1	10,2	10,8	10,9	6,4	7,1	7,7
14	6,9	7,5	7,6	8,1	8,2	4,3	4,9	5,5
16	5,1	5,6	5,7	6,2	6,4	2,7	3,3	3,9
18	3,7	4,3	4,4	4,9	5	1,4	2	2,6
20	2,7	3,2	3,3	3,8	3,9		1	1,5
22	1,7	2,3	2,4	3	3,1			
24		1,5	1,6	2,3	2,4			
26			1	1,6	1,7			
28				1,1	1,2			
Einfacheinscherung	4	4	4	4	3	3	3	3
LK-Code	33	34	35	36	37	38	39	40
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	90	45
Tele 3 (%)	45	45	0	0	0	45	45	90
Tele 4 (%)	90	45	90	45	45	45	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	90	100	45	45	45
Tele 6 (%)	45	90	45	90	100	45	45	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 5,54 m
Gegengewicht 5,1 t

Länge des Hauptauslegers (m)

38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	41	42,4	42,9
------	------	------	------	------	----	------	------

Radius (m)

6	23,7			25,4				
7	19,6	19,4	20,4	21,2	21,4	21,1	14,6	
8	16,4	16,3	17,2	17,9	18,2	18	11,8	12,2
9	13,9	13,8	14,6	15,4	15,6	15,5	9,7	10
10	11,9	11,8	12,6	13,3	13,5	13,5	7,9	8,2
12	8,8	8,7	9,5	10,1	10,3	10,5	5,2	5,5
14	6,5	6,5	7,2	7,8	7,9	8,2	3,2	3,5
16	4,9	4,8	5,5	5,9	6	6,4	1,7	2
18	3,5	3,5	4,1	4,6	4,7	5		
20	2,5	2,4	3,1	3,5	3,6	3,9		
22	1,6	1,6	2,2	2,7	2,8	3,1		
24			1,4	1,9	2	2,4		
26				1,2	1,4	1,7		
28						1,1		

Einfacheinscherung

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

3	2	3	3	3	3	2	2
41	42	43	44	45	46	47	48
0	0	0	0	0	0	90	45
45	0	0	0	0	0	45	90
45	90	45	45	0	0	45	45
45	90	90	45	90	100	45	45
45	45	90	90	90	100	45	45
90	45	45	90	90	100	45	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 5,54 m
Gegengewicht 5,1 t

Länge des Hauptauslegers (m)

42,9	42,4	42,4	42,4	42,4	42,4	45,3	46,7
------	------	------	------	------	------	------	------

Radius (m)

7	16,5			18,9				
8	13,7	13,5	14,5	15,9	15,7	16,8	16,5	
9	11,5	11,3	12,2	13,6	13,3	14,4	14,2	8,6
10	9,7	9,5	10,3	11,7	11,4	12,5	12,4	7
12	6,9	6,7	7,5	8,8	8,5	9,5	9,5	4,4
14	4,8	4,6	5,4	6,7	6,4	7,3	7,4	2,6
16	3,3	3,1	3,8	5	4,8	5,7	5,8	1,1
18	2,1	1,8	2,6	3,8	3,5	4,4	4,6	
20	1,1		1,6	2,7	2,5	3,4	3,5	
22				1,9	1,7	2,5	2,7	
24				1,2		1,8	2	
26						1,1	1,4	

Einfacheinscherung

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

2	2	2	2	2	2	2	2	2
49	50	51	52	53	54	55	56	
45	0	0	0	0	0	0	90	
45	90	45	45	0	0	0	90	
45	90	90	45	90	45	45	45	
45	45	90	45	90	90	100	45	
45	45	45	90	90	90	100	45	
90	45	45	90	45	90	100	45	

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 5,54 m
Gegengewicht 5,1 t

Länge des Hauptauslegers (m)

47,1	47,1	46,7	46,7	46,7	46,7	50,7	50,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radius (m)

8		13,5						
9	9,4	11,4	10,8	11,9	13	13,4		
10	7,7	9,7	9,1	10,2	11,2	11,6	11,1	6,5
12	5,1	7	6,4	7,5	8,4	8,8	8,5	4,1
14	3,2	5,1	4,5	5,5	6,4	6,8	6,5	2,3
16	1,8	3,5	3	3,9	4,9	5,2	5	
18		2,4	1,8	2,7	3,6	4	3,9	
20		1,4		1,8	2,6	3	2,9	
22					1,8	2,2	2,1	
24					1,1	1,5	1,4	

Einfacheinscherung

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

2	2	2	2	2	2	2	2	2
57	58	59	60	61	62	63	64	
45	45	0	0	0	0	0	90	
90	45	90	45	45	0	0	90	
90	45	90	90	45	90	100	90	
45	45	90	90	90	90	100	45	
45	90	45	90	90	90	100	45	
45	90	45	45	90	90	100	45	

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 5,54 m
Gegengewicht 5,1 t

Länge des Hauptauslegers (m)

51,4	51,4	50,9	50,9	54,9	55,2	55,6	55,6
------	------	------	------	------	------	------	------

Radius (m)

10	7,4	9,3						
12	5	6,8	6,6	7,7	7,4	4,1	5,2	6,3
14	3,2	5	4,7	5,8	5,6	2,4	3,5	4,5
16	1,8	3,5	3,3	4,3	4,2	1,1	2,1	3,1
18		2,4	2,1	3,2	3,1		1	2
20		1,4	1,2	2,2	2,1			1,1
22				1,4	1,4			

Einfacheinscherung

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

2	2	2	2	2	2	2	2	2
65	66	67	68	69	70	71	72	
45	45	0	0	0	90	45	45	
90	45	90	45	45	90	90	45	
90	45	90	90	100	90	90	90	
90	90	90	90	100	90	90	90	
45	90	90	90	100	45	90	90	
45	90	45	90	100	45	45	90	

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 5,54 m
Gegengewicht 5,1 t

Länge des Hauptauslegers (m)

55,2	60,3	59,9
------	------	------

Radius (m)			
12	6,8		
14	5	4,6	3,7
16	3,6	3,3	2,4
18	2,4	2,2	1,4
20	1,5	1,3	
Einfacheinscherung	2	2	2
LK-Code	73	74	76
Tele 1 (%)	0	0	45
Tele 2 (%)	90	100	90
Tele 3 (%)	90	100	90
Tele 4 (%)	90	100	90
Tele 5 (%)	90	100	90
Tele 6 (%)	90	100	90

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 5,54 m
Gegengewicht 0 t

Länge des Hauptauslegers (m)	12,7	17,4	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	21,6
Radius (m)								
3	117	77,1	83,9	87,3	90,2	92,8	71	59,8
3,5	81,5	56,8	61,8	64,6	67	69,1	67,4	45,8
4	61,2	44,1	48,1	50,5	52,6	54,4	56,1	36,4
4,5	48,3	35,3	38,8	40,9	42,8	44,4	45,9	29,6
5	39	29	32	33,9	35,6	37,2	38,5	24,5
6	24,7	20,3	22,8	24,5	26	27,3	28,4	17,3
7	17,2	14,7	16,5	17,6	18,6	19,5	20,4	12,5
8	12,6	10,6	11,9	12,9	13,8	14,6	15,4	9
9	9,5	7,6	8,8	9,7	10,6	11,3	12	6,5
10	7,3	5,4	6,6	7,5	8,2	8,9	9,6	4,4
12		2,1	3,4	4,4	5,1	5,7	6,3	1,6
14			1,2	2,2	3	3,7	4,3	
Horizontale Tragfähigkeit (t)	7,3		1,1	2,1	2,9	3,6	4,1	
Einfacheinsicherung	14	9	9	10	10	10	8	7
LK-Code	1	2	3	4	5	6	7	8
Tele 1 (%)	0	45	0	0	0	0	0	45
Tele 2 (%)	0	0	45	0	0	0	0	45
Tele 3 (%)	0	0	0	45	0	0	0	0
Tele 4 (%)	0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 5 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 6 (%)	0	0	0	0	0	0	45	0

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 5,54 m
Gegengewicht 0 t

Länge des Hauptauslegers (m)	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,9	25,9	25,4
Radius (m)								
3	66,3	70,6	74,5	76,8	50,8	47,6	49,6	56,2
3,5	51,1	54,8	58,1	61	47,5	44,4	39,3	44,8
4	40,9	44,2	47,2	49,7	44,7	41,7	31,9	36,7
4,5	33,6	36,6	39,4	41,7	42,2	39,3	26,4	30,8
5	28,1	30,9	33,5	35,6	36,1	36,3	22,1	26,1
6	20,5	22,9	25,2	27,1	27,5	27,8	15,9	19,5
7	15,3	17,6	19,7	21,4	21,8	22,2	11,6	14,9
8	11,7	13,8	15,3	16,5	16,8	17,3	8,5	11,5
9	8,9	10,6	11,9	13,1	13,3	13,8	6,1	9
10	6,8	8,2	9,5	10,6	10,8	11,2	4,3	7
12	3,7	5,1	6,2	7,2	7,4	7,8	1,5	4
14	1,4	2,9	4,1	5	5,2	5,6		2
16		1,2	2,5	3,5	3,7	4		
18			1,3	2,3	2,6	2,9		
Horizontale Tragfähigkeit (t)			1,1	2,1	2,5	2,4		
Einfacheinscherung	7	8	8	9	6	5	6	6
LK-Code	9	10	11	12	13	14	15	16
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	0	45	0
Tele 2 (%)	45	0	0	0	0	0	45	45
Tele 3 (%)	45	45	0	0	0	0	45	45
Tele 4 (%)	0	45	45	0	0	0	0	45
Tele 5 (%)	0	0	45	45	0	0	0	0
Tele 6 (%)	0	0	0	45	90	100	0	0

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 5,54 m
Gegengewicht 0 t

Länge des Hauptauslegers (m)	25,4	25,4	25,4	25,4	26,2	30,1	29,7	29,7
Radius (m)								
3	60,7	64,6	53,2	53,7	50,1			
3,5	48,8	52,3	49,7	50,7	47,2			
4	40,4	43,6	44,6	45	44,6	29,3	33,9	37,4
4,5	34,2	37,1	38	38,4	38,2	24,6	28,8	32,1
5	29,3	32,1	32,9	33,3	33,2	20,9	24,9	28
6	22,3	24,8	25,6	25,9	26	15,5	19	21,8
7	17,5	19,8	20,5	20,8	21	11,6	14,8	17,5
8	14	16,2	16,9	17,1	17,4	8,7	11,7	14,2
9	11,4	13,3	13,7	13,9	14,3	6,5	9,4	11,7
10	9,3	10,7	11,2	11,3	11,7	4,7	7,5	9,8
12	6	7,3	7,7	7,8	8,2	2,1	4,7	6,8
14	3,9	5,1	5,5	5,6	5,9		2,7	4,7
16	2,2	3,6	4	4,1	4,4		1,2	3,2
18		2,4	2,9	3	3,2			1,9
20		1,4	1,8	2	2,3			
22			1,1	1,3	1,5			
Horizontale Tragfähigkeit (t)				1,2	1,1			
Einfacheinscherung	7	7	6	6	6	3	4	4
LK-Code	17	18	19	20	21	22	23	24
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	45	0
Tele 3 (%)	45	0	0	0	0	45	45	45
Tele 4 (%)	45	45	0	0	0	45	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	45	45	0	45	45
Tele 6 (%)	0	45	45	90	100	0	0	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 5,54 m
Gegengewicht 0 t

Länge des Hauptauslegers (m)

29,7	29,7	29,7	29,7	31,4	34,4	33,9	33,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radius (m)

4	38,5	39,3	40	40,5				
4,5	33,2	34	34,6	35,4	34,3			
5	29	29,7	30,3	31,1	30,3	20,2	24,1	25,1
6	22,8	23,4	23,9	24,6	24,2	15,3	18,8	19,7
7	18,4	18,9	19,4	20,1	19,8	11,8	15	15,9
8	15,1	15,6	16,1	16,7	16,6	9,1	12,2	13
9	12,6	13,1	13,5	14,1	14,1	7	9,9	10,7
10	10,5	11,1	11,5	12	12	5,4	8,1	8,9
12	7,4	7,8	8	8,4	8,6	2,8	5,4	6,1
14	5,2	5,5	5,8	6,2	6,4	1	3,5	4,2
16	3,7	4	4,2	4,6	4,8		2,1	2,7
18	2,5	2,9	3,1	3,4	3,6			1,6
20	1,5	1,8	2,1	2,6	2,7			
22		1	1,3	1,7	1,9			
24				1,1	1,2			

Einfacheinscherung

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

4	5	5	5	4	3	3	3
25	26	27	28	29	30	31	32
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	45	0
0	0	0	0	0	45	45	90
90	45	45	0	0	45	45	45
45	90	45	90	100	45	45	45
45	45	90	90	100	0	45	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 5,54 m
Gegengewicht 0 t

Länge des Hauptauslegers (m)	33,9	33,9	33,9	33,9	35,6	38,6	38,2	38,2
Radius (m)								

5	25,7	26,9	27,1	28,3				
6	20,3	21,4	21,6	22,7	22,2	15,5	16,5	17,2
7	16,5	17,5	17,6	18,6	18,3	12,2	13,1	13,8
8	13,5	14,5	14,6	15,6	15,4	9,7	10,6	11,2
9	11,2	12,2	12,3	13,2	13,1	7,7	8,5	9,2
10	9,4	10,3	10,4	11,3	11,2	6,1	6,9	7,5
12	6,6	7,5	7,6	8,4	8,4	3,7	4,4	5
14	4,7	5,5	5,6	6,2	6,3	1,9	2,6	3,2
16	3,2	4	4	4,6	4,7		1,3	1,8
18	2	2,8	2,9	3,4	3,5			
20	1,1	1,8	1,9	2,5	2,6			
22			1,1	1,7	1,8			
24				1	1,1			

Einfacheinscherung	3	3	3	3	3	2	2	2
LK-Code	33	34	35	36	37	38	39	40
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	90	45
Tele 3 (%)	45	45	0	0	0	45	45	90
Tele 4 (%)	90	45	90	45	45	45	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	90	100	45	45	45
Tele 6 (%)	45	90	45	90	100	45	45	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 5,54 m
Gegengewicht 0 t

Länge des Hauptauslegers (m)	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	41	42,4	42,9
Radius (m)								
6	18,6			20,3				
7	15,1	15	15,9	16,7	17	16,7	10,3	
8	12,5	12,3	13,2	14	14,2	14,1	8,1	8,4
9	10,4	10,3	11,1	11,8	12,1	12,1	6,3	6,6
10	8,7	8,6	9,4	10,1	10,3	10,4	4,8	5,1
12	6,1	6	6,8	7,4	7,6	7,8	2,5	2,9
14	4,2	4,1	4,9	5,5	5,7	5,9		1,2
16	2,8	2,7	3,5	4,1	4,2	4,5		
18	1,7	1,6	2,3	2,9	3,1	3,4		
20			1,4	2	2,2	2,5		
22				1,3	1,4	1,8		
24						1,1		
Einfacheinscherung	2	2	2	3	2	2	2	2
LK-Code	41	42	43	44	45	46	47	48
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	0	90	45
Tele 2 (%)	45	0	0	0	0	0	45	90
Tele 3 (%)	45	90	45	45	0	0	45	45
Tele 4 (%)	45	90	90	45	90	100	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	90	90	100	45	45
Tele 6 (%)	90	45	45	90	90	100	45	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 5,54 m
Gegengewicht 0 t

Länge des Hauptauslegers (m)

42,9	42,4	42,4	42,4	42,4	42,4	45,3	46,7
------	------	------	------	------	------	------	------

Radius (m)

7	12,3			14,6				
8	10	9,8	10,7	12,2	11,9	13	12,8	
9	8,1	7,9	8,8	10,2	9,9	11	10,9	5,4
10	6,6	6,4	7,2	8,6	8,4	9,4	9,4	4
12	4,3	4,1	4,9	6,2	5,9	6,9	7	1,9
14	2,6	2,4	3,1	4,4	4,1	5,1	5,2	
16	1,3	1,1	1,8	3	2,8	3,7	3,8	
18				2	1,7	2,6	2,8	
20				1,1		1,7	1,9	
22						1	1,2	

Einfacheinscherung

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

2	2	2	2	2	2	2	2	2
49	50	51	52	53	54	55	56	
45	0	0	0	0	0	0	0	90
45	90	45	45	0	0	0	0	90
45	90	90	45	90	45	45	45	45
45	45	90	45	90	90	100	45	45
45	45	45	90	90	90	100	45	45
90	45	45	90	45	90	100	45	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 5,54 m
Gegengewicht 0 t

Länge des Hauptauslegers (m)

47,1	47,1	46,7	46,7	46,7	46,7	50,7
------	------	------	------	------	------	------

Radius (m)

8		9,9					
9	6,1	8,2	7,5	8,6	9,7	10,1	
10	4,7	6,7	6,1	7,2	8,2	8,6	8,2
12	2,6	4,5	3,9	4,9	5,9	6,3	6
14	1	2,9	2,3	3,3	4,2	4,6	4,4
16		1,6	1	2	2,9	3,3	3,1
18					1,9	2,2	2,1
20					1	1,4	1,3

Einfacheinscherung

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

2	2	2	2	2	2	2	2
57	58	59	60	61	62	63	
45	45	0	0	0	0	0	0
90	45	90	45	45	0	0	
90	45	90	90	45	90	100	
45	45	90	90	90	90	100	
45	90	45	90	90	90	100	
45	90	45	45	90	90	100	

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 5,54 m
Gegengewicht 0 t

Länge des Hauptauslegers (m)

51,4	51,4	50,9	50,9	54,9	55,6
------	------	------	------	------	------

Radius (m)

10	4,6	6,5				
12	2,5	4,4	4,1	5,3	5,1	3,9
14	1	2,8	2,6	3,7	3,5	2,4
16		1,6	1,3	2,4	2,3	1,2
18				1,5	1,4	

Einfacheinscherung

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

2	2	2	2	2	2	2
65	66	67	68	69	72	
45	45	0	0	0	45	
90	45	90	45	45	45	
90	45	90	90	100	90	
90	90	90	90	100	90	
45	90	90	90	100	90	
45	90	45	90	100	90	

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 5,54 m
Gegengewicht 0 t

Länge des Hauptauslegers (m) 55,2

Radius (m)

12	4,4
14	2,9
16	1,7
Einfacheinscherung	2
LK-Code	73
Tele 1 (%)	0
Tele 2 (%)	90
Tele 3 (%)	90
Tele 4 (%)	90
Tele 5 (%)	90
Tele 6 (%)	90