

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 7 m
Gegengewicht 70,2 t

Länge des Hauptauslegers (m)	12,7	17,4	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	21,6
Radius (m)								
3	130	130	130	130	130	110	71	130
3,5	130	130	130	130	130	103	67,4	130
4	124,5	123,5	124	124,5	125	97,3	64,1	123,5
4,5	115,5	114,5	115	115,5	116	91,4	60,9	114
5	107,5	106,5	107	107,5	108	86	57,9	106,5
6	94,4	93,3	94,1	94,7	95,2	76,8	52,8	93,2
7	83,9	82,8	83,5	84,1	84,6	69,9	48,9	82,6
8	75,3	74,2	74,9	75,5	76,1	64,3	45,5	74
9	67	67	67,8	68,4	68,9	59,6	42,7	66,9
10	33,9	60,9	61,7	62,4	62,9	55,4	40,1	60,8
12		46,4	47,5	48,4	49,1	48,7	36,4	46,1
14		36,1	30,6	31,2	31,8	32,3	32,8	35,8
16								28,8
18								23,8
Horizontale Tragfähigkeit (t)	21,2	11,8	13,3	14	14,6	15,1	15,5	7,4
Einfacheinscherung	14	14	14	14	14	12	8	14
LK-Code	1	2	3	4	5	6	7	8
Tele 1 (%)	0	45	0	0	0	0	0	45
Tele 2 (%)	0	0	45	0	0	0	0	45
Tele 3 (%)	0	0	0	45	0	0	0	0
Tele 4 (%)	0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 5 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 6 (%)	0	0	0	0	0	0	45	0

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 7 m
Gegengewicht 70,2 t

Länge des Hauptauslegers (m)

21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,9	25,9	25,4
------	------	------	------	------	------	------	------

Radius (m)

3	130	130	113	76,8	50,8	47,6	110	119,5
3,5	130	130	105,5	73,1	47,5	44,4	109,5	119
4	124,5	125	99,1	69,8	44,7	41,7	109,5	118,5
4,5	115	116	93,3	66,8	42,2	39,3	109	115,5
5	107,5	108	88,5	63,9	40,2	37,3	106,5	108
6	94,2	95,3	80,1	58,2	36,3	33,8	93,5	94,9
7	83,7	84,7	72,4	53,1	32,9	30,6	83	84,3
8	75,1	76,1	65,9	48,7	30	27,8	74,4	75,7
9	68	69	60,8	45	27,8	25,6	67,2	68,5
10	62	62,9	56,6	41,9	25,9	23,7	61,2	62,5
12	47,7	49,1	49,8	36,8	22,9	20,7	46,6	48,5
14	37,3	38,5	39,7	32,7	20,3	18,3	36,2	37,9
16	30,2	31,4	32,4	29,6	18,5	16,3	29,2	30,8
18	25,2	26,3	27,3	27,5	17,2	14,9	24,1	25,7
20							20,3	21,8
22							17,3	18,8

Horizontale Tragfähigkeit (t)

Einfacheinscherung

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

9	10	10,9	11,6	11,9	11,5	4,9	6,6
14	14	14	9	6	5	12	14
9	10	11	12	13	14	15	16
0	0	0	0	0	0	45	0
45	0	0	0	0	0	45	45
45	45	0	0	0	0	45	45
0	45	45	0	0	0	0	45
0	0	45	45	0	0	0	0
0	0	0	45	90	100	0	0

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 7 m
Gegengewicht 70,2 t

Länge des Hauptauslegers (m)	25,4	25,4	25,4	25,4	26,2	30,1	29,7	29,7
Radius (m)								

3	110	80,9	53,2	53,7	50,1			
3,5	108	77,4	49,7	50,7	47,2			
4	104,5	74,2	46,5	48	44,7	88,8	93,8	77,3
4,5	100,5	71,3	43,6	45,4	42,3	88,5	92,8	74,6
5	96,8	68,6	41,1	43	40,2	88,2	91,8	72,1
6	88,1	63,8	37	38,6	36,6	87,8	89,8	67,4
7	81	59,3	33,8	35,4	33,7	83,6	85	63,2
8	74,9	54,9	30,8	32,4	31	75	76,3	59,4
9	69,2	50,8	28,1	29,7	28,6	67,9	69,2	55,8
10	63,7	47,3	25,9	27,4	26,5	61,8	63,2	52,3
12	50,1	41,8	22,6	23,9	23,2	47,4	49,4	46,2
14	39,5	37,5	20	21,3	20,6	37	38,8	40,3
16	32,2	33,5	18	19,2	18,6	29,9	31,6	33
18	27	28,2	16,2	17,3	16,8	24,8	26,4	27,8
20	23,1	24,2	14,9	16	15,4	20,9	22,5	23,8
22	20	21,1	13,8	14,9	14,4	17,9	19,4	20,7
24						15,5	16,9	18,2
26						13,5	15	16,2
Horizontale Tragfähigkeit (t)	7,8	8,8	9,1	9,4	9	3,4	5,1	6,3
Einfacheinscherung	12	9	6	6	6	10	10	9
LK-Code	17	18	19	20	21	22	23	24
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	45	0
Tele 3 (%)	45	0	0	0	0	45	45	45
Tele 4 (%)	45	45	0	0	0	45	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	45	45	0	45	45
Tele 6 (%)	0	45	45	90	100	0	0	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 7 m
Gegengewicht 70,2 t

Länge des Hauptauslegers (m)	29,7	29,7	29,7	29,7	31,4	34,4	33,9	33,9
Radius (m)								

4	56,2	49,1	50,5	40,5				
4,5	52,8	46,4	48,2	38,1	34,5			
5	49,9	44	46	36	32,6	72,4	72,1	57,5
6	44,5	39,8	41,9	32,2	29,3	72	70	52,3
7	40,4	36,4	38,4	29,2	26,5	71,6	66,3	47,7
8	37	33,6	35,5	26,8	24,2	71	62,6	43,7
9	34,2	31,2	33	24,8	22,4	68,6	59,1	40,4
10	31,5	29	30,7	22,8	20,8	62,5	55,8	37,6
12	27	25,1	26,7	19,6	17,8	48,4	50,1	32,8
14	23,7	22,4	23,8	17,2	15,5	37,9	39,7	28,6
16	21,2	20,2	21,6	15,4	13,8	30,7	32,4	25,4
18	19,2	18,4	19,7	14	12,4	25,5	27,2	22,9
20	17,4	16,9	18,1	12,7	11,3	21,6	23,2	20,8
22	15,9	15,5	16,7	11,6	10,3	18,6	20,1	19,1
24	14,7	14,6	15,7	10,8	9,4	16,1	17,6	17,4
26	13,8	13,8	14,9	10,1	8,7	14,1	15,6	16
28					8,2	12,4	13,9	14,3
30						11,1	12,5	12,9

Horizontale Tragfähigkeit (t)	6,7	7	7,2	7,5	6,9	2,5	4,2	4,6
Einfacheinscherung	6	6	6	5	4	8	8	6
LK-Code	25	26	27	28	29	30	31	32
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	45	0
Tele 3 (%)	0	0	0	0	0	45	45	90
Tele 4 (%)	90	45	45	0	0	45	45	45
Tele 5 (%)	45	90	45	90	100	45	45	45
Tele 6 (%)	45	45	90	90	100	0	45	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 7 m
Gegengewicht 70,2 t

Länge des Hauptauslegers (m)	33,9	33,9	33,9	33,9	35,6	38,6	38,2	38,2
Radius (m)								

5	52,1	47,9	44,4	37,3				
6	47,2	44,2	39,8	33,8	30,1	58,9	56,8	52,4
7	43	40,7	36,1	30,8	27,6	58,6	52,9	48,7
8	39,4	37,7	32,9	28,3	25,4	58,2	49,1	45,3
9	36,5	35,1	30,3	26,2	23,5	57	45,5	42,1
10	34,1	33,1	28,1	24,5	21,9	55,9	42,4	39,3
12	29,8	29,3	24,4	21,5	19,2	49,4	37,2	34,7
14	26,2	26	21,2	18,9	16,9	38,8	32,8	31
16	23,4	23,6	18,8	16,9	15	31,6	28,9	27,6
18	21,3	21,6	17	15,4	13,6	26,4	25,8	24,9
20	19,5	20	15,4	14,1	12,4	22,4	22,9	22,8
22	17,9	18,5	14,1	13	11,4	19,3	19,8	20,1
24	16,5	17,3	12,9	12	10,5	16,9	17,3	17,6
26	15,4	16,2	11,9	11,2	9,7	14,8	15,2	15,6
28	14,5	15	11,2	10,5	9,1	13,1	13,5	13,8
30	13,1	13,6	10,5	10	8,6	11,7	12,1	12,4
32					8,1	10,5	10,9	11,2
34						9,4	9,8	10,1

Horizontale Tragfähigkeit (t)	4,9	5,3	5,4	5,9	5,5	2,1	2,6	2,9
Einfacheinscherung	6	5	5	4	4	7	6	6
LK-Code	33	34	35	36	37	38	39	40
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	90	45
Tele 3 (%)	45	45	0	0	0	45	45	90
Tele 4 (%)	90	45	90	45	45	45	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	90	100	45	45	45
Tele 6 (%)	45	90	45	90	100	45	45	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich	360 °
Abstützlänge	8,86 m
Abstützbreite	7 m
Gegengewicht	70,2 t

Länge des Hauptauslegers (m)	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	41	42,4	42,9
Radius (m)								

6	46			35,3				
7	42,8	42,4	37,3	32,4	31,6	27,6	47,9	
8	39,8	39,1	34,4	30	29,3	25,8	47,3	45,9
9	37,2	36,2	31,7	27,8	27,3	24,1	45,8	44,7
10	35	33,6	29,5	26	25,5	22,4	43,4	42,4
12	31,4	29,4	25,9	23,1	22,5	19,5	38,6	38,2
14	28,3	26	23	20,6	19,8	17,2	34,3	34,3
16	25,5	23	20,5	18,4	17,5	15,1	30,6	31
18	23,4	20,6	18,4	16,8	15,7	13,4	25,9	26,1
20	21,7	18,7	16,8	15,4	14,2	12	21,9	22,2
22	20,2	17,1	15,5	14,2	13	10,9	18,8	19,1
24	18,3	15,7	14,3	13,3	12	10	16,4	16,6
26	16,2	14,5	13,3	12,4	11,1	9,2	14,3	14,6
28	14,5	13,4	12,3	11,5	10,2	8,4	12,6	12,9
30	13	12,4	11,5	10,9	9,5	7,8	11,2	11,4
32	11,8	11,6	10,9	10,4	8,9	7,2	10	10,2
34	10,7	10,6	10,3	10	8,5	6,7	8,9	9,1
36						6,3	8	8,2
38						5,9	7,2	7,4
40								4,6

Horizontale Tragfähigkeit (t)	3,5	3,4	3,9	4,3	4,6	4		3,5
Einfacheinsicherung	5	5	4	4	4	3	5	5
LK-Code	41	42	43	44	45	46	47	48
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	0	90	45
Tele 2 (%)	45	0	0	0	0	0	45	90
Tele 3 (%)	45	90	45	45	0	0	45	45
Tele 4 (%)	45	90	90	45	90	100	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	90	90	100	45	45
Tele 6 (%)	90	45	45	90	90	100	45	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 7 m
Gegengewicht 70,2 t

Länge des Hauptauslegers (m)	42,9	42,4	42,4	42,4	42,4	42,4	45,3	46,7
Radius (m)								
7	43,6			33,9				
8	41,7	43,8	39,7	31,5	35,4	30,7	25,7	
9	39,2	41	37,2	29,4	33	28,7	24,3	38,4
10	36,9	38,4	34,8	27,5	30,9	27	22,9	37,8
12	33,1	33,7	30,8	24,5	27,1	23,8	20,2	34,8
14	30,2	29,9	27,5	22,1	24,1	21,2	17,9	31,4
16	27,6	26,6	24,8	20	21,6	19	16,1	28,3
18	25,3	23,7	22,3	18,2	19,3	17,1	14,5	25,5
20	23,1	21,2	20,2	16,7	17,4	15,5	13,1	21,7
22	19,9	19,2	18,6	15,5	15,9	14,2	11,9	18,7
24	17,4	17,3	17,2	14,4	14,6	13,1	10,9	16,2
26	15,4	15,2	15,7	13,5	13,5	12,1	10	14,2
28	13,7	13,5	14	12,7	12,5	11,3	9,3	12,5
30	12,2	12,1	12,5	11,9	11,6	10,5	8,6	11
32	11	10,8	11,3	11,3	10,8	9,9	8	9,8
34	9,9	9,8	10,2	10,7	10,1	9,3	7,4	8,7
36	9	8,8	9,3	10	9,5	8,8	7	7,8
38	8,2	8	8,4	9,2	9	8,5	6,6	7
40	5,4						6,2	6,3
42							5,9	5,6
Horizontale Tragfähigkeit (t)	1,7	1,5	2	2,8	2,7	3,3	2,9	
Einfacheinscherung	5	5	5	4	4	4	3	4
LK-Code	49	50	51	52	53	54	55	56
Tele 1 (%)	45	0	0	0	0	0	0	90
Tele 2 (%)	45	90	45	45	0	0	0	90
Tele 3 (%)	45	90	90	45	90	45	45	45
Tele 4 (%)	45	45	90	45	90	90	100	45
Tele 5 (%)	45	45	45	90	90	90	100	45
Tele 6 (%)	90	45	45	90	45	90	100	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 7 m
Gegengewicht 70,2 t

Länge des Hauptauslegers (m)

47,1	47,1	46,7	46,7	46,7	46,7	50,7	50,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radius (m)

8		32,8						
9	37,1	30,7	36,3	33,1	29	28,6		
10	36,4	29	34,5	31,3	27,3	26,9	22,7	32,6
12	33,6	25,8	30,9	27,9	24,5	24,2	20,9	31,8
14	30,5	23,3	27,7	25	22,1	21,8	18,9	29,4
16	27,6	21,4	24,8	22,5	20	19,7	16,9	26,9
18	25,1	19,6	22,3	20,5	18,2	18	15,1	24,4
20	22,2	18	20	18,6	16,6	16,4	13,6	21,8
22	19,1	16,6	18	17	15,2	15	12,2	18,7
24	16,7	15,5	16,4	15,7	14	13,8	11	16,2
26	14,6	14,6	15	14,5	13,1	12,8	10	14,2
28	12,9	13,7	13,7	13,5	12,2	11,9	9,2	12,5
30	11,5	12,6	12,2	12,6	11,4	11	8,5	11
32	10,2	11,3	10,9	11,5	10,8	10,3	7,8	9,8
34	9,2	10,2	9,9	10,4	10,1	9,6	7,2	8,7
36	8,2	9,3	8,9	9,5	9,5	9	6,7	7,8
38	7,4	8,4	8,1	8,7	9,1	8,4	6,2	7
40	6,7	7,7	7,4	7,9	8,4	8	5,7	6,2
42	6	7	6,7	7,3	7,8	7,6	5,4	5,6
44	4,4	5,6					5	5
46							4,7	4,5
48								1,9

Horizontale Tragfähigkeit (t)

Einfacheinscherung

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

		1,2		1,5	2,1	2,3	1,7	
4	4	4	4	4	3	3	3	4
57	58	59	60	61	62	63	64	
45	45	0	0	0	0	0	0	90
90	45	90	45	45	0	0	0	90
90	45	90	90	45	90	100	90	90
45	45	90	90	90	90	100	45	
45	90	45	90	90	90	100	45	
45	90	45	45	90	90	100	45	

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 7 m
Gegengewicht 70,2 t

Länge des Hauptauslegers (m)

51,4	51,4	50,9	50,9	54,9	55,2	55,6	55,6
------	------	------	------	------	------	------	------

Radius (m)

10	31,7	28,2						
12	30,7	25,5	27,9	24,9	20,7	26,9	26,1	25
14	28,3	23,2	25,4	22,7	19,1	26,3	25	23,3
16	25,9	21,1	23,2	20,6	17,5	24,6	23,4	21,4
18	23,5	19,3	21,2	18,9	15,8	22,7	21,7	19,7
20	21,5	17,8	19,3	17,4	14,3	20,8	19,9	18,2
22	19,3	16,4	17,5	16,1	13	19	18,4	17
24	16,8	15,1	15,8	14,8	11,8	16,5	16,9	15,8
26	14,8	14,1	14,5	13,7	10,8	14,5	15,1	14,7
28	13,1	13,2	13,3	12,8	9,9	12,7	13,4	13,7
30	11,6	12,4	12,3	12	9,1	11,3	12	12,6
32	10,4	11,4	11,3	11,2	8,5	10,1	10,7	11,3
34	9,3	10,3	10,2	10,5	7,9	9	9,6	10,2
36	8,4	9,4	9,2	9,9	7,3	8	8,7	9,3
38	7,5	8,5	8,4	9	6,8	7,2	7,8	8,4
40	6,8	7,8	7,6	8,3	6,4	6,5	7,1	7,7
42	6,1	7,1	7	7,6	5,9	5,8	6,4	7
44	5,6	6,5	6,4	7	5,6	5,2	5,8	6,4
46	5	6	5,8	6,5	5,2	4,7	5,3	5,9
48	4,4	5,5			5	4,2	4,8	5,4
50					4,7	3,8	4,4	5

Horizontale Tragfähigkeit (t)

Einfacheinscherung

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

				1,2				
4	3	3	3	3	3	3	3	3
65	66	67	68	69	70	71	72	
45	45	0	0	0	90	45	45	
90	45	90	45	45	90	90	45	
90	45	90	90	100	90	90	90	
90	90	90	90	100	90	90	90	
45	90	90	90	100	45	90	90	
45	90	45	90	100	45	45	90	

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 7 m
Gegengewicht 70,2 t

Länge des Hauptauslegers (m)

55,2	60,3	59,4	59,9	65	63,7	70
------	------	------	------	----	------	----

Radius (m)

12	24,9						
14	23,1	18,1	22,7	21,9		19,2	
16	21,2	17	22,3	20,9	16	19	14,3
18	19,5	15,8	21,2	19,6	15,4	18,6	14
20	18	14,6	19,8	18,4	14,5	17,8	13,6
22	16,6	13,3	18,3	17,1	13,5	16,8	13
24	15,3	12,2	16,9	16	12,5	15,9	12,4
26	14,1	11,1	14,8	14,8	11,6	14,9	11,5
28	13,1	10,1	13,1	13,8	10,7	13,5	10,7
30	12,1	9,2	11,7	12,3	9,9	12	9,8
32	11,2	8,5	10,4	11,1	9,1	10,8	9
34	10,4	7,8	9,3	10	8,4	9,7	8,2
36	9,5	7,2	8,4	9	7,8	8,7	7,4
38	8,7	6,7	7,6	8,2	7,2	7,9	6,8
40	7,9	6,2	6,8	7,4	6,7	7,1	6,2
42	7,3	5,7	6,1	6,8	6,3	6,5	5,7
44	6,7	5,3	5,5	6,2	5,8	5,9	5,3
46	6,1	4,9	5	5,6	5,5	5,3	4,8
48	5,6	4,5	4,5	5,1	5,1	4,8	4,4
50	5,2	4,2	4,1	4,7	4,7	4,4	4,1
54		3,7	3,2	3,9	4	3,6	3,4
58					3,3	2,8	2,8
62							2,1
66							1,5

Einfacheinscherung

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

3	2	3	3	2	2	2
73	74	75	76	77	78	79
0	0	90	45	45	90	100
90	100	90	90	100	90	100
90	100	90	90	100	90	100
90	100	90	90	100	90	100
90	100	90	90	100	90	100
90	100	45	90	100	90	100

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 7 m
Gegengewicht 51,6 t

Länge des Hauptauslegers (m)	12,7	17,4	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	21,6
Radius (m)								
3	130	130	130	130	130	110	71	130
3,5	130	130	130	130	130	103	67,4	130
4	122	121	122	122,5	123	97,3	64,1	121
4,5	113,5	112	113	113,5	114	91,4	60,9	112
5	105,5	104,5	105	105,5	106	86	57,9	104
6	92,7	91,6	92,3	92,9	93,4	76,8	52,8	91,5
7	82,3	81,2	82	82,6	83,1	69,9	48,9	81,1
8	73,9	72,8	73,5	74,2	74,7	64,3	45,5	72,6
9	61,2	59,1	60,5	61,5	62,5	59,6	42,7	58,9
10	33,9	48,8	50	51	51,9	52,7	40,1	48,6
12		35,4	36,6	37,4	38,2	38,9	36,4	35,2
14		27,3	28,3	29,1	29,8	30,4	31	27
16								21,4
18								17,4
Horizontale Tragfähigkeit (t)	21,2	11,8	13,3	14	14,6	15,1	15,5	7,4
Einfacheinscherung	14	14	14	14	14	12	8	14
LK-Code	1	2	3	4	5	6	7	8
Tele 1 (%)	0	45	0	0	0	0	0	45
Tele 2 (%)	0	0	45	0	0	0	0	45
Tele 3 (%)	0	0	0	45	0	0	0	0
Tele 4 (%)	0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 5 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 6 (%)	0	0	0	0	0	0	45	0

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 7 m
Gegengewicht 51,6 t

Länge des Hauptauslegers (m)	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,9	25,9	25,4
Radius (m)								
3	130	130	113	76,8	50,8	47,6	110	119,5
3,5	130	130	105,5	73,1	47,5	44,4	109,5	119
4	122	123	99,1	69,8	44,7	41,7	109,5	118,5
4,5	113	114	93,3	66,8	42,2	39,3	109	113,5
5	105,5	106	88,5	63,9	40,2	37,3	104,5	106
6	92,5	93,4	80,1	58,2	36,3	33,8	91,8	93,1
7	82,2	83,1	72,4	53,1	32,9	30,6	81,4	82,7
8	73,7	74,7	65,9	48,7	30	27,8	73	74,3
9	60,8	62,5	60,8	45	27,8	25,6	59,5	61,8
10	50,4	51,9	53,3	41,9	25,9	23,7	49,1	51,2
12	36,8	38,2	39,4	36,8	22,9	20,7	35,7	37,6
14	28,5	29,7	30,8	31,8	20,3	18,3	27,4	29,1
16	22,8	24	25	25,9	18,5	16,3	21,8	23,4
18	18,8	19,9	20,9	21,7	17,2	14,9	17,7	19,3
20							14,7	16,2
22							12,3	13,8
Horizontale Tragfähigkeit (t)	9	10	10,9	11,6	11,9	11,5	4,9	6,6
Einfacheinscherung	14	14	14	9	6	5	12	14
LK-Code	9	10	11	12	13	14	15	16
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	0	45	0
Tele 2 (%)	45	0	0	0	0	0	45	45
Tele 3 (%)	45	45	0	0	0	0	45	45
Tele 4 (%)	0	45	45	0	0	0	0	45
Tele 5 (%)	0	0	45	45	0	0	0	0
Tele 6 (%)	0	0	0	45	90	100	0	0

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 7 m
Gegengewicht 51,6 t

Länge des Hauptauslegers (m)

25,4	25,4	25,4	25,4	26,2	30,1	29,7	29,7
------	------	------	------	------	------	------	------

Radius (m)

3	110	80,9	53,2	53,7	50,1			
3,5	108	77,4	49,7	50,7	47,2			
4	104,5	74,2	46,5	48	44,7	88,8	93,8	77,3
4,5	100,5	71,3	43,6	45,4	42,3	88,5	92,8	74,6
5	96,8	68,6	41,1	43	40,2	88,2	91,8	72,1
6	88,1	63,8	37	38,6	36,6	87,8	89,8	67,4
7	81	59,3	33,8	35,4	33,7	82,1	83,4	63,2
8	74,9	54,9	30,8	32,4	31	69,9	73,6	59,4
9	63,8	50,8	28,1	29,7	28,6	60	62,9	55,8
10	53,1	47,3	25,9	27,4	26,5	50	52,3	52,3
12	39,2	40,6	22,6	23,9	23,2	36,5	38,5	40,1
14	30,6	31,9	20	21,3	20,6	28,2	30	31,5
16	24,8	26	18	19,2	18,6	22,5	24,2	25,6
18	20,6	21,8	16,2	17,3	16,8	18,4	20	21,4
20	17,5	18,6	14,9	16	15,4	15,3	16,8	18,2
22	15	16,1	13,8	14,9	14,4	12,9	14,4	15,7
24						10,9	12,4	13,7
26						9,4	10,8	12,1

Horizontale Tragfähigkeit (t)

Einfacheinscherung

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

7,8	8,8	9,1	9,4	9	3,4	5,1	6,3
12	9	6	6	6	10	10	9
17	18	19	20	21	22	23	24
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	45	0
45	0	0	0	0	45	45	45
45	45	0	0	0	45	45	45
45	45	90	45	45	0	45	45
0	45	45	90	100	0	0	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 7 m
Gegengewicht 51,6 t

Länge des Hauptauslegers (m)	29,7	29,7	29,7	29,7	31,4	34,4	33,9	33,9
Radius (m)								
4	56,2	49,1	50,5	40,5				
4,5	52,8	46,4	48,2	38,1	34,5			
5	49,9	44	46	36	32,6	72,4	72,1	57,5
6	44,5	39,8	41,9	32,2	29,3	72	70	52,3
7	40,4	36,4	38,4	29,2	26,5	71,6	66,3	47,7
8	37	33,6	35,5	26,8	24,2	67,1	62,6	43,7
9	34,2	31,2	33	24,8	22,4	58	59,1	40,4
10	31,5	29	30,7	22,8	20,8	50,9	53,4	37,6
12	27	25,1	26,7	19,6	17,8	37,5	39,5	32,8
14	23,7	22,4	23,8	17,2	15,5	29	30,9	28,6
16	21,2	20,2	21,6	15,4	13,8	23,3	25	25,4
18	19,2	18,4	19,7	14	12,4	19,1	20,8	21,3
20	17,4	16,9	18,1	12,7	11,3	16	17,6	18
22	15,9	15,5	16,6	11,6	10,3	13,6	15,1	15,5
24	14,1	14,4	14,6	10,8	9,4	11,6	13,1	13,5
26	12,4	12,7	13	10,1	8,7	10	11,5	11,9
28					8,2	8,7	10,1	10,5
30						7,6	9	9,4
Horizontale Tragfähigkeit (t)	6,7	7	7,2	7,5	6,9	2,5	4,2	4,6
Einfacheinscherung	6	6	6	5	4	8	8	6
LK-Code	25	26	27	28	29	30	31	32
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	45	0
Tele 3 (%)	0	0	0	0	0	45	45	90
Tele 4 (%)	90	45	45	0	0	45	45	45
Tele 5 (%)	45	90	45	90	100	45	45	45
Tele 6 (%)	45	45	90	90	100	0	45	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 7 m
Gegengewicht 51,6 t

Länge des Hauptauslegers (m)	33,9	33,9	33,9	33,9	35,6	38,6	38,2	38,2
Radius (m)								
5	52,1	47,9	44,4	37,3				
6	47,2	44,2	39,8	33,8	30,1	58,9	56,8	52,4
7	43	40,7	36,1	30,8	27,6	58,6	52,9	48,7
8	39,4	37,7	32,9	28,3	25,4	58,2	49,1	45,3
9	36,5	35,1	30,3	26,2	23,5	56,5	45,5	42,1
10	34,1	33,1	28,1	24,5	21,9	49,9	42,4	39,3
12	29,8	29,3	24,4	21,5	19,2	38,5	37,2	34,7
14	26,2	26	21,2	18,9	16,9	30	30,5	30,9
16	23,4	23,6	18,8	16,9	15	24,2	24,6	25
18	21,3	21,6	17	15,4	13,6	20	20,4	20,8
20	18,3	18,9	15,4	14,1	12,4	16,8	17,2	17,6
22	15,8	16,3	14,1	13	11,4	14,3	14,7	15,1
24	13,8	14,3	12,9	12	10,5	12,3	12,7	13,1
26	12,1	12,6	11,9	11,2	9,7	10,7	11,1	11,4
28	10,8	11,2	11,2	10,5	9,1	9,3	9,7	10,1
30	9,6	10,1	10,2	10	8,6	8,2	8,6	8,9
32					8,1	7,2	7,6	7,9
34						6,4	6,8	7,1
Horizontale Tragfähigkeit (t)	4,9	5,3	5,4	5,9	5,5	2,1	2,6	2,9
Einfacheinscherung	6	5	5	4	4	7	6	6
LK-Code	33	34	35	36	37	38	39	40
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	90	45
Tele 3 (%)	45	45	0	0	0	45	45	90
Tele 4 (%)	90	45	90	45	45	45	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	90	100	45	45	45
Tele 6 (%)	45	90	45	90	100	45	45	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 7 m
Gegengewicht 51,6 t

Länge des Hauptauslegers (m)	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	41	42,4	42,9
Radius (m)								

6	46			35,3				
7	42,8	42,4	37,3	32,4	31,6	27,6	47,9	
8	39,8	39,1	34,4	30	29,3	25,8	47,3	45,9
9	37,2	36,2	31,7	27,8	27,3	24,1	45,8	44,7
10	35	33,6	29,5	26	25,5	22,4	43,4	42,4
12	31,4	29,4	25,9	23,1	22,5	19,5	37,7	37,9
14	28,3	26	23	20,6	19,8	17,2	29,4	29,7
16	25,5	23	20,5	18,4	17,5	15,1	23,6	23,9
18	21,5	20,6	18,4	16,8	15,7	13,4	19,5	19,7
20	18,3	18,2	16,8	15,4	14,2	12	16,3	16,5
22	15,8	15,7	15,5	14,2	13	10,9	13,8	14,1
24	13,7	13,7	14,2	13,3	12	10	11,8	12,1
26	12,1	12	12,5	12,4	11,1	9,2	10,2	10,4
28	10,7	10,6	11,1	11,5	10,2	8,4	8,9	9,1
30	9,5	9,5	9,9	10,3	9,5	7,8	7,7	7,9
32	8,5	8,5	8,9	9,3	8,9	7,2	6,7	6,9
34	7,7	7,6	8	8,4	8,5	6,7	5,9	6,1
36						6,3	5,1	5,4
38						5,9	4,5	4,7
40								4,2

Horizontale Tragfähigkeit (t)	3,5	3,4	3,9	4,3	4,6	4		
Einfacheinscherung	5	5	4	4	4	3	5	5
LK-Code	41	42	43	44	45	46	47	48
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	0	90	45
Tele 2 (%)	45	0	0	0	0	0	45	90
Tele 3 (%)	45	90	45	45	0	0	45	45
Tele 4 (%)	45	90	90	45	90	100	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	90	90	100	45	45
Tele 6 (%)	90	45	45	90	90	100	45	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 7 m
Gegengewicht 51,6 t

Länge des Hauptauslegers (m)

42,9	42,4	42,4	42,4	42,4	42,4	45,3	46,7
------	------	------	------	------	------	------	------

Radius (m)

7	43,6			33,9				
8	41,7	43,8	39,7	31,5	35,4	30,7	25,7	
9	39,2	41	37,2	29,4	33	28,7	24,3	38,4
10	36,9	38,4	34,8	27,5	30,9	27	22,9	37,8
12	33,1	33,7	30,8	24,5	27,1	23,8	20,2	34,8
14	30,2	29,9	27,5	22,1	24,1	21,2	17,9	29,2
16	24,9	24,7	24,8	20	21,6	19	16,1	23,4
18	20,6	20,5	21	18,2	19,3	17,1	14,5	19,3
20	17,4	17,3	17,8	16,7	17,4	15,5	13,1	16,1
22	14,9	14,8	15,3	15,5	15,9	14,2	11,9	13,7
24	12,9	12,8	13,3	14	13,9	13,1	10,9	11,7
26	11,3	11,1	11,6	12,4	12,2	12,1	10	10
28	9,9	9,7	10,2	11	10,8	11,3	9,3	8,7
30	8,7	8,6	9	9,8	9,7	10,2	8,6	7,5
32	7,7	7,6	8	8,8	8,6	9,2	8	6,5
34	6,9	6,7	7,2	7,9	7,8	8,3	7,4	5,7
36	6,1	6	6,4	7,1	7	7,6	7	4,9
38	5,5	5,3	5,8	6,5	6,4	6,9	6,6	4,3
40	4,9						6,2	3,7
42							5,9	3,1

Horizontale Tragfähigkeit (t)

Einfacheinscherung

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

1,7	1,5	2	2,8	2,7	3,3	2,9	
5	5	5	4	4	4	3	4
49	50	51	52	53	54	55	56
45	0	0	0	0	0	0	90
45	90	45	45	0	0	0	90
45	90	90	45	90	45	45	45
45	45	90	45	90	90	100	45
45	45	45	90	90	90	100	45
90	45	45	90	45	90	100	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 7 m
Gegengewicht 51,6 t

Länge des Hauptauslegers (m)

47,1	47,1	46,7	46,7	46,7	46,7	50,7	50,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radius (m)

8		32,8						
9	37,1	30,7	36,3	33,1	29	28,6		
10	36,4	29	34,5	31,3	27,3	26,9	22,7	32,6
12	33,6	25,8	30,9	27,9	24,5	24,2	20,9	31,8
14	29,7	23,3	27,7	25	22,1	21,8	18,9	28,6
16	24	21,4	24,8	22,5	20	19,7	16,9	23,5
18	19,8	19,6	20,6	20,5	18,2	18	15,1	19,3
20	16,6	17,8	17,4	18,1	16,6	16,4	13,6	16,1
22	14,1	15,3	14,9	15,6	15,2	15	12,2	13,7
24	12,1	13,3	12,9	13,5	14	13,8	11	11,7
26	10,5	11,6	11,2	11,9	12,4	12,7	10	10,1
28	9,1	10,2	9,9	10,5	11	11,3	9,2	8,7
30	8	9,1	8,7	9,3	9,9	10,1	8,5	7,5
32	7	8	7,7	8,3	8,8	9,1	7,8	6,6
34	6,1	7,2	6,8	7,4	7,9	8,2	7,2	5,7
36	5,4	6,4	6,1	6,6	7,2	7,4	6,7	5
38	4,7	5,7	5,4	6	6,5	6,7	6,2	4,3
40	4,1	5,2	4,8	5,4	5,9	6,1	5,7	3,7
42	3,6	4,6	4,3	4,9	5,4	5,6	5,4	3
44	3,1	4,2					5	2,5
46							4,7	2
48								1,6

Horizontale Tragfähigkeit (t)

Einfacheinscherung

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

	1,2		1,5	2,1	2,3	1,7	
4	4	4	4	3	3	3	4
57	58	59	60	61	62	63	64
45	45	0	0	0	0	0	90
90	45	90	45	45	0	0	90
90	45	90	90	45	90	100	90
45	45	90	90	90	90	100	45
45	90	45	90	90	90	100	45
45	90	45	45	90	90	100	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 7 m
Gegengewicht 51,6 t

Länge des Hauptauslegers (m)

51,4	51,4	50,9	50,9	54,9	55,2	55,6	55,6
------	------	------	------	------	------	------	------

Radius (m)

10	31,7	28,2						
12	30,7	25,5	27,9	24,9	20,7	26,9	26,1	25
14	28,3	23,2	25,4	22,7	19,1	26,3	25	23,3
16	24,2	21,1	23,2	20,6	17,5	23,7	23,4	21,4
18	20	19,3	21	18,9	15,8	19,6	20,4	19,7
20	16,8	17,8	17,8	17,4	14,3	16,4	17,2	17,9
22	14,3	15,5	15,3	16	13	14	14,7	15,4
24	12,3	13,4	13,2	14	11,8	12	12,7	13,3
26	10,7	11,8	11,6	12,3	10,8	10,3	11	11,7
28	9,3	10,4	10,2	10,9	9,9	9	9,6	10,3
30	8,1	9,2	9	9,7	9,1	7,8	8,5	9,1
32	7,1	8,2	8	8,7	8,5	6,8	7,5	8,1
34	6,3	7,3	7,1	7,8	7,8	5,9	6,6	7,2
36	5,5	6,5	6,4	7	7,1	5,2	5,8	6,4
38	4,8	5,9	5,7	6,3	6,4	4,5	5,2	5,8
40	4,3	5,3	5,1	5,7	5,8	3,9	4,6	5,2
42	3,7	4,7	4,6	5,2	5,2	3,3	4	4,6
44	3,2	4,2	4,1	4,7	4,8	2,7	3,6	4,1
46	2,7	3,8	3,7	4,3	4,3	2,2	3	3,7
48	2,3	3,4			3,9	1,8	2,6	3,3
50					3,6	1,4	2,2	2,9

Horizontale Tragfähigkeit (t)

Einfacheinscherung

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

				1,2				
4	3	3	3	3	3	3	3	3
65	66	67	68	69	70	71	72	
45	45	0	0	0	90	45	45	
90	45	90	45	45	90	90	45	
90	45	90	90	100	90	90	90	
90	90	90	90	100	90	90	90	
45	90	90	90	100	45	90	90	
45	90	45	90	100	45	45	90	

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 7 m
Gegengewicht 51,6 t

Länge des Hauptauslegers (m)

55,2	60,3	59,4	59,9	65	63,7	70
------	------	------	------	----	------	----

Radius (m)

12	24,9						
14	23,1	18,1	22,7	21,9		19,2	
16	21,2	17	22,3	20,9	16	19	14,3
18	19,5	15,8	20	19,6	15,4	18,6	14
20	18	14,6	16,9	17,6	14,5	17,3	13,6
22	15,6	13,3	14,4	15,1	13,5	14,8	13
24	13,6	12,2	12,4	13,1	12,5	12,8	12,4
26	11,9	11,1	10,7	11,4	11,5	11,1	11,1
28	10,5	10,1	9,3	10	10,1	9,7	9,7
30	9,4	9,2	8,2	8,8	9	8,5	8,5
32	8,3	8,3	7,2	7,8	7,9	7,5	7,5
34	7,5	7,5	6,3	6,9	7,1	6,7	6,6
36	6,7	6,7	5,5	6,2	6,3	5,9	5,9
38	6	6	4,9	5,5	5,6	5,2	5,2
40	5,4	5,4	4,3	4,9	5	4,6	4,6
42	4,9	4,9	3,7	4,4	4,5	4,1	4
44	4,4	4,4	3,2	3,9	4	3,6	3,6
46	4	3,9	2,6	3,4	3,5	3,1	3
48	3,6	3,5	2,2	3	3,1	2,6	2,5
50	3,2	3,2	1,7	2,6	2,7	2,2	2,1
54		2,5	1	1,8	1,9	1,4	1,4
58					1,3		

Einfacheinscherung

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

3	2	3	3	2	2	2
73	74	75	76	77	78	79
0	0	90	45	45	90	100
90	100	90	90	100	90	100
90	100	90	90	100	90	100
90	100	90	90	100	90	100
90	100	90	90	100	90	100
90	100	45	90	100	90	100

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 7 m
Gegengewicht 46 t

Länge des Hauptauslegers (m)	12,7	17,4	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	21,6
Radius (m)								
3	130	130	130	130	130	110	71	130
3,5	130	130	130	130	130	103	67,4	130
4	121,5	120,5	121	121,5	122	97,3	64,1	120,5
4,5	112,5	111,5	112,5	113	113,5	91,4	60,9	111,5
5	105	104	104,5	105	105,5	86	57,9	103,5
6	92,2	91,1	91,8	92,4	92,9	76,8	52,8	91
7	81,9	80,7	81,5	82,1	82,6	69,9	48,9	80,6
8	70,4	68,1	69,6	70,8	71,8	64,3	45,5	67,8
9	56,4	54,2	55,6	56,7	57,6	58,5	42,7	54
10	33,9	44,6	45,9	46,9	47,8	48,5	40,1	44,4
12		32,3	33,4	34,3	35,1	35,7	36,4	32,1
14		24,7	25,8	26,6	27,3	27,9	28,4	24,4
16								19,3
18								15,6
Horizontale Tragfähigkeit (t)	21,2	11,8	13,3	14	14,6	15,1	15,5	7,4
Einfacheinscherung	14	14	14	14	14	12	8	14
LK-Code	1	2	3	4	5	6	7	8
Tele 1 (%)	0	45	0	0	0	0	0	45
Tele 2 (%)	0	0	45	0	0	0	0	45
Tele 3 (%)	0	0	0	45	0	0	0	0
Tele 4 (%)	0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 5 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 6 (%)	0	0	0	0	0	0	45	0

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 7 m
Gegengewicht 46 t

Länge des Hauptauslegers (m)	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,9	25,9	25,4
Radius (m)								
3	130	130	113	76,8	50,8	47,6	110	119,5
3,5	130	130	105,5	73,1	47,5	44,4	109,5	119
4	121,5	122	99,1	69,8	44,7	41,7	109,5	118,5
4,5	112,5	113,5	93,3	66,8	42,2	39,3	109	113
5	104,5	105,5	88,5	63,9	40,2	37,3	104	105
6	92	92,9	80,1	58,2	36,3	33,8	91,3	92,5
7	81,7	82,7	72,4	53,1	32,9	30,6	80,9	82,3
8	70	71,9	65,9	48,7	30	27,8	67,3	71
9	56	57,6	59,1	45	27,8	25,6	54,6	56,9
10	46,2	47,8	49,2	41,9	25,9	23,7	45	47,1
12	33,7	35	36,3	36,8	22,9	20,7	32,5	34,4
14	25,9	27,1	28,3	29,2	20,3	18,3	24,8	26,6
16	20,7	21,8	22,9	23,8	18,5	16,3	19,6	21,3
18	16,9	18	19	19,9	17,2	14,9	15,9	17,4
20							13	14,5
22							10,9	12,3
Horizontale Tragfähigkeit (t)	9	10	10,9	11,6	11,9	11,5	4,9	6,6
Einfacheinscherung	14	14	14	9	6	5	12	14
LK-Code	9	10	11	12	13	14	15	16
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	0	45	0
Tele 2 (%)	45	0	0	0	0	0	45	45
Tele 3 (%)	45	45	0	0	0	0	45	45
Tele 4 (%)	0	45	45	0	0	0	0	45
Tele 5 (%)	0	0	45	45	0	0	0	0
Tele 6 (%)	0	0	0	45	90	100	0	0

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 7 m
Gegengewicht 46 t

Länge des Hauptauslegers (m)

25,4	25,4	25,4	25,4	26,2	30,1	29,7	29,7
------	------	------	------	------	------	------	------

Radius (m)

3	110	80,9	53,2	53,7	50,1			
3,5	108	77,4	49,7	50,7	47,2			
4	104,5	74,2	46,5	48	44,7	88,8	93,8	77,3
4,5	100,5	71,3	43,6	45,4	42,3	88,5	92,8	74,6
5	96,8	68,6	41,1	43	40,2	88,2	91,8	72,1
6	88,1	63,8	37	38,6	36,6	87,8	89,8	67,4
7	81	59,3	33,8	35,4	33,7	76,3	80,4	63,2
8	73,3	54,9	30,8	32,4	31	64,1	67,7	59,4
9	58,9	50,8	28,1	29,7	28,6	54,9	58	55,8
10	48,9	47,3	25,9	27,4	26,5	45,9	48,1	50
12	36	37,5	22,6	23,9	23,2	33,4	35,3	37
14	28,1	29,4	20	21,3	20,6	25,6	27,4	28,9
16	22,7	23,9	18	19,2	18,6	20,3	22	23,5
18	18,8	19,9	16,2	17,3	16,8	16,5	18,1	19,5
20	15,8	16,9	14,9	16	15,4	13,6	15,2	16,5
22	13,6	14,6	13,8	14,9	14,4	11,4	12,9	14,2
24						9,6	11,1	12,4
26						8,2	9,7	10,9

Horizontale Tragfähigkeit (t)

Einfacheinscherung

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

7,8	8,8	9,1	9,4	9	3,4	5,1	6,3
12	9	6	6	6	10	10	9
17	18	19	20	21	22	23	24
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	45	0
45	0	0	0	0	45	45	45
45	45	0	0	0	45	45	45
45	45	90	45	45	0	45	45
0	45	45	90	100	0	0	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 7 m
Gegengewicht 46 t

Länge des Hauptauslegers (m)	29,7	29,7	29,7	29,7	31,4	34,4	33,9	33,9
Radius (m)								
4	56,2	49,1	50,5	40,5				
4,5	52,8	46,4	48,2	38,1	34,5			
5	49,9	44	46	36	32,6	72,4	72,1	57,5
6	44,5	39,8	41,9	32,2	29,3	72	70	52,3
7	40,4	36,4	38,4	29,2	26,5	71,6	66,3	47,7
8	37	33,6	35,5	26,8	24,2	61,6	62,6	43,7
9	34,2	31,2	33	24,8	22,4	53,2	56,6	40,4
10	31,5	29	30,7	22,8	20,8	46,5	49,3	37,6
12	27	25,1	26,7	19,6	17,8	34,3	36,3	32,8
14	23,7	22,4	23,8	17,2	15,5	26,5	28,3	28,6
16	21,2	20,2	21,6	15,4	13,8	21,1	22,9	23,4
18	19,2	18,4	19,7	14	12,4	17,3	19	19,4
20	17	16,9	17,5	12,7	11,3	14,4	16	16,4
22	14,6	14,9	15,2	11,6	10,3	12,1	13,7	14,1
24	12,8	13	13,3	10,8	9,4	10,3	11,8	12,2
26	11,3	11,5	11,8	10,1	8,7	8,8	10,3	10,7
28					8,2	7,6	9	9,4
30						6,5	8	8,3
Horizontale Tragfähigkeit (t)	6,7	7	7,2	7,5	6,9	2,5	4,2	4,6
Einfacheinscherung	6	6	6	5	4	8	8	6
LK-Code	25	26	27	28	29	30	31	32
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	45	0
Tele 3 (%)	0	0	0	0	0	45	45	90
Tele 4 (%)	90	45	45	0	0	45	45	45
Tele 5 (%)	45	90	45	90	100	45	45	45
Tele 6 (%)	45	45	90	90	100	0	45	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 7 m
Gegengewicht 46 t

Länge des Hauptauslegers (m)	33,9	33,9	33,9	33,9	35,6	38,6	38,2	38,2
Radius (m)								
5	52,1	47,9	44,4	37,3				
6	47,2	44,2	39,8	33,8	30,1	58,9	56,8	52,4
7	43	40,7	36,1	30,8	27,6	58,6	52,9	48,7
8	39,4	37,7	32,9	28,3	25,4	58,2	49,1	45,3
9	36,5	35,1	30,3	26,2	23,5	51,9	45,5	42,1
10	34,1	33,1	28,1	24,5	21,9	45,7	42,4	39,3
12	29,8	29,3	24,4	21,5	19,2	35,3	35,9	34,7
14	26,2	26	21,2	18,9	16,9	27,4	27,9	28,3
16	23,4	23,6	18,8	16,9	15	22	22,5	22,9
18	19,7	20,3	17	15,4	13,6	18,1	18,6	19
20	16,7	17,2	15,4	14,1	12,4	15,2	15,6	16
22	14,4	14,9	14,1	13	11,4	12,9	13,3	13,6
24	12,5	13	12,9	12	10,5	11	11,4	11,8
26	11	11,4	11,5	11,2	9,7	9,5	9,9	10,2
28	9,7	10,1	10,2	10,5	9,1	8,3	8,6	9
30	8,6	9,1	9,1	9,6	8,6	7,2	7,6	7,9
32					8,1	6,3	6,7	7
34						5,5	5,9	6,2
Horizontale Tragfähigkeit (t)	4,9	5,3	5,4	5,9	5,5	2,1	2,6	2,9
Einfacheinscherung	6	5	5	4	4	7	6	6
LK-Code	33	34	35	36	37	38	39	40
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	90	45
Tele 3 (%)	45	45	0	0	0	45	45	90
Tele 4 (%)	90	45	90	45	45	45	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	90	100	45	45	45
Tele 6 (%)	45	90	45	90	100	45	45	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 7 m
Gegengewicht 46 t

Länge des Hauptauslegers (m)	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	41	42,4	42,9
Radius (m)								

6	46			35,3				
7	42,8	42,4	37,3	32,4	31,6	27,6	47,9	
8	39,8	39,1	34,4	30	29,3	25,8	47,3	45,9
9	37,2	36,2	31,7	27,8	27,3	24,1	45,8	44,7
10	35	33,6	29,5	26	25,5	22,4	42,9	42,4
12	31,4	29,4	25,9	23,1	22,5	19,5	34,3	34,5
14	28,3	26	23	20,6	19,8	17,2	26,8	27,1
16	23,6	23	20,5	18,4	17,5	15,1	21,5	21,7
18	19,7	19,6	18,4	16,8	15,7	13,4	17,6	17,9
20	16,7	16,6	16,8	15,4	14,2	12	14,7	14,9
22	14,3	14,3	14,7	14,2	13	10,9	12,4	12,6
24	12,4	12,4	12,8	13,2	12	10	10,5	10,8
26	10,9	10,8	11,3	11,7	11,1	9,2	9	9,3
28	9,6	9,5	10	10,4	10,2	8,4	7,8	8
30	8,5	8,4	8,9	9,3	9,4	7,8	6,7	6,9
32	7,6	7,5	8	8,3	8,5	7,2	5,8	6
34	6,8	6,7	7,2	7,5	7,7	6,7	5	5,2
36						6,3	4,3	4,5
38						5,9	3,7	3,9
40								3,4

Horizontale Tragfähigkeit (t)	3,5	3,4	3,9	4,3	4,6	4		
Einfacheinscherung	5	5	4	4	4	3	5	5
LK-Code	41	42	43	44	45	46	47	48
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	0	90	45
Tele 2 (%)	45	0	0	0	0	0	45	90
Tele 3 (%)	45	90	45	45	0	0	45	45
Tele 4 (%)	45	90	90	45	90	100	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	90	90	100	45	45
Tele 6 (%)	90	45	45	90	90	100	45	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 7 m
Gegengewicht 46 t

Länge des Hauptauslegers (m)	42,9	42,4	42,4	42,4	42,4	42,4	45,3	46,7
Radius (m)								
7	43,6			33,9				
8	41,7	43,8	39,7	31,5	35,4	30,7	25,7	
9	39,2	41	37,2	29,4	33	28,7	24,3	38,4
10	36,9	38,4	34,8	27,5	30,9	27	22,9	37,8
12	33,1	33,7	30,8	24,5	27,1	23,8	20,2	32,6
14	28,2	27,9	27,5	22,1	24,1	21,2	17,9	26,6
16	22,7	22,5	23,1	20	21,6	19	16,1	21,3
18	18,8	18,6	19,1	18,2	19,3	17,1	14,5	17,4
20	15,8	15,6	16,2	16,7	16,8	15,5	13,1	14,5
22	13,5	13,3	13,8	14,6	14,5	14,2	11,9	12,2
24	11,6	11,5	11,9	12,7	12,6	13,1	10,9	10,4
26	10,1	9,9	10,4	11,2	11	11,6	10	8,9
28	8,8	8,6	9,1	9,9	9,7	10,3	9,3	7,6
30	7,7	7,6	8	8,8	8,6	9,2	8,6	6,5
32	6,8	6,6	7,1	7,8	7,7	8,3	8	5,6
34	6	5,8	6,3	7	6,9	7,4	7,4	4,8
36	5,3	5,1	5,6	6,3	6,2	6,7	6,9	4,1
38	4,7	4,5	5	5,7	5,6	6,1	6,2	3,4
40	4,2						5,7	2,8
42							5,2	2,2
Horizontale Tragfähigkeit (t)	1,7	1,5	2	2,8	2,7	3,3	2,9	
Einfacheinscherung	5	5	5	4	4	4	3	4
LK-Code	49	50	51	52	53	54	55	56
Tele 1 (%)	45	0	0	0	0	0	0	90
Tele 2 (%)	45	90	45	45	0	0	0	90
Tele 3 (%)	45	90	90	45	90	45	45	45
Tele 4 (%)	45	45	90	45	90	90	100	45
Tele 5 (%)	45	45	45	90	90	90	100	45
Tele 6 (%)	90	45	45	90	45	90	100	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 7 m
Gegengewicht 46 t

Länge des Hauptauslegers (m)

47,1	47,1	46,7	46,7	46,7	46,7	50,7	50,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radius (m)

8		32,8						
9	37,1	30,7	36,3	33,1	29	28,6		
10	36,4	29	34,5	31,3	27,3	26,9	22,7	32,6
12	33,3	25,8	30,9	27,9	24,5	24,2	20,9	31,3
14	27,2	23,3	27,7	25	22,1	21,8	18,9	25,9
16	21,8	21,4	22,7	22,5	20	19,7	16,9	21,3
18	17,9	19,2	18,8	19,5	18,2	18	15,1	17,5
20	15	16,2	15,8	16,5	16,6	16,4	13,6	14,5
22	12,7	13,9	13,5	14,1	14,7	15	12,2	12,2
24	10,8	12	11,6	12,2	12,8	13,1	11	10,4
26	9,3	10,4	10,1	10,7	11,3	11,5	10	8,9
28	8	9,1	8,8	9,4	9,9	10,2	9,2	7,6
30	7	8	7,7	8,3	8,8	9,1	8,5	6,5
32	6	7,1	6,8	7,3	7,9	8,1	7,8	5,6
34	5,2	6,3	5,9	6,5	7,1	7,3	7,2	4,8
36	4,5	5,6	5,2	5,8	6,4	6,6	6,6	4,1
38	3,9	5	4,6	5,2	5,7	5,9	6	3,4
40	3,3	4,4	4,1	4,6	5,2	5,4	5,4	2,8
42	2,7	3,9	3,6	4,2	4,7	4,9	4,9	2,2
44	2,3	3,5					4,5	1,7
46							4,1	1,2

Horizontale Tragfähigkeit (t)

Einfacheinscherung

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

		1,2		1,5	2,1	2,3	1,7	
4	4	4	4	4	3	3	3	4
57	58	59	60	61	62	63	64	
45	45	0	0	0	0	0	0	90
90	45	90	45	45	0	0	0	90
90	45	90	90	45	90	100	100	90
45	45	90	90	90	90	100	100	45
45	90	45	90	90	90	100	100	45
45	90	45	45	90	90	100	100	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 7 m
Gegengewicht 46 t

Länge des Hauptauslegers (m)

51,4	51,4	50,9	50,9	54,9	55,2	55,6	55,6
------	------	------	------	------	------	------	------

Radius (m)

10	31,7	28,2						
12	30,7	25,5	27,9	24,9	20,7	26,9	26,1	25
14	26,7	23,2	25,4	22,7	19,1	25,4	25	23,3
16	22	21,1	23,1	20,6	17,5	21,4	22,4	21,4
18	18,1	19,3	19,2	18,9	15,8	17,8	18,5	19,2
20	15,2	16,4	16,2	16,9	14,3	14,8	15,6	16,3
22	12,9	14	13,8	14,6	13	12,5	13,2	13,9
24	11	12,1	11,9	12,7	11,8	10,7	11,4	12
26	9,5	10,6	10,4	11,1	10,8	9,1	9,8	10,5
28	8,2	9,3	9,1	9,8	9,9	7,9	8,5	9,2
30	7,1	8,2	8	8,7	8,7	6,8	7,5	8,1
32	6,2	7,2	7,1	7,7	7,8	5,9	6,5	7,1
34	5,4	6,4	6,2	6,9	7	5,1	5,7	6,3
36	4,7	5,7	5,5	6,2	6,2	4,4	5	5,6
38	4,1	5,1	4,9	5,6	5,6	3,7	4,4	5
40	3,5	4,5	4,4	5	5	3,1	3,8	4,4
42	2,9	4	3,9	4,5	4,5	2,5	3,3	3,9
44	2,4	3,6	3,4	4,1	4,1	1,9	2,8	3,5
46	1,9	3,2	3	3,7	3,7	1,5	2,3	3
48	1,6	2,8			3,3	1,1	1,9	2,6
50					3		1,5	2,2

Horizontale Tragfähigkeit (t)

Einfacheinscherung

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

				1,2				
4	3	3	3	3	3	3	3	3
65	66	67	68	69	70	71	72	
45	45	0	0	0	90	45	45	
90	45	90	45	45	90	90	45	
90	45	90	90	100	90	90	90	
90	90	90	90	100	90	90	90	
45	90	90	90	100	45	90	90	
45	90	45	90	100	45	45	90	

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 7 m
Gegengewicht 46 t

Länge des Hauptauslegers (m)

55,2	60,3	59,4	59,9	65	63,7	70
------	------	------	------	----	------	----

Radius (m)

12	24,9						
14	23,1	18,1	22,7	21,9		19,2	
16	21,2	17	21,3	20,9	16	19	14,3
18	19,5	15,8	18,2	18,9	15,4	18,3	14
20	16,6	14,6	15,2	16	14,5	15,6	13,6
22	14,2	13,3	12,9	13,6	13,5	13,3	13
24	12,3	12,2	11,1	11,7	11,9	11,4	11,4
26	10,8	10,7	9,5	10,2	10,3	9,9	9,9
28	9,5	9,4	8,2	8,9	9	8,6	8,6
30	8,3	8,3	7,2	7,8	7,9	7,5	7,5
32	7,4	7,4	6,2	6,9	7	6,6	6,6
34	6,6	6,6	5,4	6,1	6,2	5,8	5,7
36	5,9	5,9	4,7	5,3	5,5	5,1	5
38	5,2	5,2	4,1	4,7	4,8	4,4	4,4
40	4,7	4,7	3,5	4,2	4,3	3,9	3,8
42	4,2	4,2	2,9	3,7	3,8	3,3	3,3
44	3,7	3,7	2,4	3,2	3,3	2,8	2,8
46	3,3	3,3	1,9	2,7	2,8	2,3	2,3
48	2,9	2,9	1,4	2,3	2,4	1,9	1,8
50	2,5	2,5	1,1	1,9	2	1,5	1,4
54		1,8		1,2	1,3		

Einfacheinscherung

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

3	2	3	3	2	2	2
73	74	75	76	77	78	79
0	0	90	45	45	90	100
90	100	90	90	100	90	100
90	100	90	90	100	90	100
90	100	90	90	100	90	100
90	100	90	90	100	90	100
90	100	45	90	100	90	100

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 7 m
Gegengewicht 41,1 t

Länge des Hauptauslegers (m)	12,7	17,4	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	21,6
Radius (m)								
3	130	130	130	130	130	110	71	130
3,5	130	130	130	130	130	103	67,4	130
4	121	120	120,5	121	121,5	97,3	64,1	120
4,5	112	111	112	112,5	113	91,4	60,9	111
5	104,5	103,5	104	104,5	105	86	57,9	103
6	91,7	90,6	91,4	92	92,5	76,8	52,8	90,5
7	81,5	80,4	81,1	81,7	82,2	69,9	48,9	80,2
8	65,2	62,8	64,4	65,6	66,6	64,3	45,5	62,6
9	52,1	50	51,3	52,4	53,3	54,2	42,7	49,7
10	33,9	41	42,3	43,3	44,2	44,9	40,1	40,8
12		29,5	30,6	31,5	32,3	33	33,6	29,3
14		22,5	23,5	24,3	25	25,7	26,2	22,2
16								17,4
18								14
Horizontale Tragfähigkeit (t)	21,2	11,8	13,3	14	14,6	15,1	15,5	7,4
Einfacheinscherung	14	14	14	14	14	12	8	14
LK-Code	1	2	3	4	5	6	7	8
Tele 1 (%)	0	45	0	0	0	0	0	45
Tele 2 (%)	0	0	45	0	0	0	0	45
Tele 3 (%)	0	0	0	45	0	0	0	0
Tele 4 (%)	0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 5 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 6 (%)	0	0	0	0	0	0	45	0

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 7 m
Gegengewicht 41,1 t

Länge des Hauptauslegers (m)

21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,9	25,9	25,4
------	------	------	------	------	------	------	------

Radius (m)

3	130	130	113	76,8	50,8	47,6	110	119,5
3,5	130	130	105,5	73,1	47,5	44,4	109,5	119
4	120,5	121,5	99,1	69,8	44,7	41,7	109,5	118,5
4,5	112	113	93,3	66,8	42,2	39,3	109	112,5
5	104	105	88,5	63,9	40,2	37,3	103,5	104,5
6	91,6	92,5	80,1	58,2	36,3	33,8	90,8	92,1
7	81,3	82,3	72,4	53,1	32,9	30,6	74,6	78,8
8	64,8	66,7	65,9	48,7	30	27,8	61,9	65,6
9	51,7	53,3	54,9	45	27,8	25,6	50,3	52,6
10	42,6	44,1	45,5	41,9	25,9	23,7	41,4	43,5
12	30,9	32,3	33,5	34,5	22,9	20,7	29,8	31,6
14	23,7	24,9	26	27	20,3	18,3	22,6	24,3
16	18,8	20	21	21,9	18,5	16,3	17,7	19,4
18	15,3	16,4	17,4	18,2	17,2	14,9	14,2	15,8
20							11,6	13,1
22							9,6	11,1

Horizontale Tragfähigkeit (t)

Einfacheinscherung

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

9	10	10,9	11,6	11,9	11,5	4,9	6,6
14	14	14	9	6	5	12	14
9	10	11	12	13	14	15	16
0	0	0	0	0	0	45	0
45	0	0	0	0	0	45	45
45	45	0	0	0	0	45	45
0	45	45	0	0	0	0	45
0	0	45	45	0	0	0	0
0	0	0	45	90	100	0	0

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 7 m
Gegengewicht 41,1 t

Länge des Hauptauslegers (m)	25,4	25,4	25,4	25,4	26,2	30,1	29,7	29,7
Radius (m)								
3	110	80,9	53,2	53,7	50,1			
3,5	108	77,4	49,7	50,7	47,2			
4	104,5	74,2	46,5	48	44,7	88,8	93,8	77,3
4,5	100,5	71,3	43,6	45,4	42,3	88,5	92,8	74,6
5	96,8	68,6	41,1	43	40,2	88,2	91,8	72,1
6	88,1	63,8	37	38,6	36,6	86,3	89,8	67,4
7	81	59,3	33,8	35,4	33,7	70,4	74,4	63,2
8	68,1	54,9	30,8	32,4	31	59	62,6	59,4
9	54,6	50,8	28,1	29,7	28,6	50,4	53,8	55,8
10	45,3	46,9	25,9	27,4	26,5	42,3	44,5	46,4
12	33,3	34,7	22,6	23,9	23,2	30,6	32,6	34,2
14	25,8	27,1	20	21,3	20,6	23,4	25,2	26,7
16	20,8	22	18	19,2	18,6	18,4	20,1	21,6
18	17,1	18,3	16,2	17,3	16,8	14,9	16,5	17,9
20	14,4	15,5	14,9	16	15,4	12,2	13,8	15,1
22	12,3	13,4	13,7	13,9	14,1	10,1	11,7	13
24						8,5	10	11,2
26						7,2	8,6	9,8
Horizontale Tragfähigkeit (t)	7,8	8,8	9,1	9,4	9	3,4	5,1	6,3
Einfacheinscherung	12	9	6	6	6	10	10	9
LK-Code	17	18	19	20	21	22	23	24
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	45	0
Tele 3 (%)	45	0	0	0	0	45	45	45
Tele 4 (%)	45	45	0	0	0	45	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	45	45	0	45	45
Tele 6 (%)	0	45	45	90	100	0	0	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 7 m
Gegengewicht 41,1 t

Länge des Hauptauslegers (m)	29,7	29,7	29,7	29,7	31,4	34,4	33,9	33,9
Radius (m)								

4	56,2	49,1	50,5	40,5				
4,5	52,8	46,4	48,2	38,1	34,5			
5	49,9	44	46	36	32,6	72,4	72,1	57,5
6	44,5	39,8	41,9	32,2	29,3	72	70	52,3
7	40,4	36,4	38,4	29,2	26,5	67	66,3	47,7
8	37	33,6	35,5	26,8	24,2	56,7	60,4	43,7
9	34,2	31,2	33	24,8	22,4	48,9	52,3	40,4
10	31,5	29	30,7	22,8	20,8	42,7	45,7	37,6
12	27	25,1	26,7	19,6	17,8	31,6	33,6	32,8
14	23,7	22,4	23,8	17,2	15,5	24,2	26,1	26,6
16	21,2	20,2	21,6	15,4	13,8	19,3	21	21,5
18	18,4	18,4	18,9	14	12,4	15,7	17,3	17,8
20	15,6	15,9	16,1	12,7	11,3	13	14,6	15
22	13,4	13,7	13,9	11,6	10,3	10,8	12,4	12,8
24	11,6	11,9	12,1	10,8	9,4	9,1	10,7	11,1
26	10,2	10,5	10,7	10,1	8,7	7,8	9,2	9,6
28					8,2	6,6	8,1	8,4
30						5,7	7,1	7,5
Horizontale Tragfähigkeit (t)	6,7	7	7,2	7,5	6,9	2,5	4,2	4,6
Einfacheinscherung	6	6	6	5	4	8	8	6
LK-Code	25	26	27	28	29	30	31	32
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	45	0
Tele 3 (%)	0	0	0	0	0	45	45	90
Tele 4 (%)	90	45	45	0	0	45	45	45
Tele 5 (%)	45	90	45	90	100	45	45	45
Tele 6 (%)	45	45	90	90	100	0	45	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 7 m
Gegengewicht 41,1 t

Länge des Hauptauslegers (m)	33,9	33,9	33,9	33,9	35,6	38,6	38,2	38,2
Radius (m)								

5	52,1	47,9	44,4	37,3				
6	47,2	44,2	39,8	33,8	30,1	58,9	56,8	52,4
7	43	40,7	36,1	30,8	27,6	58,6	52,9	48,7
8	39,4	37,7	32,9	28,3	25,4	55	49,1	45,3
9	36,5	35,1	30,3	26,2	23,5	47,8	45,5	42,1
10	34,1	33,1	28,1	24,5	21,9	42	42,4	39,3
12	29,8	29,3	24,4	21,5	19,2	32,6	33,1	33,6
14	26,2	26	21,2	18,9	16,9	25,2	25,7	26,1
16	21,8	22,4	18,8	16,9	15	20,2	20,6	21
18	18,1	18,6	17	15,4	13,6	16,5	17	17,3
20	15,3	15,8	15,4	14,1	12,4	13,8	14,2	14,6
22	13,1	13,6	13,7	13	11,4	11,6	12	12,4
24	11,3	11,8	11,9	12	10,5	9,9	10,3	10,6
26	9,9	10,4	10,5	10,9	9,7	8,5	8,9	9,2
28	8,7	9,2	9,3	9,7	9,1	7,3	7,7	8
30	7,7	8,2	8,3	8,7	8,6	6,3	6,7	7
32					7,9	5,5	5,8	6,1
34						4,7	5,1	5,4

Horizontale Tragfähigkeit (t)	4,9	5,3	5,4	5,9	5,5	2,1	2,6	2,9
Einfacheinscherung	6	5	5	4	4	7	6	6
LK-Code	33	34	35	36	37	38	39	40
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	90	45
Tele 3 (%)	45	45	0	0	0	45	45	90
Tele 4 (%)	90	45	90	45	45	45	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	90	100	45	45	45
Tele 6 (%)	45	90	45	90	100	45	45	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 7 m
Gegengewicht 41,1 t

Länge des Hauptauslegers (m)	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	41	42,4	42,9
Radius (m)								

6	46			35,3				
7	42,8	42,4	37,3	32,4	31,6	27,6	47,9	
8	39,8	39,1	34,4	30	29,3	25,8	47,3	45,9
9	37,2	36,2	31,7	27,8	27,3	24,1	44,7	44,7
10	35	33,6	29,5	26	25,5	22,4	39,4	39,6
12	31,4	29,4	25,9	23,1	22,5	19,5	31,4	31,6
14	26,9	26	23	20,6	19,8	17,2	24,6	24,9
16	21,8	21,7	20,5	18,4	17,5	15,1	19,6	19,9
18	18,1	18	18,4	16,8	15,7	13,4	16	16,2
20	15,2	15,2	15,7	15,4	14,2	12	13,3	13,5
22	13	13	13,5	13,9	13	10,9	11,1	11,4
24	11,3	11,2	11,7	12,1	12	10	9,4	9,6
26	9,8	9,8	10,2	10,6	10,8	9,2	8	8,2
28	8,6	8,6	9	9,4	9,5	8,4	6,8	7
30	7,6	7,6	8	8,4	8,5	7,8	5,8	6
32	6,8	6,7	7,1	7,5	7,7	7,2	5	5,2
34	6	5,9	6,4	6,8	6,9	6,7	4,2	4,4
36						6,3	3,5	3,8
38						5,8	2,9	3,2
40								2,6

Horizontale Tragfähigkeit (t)	3,5	3,4	3,9	4,3	4,6	4		
Einfacheinscherung	5	5	4	4	4	3	5	5
LK-Code	41	42	43	44	45	46	47	48
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	0	90	45
Tele 2 (%)	45	0	0	0	0	0	45	90
Tele 3 (%)	45	90	45	45	0	0	45	45
Tele 4 (%)	45	90	90	45	90	100	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	90	90	100	45	45
Tele 6 (%)	90	45	45	90	90	100	45	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 7 m
Gegengewicht 41,1 t

Länge des Hauptauslegers (m)	42,9	42,4	42,4	42,4	42,4	42,4	45,3	46,7
Radius (m)								
7	43,6			33,9				
8	41,7	43,8	39,7	31,5	35,4	30,7	25,7	
9	39,2	41	37,2	29,4	33	28,7	24,3	38,4
10	36,9	38,4	34,8	27,5	30,9	27	22,9	37,2
12	33,1	32,9	30,8	24,5	27,1	23,8	20,2	29,7
14	25,9	25,7	26,3	22,1	24,1	21,2	17,9	24,3
16	20,8	20,7	21,2	20	21,6	19	16,1	19,4
18	17,2	17	17,5	18,2	18,2	17,1	14,5	15,8
20	14,4	14,2	14,7	15,6	15,4	15,5	13,1	13,1
22	12,2	12,1	12,6	13,4	13,2	13,8	11,9	10,9
24	10,5	10,3	10,8	11,6	11,4	12	10,9	9,2
26	9	8,9	9,4	10,1	10	10,6	10	7,8
28	7,8	7,7	8,2	8,9	8,8	9,3	9,3	6,6
30	6,8	6,7	7,1	7,9	7,8	8,3	8,5	5,6
32	6	5,8	6,3	7	6,9	7,4	7,6	4,8
34	5,2	5,1	5,5	6,2	6,1	6,7	6,8	4
36	4,6	4,4	4,9	5,6	5,5	6	6,1	3,3
38	4	3,9	4,3	5	4,9	5,4	5,6	2,6
40	3,6						5	2
42							4,6	1,5
Horizontale Tragfähigkeit (t)	1,7	1,5	2	2,8	2,7	3,3	2,9	
Einfacheinscherung	5	5	5	4	4	4	3	4
LK-Code	49	50	51	52	53	54	55	56
Tele 1 (%)	45	0	0	0	0	0	0	90
Tele 2 (%)	45	90	45	45	0	0	0	90
Tele 3 (%)	45	90	90	45	90	45	45	45
Tele 4 (%)	45	45	90	45	90	90	100	45
Tele 5 (%)	45	45	45	90	90	90	100	45
Tele 6 (%)	90	45	45	90	45	90	100	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 7 m
Gegengewicht 41,1 t

Länge des Hauptauslegers (m)

47,1	47,1	46,7	46,7	46,7	46,7	50,7	50,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radius (m)

8		32,8						
9	37,1	30,7	36,3	33,1	29	28,6		
10	36,4	29	34,5	31,3	27,3	26,9	22,7	32,6
12	30,4	25,8	30,9	27,9	24,5	24,2	20,9	28,6
14	25	23,3	25,9	25	22,1	21,8	18,9	23,5
16	19,9	21,3	20,8	21,5	20	19,7	16,9	19,4
18	16,3	17,6	17,2	17,8	18,2	18	15,1	15,8
20	13,6	14,8	14,4	15	15,7	15,9	13,6	13,1
22	11,4	12,6	12,2	12,8	13,5	13,7	12,2	11
24	9,7	10,8	10,4	11,1	11,7	11,9	11	9,2
26	8,3	9,4	9	9,6	10,2	10,4	10	7,8
28	7,1	8,2	7,8	8,4	9	9,2	9,2	6,6
30	6,1	7,2	6,8	7,4	8	8,2	8,2	5,6
32	5,2	6,3	5,9	6,5	7,1	7,3	7,3	4,8
34	4,5	5,5	5,2	5,8	6,3	6,5	6,6	4,1
36	3,8	4,9	4,5	5,1	5,6	5,9	5,9	3,3
38	3,1	4,3	3,9	4,5	5	5,3	5,3	2,6
40	2,5	3,8	3,4	4	4,5	4,7	4,8	2
42	2	3,3	2,9	3,6	4,1	4,3	4,3	1,5
44	1,6	2,9					3,9	
46							3,5	

Horizontale Tragfähigkeit (t)

Einfacheinscherung

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

		1,2		1,5	2,1	2,3	1,7	
4	4	4	4	4	3	3	3	4
57	58	59	60	61	62	63	64	
45	45	0	0	0	0	0	0	90
90	45	90	45	45	0	0	0	90
90	45	90	90	45	90	100	100	90
45	45	90	90	90	90	100	100	45
45	90	45	90	90	90	100	100	45
45	90	45	45	90	90	100	100	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 7 m
Gegengewicht 41,1 t

Länge des Hauptauslegers (m)

51,4	51,4	50,9	50,9	54,9	55,2	55,6	55,6
------	------	------	------	------	------	------	------

Radius (m)

10	31,7	28,2						
12	29,5	25,5	27,9	24,9	20,7	26,9	26,1	25
14	24,4	23,2	25,4	22,7	19,1	23	24,1	23,3
16	20,1	21,1	21,2	20,6	17,5	19,3	20,3	21,3
18	16,5	17,7	17,5	18,3	15,8	16,1	16,9	17,6
20	13,7	14,9	14,7	15,5	14,3	13,4	14,1	14,8
22	11,6	12,7	12,6	13,3	13	11,2	12	12,6
24	9,9	11	10,8	11,5	11,6	9,5	10,2	10,9
26	8,4	9,5	9,3	10,1	10,1	8,1	8,8	9,4
28	7,2	8,3	8,1	8,8	8,9	6,9	7,6	8,2
30	6,2	7,3	7,1	7,8	7,9	5,9	6,6	7,2
32	5,4	6,4	6,2	6,9	7	5	5,7	6,3
34	4,6	5,7	5,5	6,1	6,2	4,3	4,9	5,6
36	4	5	4,8	5,5	5,5	3,6	4,3	4,9
38	3,3	4,4	4,2	4,9	4,9	2,9	3,7	4,3
40	2,7	3,9	3,7	4,4	4,4	2,3	3,1	3,8
42	2,2	3,4	3,2	3,9	3,9	1,7	2,6	3,3
44	1,7	3	2,8	3,5	3,5	1,2	2,1	2,8
46	1,3	2,5	2,3	3,1	3,1		1,6	2,4
48		2,2			2,8		1,2	2
50					2,4			1,6

Horizontale Tragfähigkeit (t)

Einfacheinscherung

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

				1,2				
4	3	3	3	3	3	3	3	3
65	66	67	68	69	70	71	72	
45	45	0	0	0	90	45	45	
90	45	90	45	45	90	90	45	
90	45	90	90	100	90	90	90	
90	90	90	90	100	90	90	90	
45	90	90	90	100	45	90	90	
45	90	45	90	100	45	45	90	

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 7 m
Gegengewicht 41,1 t

Länge des Hauptauslegers (m)

55,2	60,3	59,4	59,9	65	63,7	70
------	------	------	------	----	------	----

Radius (m)

12	24,9						
14	23,1	18,1	22,7	21,9		19,2	
16	21,2	17	19,3	20,3	16	19	14,3
18	17,9	15,8	16,4	17,3	15,4	16,5	14
20	15,1	14,6	13,8	14,5	14,5	14,2	13,6
22	12,9	12,9	11,7	12,4	12,5	12	11,8
24	11,2	11,2	9,9	10,6	10,7	10,3	10,2
26	9,7	9,7	8,5	9,2	9,3	8,9	8,8
28	8,5	8,5	7,3	8	8,1	7,7	7,6
30	7,5	7,5	6,3	6,9	7,1	6,6	6,6
32	6,6	6,6	5,4	6	6,2	5,8	5,7
34	5,8	5,8	4,7	5,3	5,4	5	5
36	5,1	5,1	4	4,6	4,7	4,3	4,3
38	4,6	4,5	3,3	4	4,1	3,8	3,7
40	4	4	2,7	3,5	3,6	3,2	3,1
42	3,6	3,5	2,2	3	3,1	2,6	2,6
44	3,1	3,1	1,7	2,5	2,6	2,1	2,1
46	2,7	2,7	1,2	2	2,2	1,7	1,6
48	2,3	2,3		1,6	1,7	1,2	1,2
50	1,9	1,9		1,3	1,4		
54		1,3					

Einfacheinscherung

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

3	2	3	3	2	2	2
73	74	75	76	77	78	79
0	0	90	45	45	90	100
90	100	90	90	100	90	100
90	100	90	90	100	90	100
90	100	90	90	100	90	100
90	100	90	90	100	90	100
90	100	45	90	100	90	100

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 7 m
Gegengewicht 35,5 t

Länge des Hauptauslegers (m)	12,7	17,4	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	21,6
Radius (m)								
3	130	130	130	130	130	110	71	130
3,5	130	129,5	130	130	130	103	67,4	129,5
4	120,5	119	120	120,5	121	97,3	64,1	119
4,5	111,5	110,5	111	111,5	112	91,4	60,9	110,5
5	104	102,5	103,5	104	104,5	86	57,9	102,5
6	91,2	90,1	90,9	91,5	92	76,8	52,8	90
7	78,1	75,4	77,2	78,6	79,9	69,9	48,9	72,8
8	59,2	56,9	58,4	59,6	60,7	61,6	45,5	56,7
9	47,2	45,1	46,4	47,5	48,5	49,3	42,7	44,9
10	33,9	36,9	38,2	39,2	40	40,8	40,1	36,7
12		26,4	27,5	28,4	29,1	29,8	30,4	26,2
14		19,9	21	21,8	22,5	23,1	23,6	19,6
16								15,3
18								12,1
Horizontale Tragfähigkeit (t)	21,2	11,8	13,3	14	14,6	15,1	15,5	7,4
Einfacheinscherung	14	14	14	14	14	12	8	14
LK-Code	1	2	3	4	5	6	7	8
Tele 1 (%)	0	45	0	0	0	0	0	45
Tele 2 (%)	0	0	45	0	0	0	0	45
Tele 3 (%)	0	0	0	45	0	0	0	0
Tele 4 (%)	0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 5 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 6 (%)	0	0	0	0	0	0	45	0

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 7 m
Gegengewicht 35,5 t

Länge des Hauptauslegers (m)	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,9	25,9	25,4
Radius (m)								
3	130	130	113	76,8	50,8	47,6	110	119,5
3,5	130	130	105,5	73,1	47,5	44,4	109,5	119
4	120	121	99,1	69,8	44,7	41,7	109,5	118,5
4,5	111,5	112	93,3	66,8	42,2	39,3	109	112
5	103,5	104,5	88,5	63,9	40,2	37,3	103	104
6	91	92	80,1	58,2	36,3	33,8	84	88,8
7	76,5	79,1	72,4	53,1	32,9	30,6	67,4	71,5
8	58,8	60,7	62,4	48,7	30	27,8	55,7	59,4
9	46,8	48,5	50	45	27,8	25,6	45,4	47,8
10	38,5	40	41,4	41,9	25,9	23,7	37,2	39,4
12	27,7	29,1	30,3	31,4	22,9	20,7	26,6	28,5
14	21,1	22,4	23,5	24,5	20,3	18,3	20	21,8
16	16,6	17,8	18,9	19,8	18,5	16,3	15,6	17,2
18	13,5	14,6	15,6	16,4	16,6	14,9	12,4	14
20							10	11,5
22							8,2	9,6
Horizontale Tragfähigkeit (t)	9	10	10,9	11,6	11,9	11,5	4,9	6,6
Einfacheinscherung	14	14	14	9	6	5	12	14
LK-Code	9	10	11	12	13	14	15	16
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	0	45	0
Tele 2 (%)	45	0	0	0	0	0	45	45
Tele 3 (%)	45	45	0	0	0	0	45	45
Tele 4 (%)	0	45	45	0	0	0	0	45
Tele 5 (%)	0	0	45	45	0	0	0	0
Tele 6 (%)	0	0	0	45	90	100	0	0

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 7 m
Gegengewicht 35,5 t

Länge des Hauptauslegers (m)	25,4	25,4	25,4	25,4	26,2	30,1	29,7	29,7
Radius (m)								
3	110	80,9	53,2	53,7	50,1			
3,5	108	77,4	49,7	50,7	47,2			
4	104,5	74,2	46,5	48	44,7	88,8	93,8	77,3
4,5	100,5	71,3	43,6	45,4	42,3	88,5	92,8	74,6
5	96,8	68,6	41,1	43	40,2	88,2	91,8	72,1
6	88,1	63,8	37	38,6	36,6	78,2	82,7	67,4
7	74,5	59,3	33,8	35,4	33,7	63,6	67,6	63,2
8	62,1	54,9	30,8	32,4	31	53,2	56,8	59,4
9	49,7	50,8	28,1	29,7	28,6	45,3	48,7	50,9
10	41,2	42,8	25,9	27,4	26,5	38,2	40,4	42,3
12	30,1	31,5	22,6	23,9	23,2	27,4	29,4	31,1
14	23,3	24,6	20	21,3	20,6	20,8	22,6	24,2
16	18,6	19,9	18	19,2	18,6	16,3	18	19,5
18	15,3	16,5	16,2	17	16,8	13,1	14,7	16,1
20	12,8	13,9	14,2	14,4	14,6	10,6	12,2	13,5
22	10,9	11,9	12,2	12,4	12,6	8,7	10,2	11,5
24						7,2	8,7	9,9
26						6	7,4	8,6
Horizontale Tragfähigkeit (t)	7,8	8,8	9,1	9,4	9	3,4	5,1	6,3
Einfacheinscherung	12	9	6	6	6	10	10	9
LK-Code	17	18	19	20	21	22	23	24
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	45	0
Tele 3 (%)	45	0	0	0	0	45	45	45
Tele 4 (%)	45	45	0	0	0	45	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	45	45	0	45	45
Tele 6 (%)	0	45	45	90	100	0	0	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 7 m
Gegengewicht 35,5 t

Länge des Hauptauslegers (m)	29,7	29,7	29,7	29,7	31,4	34,4	33,9	33,9
Radius (m)								
4	56,2	49,1	50,5	40,5				
4,5	52,8	46,4	48,2	38,1	34,5			
5	49,9	44	46	36	32,6	72,4	72,1	57,5
6	44,5	39,8	41,9	32,2	29,3	72	70	52,3
7	40,4	36,4	38,4	29,2	26,5	60,7	64,6	47,7
8	37	33,6	35,5	26,8	24,2	51,2	54,8	43,7
9	34,2	31,2	33	24,8	22,4	44	47,4	40,4
10	31,5	29	30,7	22,8	20,8	38,4	41,5	37,6
12	27	25,1	26,7	19,6	17,8	28,4	30,4	30,9
14	23,7	22,4	23,8	17,2	15,5	21,7	23,5	24
16	19,9	20,2	20,5	15,4	13,8	17,1	18,9	19,3
18	16,5	16,8	17,1	14	12,4	13,8	15,5	15,9
20	13,9	14,2	14,5	12,7	11,3	11,3	12,9	13,4
22	11,9	12,2	12,5	11,6	10,3	9,4	10,9	11,4
24	10,3	10,6	10,8	10,8	9,4	7,8	9,4	9,8
26	9	9,3	9,5	9,8	8,7	6,6	8,1	8,4
28					8,2	5,5	7	7,4
30						4,6	6,1	6,4
Horizontale Tragfähigkeit (t)	6,7	7	7,2	7,5	6,9	2,5	4,2	4,6
Einfacheinscherung	6	6	6	5	4	8	8	6
LK-Code	25	26	27	28	29	30	31	32
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	45	0
Tele 3 (%)	0	0	0	0	0	45	45	90
Tele 4 (%)	90	45	45	0	0	45	45	45
Tele 5 (%)	45	90	45	90	100	45	45	45
Tele 6 (%)	45	45	90	90	100	0	45	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 7 m
Gegengewicht 35,5 t

Länge des Hauptauslegers (m)	33,9	33,9	33,9	33,9	35,6	38,6	38,2	38,2
Radius (m)								
5	52,1	47,9	44,4	37,3				
6	47,2	44,2	39,8	33,8	30,1	58,9	56,8	52,4
7	43	40,7	36,1	30,8	27,6	58,3	52,9	48,7
8	39,4	37,7	32,9	28,3	25,4	49,8	49,1	45,3
9	36,5	35,1	30,3	26,2	23,5	43,1	44,2	42,1
10	34,1	33,1	28,1	24,5	21,9	37,9	38,8	39,3
12	29,8	29,3	24,4	21,5	19,2	29,4	30	30,4
14	24,4	25	21,2	18,9	16,9	22,6	23,1	23,5
16	19,7	20,2	18,8	16,9	15	18	18,5	18,9
18	16,3	16,8	16,9	15,4	13,6	14,7	15,1	15,5
20	13,7	14,2	14,3	14,1	12,4	12,1	12,6	12,9
22	11,7	12,2	12,2	12,7	11,4	10,2	10,6	10,9
24	10	10,5	10,6	11,1	10,5	8,6	9	9,3
26	8,7	9,2	9,3	9,8	9,7	7,3	7,7	8
28	7,6	8,1	8,2	8,6	8,7	6,2	6,6	6,9
30	6,7	7,2	7,2	7,7	7,8	5,3	5,7	6
32					7	4,5	4,9	5,2
34						3,9	4,2	4,5
Horizontale Tragfähigkeit (t)	4,9	5,3	5,4	5,9	5,5	2,1	2,6	2,9
Einfacheinscherung	6	5	5	4	4	7	6	6
LK-Code	33	34	35	36	37	38	39	40
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	90	45
Tele 3 (%)	45	45	0	0	0	45	45	90
Tele 4 (%)	90	45	90	45	45	45	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	90	100	45	45	45
Tele 6 (%)	45	90	45	90	100	45	45	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 7 m
Gegengewicht 35,5 t

Länge des Hauptauslegers (m)	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	41	42,4	42,9
Radius (m)								

6	46			35,3				
7	42,8	42,4	37,3	32,4	31,6	27,6	47,9	
8	39,8	39,1	34,4	30	29,3	25,8	46,3	45,9
9	37,2	36,2	31,7	27,8	27,3	24,1	40,2	40,4
10	35	33,6	29,5	26	25,5	22,4	35,3	35,5
12	31,3	29,4	25,9	23,1	22,5	19,5	28	28,2
14	24,3	24,3	23	20,6	19,8	17,2	22	22,3
16	19,6	19,6	20,1	18,4	17,5	15,1	17,5	17,7
18	16,2	16,1	16,7	16,8	15,7	13,4	14,1	14,4
20	13,6	13,6	14,1	14,5	14,2	12	11,6	11,9
22	11,6	11,5	12	12,4	12,6	10,9	9,7	9,9
24	10	9,9	10,4	10,8	10,9	10	8,1	8,3
26	8,6	8,6	9,1	9,4	9,6	9,2	6,8	7
28	7,5	7,5	7,9	8,3	8,5	8,4	5,7	5,9
30	6,6	6,5	7	7,4	7,5	7,7	4,8	5
32	5,8	5,7	6,2	6,6	6,7	6,9	4	4,2
34	5,1	5,1	5,5	5,9	6,1	6,2	3,2	3,5
36						5,6	2,5	2,8
38						5,1	2	2,2
40								1,7

Horizontale Tragfähigkeit (t)	3,5	3,4	3,9	4,3	4,6	4		
Einfacheinscherung	5	5	4	4	4	3	5	5
LK-Code	41	42	43	44	45	46	47	48
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	0	90	45
Tele 2 (%)	45	0	0	0	0	0	45	90
Tele 3 (%)	45	90	45	45	0	0	45	45
Tele 4 (%)	45	90	90	45	90	100	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	90	90	100	45	45
Tele 6 (%)	90	45	45	90	90	100	45	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 7 m
Gegengewicht 35,5 t

Länge des Hauptauslegers (m)	42,9	42,4	42,4	42,4	42,4	42,4	45,3	46,7
Radius (m)								
7	43,6			33,9				
8	41,7	43,8	39,7	31,5	35,4	30,7	25,7	
9	39,2	41	37,2	29,4	33	28,7	24,3	37,8
10	36,9	37	34,8	27,5	30,9	27	22,9	33,3
12	29,7	29,6	30,4	24,5	27,1	23,8	20,2	26,5
14	23,4	23,2	23,8	22,1	24,1	21,2	17,9	21,5
16	18,7	18,5	19,1	20	19,8	19	16,1	17,3
18	15,3	15,1	15,7	16,5	16,4	17	14,5	14
20	12,8	12,6	13,1	13,9	13,8	14,4	13,1	11,5
22	10,8	10,6	11,1	11,9	11,8	12,4	11,9	9,5
24	9,2	9	9,5	10,3	10,1	10,7	10,9	7,9
26	7,8	7,7	8,2	8,9	8,8	9,4	9,6	6,6
28	6,8	6,6	7,1	7,8	7,7	8,2	8,4	5,5
30	5,8	5,7	6,1	6,9	6,7	7,3	7,5	4,6
32	5	4,9	5,3	6,1	5,9	6,5	6,7	3,8
34	4,3	4,2	4,6	5,4	5,2	5,8	5,9	3
36	3,8	3,6	4	4,8	4,6	5,2	5,3	2,3
38	3,2	3	3,5	4,2	4,1	4,7	4,8	1,7
40	2,7						4,3	1,1
42							3,9	
Horizontale Tragfähigkeit (t)	1,7	1,5	2	2,8	2,7	3,3	2,9	
Einfacheinscherung	5	5	5	4	4	4	3	4
LK-Code	49	50	51	52	53	54	55	56
Tele 1 (%)	45	0	0	0	0	0	0	90
Tele 2 (%)	45	90	45	45	0	0	0	90
Tele 3 (%)	45	90	90	45	90	45	45	45
Tele 4 (%)	45	45	90	45	90	90	100	45
Tele 5 (%)	45	45	45	90	90	90	100	45
Tele 6 (%)	90	45	45	90	45	90	100	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 7 m
Gegengewicht 35,5 t

Länge des Hauptauslegers (m)

47,1	47,1	46,7	46,7	46,7	46,7	50,7	50,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radius (m)

8		32,8						
9	37,1	30,7	36,3	33,1	29	28,6		
10	34	29	34,5	31,3	27,3	26,9	22,7	31,8
12	27,1	25,8	28,6	27,9	24,5	24,2	20,9	25,4
14	22,2	23,3	23,3	24,1	22,1	21,8	18,9	20,7
16	17,8	19,1	18,7	19,4	20	19,7	16,9	17,1
18	14,5	15,7	15,3	16	16,6	16,9	15,1	14
20	11,9	13,1	12,7	13,4	14	14,3	13,6	11,5
22	10	11,1	10,7	11,4	12	12,3	12,2	9,5
24	8,4	9,5	9,1	9,8	10,4	10,6	10,7	7,9
26	7,1	8,2	7,8	8,4	9	9,3	9,3	6,6
28	6	7,1	6,7	7,3	7,9	8,1	8,2	5,6
30	5,1	6,1	5,8	6,4	6,9	7,2	7,2	4,6
32	4,3	5,3	5	5,6	6,1	6,4	6,4	3,8
34	3,5	4,6	4,3	4,9	5,4	5,6	5,7	3
36	2,8	4	3,7	4,3	4,8	5	5,1	2,3
38	2,2	3,5	3,1	3,7	4,3	4,5	4,5	1,7
40	1,7	3	2,6	3,3	3,8	4	4	1,1
42	1,2	2,5	2,1	2,8	3,4	3,6	3,6	
44		2,1					3,2	
46							2,9	

Horizontale Tragfähigkeit (t)

Einfacheinscherung

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

	1,2		1,5	2,1	2,3	1,7	
4	4	4	4	3	3	3	4
57	58	59	60	61	62	63	64
45	45	0	0	0	0	0	90
90	45	90	45	45	0	0	90
90	45	90	90	45	90	100	90
45	45	90	90	90	90	100	45
45	90	45	90	90	90	100	45
45	90	45	45	90	90	100	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 7 m
Gegengewicht 35,5 t

Länge des Hauptauslegers (m)	51,4	51,4	50,9	50,9	54,9	55,2	55,6	55,6
Radius (m)								
10	31,7	28,2						
12	26,3	25,5	27,9	24,9	20,7	24,8	25,9	25
14	21,6	23,2	23,2	22,7	19,1	20,3	21,4	22,5
16	18	19,3	19,1	19,9	17,5	16,9	18	19
18	14,7	15,9	15,7	16,5	15,8	14,2	15,1	15,8
20	12,1	13,3	13,1	13,9	13,9	11,8	12,5	13,2
22	10,1	11,3	11,1	11,8	11,9	9,8	10,5	11,2
24	8,5	9,7	9,5	10,2	10,3	8,2	8,9	9,6
26	7,2	8,3	8,2	8,9	8,9	6,9	7,6	8,2
28	6,1	7,2	7	7,7	7,8	5,8	6,5	7,1
30	5,2	6,3	6,1	6,8	6,8	4,9	5,6	6,2
32	4,4	5,5	5,3	6	6	4,1	4,8	5,4
34	3,7	4,8	4,6	5,3	5,3	3,3	4,1	4,7
36	3	4,2	4	4,6	4,7	2,6	3,4	4,1
38	2,4	3,6	3,5	4,1	4,2	2	2,8	3,5
40	1,8	3,1	2,9	3,6	3,7	1,4	2,2	3
42	1,3	2,6	2,4	3,2	3,2		1,7	2,5
44		2,2	2	2,8	2,8		1,3	2
46		1,8	1,6	2,4	2,4			1,6
48		1,4			2,1			1,3
50					1,7			
Horizontale Tragfähigkeit (t)				1,2				
Einfacheinscherung	4	3	3	3	3	3	3	3
LK-Code	65	66	67	68	69	70	71	72
Tele 1 (%)	45	45	0	0	0	90	45	45
Tele 2 (%)	90	45	90	45	45	90	90	45
Tele 3 (%)	90	45	90	90	100	90	90	90
Tele 4 (%)	90	90	90	90	100	90	90	90
Tele 5 (%)	45	90	90	90	100	45	90	90
Tele 6 (%)	45	90	45	90	100	45	45	90

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 7 m
Gegengewicht 35,5 t

Länge des Hauptauslegers (m)

55,2	60,3	59,4	59,9	65	63,7	70
------	------	------	------	----	------	----

Radius (m)

12	24,9						
14	23	18,1	20,2	21,3		19,2	
16	19,5	17	16,9	17,9	16	17	14,3
18	16,1	15,8	14,3	15,3	14,9	14,4	13,7
20	13,5	13,5	12,2	12,9	12,9	12,3	11,7
22	11,5	11,5	10,2	10,9	11	10,6	10,1
24	9,9	9,9	8,6	9,3	9,4	9	8,7
26	8,5	8,5	7,3	8	8,1	7,7	7,5
28	7,4	7,4	6,2	6,9	7	6,6	6,5
30	6,5	6,4	5,3	5,9	6	5,6	5,5
32	5,6	5,6	4,5	5,1	5,2	4,8	4,7
34	4,9	4,9	3,8	4,4	4,5	4,1	4
36	4,3	4,3	3,1	3,8	3,9	3,5	3,4
38	3,8	3,8	2,4	3,2	3,4	2,9	2,8
40	3,3	3,3	1,8	2,7	2,8	2,3	2,2
42	2,8	2,8	1,3	2,1	2,3	1,8	1,7
44	2,4	2,3		1,7	1,8	1,3	1,3
46	1,9	1,9		1,3	1,4		
48	1,6	1,5			1		
50	1,2	1,2					

Einfacheinsicherung

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

3	2	3	3	2	2	2
73	74	75	76	77	78	79
0	0	90	45	45	90	100
90	100	90	90	100	90	100
90	100	90	90	100	90	100
90	100	90	90	100	90	100
90	100	90	90	100	90	100
90	100	45	90	100	90	100

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 7 m
Gegengewicht 29,9 t

Länge des Hauptauslegers (m)	12,7	17,4	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	21,6
Radius (m)								
3	130	130	130	130	130	110	71	130
3,5	130	128,5	129,5	130	130	103	67,4	128,5
4	119,5	118,5	119,5	120	120,5	97,3	64,1	118,5
4,5	111	110	110,5	111	111,5	91,4	60,9	109,5
5	103	102	103	103,5	104	86	57,9	102
6	90,7	89,6	90,3	90,9	91,4	76,8	52,8	82
7	70	67,3	69,1	70,5	71,7	69,9	48,9	64,5
8	52,9	50,6	52,1	53,3	54,3	55,3	45,5	50,3
9	42	39,9	41,3	42,3	43,3	44,1	42,7	39,7
10	33,9	32,5	33,8	34,8	35,6	36,4	37,1	32,3
12		23	24,1	25	25,8	26,5	27,1	22,8
14		17,2	18,3	19,1	19,8	20,4	20,9	16,9
16								13
18								10,2
Horizontale Tragfähigkeit (t)	21,2	11,8	13,3	14	14,6	15,1	15,5	7,4
Einfacheinscherung	14	14	14	14	14	12	8	14
LK-Code	1	2	3	4	5	6	7	8
Tele 1 (%)	0	45	0	0	0	0	0	45
Tele 2 (%)	0	0	45	0	0	0	0	45
Tele 3 (%)	0	0	0	45	0	0	0	0
Tele 4 (%)	0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 5 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 6 (%)	0	0	0	0	0	0	45	0

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 7 m
Gegengewicht 29,9 t

Länge des Hauptauslegers (m)	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,9	25,9	25,4
Radius (m)								
3	130	130	113	76,8	50,8	47,6	110	119,5
3,5	129,5	130	105,5	73,1	47,5	44,4	109,5	119
4	119,5	120,5	99,1	69,8	44,7	41,7	109,5	118,5
4,5	110,5	111,5	93,3	66,8	42,2	39,3	109	111
5	103	104	88,5	63,9	40,2	37,3	97,8	103,5
6	86,3	89,2	80,1	58,2	36,3	33,8	74,7	79,4
7	68,1	70,7	72,4	53,1	32,9	30,6	59,7	63,7
8	52,5	54,4	56	48,7	30	27,8	49,1	52,8
9	41,6	43,3	44,8	45	27,8	25,6	40,3	42,6
10	34,1	35,6	37	38,2	25,9	23,7	32,8	35
12	24,4	25,7	27	28	22,9	20,7	23,3	25,1
14	18,4	19,6	20,8	21,7	20,3	18,3	17,3	19,1
16	14,4	15,5	16,6	17,5	17,7	16,3	13,3	15
18	11,5	12,6	13,6	14,4	14,7	14,9	10,4	12
20							8,3	9,8
22							6,6	8,1
Horizontale Tragfähigkeit (t)	9	10	10,9	11,6	11,9	11,5	4,9	6,6
Einfacheinscherung	14	14	14	9	6	5	12	14
LK-Code	9	10	11	12	13	14	15	16
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	0	45	0
Tele 2 (%)	45	0	0	0	0	0	45	45
Tele 3 (%)	45	45	0	0	0	0	45	45
Tele 4 (%)	0	45	45	0	0	0	0	45
Tele 5 (%)	0	0	45	45	0	0	0	0
Tele 6 (%)	0	0	0	45	90	100	0	0

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 7 m
Gegengewicht 29,9 t

Länge des Hauptauslegers (m)	25,4	25,4	25,4	25,4	26,2	30,1	29,7	29,7
Radius (m)								
3	110	80,9	53,2	53,7	50,1			
3,5	108	77,4	49,7	50,7	47,2			
4	104,5	74,2	46,5	48	44,7	88,8	93,8	77,3
4,5	100,5	71,3	43,6	45,4	42,3	88,5	92,8	74,6
5	96,8	68,6	41,1	43	40,2	88,2	91,8	72,1
6	82,7	63,8	37	38,6	36,6	69,6	74	67,4
7	66,7	59,3	33,8	35,4	33,7	56,5	60,4	63,2
8	55,5	54,9	30,8	32,4	31	47	50,6	53,3
9	44,6	46,3	28,1	29,7	28,6	39,9	43,2	45,8
10	36,8	38,4	25,9	27,4	26,5	33,8	36	37,9
12	26,8	28,2	22,6	23,9	23,2	24,1	26,1	27,7
14	20,6	21,9	20	21,3	20,6	18,1	19,9	21,4
16	16,4	17,6	18	18,1	18,4	14	15,7	17,2
18	13,3	14,5	14,9	15	15,3	11,1	12,7	14,1
20	11,1	12,2	12,5	12,7	12,9	8,9	10,4	11,8
22	9,3	10,4	10,7	10,9	11,1	7,2	8,7	10
24						5,8	7,3	8,5
26						4,7	6,2	7,4
Horizontale Tragfähigkeit (t)	7,8	8,8	9,1	9,4	9	3,4	5,1	6,3
Einfacheinscherung	12	9	6	6	6	10	10	9
LK-Code	17	18	19	20	21	22	23	24
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	45	0
Tele 3 (%)	45	0	0	0	0	45	45	45
Tele 4 (%)	45	45	0	0	0	45	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	45	45	0	45	45
Tele 6 (%)	0	45	45	90	100	0	0	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 7 m
Gegengewicht 29,9 t

Länge des Hauptauslegers (m)	29,7	29,7	29,7	29,7	31,4	34,4	33,9	33,9
Radius (m)								
4	56,2	49,1	50,5	40,5				
4,5	52,8	46,4	48,2	38,1	34,5			
5	49,9	44	46	36	32,6	72,4	72,1	57,5
6	44,5	39,8	41,9	32,2	29,3	65,6	70	52,3
7	40,4	36,4	38,4	29,2	26,5	53,9	57,8	47,7
8	37	33,6	35,5	26,8	24,2	45,4	49	43,7
9	34,2	31,2	33	24,8	22,4	38,9	42,2	40,4
10	31,5	29	30,7	22,8	20,8	33,8	36,9	37,6
12	27	25,1	26,7	19,6	17,8	25,1	27,1	27,6
14	22	22,3	22,6	17,2	15,5	19	20,8	21,3
16	17,7	18	18,3	15,4	13,8	14,8	16,6	17,1
18	14,6	14,9	15,1	14	12,4	11,9	13,5	14
20	12,2	12,5	12,8	12,7	11,3	9,6	11,2	11,6
22	10,4	10,7	10,9	11,2	10,3	7,9	9,4	9,8
24	8,9	9,2	9,4	9,7	9,4	6,4	8	8,4
26	7,8	8	8,3	8,5	8,7	5,3	6,8	7,2
28					7,7	4,4	5,8	6,2
30						3,5	5	5,4
Horizontale Tragfähigkeit (t)	6,7	7	7,2	7,5	6,9	2,5	4,2	4,6
Einfacheinscherung	6	6	6	5	4	8	8	6
LK-Code	25	26	27	28	29	30	31	32
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	45	0
Tele 3 (%)	0	0	0	0	0	45	45	90
Tele 4 (%)	90	45	45	0	0	45	45	45
Tele 5 (%)	45	90	45	90	100	45	45	45
Tele 6 (%)	45	45	90	90	100	0	45	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 7 m
Gegengewicht 29,9 t

Länge des Hauptauslegers (m)	33,9	33,9	33,9	33,9	35,6	38,6	38,2	38,2
Radius (m)								

5	52,1	47,9	44,4	37,3				
6	47,2	44,2	39,8	33,8	30,1	58,9	56,8	52,4
7	43	40,7	36,1	30,8	27,6	52	52,9	48,7
8	39,4	37,7	32,9	28,3	25,4	44,2	45,3	45,3
9	36,5	35,1	30,3	26,2	23,5	38,2	39,2	39,9
10	34,1	33,1	28,1	24,5	21,9	33,4	34,3	35
12	28	28,6	24,4	21,5	19,2	26,1	26,6	27,1
14	21,7	22,3	21,2	18,9	16,9	19,9	20,4	20,8
16	17,4	18	18	16,9	15	15,7	16,2	16,6
18	14,3	14,8	14,9	15,4	13,6	12,7	13,1	13,5
20	11,9	12,5	12,6	13,1	12,4	10,4	10,8	11,2
22	10,1	10,6	10,7	11,2	11,3	8,6	9	9,4
24	8,7	9,1	9,2	9,7	9,8	7,2	7,6	7,9
26	7,5	7,9	8	8,5	8,6	6	6,4	6,7
28	6,5	6,9	7	7,5	7,6	5	5,4	5,8
30	5,6	6,1	6,2	6,6	6,7	4,2	4,6	4,9
32					6	3,5	3,9	4,2
34						2,8	3,3	3,6
Horizontale Tragfähigkeit (t)	4,9	5,3	5,4	5,9	5,5	2,1	2,6	2,9
Einfacheinscherung	6	5	5	4	4	7	6	6
LK-Code	33	34	35	36	37	38	39	40
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	90	45
Tele 3 (%)	45	45	0	0	0	45	45	90
Tele 4 (%)	90	45	90	45	45	45	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	90	100	45	45	45
Tele 6 (%)	45	90	45	90	100	45	45	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 7 m
Gegengewicht 29,9 t

Länge des Hauptauslegers (m)	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	41	42,4	42,9
Radius (m)								
6	46			35,3				
7	42,8	42,4	37,3	32,4	31,6	27,6	47,9	
8	39,8	39,1	34,4	30	29,3	25,8	40,9	41,1
9	37,2	36,2	31,7	27,8	27,3	24,1	35,5	35,7
10	35	33,6	29,5	26	25,5	22,4	31	31,3
12	27,9	27,8	25,9	23,1	22,5	19,5	24,4	24,7
14	21,6	21,6	22,1	20,6	19,8	17,2	19,3	19,6
16	17,3	17,3	17,8	18,3	17,5	15,1	15,2	15,4
18	14,2	14,2	14,7	15,1	15,3	13,4	12,2	12,4
20	11,9	11,8	12,3	12,8	12,9	12	9,9	10,1
22	10,1	10	10,5	10,9	11	10,9	8,1	8,4
24	8,6	8,5	9	9,4	9,5	9,8	6,7	6,9
26	7,4	7,3	7,8	8,2	8,3	8,6	5,5	5,8
28	6,4	6,3	6,8	7,2	7,3	7,5	4,6	4,8
30	5,5	5,5	5,9	6,3	6,4	6,7	3,7	3,9
32	4,8	4,7	5,2	5,6	5,7	5,9	2,8	3,1
34	4,2	4,1	4,6	4,9	5,1	5,3	2,1	2,4
36						4,7	1,5	1,8
38						4,2		1,2
Horizontale Tragfähigkeit (t)	3,5	3,4	3,9	4,3	4,6	4		
Einfacheinscherung	5	5	4	4	4	3	5	5
LK-Code	41	42	43	44	45	46	47	48
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	0	90	45
Tele 2 (%)	45	0	0	0	0	0	45	90
Tele 3 (%)	45	90	45	45	0	0	45	45
Tele 4 (%)	45	90	90	45	90	100	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	90	90	100	45	45
Tele 6 (%)	90	45	45	90	90	100	45	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 7 m
Gegengewicht 29,9 t

Länge des Hauptauslegers (m)	42,9	42,4	42,4	42,4	42,4	42,4	45,3	46,7
Radius (m)								
7	43,6			33,9				
8	41,7	42,8	39,7	31,5	35,4	30,7	25,7	
9	37,3	37,2	37,2	29,4	33	28,7	24,3	33,3
10	32,9	32,7	33,7	27,5	30,9	27	22,9	29,2
12	26,1	26	26,8	24,5	27,1	23,8	20,2	23
14	20,7	20,4	21	22	21,8	21,2	17,9	18,5
16	16,4	16,2	16,8	17,7	17,5	18,2	16,1	15
18	13,4	13,2	13,7	14,6	14,4	15,1	14,5	12
20	11	10,9	11,4	12,2	12,1	12,7	12,9	9,7
22	9,2	9,1	9,6	10,4	10,2	10,8	11	7,9
24	7,8	7,6	8,1	8,9	8,7	9,3	9,5	6,5
26	6,6	6,4	6,9	7,7	7,5	8,1	8,3	5,4
28	5,6	5,4	5,9	6,7	6,5	7,1	7,3	4,4
30	4,7	4,6	5,1	5,8	5,7	6,2	6,4	3,4
32	4	3,9	4,3	5,1	4,9	5,5	5,7	2,6
34	3,4	3,2	3,7	4,4	4,3	4,9	5	1,9
36	2,8	2,6	3,1	3,9	3,8	4,3	4,4	1,2
38	2,2	2	2,6	3,4	3,3	3,8	4	
40	1,8						3,5	
42							3,1	
Horizontale Tragfähigkeit (t)	1,7	1,5	2	2,8	2,7	3,3	2,9	
Einfacheinscherung	5	5	5	4	4	4	3	4
LK-Code	49	50	51	52	53	54	55	56
Tele 1 (%)	45	0	0	0	0	0	0	90
Tele 2 (%)	45	90	45	45	0	0	0	90
Tele 3 (%)	45	90	90	45	90	45	45	45
Tele 4 (%)	45	45	90	45	90	90	100	45
Tele 5 (%)	45	45	45	90	90	90	100	45
Tele 6 (%)	90	45	45	90	45	90	100	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 7 m
Gegengewicht 29,9 t

Länge des Hauptauslegers (m)	47,1	47,1	46,7	46,7	46,7	46,7	50,7	50,9
Radius (m)								
8		32,8						
9	34	30,7	35,6	33,1	29	28,6		
10	29,9	29	31,4	31,3	27,3	26,9	22,7	27,9
12	23,7	25,7	25,1	26,2	24,5	24,2	20,9	22
14	19,2	21,1	20,5	21,4	22,1	21,8	18,9	17,8
16	15,5	16,8	16,4	17,1	17,8	18,1	16,9	14,5
18	12,5	13,8	13,3	14	14,7	14,9	15	12
20	10,2	11,4	11	11,7	12,3	12,6	12,6	9,8
22	8,4	9,6	9,2	9,8	10,5	10,7	10,8	8
24	7	8,1	7,8	8,4	9	9,2	9,3	6,5
26	5,8	6,9	6,6	7,2	7,8	8	8	5,4
28	4,8	5,9	5,6	6,2	6,7	7	7	4,4
30	4	5,1	4,7	5,3	5,9	6,1	6,1	3,5
32	3,2	4,3	4	4,6	5,1	5,4	5,4	2,6
34	2,4	3,7	3,3	3,9	4,5	4,7	4,7	1,9
36	1,8	3,1	2,7	3,4	3,9	4,1	4,2	1,2
38	1,2	2,6	2,1	2,9	3,4	3,7	3,7	
40		2,1	1,6	2,4	3	3,2	3,2	
42		1,6	1,2	1,9	2,6	2,8	2,9	
44		1,3					2,5	
46							2,1	
Horizontale Tragfähigkeit (t)		1,2		1,5	2,1	2,3	1,7	
Einfacheinscherung	4	4	4	4	3	3	3	3
LK-Code	57	58	59	60	61	62	63	64
Tele 1 (%)	45	45	0	0	0	0	0	90
Tele 2 (%)	90	45	90	45	45	0	0	90
Tele 3 (%)	90	45	90	90	45	90	100	90
Tele 4 (%)	45	45	90	90	90	90	100	45
Tele 5 (%)	45	90	45	90	90	90	100	45
Tele 6 (%)	45	90	45	45	90	90	100	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 7 m
Gegengewicht 29,9 t

Länge des Hauptauslegers (m)

51,4	51,4	50,9	50,9	54,9	55,2	55,6	55,6
------	------	------	------	------	------	------	------

Radius (m)

10	28,8	28,2						
12	23	24,9	24,7	24,9	20,7	21,5	22,7	23,8
14	18,7	20,5	20,3	21,5	19,1	17,5	18,6	19,7
16	15,4	17	16,8	17,6	17,5	14,4	15,5	16,5
18	12,7	13,9	13,7	14,5	14,6	11,9	13	13,8
20	10,4	11,6	11,4	12,1	12,2	9,9	10,8	11,5
22	8,6	9,8	9,6	10,3	10,4	8,3	9	9,7
24	7,2	8,3	8,1	8,8	8,9	6,8	7,5	8,2
26	6	7,1	6,9	7,6	7,7	5,6	6,3	7
28	5	6,1	5,9	6,6	6,6	4,7	5,3	6
30	4,1	5,2	5	5,7	5,8	3,8	4,5	5,1
32	3,4	4,5	4,3	5	5	2,9	3,8	4,4
34	2,6	3,8	3,7	4,3	4,4	2,2	3	3,7
36	2	3,3	3,1	3,8	3,8	1,5	2,4	3,2
38	1,4	2,7	2,5	3,3	3,3		1,8	2,6
40		2,2	2	2,8	2,9		1,3	2,1
42		1,7	1,5	2,4	2,4			1,6
44		1,3	1,1	1,9	2			1,2
46				1,6	1,6			
48					1,3			

Horizontale Tragfähigkeit (t)

Einfacheinscherung

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

				1,2				
3	3	3	3	3	3	3	3	3
65	66	67	68	69	70	71	72	
45	45	0	0	0	90	45	45	
90	45	90	45	45	90	90	45	
90	45	90	90	100	90	90	90	
90	90	90	90	100	90	90	90	
45	90	90	90	100	45	90	90	
45	90	45	90	100	45	45	90	

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 7 m
Gegengewicht 29,9 t

Länge des Hauptauslegers (m)	55,2	60,3	59,4	59,9	65	63,7	70
Radius (m)							

12	24,3						
14	20,2	18,1	17,5	18,5		17,4	
16	17	16,3	14,5	15,5	15,1	14,6	13,8
18	14,1	13,9	12,1	13,1	12,8	12,3	11,6
20	11,8	11,8	10,2	11,1	10,9	10,4	9,8
22	9,9	9,9	8,6	9,4	9,4	8,8	8,3
24	8,5	8,5	7,2	7,9	8	7,5	7,1
26	7,2	7,2	6	6,7	6,8	6,3	6
28	6,2	6,2	5	5,7	5,8	5,4	5
30	5,4	5,4	4,2	4,8	5	4,5	4,2
32	4,6	4,6	3,4	4,1	4,2	3,8	3,5
34	4	4	2,7	3,5	3,6	3,1	2,8
36	3,4	3,4	2	2,8	3	2,5	2,2
38	2,9	2,9	1,4	2,2	2,4	1,9	1,7
40	2,4	2,4		1,7	1,9	1,4	1,2
42	1,9	1,9		1,3	1,4		
44	1,5	1,5					
46	1,1	1,1					
Einfacheinscherung	3	2	2	3	2	2	2
LK-Code	73	74	75	76	77	78	79
Tele 1 (%)	0	0	90	45	45	90	100
Tele 2 (%)	90	100	90	90	100	90	100
Tele 3 (%)	90	100	90	90	100	90	100
Tele 4 (%)	90	100	90	90	100	90	100
Tele 5 (%)	90	100	90	90	100	90	100
Tele 6 (%)	90	100	45	90	100	90	100

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 7 m
Gegengewicht 24,3 t

Länge des Hauptauslegers (m)	12,7	17,4	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	21,6
Radius (m)								
3	130	130	130	130	130	110	71	130
3,5	129	128	128,5	129	129,5	103	67,4	128
4	119	118	118,5	119	119,5	97,3	64,1	118
4,5	110,5	109	110	110,5	111	91,4	60,9	109
5	102,5	101,5	102,5	103	103,5	86	57,9	97,7
6	88,5	82	85,8	87,9	89,5	76,8	52,8	72,5
7	62,4	59,7	61,5	62,9	64,1	65,2	48,9	56,7
8	47	44,7	46,2	47,4	48,4	49,4	45,5	44,4
9	37,2	35,1	36,4	37,5	38,5	39,3	40,1	34,9
10	30,5	28,4	29,7	30,7	31,6	32,3	33,1	28,2
12		19,9	21	21,9	22,7	23,4	24	19,7
14		14,7	15,7	16,5	17,2	17,9	18,4	14,4
16								10,9
18								8,3
Horizontale Tragfähigkeit (t)	21,2	11,8	13,3	14	14,6	15,1	15,5	7,4
Einfacheinscherung	14	14	14	14	14	12	8	14
LK-Code	1	2	3	4	5	6	7	8
Tele 1 (%)	0	45	0	0	0	0	0	45
Tele 2 (%)	0	0	45	0	0	0	0	45
Tele 3 (%)	0	0	0	45	0	0	0	0
Tele 4 (%)	0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 5 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 6 (%)	0	0	0	0	0	0	45	0

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 7 m
Gegengewicht 24,3 t

Länge des Hauptauslegers (m)

21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,9	25,9	25,4
------	------	------	------	------	------	------	------

Radius (m)

3	130	130	113	76,8	50,8	47,6	110	119,5
3,5	129	129,5	105,5	73,1	47,5	44,4	109,5	119
4	119	119,5	99,1	69,8	44,7	41,7	109,5	118,5
4,5	110	111	93,3	66,8	42,2	39,3	102	108,5
5	102,5	103,5	88,5	63,9	40,2	37,3	86,8	92,5
6	76,7	79,6	80,1	58,2	36,3	33,8	66	70,7
7	60,3	62,9	65,2	53,1	32,9	30,6	52,5	56,5
8	46,6	48,5	50,1	48,7	30	27,8	43	46,6
9	36,8	38,5	40	41,3	27,8	25,6	35,4	37,8
10	30	31,6	32,9	34,1	25,9	23,7	28,8	30,9
12	21,3	22,6	23,9	24,9	22,9	20,7	20,1	22
14	15,9	17,1	18,3	19,2	19,4	18,3	14,8	16,5
16	12,2	13,4	14,5	15,4	15,6	15,9	11,2	12,8
18	9,7	10,8	11,8	12,6	12,9	13,1	8,6	10,2
20							6,7	8,2
22							5,2	6,7

Horizontale Tragfähigkeit (t)

Einfacheinscherung

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

9	10	10,9	11,6	11,9	11,5	4,5	6,3
14	14	14	9	6	5	12	14
9	10	11	12	13	14	15	16
0	0	0	0	0	0	45	0
45	0	0	0	0	0	45	45
45	45	0	0	0	0	45	45
0	45	45	0	0	0	0	45
0	0	45	45	0	0	0	0
0	0	0	45	90	100	0	0

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 7 m
Gegengewicht 24,3 t

Länge des Hauptauslegers (m)	25,4	25,4	25,4	25,4	26,2	30,1	29,7	29,7
Radius (m)								
3	110	80,9	53,2	53,7	50,1			
3,5	108	77,4	49,7	50,7	47,2			
4	104,5	74,2	46,5	48	44,7	88,8	93,8	77,3
4,5	100,5	71,3	43,6	45,4	42,3	88,5	92,8	74,6
5	96,3	68,6	41,1	43	40,2	79,3	84,5	72,1
6	73,9	63,8	37	38,6	36,6	61,6	66	67,4
7	59,5	59,3	33,8	35,4	33,7	49,8	53,6	56,6
8	49,4	51,8	30,8	32,4	31	41,3	44,8	47,5
9	39,7	41,5	28,1	29,7	28,6	34,9	38,1	40,7
10	32,7	34,3	25,9	27,4	26,5	29,7	31,9	33,8
12	23,6	25,1	22,6	23,9	23,2	21	22,9	24,6
14	18	19,4	19,8	19,9	20,2	15,6	17,4	18,9
16	14,2	15,5	15,8	16	16,3	11,9	13,6	15
18	11,5	12,7	13	13,2	13,4	9,3	10,9	12,3
20	9,4	10,6	10,9	11,1	11,3	7,3	8,8	10,2
22	7,9	8,9	9,3	9,5	9,6	5,7	7,2	8,5
24						4,5	6	7,2
26						3,3	5	6,2
Horizontale Tragfähigkeit (t)	7,5	8,5	8,8	9,1	8,7	2,8	4,6	5,8
Einfacheinscherung	12	9	6	6	6	10	10	9
LK-Code	17	18	19	20	21	22	23	24
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	45	0
Tele 3 (%)	45	0	0	0	0	45	45	45
Tele 4 (%)	45	45	0	0	0	45	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	45	45	0	45	45
Tele 6 (%)	0	45	45	90	100	0	0	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 7 m
Gegengewicht 24,3 t

Länge des Hauptauslegers (m)	29,7	29,7	29,7	29,7	31,4	34,4	33,9	33,9
Radius (m)								
4	56,2	49,1	50,5	40,5				
4,5	52,8	46,4	48,2	38,1	34,5			
5	49,9	44	46	36	32,6	72,4	72,1	57,5
6	44,5	39,8	41,9	32,2	29,3	58,1	62,5	52,3
7	40,4	36,4	38,4	29,2	26,5	47,6	51,5	47,7
8	37	33,6	35,5	26,8	24,2	39,9	43,5	43,7
9	34,2	31,2	33	24,8	22,4	34,1	37,4	38,2
10	31,5	29	30,7	22,8	20,8	29,4	32,6	33,3
12	25,2	25,1	25,9	19,6	17,8	21,9	23,9	24,5
14	19,4	19,8	20,1	17,2	15,5	16,4	18,3	18,8
16	15,5	15,9	16,1	15,4	13,8	12,7	14,5	14,9
18	12,7	13	13,3	13,6	12,4	10	11,7	12,1
20	10,6	10,9	11,2	11,5	11,3	8	9,6	10
22	9	9,2	9,5	9,8	10	6,4	8	8,4
24	7,6	7,9	8,2	8,5	8,6	5,1	6,7	7,1
26	6,6	6,8	7,1	7,4	7,5	4,1	5,6	6
28					6,6	3,1	4,7	5,1
30						2,3	4	4,4
Horizontale Tragfähigkeit (t)	6,2	6,4	6,7	6,9	6,3	1,8	3,7	4
Einfacheinscherung	6	6	6	5	4	8	8	6
LK-Code	25	26	27	28	29	30	31	32
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	45	0
Tele 3 (%)	0	0	0	0	0	45	45	90
Tele 4 (%)	90	45	45	0	0	45	45	45
Tele 5 (%)	45	90	45	90	100	45	45	45
Tele 6 (%)	45	45	90	90	100	0	45	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 7 m
Gegengewicht 24,3 t

Länge des Hauptauslegers (m)

33,9	33,9	33,9	33,9	35,6	38,6	38,2	38,2
------	------	------	------	------	------	------	------

Radius (m)

5	52,1	47,9	44,4	37,3				
6	47,2	44,2	39,8	33,8	30,1	55,5	56,8	52,4
7	43	40,7	36,1	30,8	27,6	46,1	47,2	48
8	39,4	37,7	32,9	28,3	25,4	39	40,1	40,8
9	36,5	35,1	30,3	26,2	23,5	33,6	34,6	35,3
10	33,9	33,1	28,1	24,5	21,9	29,3	30,2	30,8
12	24,9	25,5	24,4	21,5	19,2	22,8	23,5	23,9
14	19,1	19,7	19,8	18,9	16,9	17,4	17,9	18,3
16	15,3	15,8	15,9	16,5	15	13,6	14,1	14,5
18	12,5	13	13,1	13,6	13,6	10,9	11,3	11,7
20	10,3	10,9	10,9	11,5	11,6	8,8	9,2	9,6
22	8,7	9,2	9,3	9,8	9,9	7,2	7,6	8
24	7,4	7,8	7,9	8,4	8,5	5,9	6,3	6,6
26	6,3	6,8	6,8	7,3	7,4	4,8	5,2	5,6
28	5,4	5,8	5,9	6,4	6,5	4	4,3	4,7
30	4,6	5,1	5,2	5,6	5,7	3,1	3,6	3,9
32					5	2,4	2,9	3,3
34						1,7	2,2	2,6

Horizontale Tragfähigkeit (t)

Einfacheinscherung

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

4,3	4,7	4,8	5,2	4,8	1,3	1,9	2,2
6	5	5	4	4	6	6	6
33	34	35	36	37	38	39	40
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	90	45
45	45	0	0	0	45	45	90
90	45	90	45	45	45	45	45
45	45	90	90	100	45	45	45
45	90	45	90	100	45	45	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 7 m
Gegengewicht 24,3 t

Länge des Hauptauslegers (m)	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	41	42,4	42,9
Radius (m)	6	7	8	9	10	12	14	16
	46	42,8	39,8	36,6	32,1	24,8	19,1	15,2
		42,4	39,1	36,2	32	24,7	19	15,1
			37,3	34,4	29,5	25,4	19,6	15,7
				30	26	23,1	20,1	16,2
					25,5	22,5	19,8	16,3
						19,5	17,2	15,1
							16,7	13,1
								13,3
								10,3
								10,6
								8,3
								8,5
								6,7
								6,9
								5,4
								5,6
								4,3
								4,6
								3,4
								3,7
								2,5
								2,8
								5
								1,7
								2
								4,4
								1,1
								1,3
								3,9
								3,5
Horizontale Tragfähigkeit (t)	3	2,9	3,4	3,7	4	3,4		
Einfacheinscherung	5	5	4	4	4	3	5	4
LK-Code	41	42	43	44	45	46	47	48
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	0	90	45
Tele 2 (%)	45	0	0	0	0	0	45	90
Tele 3 (%)	45	90	45	45	0	0	45	45
Tele 4 (%)	45	90	90	45	90	100	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	90	90	100	45	45
Tele 6 (%)	90	45	45	90	90	100	45	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 7 m
Gegengewicht 24,3 t

Länge des Hauptauslegers (m)	42,9	42,4	42,4	42,4	42,4	42,4	45,3	46,7
Radius (m)								
7	43,6			33,9				
8	37,9	37,8	38,8	31,5	35,4	30,7	25,7	
9	32,9	32,8	33,8	29,4	33	28,7	24,3	29
10	28,9	28,7	29,7	27,5	30,9	27	22,9	25,3
12	22,8	22,6	23,5	24,5	24,6	23,8	20,2	19,8
14	18,1	17,9	18,5	19,5	19,3	20	17,9	15,7
16	14,3	14,1	14,7	15,6	15,4	16,1	16,1	12,6
18	11,5	11,3	11,9	12,8	12,6	13,2	13,5	10,2
20	9,4	9,3	9,8	10,6	10,5	11,1	11,3	8,1
22	7,8	7,6	8,1	8,9	8,8	9,4	9,6	6,5
24	6,5	6,3	6,8	7,6	7,4	8	8,2	5,2
26	5,4	5,2	5,7	6,5	6,4	6,9	7,1	4,2
28	4,5	4,3	4,8	5,6	5,4	6	6,2	3,1
30	3,7	3,6	4,1	4,8	4,7	5,2	5,4	2,2
32	3	2,8	3,4	4,1	4	4,6	4,7	1,5
34	2,4	2,2	2,7	3,6	3,4	4	4,1	
36	1,8	1,6	2,2	3,1	3	3,5	3,6	
38	1,3	1,1	1,7	2,6	2,5	3,1	3,2	
40							2,8	
42							2,4	
Horizontale Tragfähigkeit (t)			1,4	2,3	2,1	2,8	2,4	
Einfacheinscherung	5	4	4	4	4	4	3	3
LK-Code	49	50	51	52	53	54	55	56
Tele 1 (%)	45	0	0	0	0	0	0	90
Tele 2 (%)	45	90	45	45	0	0	0	90
Tele 3 (%)	45	90	90	45	90	45	45	45
Tele 4 (%)	45	45	90	45	90	90	100	45
Tele 5 (%)	45	45	45	90	90	90	100	45
Tele 6 (%)	90	45	45	90	45	90	100	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 7 m
Gegengewicht 24,3 t

Länge des Hauptauslegers (m)

47,1	47,1	46,7	46,7	46,7	46,7	50,7	50,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radius (m)

8		32,8						
9	29,7	30,7	31,4	32,6	29	28,6		
10	26,1	28,2	27,6	28,7	27,3	26,9	22,7	24,1
12	20,5	22,4	21,9	23	24	24,2	20,9	18,9
14	16,4	18,3	17,7	18,8	19,6	19,9	18,9	15,1
16	13,3	14,7	14,3	15	15,7	16	16	12,1
18	10,7	11,9	11,5	12,2	12,8	13,1	13,2	9,8
20	8,6	9,8	9,4	10,1	10,7	11	11	8
22	7	8,2	7,8	8,4	9	9,3	9,3	6,4
24	5,7	6,8	6,5	7,1	7,7	7,9	8	5,2
26	4,6	5,7	5,4	6	6,6	6,8	6,9	4,1
28	3,7	4,8	4,5	5,1	5,7	5,9	5,9	3,1
30	2,8	4,1	3,7	4,3	4,9	5,1	5,1	2,3
32	2	3,4	3	3,6	4,2	4,4	4,5	1,5
34	1,4	2,8	2,3	3,1	3,6	3,8	3,9	
36		2,2	1,7	2,5	3,1	3,3	3,4	
38		1,6	1,2	1,9	2,6	2,9	2,9	
40		1,2		1,5	2,2	2,4	2,5	
42				1,1	1,8	2	2,1	
44							1,7	
46							1,4	

Horizontale Tragfähigkeit (t)

Einfacheinscherung

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

					1,4	1,7	1,1	
4	4	4	4	4	3	3	3	3
57	58	59	60	61	62	63	64	
45	45	0	0	0	0	0	90	
90	45	90	45	45	0	0	90	
90	45	90	90	45	90	100	90	
45	45	90	90	90	90	100	45	
45	90	45	90	90	90	100	45	
45	90	45	45	90	90	100	45	

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 7 m
Gegengewicht 24,3 t

Länge des Hauptauslegers (m)	51,4	51,4	50,9	50,9	54,9	55,2	55,6	55,6
Radius (m)								

10	25,1	27,1						
12	19,8	21,8	21,6	22,8	20,7	18,5	19,6	20,7
14	16	17,8	17,6	18,8	18,3	14,9	15,9	17
16	13	14,8	14,6	15,5	15,3	12	13,1	14,1
18	10,7	12,1	11,9	12,7	12,8	9,8	10,9	11,9
20	8,8	10	9,8	10,5	10,6	8	9	9,9
22	7,2	8,3	8,1	8,9	8,9	6,5	7,5	8,2
24	5,9	7	6,8	7,5	7,6	5,3	6,2	6,9
26	4,8	5,9	5,7	6,4	6,5	4,2	5,2	5,8
28	3,9	5	4,8	5,5	5,6	3,3	4,2	4,9
30	3	4,2	4	4,7	4,8	2,5	3,5	4,1
32	2,2	3,5	3,4	4	4,1	1,8	2,7	3,4
34	1,6	2,9	2,7	3,5	3,5	1,2	2	2,8
36		2,3	2,1	3	3		1,4	2,2
38		1,8	1,6	2,4	2,5			1,7
40		1,3	1,1	1,9	2			1,2
42				1,5	1,6			
44				1,2	1,2			
Einfacheinscherung	3	3	3	3	3	2	2	3
LK-Code	65	66	67	68	69	70	71	72
Tele 1 (%)	45	45	0	0	0	90	45	45
Tele 2 (%)	90	45	90	45	45	90	90	45
Tele 3 (%)	90	45	90	90	100	90	90	90
Tele 4 (%)	90	90	90	90	100	90	90	90
Tele 5 (%)	45	90	90	90	100	45	90	90
Tele 6 (%)	45	90	45	90	100	45	45	90

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 7 m
Gegengewicht 24,3 t

Länge des Hauptauslegers (m)

55,2	60,3	59,4	59,9	65	63,7	70
------	------	------	------	----	------	----

Radius (m)

12	21,3						
14	17,5	16,8	14,9	15,9		14,9	
16	14,6	14	12,2	13,2	12,8	12,3	11,6
18	12,3	11,8	10	11	10,8	10,2	9,6
20	10,2	10,1	8,3	9,3	9,1	8,5	8
22	8,5	8,5	6,8	7,8	7,7	7,1	6,7
24	7,2	7,2	5,6	6,6	6,5	5,9	5,5
26	6,1	6,1	4,6	5,5	5,4	4,9	4,5
28	5,2	5,1	3,7	4,6	4,6	4	3,7
30	4,4	4,4	2,9	3,8	3,8	3,2	2,9
32	3,7	3,7	2,2	3,1	3,1	2,5	2,3
34	3,1	3,1	1,6	2,4	2,5	1,9	1,7
36	2,5	2,5	1	1,8	2	1,4	1,2
38	2	2		1,3	1,5		
40	1,5	1,5					
42	1,1	1,1					

Einfacheinschering

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

3	2	2	2	2	2	2
73	74	75	76	77	78	79
0	0	90	45	45	90	100
90	100	90	90	100	90	100
90	100	90	90	100	90	100
90	100	90	90	100	90	100
90	100	90	90	100	90	100
90	100	45	90	100	90	100

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 7 m
Gegengewicht 18,7 t

Länge des Hauptauslegers (m)	12,7	17,4	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	21,6
Radius (m)								
3	130	130	130	130	130	110	71	130
3,5	128,5	127,5	128	128,5	129	103	67,4	127
4	118,5	117	118	118,5	119	97,3	64,1	117
4,5	109,5	108,5	109,5	110	110,5	91,4	60,9	101,5
5	102	98,9	101,5	102,5	103	86	57,9	84,9
6	79,1	71	74,7	76,7	78,5	76,8	52,8	62,6
7	54,5	51,8	53,6	55	56,2	57,3	48,9	48,7
8	40,9	38,5	40	41,2	42,3	43,2	44,1	38,3
9	32,2	30	31,4	32,5	33,4	34,3	35	29,8
10	26,2	24,2	25,4	26,4	27,3	28,1	28,8	24
12		16,6	17,8	18,6	19,4	20,1	20,7	16,4
14		12	13,1	13,9	14,6	15,2	15,8	11,8
16								8,6
18								6,4
Horizontale Tragfähigkeit (t)	21,2	10,9	12,8	13,6	14,3	14,9	15,5	5,7
Einfacheinscherung	14	14	14	14	14	12	8	14
LK-Code	1	2	3	4	5	6	7	8
Tele 1 (%)	0	45	0	0	0	0	0	45
Tele 2 (%)	0	0	45	0	0	0	0	45
Tele 3 (%)	0	0	0	45	0	0	0	0
Tele 4 (%)	0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 5 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 6 (%)	0	0	0	0	0	0	45	0

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 7 m
Gegengewicht 18,7 t

Länge des Hauptauslegers (m)	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,9	25,9	25,4
Radius (m)								
3	130	130	113	76,8	50,8	47,6	110	119,5
3,5	128	129	105,5	73,1	47,5	44,4	109,5	119
4	118	119	99,1	69,8	44,7	41,7	107	114,5
4,5	108	110,5	93,3	66,8	42,2	39,3	88,9	95,2
5	90	93,5	88,5	63,9	40,2	37,3	75,4	80,9
6	66,7	69,6	72,2	58,2	36,3	33,8	57	61,5
7	52,2	54,8	57,1	53,1	32,9	30,6	45	49
8	40,5	42,3	44	45,4	30	27,8	36,6	40,2
9	31,8	33,4	34,9	36,2	27,8	25,6	30,4	32,7
10	25,8	27,3	28,7	29,9	25,9	23,7	24,5	26,6
12	18	19,4	20,6	21,7	21,9	20,7	16,9	18,8
14	13,2	14,5	15,6	16,6	16,8	17,2	12,2	13,9
16	10	11,2	12,2	13,1	13,4	13,7	9	10,6
18	7,8	8,9	9,8	10,7	10,9	11,2	6,7	8,3
20							5	6,5
22							3,5	5,2
Horizontale Tragfähigkeit (t)	7,4	8,5	9,4	10,2	10,5	10,1	2,9	4,8
Einfacheinscherung	14	14	14	9	6	5	12	14
LK-Code	9	10	11	12	13	14	15	16
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	0	45	0
Tele 2 (%)	45	0	0	0	0	0	45	45
Tele 3 (%)	45	45	0	0	0	0	45	45
Tele 4 (%)	0	45	45	0	0	0	0	45
Tele 5 (%)	0	0	45	45	0	0	0	0
Tele 6 (%)	0	0	0	45	90	100	0	0

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 7 m
Gegengewicht 18,7 t

Länge des Hauptauslegers (m)	25,4	25,4	25,4	25,4	26,2	30,1	29,7	29,7
Radius (m)								

3	110	80,9	53,2	53,7	50,1			
3,5	108	77,4	49,7	50,7	47,2			
4	104,5	74,2	46,5	48	44,7	88,8	93,8	77,3
4,5	99,4	71,3	43,6	45,4	42,3	80	85,7	74,6
5	84,7	68,6	41,1	43	40,2	68,9	74	72,1
6	64,8	63,8	37	38,6	36,6	53,3	57,6	60,8
7	52	54,5	33,8	35,4	33,7	42,8	46,6	49,6
8	43	45,4	30,8	32,4	31	35,3	38,7	41,5
9	34,7	36,4	28,1	29,7	28,6	29,6	32,8	35,4
10	28,5	30,1	25,9	27,4	26,5	25,2	27,7	29,6
12	20,4	21,8	22,2	22,4	22,7	17,7	19,7	21,4
14	15,4	16,7	17,1	17,2	17,6	12,9	14,7	16,3
16	12	13,3	13,6	13,8	14,1	9,7	11,4	12,8
18	9,6	10,8	11,1	11,3	11,5	7,3	9	10,4
20	7,8	8,9	9,2	9,4	9,6	5,6	7,2	8,5
22	6,4	7,4	7,8	8	8,1	4,2	5,7	7
24						2,9	4,6	5,9
26						1,9	3,7	5

Horizontale Tragfähigkeit (t)	6	7,1	7,4	7,6	7,3	1,4	3,4	4,6
Einfacheinscherung	12	9	6	6	6	10	10	9
LK-Code	17	18	19	20	21	22	23	24
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	45	0
Tele 3 (%)	45	0	0	0	0	45	45	45
Tele 4 (%)	45	45	0	0	0	45	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	45	45	0	45	45
Tele 6 (%)	0	45	45	90	100	0	0	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 7 m
Gegengewicht 18,7 t

Länge des Hauptauslegers (m)	29,7	29,7	29,7	29,7	31,4	34,4	33,9	33,9
Radius (m)								

4	56,2	49,1	50,5	40,5				
4,5	52,8	46,4	48,2	38,1	34,5			
5	49,9	44	46	36	32,6	63,9	68,9	57,5
6	44,5	39,8	41,9	32,2	29,3	50,4	54,7	52,3
7	40,4	36,4	38,4	29,2	26,5	41,1	44,9	45,8
8	37	33,6	35,5	26,8	24,2	34,3	37,8	38,6
9	34,2	31,2	33	24,8	22,4	29,1	32,3	33,1
10	30,2	29	30,7	22,8	20,8	25	28	28,8
12	21,9	22,3	22,6	19,6	17,8	18,7	20,7	21,2
14	16,8	17,1	17,4	17,2	15,5	13,8	15,7	16,2
16	13,3	13,7	13,9	14,3	13,8	10,5	12,2	12,7
18	10,8	11,1	11,4	11,7	11,9	8,1	9,8	10,2
20	8,9	9,2	9,5	9,8	10	6,3	7,9	8,4
22	7,5	7,7	8	8,3	8,5	4,9	6,5	6,9
24	6,3	6,6	6,8	7,1	7,2	3,7	5,3	5,7
26	5,3	5,6	5,8	6,1	6,3	2,6	4,4	4,8
28					5,5	1,8	3,6	4
30						1	2,9	3,3

Horizontale Tragfähigkeit (t)	5	5,2	5,5	5,8	5,2		2,6	3
Einfacheinscherung	6	6	6	5	4	7	8	6
LK-Code	25	26	27	28	29	30	31	32
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	45	0
Tele 3 (%)	0	0	0	0	0	45	45	90
Tele 4 (%)	90	45	45	0	0	45	45	45
Tele 5 (%)	45	90	45	90	100	45	45	45
Tele 6 (%)	45	45	90	90	100	0	45	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 7 m
Gegengewicht 18,7 t

Länge des Hauptauslegers (m)

33,9	33,9	33,9	33,9	35,6	38,6	38,2	38,2
------	------	------	------	------	------	------	------

Radius (m)

5	52,1	47,9	44,4	37,3				
6	47,2	44,2	39,8	33,8	30,1	48,3	49,6	50,4
7	43	40,7	36,1	30,8	27,6	39,9	41	41,8
8	39,2	37,7	32,9	28,3	25,4	33,6	34,7	35,4
9	33,7	34,7	30,3	26,2	23,5	28,8	29,8	30,4
10	29,4	30,3	28,1	24,5	21,9	25	25,9	26,5
12	21,6	22,3	22,4	21,5	19,2	19,3	20,1	20,7
14	16,5	17,1	17,2	17,8	16,9	14,8	15,2	15,7
16	13	13,6	13,7	14,3	14,4	11,4	11,9	12,2
18	10,5	11,1	11,2	11,7	11,8	9	9,4	9,8
20	8,7	9,2	9,3	9,8	9,9	7,1	7,5	7,9
22	7,2	7,7	7,8	8,3	8,4	5,7	6,1	6,5
24	6	6,5	6,6	7,1	7,2	4,5	4,9	5,3
26	5	5,5	5,6	6,1	6,2	3,6	4	4,3
28	4,3	4,7	4,8	5,3	5,3	2,6	3,1	3,5
30	3,6	4,1	4,1	4,6	4,7	1,9	2,4	2,8
32					4,1	1,2	1,7	2,1
34							1,1	1,5

Horizontale Tragfähigkeit (t)

Einfacheinscherung

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

3,3	3,7	3,8	4,2	3,9			1,2
6	5	5	4	4	5	6	6
33	34	35	36	37	38	39	40
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	90	45
45	45	0	0	0	45	45	90
90	45	90	45	45	45	45	45
45	45	90	90	100	45	45	45
45	90	45	90	100	45	45	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich	360 °
Abstützlänge	8,86 m
Abstützbreite	7 m
Gegengewicht	18,7 t

Länge des Hauptauslegers (m)	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	41	42,4	42,9
Radius (m)								
6	46			35,3				
7	42,8	42,4	37,3	32,4	31,6	27,6	36,5	
8	36,7	36,6	34,4	30	29,3	25,8	30,8	31,1
9	31,7	31,6	31,7	27,8	27,3	24,1	26,4	26,7
10	27,8	27,6	28,5	26	25,5	22,4	22,9	23,2
12	21,5	21,5	22,1	22,6	22,5	19,5	17,6	17,9
14	16,5	16,4	17	17,5	17,6	17,2	13,7	14
16	13	12,9	13,5	13,9	14,1	14,4	10,8	11,1
18	10,5	10,4	11	11,4	11,5	11,8	8,4	8,7
20	8,6	8,5	9	9,5	9,6	9,9	6,6	6,9
22	7,1	7,1	7,6	8	8,1	8,4	5,2	5,4
24	5,9	5,9	6,4	6,8	6,9	7,2	4,1	4,3
26	5	4,9	5,4	5,8	5,9	6,2	2,9	3,2
28	4,2	4,1	4,6	4,9	5,1	5,3	2	2,3
30	3,5	3,4	3,9	4,3	4,4	4,6	1,2	1,5
32	2,9	2,8	3,3	3,7	3,8	4		
34	2,3	2,2	2,8	3,2	3,3	3,5		
36						3		
38						2,7		
Horizontale Tragfähigkeit (t)	2	1,9	2,5	2,9	3,1	2,6		
Einfacheinsicherung	5	5	4	4	4	3	4	4
LK-Code	41	42	43	44	45	46	47	48
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	0	90	45
Tele 2 (%)	45	0	0	0	0	0	45	90
Tele 3 (%)	45	90	45	45	0	0	45	45
Tele 4 (%)	45	90	90	45	90	100	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	90	90	100	45	45
Tele 6 (%)	90	45	45	90	90	100	45	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 7 m
Gegengewicht 18,7 t

Länge des Hauptauslegers (m)	42,9	42,4	42,4	42,4	42,4	42,4	45,3	46,7
Radius (m)								
7	38,5			33,9				
8	32,8	32,7	33,7	31,5	35	30,7	25,7	
9	28,3	28,2	29,1	29,4	30,4	28,7	24,3	24,6
10	24,7	24,6	25,5	27	26,7	27	22,9	21,3
12	19,3	19,2	20	21,4	21,1	22,2	20,2	16,4
14	15,5	15,3	15,9	16,8	16,7	17,4	17,6	12,8
16	12,1	11,9	12,5	13,4	13,2	13,9	14,1	10,1
18	9,6	9,4	10	10,8	10,7	11,3	11,6	7,9
20	7,8	7,6	8,1	8,9	8,8	9,4	9,6	6,2
22	6,3	6,1	6,6	7,4	7,3	7,9	8,1	4,8
24	5,1	5	5,5	6,2	6,1	6,7	6,9	3,7
26	4,2	4	4,5	5,3	5,1	5,7	5,9	2,7
28	3,4	3,1	3,7	4,4	4,3	4,9	5,1	1,8
30	2,6	2,3	3	3,8	3,6	4,2	4,4	
32	1,9	1,7	2,3	3,2	3	3,6	3,8	
34	1,3	1,1	1,7	2,6	2,4	3,1	3,2	
36			1,1	2,1	1,9	2,6	2,8	
38				1,6	1,5	2,2	2,3	
40							1,9	
42							1,6	
Horizontale Tragfähigkeit (t)				1,4	1,2	1,9	1,5	
Einfacheinscherung	4	4	4	4	4	4	3	3
LK-Code	49	50	51	52	53	54	55	56
Tele 1 (%)	45	0	0	0	0	0	0	90
Tele 2 (%)	45	90	45	45	0	0	0	90
Tele 3 (%)	45	90	90	45	90	45	45	45
Tele 4 (%)	45	45	90	45	90	90	100	45
Tele 5 (%)	45	45	45	90	90	90	100	45
Tele 6 (%)	90	45	45	90	45	90	100	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 7 m
Gegengewicht 18,7 t

Länge des Hauptauslegers (m)	47,1	47,1	46,7	46,7	46,7	46,7	50,7	50,9
Radius (m)								
8		31,7						
9	25,3	27,5	26,9	28,1	29	28,6		
10	22,1	24,2	23,6	24,7	25,8	26,3	22,7	20,3
12	17,1	19,1	18,5	19,6	20,6	21	20,3	15,6
14	13,5	15,4	14,8	15,9	16,8	17,2	16,7	12,2
16	10,8	12,5	12	12,8	13,5	13,7	13,8	9,6
18	8,6	10	9,6	10,3	10,9	11,2	11,3	7,6
20	6,9	8,1	7,7	8,4	9	9,3	9,3	5,9
22	5,5	6,7	6,3	6,9	7,5	7,8	7,8	4,6
24	4,3	5,5	5,1	5,7	6,3	6,6	6,6	3,4
26	3,3	4,5	4,1	4,8	5,3	5,6	5,6	2,5
28	2,4	3,7	3,3	3,9	4,5	4,8	4,8	1,7
30	1,6	3	2,5	3,3	3,8	4,1	4,1	
32		2,3	1,8	2,6	3,2	3,5	3,5	
34		1,7	1,2	2	2,7	2,9	3	
36		1,1		1,4	2,1	2,4	2,5	
38					1,7	2	2	
40					1,3	1,5	1,6	
42						1,2	1,2	
Einfacheinscherung	3	4	3	3	3	3	3	3
LK-Code	57	58	59	60	61	62	63	64
Tele 1 (%)	45	45	0	0	0	0	0	90
Tele 2 (%)	90	45	90	45	45	0	0	90
Tele 3 (%)	90	45	90	90	45	90	100	90
Tele 4 (%)	45	45	90	90	90	90	100	45
Tele 5 (%)	45	90	45	90	90	90	100	45
Tele 6 (%)	45	90	45	45	90	90	100	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 7 m
Gegengewicht 18,7 t

Länge des Hauptauslegers (m)

51,4	51,4	50,9	50,9	54,9	55,2	55,6	55,6
------	------	------	------	------	------	------	------

Radius (m)

10	21,3	23,3						
12	16,6	18,5	18,3	19,5	18,9	15,3	16,5	17,6
14	13,2	15	14,8	15,9	15,5	12,1	13,2	14,3
16	10,5	12,3	12,1	13,2	12,9	9,6	10,7	11,7
18	8,5	10,2	10	10,8	10,8	7,6	8,7	9,7
20	6,8	8,3	8,1	8,9	8,9	6	7,1	8
22	5,4	6,8	6,6	7,4	7,4	4,7	5,7	6,7
24	4,3	5,6	5,5	6,2	6,2	3,6	4,6	5,5
26	3,3	4,7	4,5	5,2	5,2	2,7	3,6	4,6
28	2,5	3,9	3,7	4,4	4,4	1,8	2,8	3,7
30	1,8	3,1	2,9	3,7	3,7	1,1	2,1	3
32	1,1	2,4	2,2	3,1	3,1		1,5	2,3
34		1,8	1,6	2,5	2,5			1,7
36		1,3	1,1	1,9	2			1,2
38				1,5	1,5			
40				1	1,1			

Einfacheinsicherung

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

3	3	3	3	3	2	2	2
65	66	67	68	69	70	71	72
45	45	0	0	0	90	45	45
90	45	90	45	45	90	90	45
90	45	90	90	100	90	90	90
90	90	90	90	100	90	90	90
45	90	90	90	100	45	90	90
45	90	45	90	100	45	45	90

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 7 m
Gegengewicht 18,7 t

Länge des Hauptauslegers (m)

55,2	60,3	59,4	59,9	65	63,7	70
------	------	------	------	----	------	----

Radius (m)

12	18,1						
14	14,8	14,1	12,2	13,2		12,3	
16	12,2	11,6	9,8	10,8	10,5	10	9,3
18	10,1	9,7	7,9	8,9	8,7	8,1	7,6
20	8,5	8,1	6,3	7,3	7,2	6,6	6,2
22	7	6,8	5	6	5,9	5,3	5
24	5,8	5,7	4	4,9	4,8	4,3	3,9
26	4,8	4,7	3	4	3,9	3,4	3,1
28	4	3,9	2,2	3,2	3,1	2,6	2,3
30	3,3	3,2	1,5	2,5	2,5	1,9	1,6
32	2,7	2,6		1,8	1,9	1,3	1,1
34	2	2		1,3	1,3		
36	1,5	1,5					
38	1	1					

Einfacheinscherung

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

2	2	2	2	2	2	2	2
73	74	75	76	77	78	79	
0	0	90	45	45	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	45	90	100	90	100	

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 7 m
Gegengewicht 13,1 t

Länge des Hauptauslegers (m)	12,7	17,4	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	21,6
Radius (m)								
3	130	130	130	130	130	110	71	130
3,5	127,5	126,5	127	128	128,5	103	67,4	126,5
4	117,5	116,5	117,5	118	118,5	97,3	64,1	108
4,5	109	104	108,5	109	109,5	91,4	60,9	87,1
5	100	84,6	89,4	91,8	94	86	57,9	72,3
6	68,3	60,3	63,8	65,8	67,6	69,2	52,8	52,9
7	46,8	44,1	45,8	47,3	48,5	49,6	48,9	40,8
8	34,8	32,5	34	35,2	36,3	37,2	38,1	32,3
9	27,3	25,1	26,5	27,6	28,5	29,3	30,1	24,9
10	22,1	20	21,3	22,3	23,1	23,9	24,6	19,8
12		13,5	14,6	15,5	16,2	16,9	17,5	13,2
14		9,5	10,5	11,3	12	12,6	13,2	9,2
16								6,5
18								4,5
Horizontale Tragfähigkeit (t)	21,2	8,5	10,3	11,1	11,8	12,4	12,9	3,8
Einfacheinscherung	14	14	14	14	14	12	8	14
LK-Code	1	2	3	4	5	6	7	8
Tele 1 (%)	0	45	0	0	0	0	0	45
Tele 2 (%)	0	0	45	0	0	0	0	45
Tele 3 (%)	0	0	0	45	0	0	0	0
Tele 4 (%)	0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 5 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 6 (%)	0	0	0	0	0	0	45	0

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 7 m
Gegengewicht 13,1 t

Länge des Hauptauslegers (m)

21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,9	25,9	25,4
------	------	------	------	------	------	------	------

Radius (m)

3	130	130	113	76,8	50,8	47,6	110	119,5
3,5	127,5	128	105,5	73,1	47,5	44,4	109,5	119
4	115,5	118,5	99,1	69,8	44,7	41,7	92	99,3
4,5	93	96,8	93,3	66,8	42,2	39,3	75,9	82,1
5	77,3	80,7	83,8	63,9	40,2	37,3	64,2	69,6
6	56,9	59,8	62,4	58,2	36,3	33,8	48,1	52,6
7	44,2	46,8	49,2	51,1	32,9	30,6	37,7	41,6
8	34,4	36,3	38	39,4	30	27,8	30,4	33,9
9	26,9	28,5	30	31,3	27,8	25,6	25	27,8
10	21,6	23,1	24,5	25,7	25,9	23,7	20,3	22,5
12	14,8	16,2	17,4	18,5	18,7	19,1	13,7	15,6
14	10,7	11,9	13	14	14,2	14,6	9,6	11,3
16	7,9	9	10,1	11	11,2	11,5	6,8	8,4
18	5,9	7	8	8,8	9,1	9,3	4,8	6,4
20							3,1	4,8
22							1,7	3,6

Horizontale Tragfähigkeit (t)

Einfacheinscherung

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

5,6	6,7	7,6	8,4	8,7	8,3	1,2	3,3
14	14	14	9	6	5	12	14
9	10	11	12	13	14	15	16
0	0	0	0	0	0	45	0
45	0	0	0	0	0	45	45
45	45	0	0	0	0	45	45
0	45	45	0	0	0	0	45
0	0	45	45	0	0	0	0
0	0	0	45	90	100	0	0

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 7 m
Gegengewicht 13,1 t

Länge des Hauptauslegers (m)

25,4	25,4	25,4	25,4	26,2	30,1	29,7	29,7
------	------	------	------	------	------	------	------

Radius (m)

3	110	80,9	53,2	53,7	50,1			
3,5	108	77,4	49,7	50,7	47,2			
4	103,5	74,2	46,5	48	44,7	81,3	87,6	77,3
4,5	86,2	71,3	43,6	45,4	42,3	68,5	74	74,6
5	73,4	68,6	41,1	43	40,2	58,8	63,8	67,5
6	55,9	58,7	37	38,6	36,6	45,1	49,4	52,6
7	44,6	47,2	33,8	35,4	33,7	36	39,7	42,7
8	36,7	39,1	30,8	32,4	31	29,4	32,8	35,6
9	29,8	31,5	28,1	29,7	28,6	24,4	27,6	30,2
10	24,3	25,9	25,9	26,6	26,5	20,6	23,5	25,4
12	17,2	18,6	19,1	19,2	19,6	14,5	16,5	18,2
14	12,8	14,1	14,5	14,7	15	10,4	12,2	13,7
16	9,9	11,1	11,5	11,6	11,9	7,5	9,2	10,7
18	7,7	8,9	9,3	9,4	9,7	5,5	7,1	8,5
20	6,1	7,2	7,6	7,7	8	3,8	5,5	6,8
22	4,9	6	6,3	6,5	6,7	2,4	4,3	5,6
24						1,3	3,2	4,6
26							2,3	3,8

Horizontale Tragfähigkeit (t)

Einfacheinscherung

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

4,6	5,6	6	6,2	5,9		2	3,5
12	9	6	6	6	9	10	9
17	18	19	20	21	22	23	24
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	45	0
45	0	0	0	0	45	45	45
45	45	0	0	0	45	45	45
45	45	90	45	45	0	45	45
0	45	45	90	100	0	0	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 7 m
Gegengewicht 13,1 t

Länge des Hauptauslegers (m)	29,7	29,7	29,7	29,7	31,4	34,4	33,9	33,9
Radius (m)								

4	56,2	49,1	50,5	40,5				
4,5	52,8	46,4	48,2	38,1	34,5			
5	49,9	44	46	36	32,6	54,6	59,5	57,5
6	44,5	39,8	41,9	32,2	29,3	42,8	47	48
7	40,4	36,4	38,4	29,2	26,5	34,7	38,4	39,4
8	36,5	33,6	35,5	26,8	24,2	28,7	32,2	33
9	31,1	31,2	32,2	24,8	22,4	24,1	27,4	28,2
10	26	26,4	26,8	22,8	20,8	20,6	23,6	24,4
12	18,7	19,1	19,4	19,6	17,8	15,3	17,5	18
14	14,2	14,6	14,9	15,2	15,4	11,2	13,1	13,6
16	11,2	11,5	11,8	12,1	12,3	8,3	10,1	10,6
18	9	9,3	9,5	9,9	10	6,3	7,9	8,4
20	7,3	7,6	7,8	8,2	8,3	4,7	6,3	6,7
22	6	6,3	6,5	6,8	7	3,3	5	5,4
24	5	5,2	5,5	5,8	5,9	2,2	4	4,4
26	4,1	4,4	4,6	4,9	5,1	1,2	3,1	3,6
28					4,3		2,3	2,8
30							1,7	2,1

Horizontale Tragfähigkeit (t)	3,8	4,1	4,3	4,6	4,2		1,4	1,9
Einfacheinscherung	6	6	6	5	4	6	7	6
LK-Code	25	26	27	28	29	30	31	32
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	45	0
Tele 3 (%)	0	0	0	0	0	45	45	90
Tele 4 (%)	90	45	45	0	0	45	45	45
Tele 5 (%)	45	90	45	90	100	45	45	45
Tele 6 (%)	45	45	90	90	100	0	45	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 7 m
Gegengewicht 13,1 t

Länge des Hauptauslegers (m)	33,9	33,9	33,9	33,9	35,6	38,6	38,2	38,2
Radius (m)								

5	52,1	47,9	44,4	37,3				
6	47,2	44,2	39,8	33,8	30,1	41,2	42,4	43,2
7	40	40,7	36,1	30,8	27,6	33,8	34,9	35,7
8	33,6	34,7	32,9	28,3	25,4	28,4	29,4	30,1
9	28,8	29,8	29,9	26,2	23,5	24,1	25,1	25,7
10	25	25,9	26,1	24,5	21,9	20,8	21,6	22,3
12	18,4	19,1	19,2	19,8	19,2	15,7	16,5	17,1
14	13,9	14,5	14,6	15,2	15,4	12,2	12,7	13,1
16	10,9	11,5	11,5	12,1	12,2	9,2	9,7	10,1
18	8,7	9,2	9,3	9,9	10	7,1	7,5	7,9
20	7	7,5	7,6	8,1	8,3	5,5	5,9	6,3
22	5,7	6,2	6,3	6,8	6,9	4,2	4,6	5
24	4,7	5,2	5,3	5,7	5,8	3,1	3,6	4
26	3,8	4,3	4,4	4,9	5	2,1	2,6	3,1
28	3,1	3,6	3,7	4,1	4,2	1,3	1,8	2,2
30	2,5	3	3,1	3,5	3,6		1,1	1,5
32					3,1			

Horizontale Tragfähigkeit (t)	2,2	2,8	2,8	3,3	3			
Einfacheinscherung	6	5	5	4	4	5	5	5
LK-Code	33	34	35	36	37	38	39	40
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	90	45
Tele 3 (%)	45	45	0	0	0	45	45	90
Tele 4 (%)	90	45	90	45	45	45	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	90	100	45	45	45
Tele 6 (%)	45	90	45	90	100	45	45	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 7 m
Gegengewicht 13,1 t

Länge des Hauptauslegers (m)

38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	41	42,4	42,9
------	------	------	------	------	----	------	------

Radius (m)

6	44,8			35,3				
7	37,1	37	37,3	32,4	31,6	27,6	30,7	
8	31,4	31,3	32,3	30	29,3	25,8	25,8	26
9	27	26,9	27,8	27,8	27,3	24,1	21,9	22,2
10	23,5	23,4	24,3	25,1	25,3	22,4	18,8	19,1
12	18,3	18,2	18,9	19,4	19,6	19,5	14,1	14,5
14	13,9	13,8	14,4	14,9	15	15,4	10,8	11,1
16	10,8	10,8	11,3	11,8	11,9	12,2	8,3	8,6
18	8,6	8,6	9,1	9,5	9,6	10	6,3	6,7
20	7	6,9	7,4	7,8	7,9	8,2	4,8	5,1
22	5,7	5,6	6,1	6,5	6,6	6,9	3,5	3,8
24	4,6	4,6	5	5,4	5,6	5,8	2,5	2,8
26	3,8	3,7	4,2	4,6	4,7	4,9	1,5	1,8
28	3,1	3	3,5	3,8	4	4,2		
30	2,3	2,3	2,8	3,2	3,4	3,6		
32	1,7	1,7	2,2	2,7	2,9	3,1		
34	1,2	1,1	1,7	2,2	2,4	2,6		
36						2,1		
38						1,8		

Horizontale Tragfähigkeit (t)

Einfacheinscherung

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

1		1,4	1,9	2,2	1,7		
5	4	4	4	4	3	4	3
41	42	43	44	45	46	47	48
0	0	0	0	0	0	90	45
45	0	0	0	0	0	45	90
45	90	45	45	0	0	45	45
45	90	90	45	90	100	45	45
45	45	90	90	90	100	45	45
90	45	45	90	90	100	45	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 7 m
Gegengewicht 13,1 t

Länge des Hauptauslegers (m)

42,9	42,4	42,4	42,4	42,4	42,4	45,3	46,7
------	------	------	------	------	------	------	------

Radius (m)

7	32,8			33,9				
8	27,8	27,6	28,6	30,2	29,9	30,7	25,7	
9	23,8	23,7	24,6	26,2	25,9	27	24,3	20,3
10	20,7	20,5	21,4	22,9	22,6	23,7	22,9	17,4
12	15,9	15,7	16,6	18	17,7	18,8	18,5	13,1
14	12,5	12,3	13,1	14,3	14,1	14,8	15,1	9,9
16	9,9	9,7	10,3	11,2	11	11,7	11,9	7,6
18	7,8	7,6	8,1	9	8,8	9,5	9,7	5,7
20	6,1	5,9	6,5	7,3	7,1	7,8	8	4,2
22	4,8	4,7	5,2	6	5,8	6,4	6,6	3
24	3,8	3,6	4,1	4,9	4,8	5,4	5,6	2
26	2,9	2,7	3,3	4,1	3,9	4,5	4,7	1,1
28	2	1,8	2,4	3,3	3,2	3,8	4	
30	1,3	1,1	1,7	2,7	2,5	3,2	3,3	
32			1,1	2,1	1,9	2,6	2,8	
34				1,5	1,4	2,1	2,3	
36				1,1		1,6	1,8	
38						1,2	1,4	
40							1	

Horizontale Tragfähigkeit (t)

Einfacheinscherung

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

					1		
4	3	3	4	4	4	3	3
49	50	51	52	53	54	55	56
45	0	0	0	0	0	0	90
45	90	45	45	0	0	0	90
45	90	90	45	90	45	45	45
45	45	90	45	90	90	100	45
45	45	45	90	90	90	100	45
90	45	45	90	45	90	100	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 7 m
Gegengewicht 13,1 t

Länge des Hauptauslegers (m)

47,1	47,1	46,7	46,7	46,7	46,7	50,7	50,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radius (m)

8		26,9						
9	21	23,2	22,6	23,8	24,9	25,4		
10	18,2	20,3	19,7	20,8	21,9	22,4	21,5	16,5
12	13,8	15,8	15,2	16,3	17,3	17,7	17,1	12,4
14	10,6	12,5	12	13	14	14,4	13,9	9,4
16	8,2	10,1	9,5	10,5	11,3	11,6	11,5	7,2
18	6,4	8,1	7,6	8,4	9,1	9,3	9,4	5,4
20	4,9	6,5	6,1	6,8	7,4	7,6	7,7	3,9
22	3,6	5,2	4,8	5,5	6,1	6,3	6,4	2,8
24	2,6	4,2	3,7	4,4	5	5,3	5,3	1,8
26	1,7	3,3	2,8	3,6	4,1	4,4	4,4	
28		2,5	2	2,8	3,4	3,6	3,7	
30		1,7	1,3	2	2,8	3	3,1	
32		1,1		1,4	2,2	2,4	2,5	
34					1,6	1,9	1,9	
36					1,1	1,4	1,5	
38						1	1	

Einfacheinscherung

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

3	3	3	3	3	3	3	3	2
57	58	59	60	61	62	63	64	
45	45	0	0	0	0	0	90	
90	45	90	45	45	0	0	90	
90	45	90	90	45	90	100	90	
45	45	90	90	90	90	100	45	
45	90	45	90	90	90	100	45	
45	90	45	45	90	90	100	45	

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 7 m
Gegengewicht 13,1 t

Länge des Hauptauslegers (m)

51,4	51,4	50,9	50,9	54,9	55,2	55,6	55,6
------	------	------	------	------	------	------	------

Radius (m)

10	17,5	19,5						
12	13,4	15,3	15,1	16,3	15,8	12,2	13,4	14,5
14	10,4	12,2	12	13,2	12,8	9,4	10,5	11,6
16	8,1	9,9	9,6	10,8	10,5	7,2	8,3	9,3
18	6,3	8	7,8	8,9	8,7	5,5	6,5	7,5
20	4,8	6,5	6,3	7,2	7,2	4,1	5,1	6,1
22	3,6	5,3	5	5,9	6	2,9	3,9	4,9
24	2,6	4,3	4	4,8	4,9	1,9	2,9	3,9
26	1,8	3,4	3,1	4	4	1,1	2,1	3
28	1	2,6	2,4	3,3	3,3		1,4	2,3
30		1,9	1,7	2,6	2,7			1,7
32		1,3	1,1	1,9	2			1,1
34				1,4	1,5			

Einfacheinscherung

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

2	2	2	2	2	2	2	2	2
65	66	67	68	69	70	71	72	
45	45	0	0	0	90	45	45	
90	45	90	45	45	90	90	45	
90	45	90	90	100	90	90	90	
90	90	90	90	100	90	90	90	
45	90	90	90	100	45	90	90	
45	90	45	90	100	45	45	90	

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 7 m
Gegengewicht 13,1 t

Länge des Hauptauslegers (m)

55,2	60,3	59,4	59,9	65	63,7	70
------	------	------	------	----	------	----

Radius (m)

12	15						
14	12,1	11,5	9,5	10,6		9,7	
16	9,8	9,3	7,4	8,5	8,2	7,7	7,1
18	8	7,6	5,8	6,8	6,6	6,1	5,6
20	6,5	6,2	4,4	5,4	5,3	4,7	4,3
22	5,3	5,1	3,3	4,3	4,2	3,6	3,3
24	4,3	4,1	2,3	3,3	3,3	2,7	2,4
26	3,5	3,2	1,5	2,5	2,5	1,9	1,6
28	2,7	2,5		1,8	1,8	1,2	
30	2,1	1,9		1,1	1,2		
32	1,5	1,3					

Einfacheinscherung

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

2	2	2	2	2	2	2	2
73	74	75	76	77	78	79	79
0	0	90	45	45	90	100	100
90	100	90	90	100	90	100	100
90	100	90	90	100	90	100	100
90	100	90	90	100	90	100	100
90	100	90	90	100	90	100	100
90	100	45	90	100	90	100	100

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 7 m
Gegengewicht 5,1 t

Länge des Hauptauslegers (m)	12,7	17,4	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	21,6
Radius (m)								
3	130	130	130	130	130	110	71	130
3,5	126,5	125,5	126	127	127	103	67,4	108
4	116,5	102	109,5	112,5	115,5	97,3	64,1	82,3
4,5	106,5	79,1	84,5	87,3	89,8	91,4	60,9	65,6
5	84	63,7	68,1	70,6	72,7	74,6	57,9	54
6	52,5	44,7	48	50	51,8	53,3	52,8	38,8
7	35,5	32,8	34,6	36	37,2	38,3	39,3	29,3
8	26,1	23,7	25,3	26,5	27,5	28,5	29,3	22,8
9	20,1	18	19,3	20,4	21,3	22,2	23	17,7
10	16	14	15,2	16,2	17,1	17,9	18,6	13,7
12		8,8	9,9	10,8	11,6	12,3	12,9	8,6
14		5,7	6,8	7,6	8,3	8,9	9,4	5,4
16								3
18								1,2
Horizontale Tragfähigkeit (t)	16	5	6,6	7,4	8,1	8,7	9,2	
Einfacheinscherung	14	14	14	14	14	12	8	14
LK-Code	1	2	3	4	5	6	7	8
Tele 1 (%)	0	45	0	0	0	0	0	45
Tele 2 (%)	0	0	45	0	0	0	0	45
Tele 3 (%)	0	0	0	45	0	0	0	0
Tele 4 (%)	0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 5 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 6 (%)	0	0	0	0	0	0	45	0

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 7 m
Gegengewicht 5,1 t

Länge des Hauptauslegers (m)

21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,9	25,9	25,4
------	------	------	------	------	------	------	------

Radius (m)

3	130	130	113	76,8	50,8	47,6	110	119,5
3,5	116,5	122	105,5	73,1	47,5	44,4	88,2	96,6
4	89	93,4	97,3	69,8	44,7	41,7	69,8	76,7
4,5	71,2	75	78,4	66,8	42,2	39,3	57,1	63
5	58,8	62,2	65,3	63,9	40,2	37,3	47,9	53,1
6	42,7	45,6	48,2	50,4	36,3	33,8	35,3	39,6
7	32,7	35,2	37,6	39,6	32,9	30,6	27,1	30,9
8	25,7	27,5	29,2	30,6	30	27,8	21,3	24,8
9	19,7	21,3	22,9	24,1	24,4	24,9	17,1	20,3
10	15,5	17,1	18,5	19,6	19,9	20,4	13,8	16,4
12	10,2	11,5	12,8	13,8	14	14,5	9,1	10,9
14	6,9	8,1	9,3	10,2	10,4	10,8	5,8	7,6
16	4,7	5,9	6,9	7,8	8	8,4	3,4	5,3
18	3	4,3	5,3	6,1	6,4	6,6	1,6	3,6
20								2,1
22								1,1

Horizontale Tragfähigkeit (t)

Einfacheinscherung

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

2,7	4	5	5,8	6,1	5,8		
14	14	14	9	6	5	12	14
9	10	11	12	13	14	15	16
0	0	0	0	0	0	45	0
45	0	0	0	0	0	45	45
45	45	0	0	0	0	45	45
0	45	45	0	0	0	0	45
0	0	45	45	0	0	0	0
0	0	0	45	90	100	0	0

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 7 m
Gegengewicht 5,1 t

Länge des Hauptauslegers (m)	25,4	25,4	25,4	25,4	26,2	30,1	29,7	29,7
Radius (m)								
3	110	80,9	53,2	53,7	50,1			
3,5	101,5	77,4	49,7	50,7	47,2			
4	81,3	74,2	46,5	48	44,7	61,8	67,9	72,3
4,5	67,1	70,7	43,6	45,4	42,3	51,7	57,1	61
5	56,9	60,1	41,1	43	40,2	44,1	48,9	52,6
6	42,9	45,7	37	38,6	36,6	33,3	37,4	40,7
7	33,9	36,4	33,8	35,4	33,7	26	29,7	32,7
8	27,5	29,9	30,7	30,9	31	20,8	24,2	27
9	22,6	24,3	24,9	25,1	25,5	16,9	20,1	22,7
10	18,2	19,8	20,3	20,5	20,9	13,9	16,9	19,3
12	12,6	14	14,4	14,6	14,9	9,4	11,9	13,5
14	9,1	10,4	10,8	10,9	11,2	6,4	8,4	9,9
16	6,7	7,9	8,3	8,4	8,7	4,2	6,1	7,5
18	5	6,2	6,5	6,7	6,9	2,4	4,4	5,8
20	3,7	4,9	5,2	5,4	5,6		3	4,5
22	2,7	3,8	4,2	4,4	4,5		1,8	3,4
24								2,5
26								1,8
Horizontale Tragfähigkeit (t)	2,4	3,6	3,9	4,2	4			1,6
Einfacheinscherung	12	9	6	6	6	7	8	8
LK-Code	17	18	19	20	21	22	23	24
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	45	0
Tele 3 (%)	45	0	0	0	0	45	45	45
Tele 4 (%)	45	45	0	0	0	45	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	45	45	0	45	45
Tele 6 (%)	0	45	45	90	100	0	0	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 7 m
Gegengewicht 5,1 t

Länge des Hauptauslegers (m)	29,7	29,7	29,7	29,7	31,4	34,4	33,9	33,9
Radius (m)								
4	56,2	49,1	50,5	40,5				
4,5	52,8	46,4	48,2	38,1	34,5			
5	49,9	44	46	36	32,6	41,2	45,9	47
6	41,7	39,8	41,9	32,2	29,3	31,8	35,9	36,9
7	33,7	34,3	34,9	29,2	26,5	25,4	29,1	30
8	27,9	28,5	29	26,8	24,2	20,6	24	24,9
9	23,6	24,1	24,6	24,8	22,4	17	20,2	21
10	20	20,4	20,7	21,2	20,8	14,2	17,2	18
12	14,1	14,5	14,8	15,2	15,4	10	12,8	13,4
14	10,5	10,8	11,1	11,5	11,7	7	9,3	9,8
16	8	8,3	8,6	9	9,2	4,8	6,9	7,4
18	6,2	6,5	6,8	7,1	7,3	3,2	5,2	5,6
20	4,9	5,2	5,4	5,8	5,9	1,9	3,9	4,3
22	3,9	4,1	4,4	4,7	4,9		2,8	3,3
24	3	3,3	3,6	3,9	4		1,8	2,3
26	2,3	2,6	2,9	3,2	3,3		1	1,5
28					2,7			
Horizontale Tragfähigkeit (t)	2	2,4	2,6	2,9	2,6			
Einfacheinscherung	6	6	6	5	4	5	5	5
LK-Code	25	26	27	28	29	30	31	32
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	45	0
Tele 3 (%)	0	0	0	0	0	45	45	90
Tele 4 (%)	90	45	45	0	0	45	45	45
Tele 5 (%)	45	90	45	90	100	45	45	45
Tele 6 (%)	45	45	90	90	100	0	45	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 7 m
Gegengewicht 5,1 t

Länge des Hauptauslegers (m)	33,9	33,9	33,9	33,9	35,6	38,6	38,2	38,2
Radius (m)								

5	47,8	47,9	44,4	37,3				
6	37,6	38,8	39	33,8	30,1	30,9	32,1	32,9
7	30,6	31,7	31,9	30,8	27,6	25	26,1	26,8
8	25,5	26,6	26,7	27,8	25,4	20,7	21,6	22,4
9	21,6	22,6	22,8	23,7	23,4	17,3	18,2	18,9
10	18,5	19,5	19,6	20,6	20,3	14,6	15,5	16,1
12	13,8	14,4	14,5	15,2	15,3	10,6	11,4	12
14	10,2	10,8	10,9	11,5	11,6	7,8	8,5	9,1
16	7,7	8,3	8,4	9	9,1	5,7	6,3	6,9
18	6	6,5	6,6	7,1	7,3	4	4,7	5,2
20	4,6	5,2	5,2	5,8	5,9	2,7	3,4	3,9
22	3,6	4,1	4,2	4,7	4,8	1,7	2,3	2,8
24	2,7	3,3	3,3	3,8	3,9		1,3	1,8
26	1,9	2,5	2,6	3,1	3,2			
28	1,2	1,8	1,9	2,5	2,6			
30		1,3	1,4	2	2,1			
32					1,6			

Horizontale Tragfähigkeit (t)		1,1	1,1	1,7	1,4			
Einfacheinscherung	5	5	5	4	4	4	4	4
LK-Code	33	34	35	36	37	38	39	40
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	90	45
Tele 3 (%)	45	45	0	0	0	45	45	90
Tele 4 (%)	90	45	90	45	45	45	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	90	100	45	45	45
Tele 6 (%)	45	90	45	90	100	45	45	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 7 m
Gegengewicht 5,1 t

Länge des Hauptauslegers (m)	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	41	42,4	42,9
Radius (m)								

6	34,5			35,3				
7	28,3	28,2	29,2	30,1	30,4	27,6	22,3	
8	23,7	23,6	24,6	25,4	25,7	25,2	18,4	18,7
9	20,2	20,1	21	21,8	22	21,7	15,3	15,7
10	17,4	17,2	18,1	18,9	19,1	19	12,9	13,2
12	13,2	13,1	13,9	14,6	14,8	14,8	9,2	9,5
14	10,1	10,1	10,6	11,1	11,3	11,6	6,5	6,9
16	7,7	7,6	8,2	8,6	8,7	9,1	4,5	4,9
18	5,9	5,9	6,4	6,8	6,9	7,2	3	3,3
20	4,6	4,5	5	5,4	5,6	5,9	1,8	2,1
22	3,5	3,5	4	4,4	4,5	4,8		1,1
24	2,6	2,5	3,1	3,5	3,6	3,9		
26	1,8	1,7	2,3	2,8	2,9	3,2		
28	1,1	1	1,6	2,1	2,3	2,6		
30			1,1	1,6	1,7	2		
32				1,1	1,3	1,5		
34						1,1		

Einfacheinscherung	4	3	3	4	4	3	3	2
LK-Code	41	42	43	44	45	46	47	48
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	0	90	45
Tele 2 (%)	45	0	0	0	0	0	45	90
Tele 3 (%)	45	90	45	45	0	0	45	45
Tele 4 (%)	45	90	90	45	90	100	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	90	90	100	45	45
Tele 6 (%)	90	45	45	90	90	100	45	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 7 m
Gegengewicht 5,1 t

Länge des Hauptauslegers (m)

42,9	42,4	42,4	42,4	42,4	42,4	45,3	46,7
------	------	------	------	------	------	------	------

Radius (m)

7	24,5			27,1				
8	20,4	20,3	21,3	22,9	22,6	23,8	23,2	
9	17,3	17,1	18,1	19,6	19,3	20,5	20,1	14
10	14,8	14,6	15,5	17	16,7	17,8	17,5	11,7
12	11	10,8	11,6	13	12,8	13,8	13,7	8,3
14	8,3	8,1	8,9	10,2	9,9	10,9	10,9	5,8
16	6,2	6	6,8	8	7,8	8,5	8,8	3,9
18	4,6	4,4	5,2	6,3	6,1	6,7	7	2,4
20	3,4	3,1	3,9	4,9	4,7	5,4	5,6	1,2
22	2,3	2,1	2,8	3,9	3,7	4,3	4,5	
24	1,5	1,2	2	3	2,8	3,4	3,6	
26			1,2	2,2	2	2,7	2,9	
28				1,5	1,3	2	2,3	
30						1,5	1,7	
32							1,2	

Einfacheinsicherung

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

3	3	3	3	3	3	3	3	2
49	50	51	52	53	54	55	56	
45	0	0	0	0	0	0	0	90
45	90	45	45	0	0	0	0	90
45	90	90	45	90	45	45	45	45
45	45	90	45	90	90	100	45	
45	45	45	90	90	90	100	45	
90	45	45	90	45	90	100	45	

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 7 m
Gegengewicht 5,1 t

Länge des Hauptauslegers (m)

47,1	47,1	46,7	46,7	46,7	46,7	50,7	50,9
------	------	------	------	------	------	------	------

Radius (m)

8		19,9						
9	14,8	17	16,3	17,5	18,7	19,1		
10	12,5	14,6	14	15,1	16,2	16,7	16	11
12	9	11	10,4	11,5	12,5	12,9	12,5	7,8
14	6,5	8,4	7,8	8,8	9,8	10,2	9,9	5,4
16	4,6	6,4	5,9	6,9	7,8	8,2	7,9	3,6
18	3,1	4,9	4,3	5,3	6,2	6,6	6,4	2,2
20	1,9	3,6	3,1	4	4,9	5,3	5,1	1
22		2,6	2,1	3	3,9	4,2	4,1	
24		1,8	1,2	2,2	3	3,3	3,3	
26		1,1		1,4	2,3	2,6	2,5	
28					1,6	1,9	1,9	
30						1,3	1,3	

Einfacheinscherung

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

2	3	2	2	2	2	2	2	2
57	58	59	60	61	62	63	64	
45	45	0	0	0	0	0	0	90
90	45	90	45	45	0	0	0	90
90	45	90	90	45	90	100	90	
45	45	90	90	90	90	100	45	
45	90	45	90	90	90	100	45	
45	90	45	45	90	90	100	45	

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 7 m
Gegengewicht 5,1 t

Länge des Hauptauslegers (m)

51,4	51,4	50,9	50,9	54,9	55,2	55,6	55,6
------	------	------	------	------	------	------	------

Radius (m)

10	12	14,1						
12	8,7	10,7	10,4	11,7	11,2	7,7	8,9	10
14	6,4	8,2	7,9	9,1	8,8	5,4	6,6	7,6
16	4,5	6,3	6,1	7,2	7	3,7	4,8	5,8
18	3,1	4,8	4,6	5,7	5,5	2,3	3,4	4,4
20	1,9	3,6	3,4	4,5	4,3	1,2	2,3	3,3
22		2,6	2,4	3,4	3,4		1,3	2,3
24		1,8	1,6	2,6	2,5			1,5
26		1,1		1,9	1,8			
28				1,3	1,2			

Einfacheinscherung

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

2	2	2	2	2	2	2	2	2
65	66	67	68	69	70	71	72	
45	45	0	0	0	90	45	45	
90	45	90	45	45	90	90	45	
90	45	90	90	100	90	90	90	
90	90	90	90	100	90	90	90	
45	90	90	90	100	45	90	90	
45	90	45	90	100	45	45	90	

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 7 m
Gegengewicht 5,1 t

Länge des Hauptauslegers (m)

55,2	60,3	59,4	59,9	65	63,7	70
------	------	------	------	----	------	----

Radius (m)

12	10,5						
14	8,1	7,6	5,7	6,8		6	
16	6,3	5,9	4	5,1	4,9	4,3	3,9
18	4,9	4,5	2,7	3,7	3,6	3	2,7
20	3,7	3,4	1,6	2,6	2,6	2	1,7
22	2,7	2,5		1,7	1,7	1,1	
24	1,9	1,7					
26	1,2	1,1					

Einfacheinscherung

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

2	2	2	2	2	2	2	2
73	74	75	76	77	78	79	
0	0	90	45	45	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	90	90	100	90	100	
90	100	45	90	100	90	100	

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 7 m
Gegengewicht 0 t

Länge des Hauptauslegers (m)	12,7	17,4	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	21,6
Radius (m)								
3	130	130	130	130	130	110	71	124,5
3,5	126	115	125	126	126,5	103	67,4	87,3
4	116	82,7	89,4	92,7	95,6	97,3	64,1	66
4,5	88,3	63,4	68,5	71,3	73,7	75,9	60,9	52,2
5	68,7	50,7	54,8	57,3	59,4	61,3	57,9	42,5
6	42,7	34,9	38,1	40,1	41,9	43,4	44,9	30
7	28,5	25,5	27,5	29	30,2	31,3	32,3	22,1
8	20,6	18,2	19,8	21	22	23	23,8	16,7
9	15,6	13,5	14,8	15,9	16,9	17,7	18,5	12,9
10	12,2	10,2	11,4	12,4	13,3	14,1	14,8	9,9
12		5,9	7	7,9	8,7	9,4	10	5,7
14		3,1	4,4	5,2	5,9	6,5	7,1	2,7
Horizontale Tragfähigkeit (t)	12,2	2,4	4,3	5,1	5,8	6,4	6,9	
Einfacheinscherung	14	14	14	14	14	12	8	14
LK-Code	1	2	3	4	5	6	7	8
Tele 1 (%)	0	45	0	0	0	0	0	45
Tele 2 (%)	0	0	45	0	0	0	0	45
Tele 3 (%)	0	0	0	45	0	0	0	0
Tele 4 (%)	0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 5 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 6 (%)	0	0	0	0	0	0	45	0

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 7 m
Gegengewicht 0 t

Länge des Hauptauslegers (m)	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,9	25,9	25,4
Radius (m)								
3	130	130	113	76,8	50,8	47,6	95,3	105,5
3,5	95,6	100,5	105,5	73,1	47,5	44,4	71,1	79,2
4	72,4	76,8	80,7	69,8	44,7	41,7	55,9	62,5
4,5	57,6	61,4	64,8	66,8	42,2	39,3	45,4	51,1
5	47,2	50,6	53,7	56,3	40,2	37,3	37,7	42,7
6	33,8	36,7	39,3	41,5	36,3	33,8	27,2	31,5
7	25,4	28	30,3	32,3	32,8	30,6	20,4	24,2
8	19,7	22,1	23,7	25,2	25,5	26	15,7	19,1
9	15,2	16,9	18,4	19,7	19,9	20,5	12,1	15,3
10	11,8	13,3	14,7	15,8	16,1	16,6	9,4	12,4
12	7,3	8,6	9,9	10,9	11,1	11,6	5,5	8
14	4,6	5,8	6,9	7,9	8,1	8,5	2,9	5,2
16	2,4	3,9	5	5,8	6,1	6,4	1	3,2
18		2,3	3,6	4,4	4,7	4,9		1,5
Horizontale Tragfähigkeit (t)		2,1	3,3	4,1	4,4	4,2		
Einfacheinscherung	14	14	14	9	6	5	11	12
LK-Code	9	10	11	12	13	14	15	16
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	0	45	0
Tele 2 (%)	45	0	0	0	0	0	45	45
Tele 3 (%)	45	45	0	0	0	0	45	45
Tele 4 (%)	0	45	45	0	0	0	0	45
Tele 5 (%)	0	0	45	45	0	0	0	0
Tele 6 (%)	0	0	0	45	90	100	0	0

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 7 m
Gegengewicht 0 t

Länge des Hauptauslegers (m)	25,4	25,4	25,4	25,4	26,2	30,1	29,7	29,7
Radius (m)								

3	110	80,9	53,2	53,7	50,1			
3,5	84,5	77,4	49,7	50,7	47,2			
4	67,1	71,1	46,5	48	44,7	49,6	55,6	60
4,5	55,2	58,8	43,6	45,4	42,3	41,2	46,4	50,4
5	46,5	49,8	41,1	43	40,2	34,8	39,6	43,3
6	34,8	37,6	37	38,6	36,6	25,8	29,9	33,2
7	27,1	29,7	30,5	30,8	30,9	19,8	23,5	26,4
8	21,8	24,2	24,9	25,2	25,4	15,5	18,8	21,6
9	17,9	19,9	20,4	20,6	21	12,2	15,4	18
10	14,4	16	16,5	16,7	17,1	9,7	12,7	15,1
12	9,7	11,1	11,5	11,7	12	6	8,7	10,6
14	6,7	8	8,4	8,6	8,9	3,5	6	7,6
16	4,7	6	6,3	6,5	6,8	1,6	4,1	5,5
18	3,3	4,5	4,8	5	5,2		2,5	4,1
20	2	3,4	3,7	3,9	4,1		1,2	2,9
22	1,1	2,4	2,8	3	3,2			1,9
24								1,1

Horizontale Tragfähigkeit (t)		2,2	2,6	2,9	2,7			
Einfacheinscherung	12	9	6	6	6	6	6	7
LK-Code	17	18	19	20	21	22	23	24
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	45	0
Tele 3 (%)	45	0	0	0	0	45	45	45
Tele 4 (%)	45	45	0	0	0	45	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	45	45	0	45	45
Tele 6 (%)	0	45	45	90	100	0	0	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 7 m
Gegengewicht 0 t

Länge des Hauptauslegers (m)	29,7	29,7	29,7	29,7	31,4	34,4	33,9	33,9
Radius (m)								

4	56,2	49,1	50,5	40,5				
4,5	51,7	46,4	48,2	38,1	34,5			
5	44,4	44	45,9	36	32,6	32,8	37,4	38,5
6	34,2	35	35,6	32,2	29,3	24,9	29	30
7	27,4	28,1	28,6	29,2	26,5	19,5	23,2	24,1
8	22,5	23,1	23,6	24,3	24	15,6	18,9	19,8
9	18,8	19,4	19,9	20,5	20,3	12,5	15,7	16,5
10	16	16,5	16,9	17,4	17,5	10,1	13,2	14
12	11,2	11,6	11,9	12,3	12,5	6,6	9,4	10,2
14	8,1	8,5	8,8	9,1	9,3	4,2	6,8	7,5
16	6	6,4	6,6	7	7,2	2,4	4,9	5,4
18	4,5	4,8	5,1	5,4	5,6		3,4	3,9
20	3,4	3,7	4	4,3	4,4		2,2	2,8
22	2,4	2,8	3,1	3,4	3,5		1,2	1,7
24	1,6	2	2,3	2,7	2,8			
26		1,3	1,6	2	2,2			
28					1,6			

Horizontale Tragfähigkeit (t)		1,1	1,4	1,8	1,4			
Einfacheinscherung	6	6	6	5	4	4	4	4
LK-Code	25	26	27	28	29	30	31	32
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	45	0
Tele 3 (%)	0	0	0	0	0	45	45	90
Tele 4 (%)	90	45	45	0	0	45	45	45
Tele 5 (%)	45	90	45	90	100	45	45	45
Tele 6 (%)	45	45	90	90	100	0	45	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 7 m
Gegengewicht 0 t

Länge des Hauptauslegers (m) 33,9 33,9 33,9 33,9 35,6 38,6 38,2 38,2

Radius (m)

5	39,3	40,6	40,9	37,3				
6	30,7	31,9	32,1	33,3	30,1	24,4	25,6	26,4
7	24,7	25,9	26	27,1	26,6	19,5	20,6	21,3
8	20,4	21,5	21,6	22,7	22,3	15,9	16,8	17,5
9	17,1	18,1	18,3	19,2	19	13	13,9	14,6
10	14,5	15,5	15,6	16,6	16,4	10,8	11,6	12,3
12	10,7	11,5	11,6	12,3	12,4	7,4	8,2	8,8
14	7,8	8,4	8,5	9,1	9,3	5	5,7	6,3
16	5,8	6,3	6,4	7	7,1	3,3	3,9	4,5
18	4,3	4,8	4,9	5,4	5,6	1,9	2,5	3,1
20	3,1	3,7	3,7	4,3	4,4		1,4	2
22	2,1	2,8	2,8	3,3	3,5			1,1
24	1,3	1,9	2	2,6	2,7			
26		1,2	1,3	1,9	2			
28				1,3	1,5			

Einfacheinsicherung

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

5	5	5	4	4	3	3	3
33	34	35	36	37	38	39	40
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	90	45
45	45	0	0	0	45	45	90
90	45	90	45	45	45	45	45
45	45	90	90	100	45	45	45
45	90	45	90	100	45	45	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 7 m
Gegengewicht 0 t

Länge des Hauptauslegers (m)

38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	41	42,4	42,9
------	------	------	------	------	----	------	------

Radius (m)

6	28			29,9				
7	22,8	22,6	23,7	24,6	24,9	24,3	17,1	
8	18,9	18,8	19,7	20,6	20,8	20,5	13,8	14,1
9	15,9	15,8	16,7	17,5	17,7	17,6	11,2	11,6
10	13,5	13,4	14,3	15	15,3	15,2	9,2	9,5
12	9,9	9,8	10,7	11,4	11,6	11,7	6,1	6,4
14	7,4	7,3	8,1	8,8	8,9	9,2	3,9	4,2
16	5,6	5,5	6,2	6,6	6,8	7,1	2,2	2,5
18	4,1	4	4,7	5,1	5,2	5,5		1,2
20	3	2,9	3,5	3,9	4,1	4,4		
22	2	1,9	2,6	3	3,2	3,4		
24	1,2	1,1	1,7	2,2	2,4	2,7		
26			1	1,5	1,7	2		
28					1,1	1,4		

Einfacheinscherung

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

3	3	3	4	3	3	2	2
41	42	43	44	45	46	47	48
0	0	0	0	0	0	90	45
45	0	0	0	0	0	45	90
45	90	45	45	0	0	45	45
45	90	90	45	90	100	45	45
45	45	90	90	90	100	45	45
90	45	45	90	90	100	45	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 7 m
Gegengewicht 0 t

Länge des Hauptauslegers (m)

42,9	42,4	42,4	42,4	42,4	42,4	45,3	46,7
------	------	------	------	------	------	------	------

Radius (m)

7	19,2			21,8				
8	15,9	15,7	16,7	18,3	18	19,2	18,8	
9	13,2	13	14	15,5	15,2	16,4	16,1	10
10	11,1	10,9	11,8	13,3	13	14,1	13,9	8,2
12	7,9	7,7	8,5	9,9	9,7	10,7	10,7	5,3
14	5,6	5,4	6,2	7,5	7,3	8,2	8,3	3,2
16	3,9	3,7	4,4	5,7	5,5	6,4	6,5	1,6
18	2,5	2,3	3,1	4,3	4,1	5	5,1	
20	1,5	1,2	2	3,2	3	3,9	4	
22			1,1	2,3	2,1	2,9	3,1	
24				1,5	1,3	2,1	2,3	
26						1,4	1,7	
28							1,1	

Einfacheinscherung

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

2	2	2	3	2	2	2	2
49	50	51	52	53	54	55	56
45	0	0	0	0	0	0	90
45	90	45	45	0	0	0	90
45	90	90	45	90	45	45	45
45	45	90	45	90	90	100	45
45	45	45	90	90	90	100	45
90	45	45	90	45	90	100	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 7 m
Gegengewicht 0 t

Länge des Hauptauslegers (m)	47,1	47,1	46,7	46,7	46,7	46,7	50,7	50,9
Radius (m)								
8		15,5						
9	10,8	13	12,4	13,6	14,7	15,2		
10	8,9	11	10,4	11,6	12,7	13,1	12,5	7,6
12	6	8	7,4	8,5	9,5	9,9	9,5	4,9
14	3,9	5,8	5,2	6,2	7,2	7,6	7,4	2,9
16	2,3	4,1	3,6	4,6	5,5	5,9	5,7	1,4
18	1,1	2,8	2,3	3,2	4,2	4,5	4,4	
20		1,8	1,2	2,2	3,1	3,5	3,3	
22				1,3	2,2	2,6	2,5	
24					1,5	1,8	1,7	
26						1,2	1,1	
Einfacheinscherung	2	2	2	2	2	2	2	2
LK-Code	57	58	59	60	61	62	63	64
Tele 1 (%)	45	45	0	0	0	0	0	90
Tele 2 (%)	90	45	90	45	45	0	0	90
Tele 3 (%)	90	45	90	90	45	90	100	90
Tele 4 (%)	45	45	90	90	90	90	100	45
Tele 5 (%)	45	90	45	90	90	90	100	45
Tele 6 (%)	45	90	45	45	90	90	100	45

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 7 m
Gegengewicht 0 t

Länge des Hauptauslegers (m)

51,4	51,4	50,9	50,9	54,9	55,2	55,6	55,6
------	------	------	------	------	------	------	------

Radius (m)

10	8,6	10,6						
12	5,8	7,8	7,5	8,7	8,4	4,9	6	7,1
14	3,8	5,7	5,4	6,6	6,4	3	4,1	5,2
16	2,3	4,1	3,8	5	4,8	1,5	2,6	3,7
18	1,1	2,8	2,6	3,7	3,6		1,4	2,5
20		1,8	1,6	2,6	2,6			1,5
22				1,8	1,7			
24				1,1	1			

Einfacheinscherung

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

2	2	2	2	2	2	2	2	2
65	66	67	68	69	70	71	72	
45	45	0	0	0	90	45	45	
90	45	90	45	45	90	90	45	
90	45	90	90	100	90	90	90	
90	90	90	90	100	90	90	90	
45	90	90	90	100	45	90	90	
45	90	45	90	100	45	45	90	

P82350_70

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
Abstützlänge 8,86 m
Abstützbreite 7 m
Gegengewicht 0 t

Länge des Hauptauslegers (m)

55,2	60,3	59,4	59,9	65	63,7
------	------	------	------	----	------

Radius (m)

12	7,7					
14	5,7	5,3	3,3	4,4		3,6
16	4,1	3,8	1,9	2,9	2,9	2,3
18	2,9	2,6		1,8	1,8	1,2
20	1,9	1,7				
22	1,1					

Einfacheinscherung

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

2	2	2	2	2	2	2
73	74	75	76	77	78	
0	0	90	45	45	90	
90	100	90	90	100	90	
90	100	90	90	100	90	
90	100	90	90	100	90	
90	100	90	90	100	90	
90	100	45	90	100	90	